Software Requirement Specification — Supply Chain Microservice

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan, arsitektur, fungsi setiap microservice, dan cara pembuatannya untuk sistem rantai pasok: **pembeli → retail → warehouse → supplier**, dengan distribusi barang antar lokasi dan dashboard analitik.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem mencakup penjualan di retail (tunai & QRIS), pengelolaan stok, restock retail dari warehouse melalui distribusi, pemesanan warehouse ke supplier, serta dashboard penjualan, laba-rugi, dan analisis barang.

1.3 Asumsi

- **Bahasa pemrograman bebas per service** (tidak harus Go); service hanya terikat pada kontrak REST dan katalog event.
- **Database per service wajib RDBMS** (mis. PostgreSQL, MySQL/MariaDB). Tiap service boleh memakai RDBMS berbeda. Tipe di diagram ER (`uuid`, `enum`, `json`, `numeric`) bersifat logis dan dipetakan ke tipe setara di RDBMS terpilih (mis. `uuid` → `CHAR(36)` di MySQL).
- **Deployment tanpa Docker/Docker Compose**: **Ferron** sebagai web server/reverse proxy di depan; tiap service berjalan sebagai service systemd; **RabbitMQ** sebagai message broker.
- Pembayaran QRIS **disimulasikan** (mock provider + endpoint callback bertanda tangan).
- Nama folder `ms_01_gateaway` dan `ms_07_supplyer` dipertahankan sesuai repositori; di dokumen ditulis *Gateway* dan *Supplier*.

2. Skenario Bisnis

1. Pembeli masuk ke retail, memilih barang, dan membayar **tunai** atau **QRIS**.
2. **Kasir** memproses pembelian lewat POS.
3. Jika stok retail habis/menipis, **Manajer Retail** mengajukan restock ke **warehouse**; barang dikirim lewat **distribusi**.
4. Jika stok warehouse habis, warehouse memesan barang ke **supplier**.
5. **Dashboard** menampilkan rincian penjualan, laba-rugi keseluruhan dan per retail, serta analisis barang terjual.

3. Aktor

Aktor	Peran
Pembeli	Memilih barang dan membayar (tidak login; dilayani kasir)
Kasir	Memproses penjualan & pembayaran

Aktor	Peran
Manajer Retail	Memantau stok, mengajukan restock, menerima barang, melihat dashboard retailnya
Manajer Warehouse	Memproses restock, mengelola stok gudang, memesan ke supplier
Admin Supplier	Mengelola purchase order dan pengiriman
Kurir	Memperbarui status pengiriman
Pemilik/Admin	Master data dan dashboard keseluruhan
Provider QRIS (mock)	Sistem eksternal simulasi

4. Arsitektur

No	Service	Folder	Tanggung jawab	Port
01	Gateway	ms_01_gateaway	Routing, autentikasi JWT, RBAC, rate limit, audit	8080
02	Commodity	ms_02_commodity	Master barang, kategori, harga jual & HPP	8082
03	Payment	ms_03_payment	Pembayaran tunai & QRIS	8083
04	Retail	ms_04_retail	POS, stok retail, restock request, dashboard	8084
05	Distribution	ms_05_distribution	Pengiriman warehouse → retail	8085
06	Warehouse	ms_06_warehouse	Stok gudang, pemenuhan restock, pemesanan ke supplier	8086
07	Supplier	ms_07_supplyer	Master supplier, purchase order	8087

Prinsip: *database per service*; klien hanya mengakses Gateway; komunikasi sinkron via REST untuk query, asinkron via event untuk perubahan status lintas service; referensi lintas service memakai ID logis tanpa foreign key.

Diagram: komponen, deployment.

4.1 Alasan Penggunaan Message Broker (RabbitMQ)

Perubahan status lintas service (pembayaran, restock, pengiriman, purchase order) dikirim sebagai event melalui RabbitMQ (exchange `supply.events`). Contoh: setelah QRIS dibayar, Payment menerbitkan `payment.paid` dan Retail mengonsumsinya untuk menyelesaikan penjualan serta mengurangi stok, tanpa Payment mengetahui keberadaan Retail.

Alasan - **Pengembangan mandiri**: kontrak antar service hanya format event, sehingga service dapat dikembangkan paralel (bagian 10). - **Tahan gangguan**: bila service penerima sedang tidak

aktif, event tetap tersimpan di antrean dan diproses saat service kembali aktif; dengan REST sinkron, pemanggilan tersebut gagal atau hilang. - **Proses panjang tidak memblokir**: restock, pengiriman, dan purchase order berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari sehingga tidak cocok dikerjakan dalam satu request yang menunggu. - **Satu event, banyak penerima**: mis. `shipment.shipped` dipakai Warehouse untuk mengurangi stok dan Retail untuk melacak status. - **Coba ulang otomatis**: pesan yang gagal diproses dicoba ulang atau dipindahkan ke dead-letter queue. - **Pembaruan dashboard asinkron**: `sale.completed` memperbarui tabel ringkasan tanpa memperlambat transaksi di kasir.

Konsekuensi - Satu komponen tambahan yang harus dipasang dan dipantau. - Konsistensi bersifat *eventual*: stok retail berubah beberapa saat setelah event diproses. - Consumer wajib idempoten dan publisher memakai outbox, karena pesan dapat terkirim lebih dari sekali.

Alternatif (dapat dipilih bila RabbitMQ dianggap berlebihan untuk skala kecil; katalog event pada bagian 7 tidak berubah, hanya media pengirimannya):

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan
Event via REST/webhook + tabel outbox dan retry	Tanpa broker tambahan	Retry, pengiriman ke banyak penerima, dan pemantauan harus dibuat sendiri
Antrean berbasis RDBMS atau Redis	Lebih ringan	Fitur routing dan dead-letter terbatas
Kafka	Cocok untuk volume besar dan penyimpanan riwayat event	Lebih berat dioperasikan

4.2 Skenario Alternatif Tanpa RabbitMQ

Bila RabbitMQ tidak digunakan, katalog event (bagian 7) tetap berlaku; hanya media pengirimannya yang berganti. Dua alternatif dipertimbangkan; **Alternatif A direkomendasikan** untuk skala 7 service pada satu server.

Alternatif A: Outbox + HTTP Push

Setiap service menyimpan event di tabel `outbox_events` dalam transaksi yang sama dengan perubahan datanya; worker di dalam service itu lalu mengirimkannya lewat HTTP ke service tujuan.

Komponen - **Tabel `outbox_events`**: `id`, `topic`, `payload`, `status` (PENDING/SENT/DEAD), `attempts`, `next_attempt_at`. - **Relay worker**: memeriksa tabel tiap 1–2 detik dan mengirim `POST /internal/events` ke tiap penerima dengan header `X-Event-Id` dan tanda tangan HMAC (`X-Signature`). - **Daftar pelanggan**: konfigurasi statis per service, mis. `payment.* → http://127.0.0.1:8084`. - **Endpoint `/internal/events`** di tiap penerima: mencatat `processed_events`, memproses event, lalu membalas 2xx. - **Jaringan**: endpoint internal tidak melewati Ferron dan Gateway; hanya dapat diakses dari `127.0.0.1` atau jaringan privat.

Skenario QRIS (diagram 12) 1. Callback masuk ke Payment. Dalam satu transaksi, status payment menjadi PAID dan baris `payment.paid` masuk ke outbox. 2. Relay Payment mengirim `POST /internal/events` ke Retail; balasan 2xx menandai outbox `SENT`. 3. Retail memeriksa `processed_events`: bila `event_id` sudah ada, cukup membalas 200; bila belum, sale menjadi COMPLETED, stok dikurangi, ringkasan dashboard diperbarui, dan event dicatat dalam satu transaksi. 4. Bila Retail mati atau membalas 5xx, relay mencoba ulang dengan jeda bertahap (1 dtk, 5 dtk, 30 dtk, 2 mnt, …). Setelah batas percobaan, status menjadi `DEAD` dan muncul di endpoint admin untuk ditangani.

Perubahan pada alur lain - **Perintah, bukan siaran**: `shipment.requested` (Warehouse → Distribution) dan `po.requested` (Warehouse → Supplier) hanya memiliki satu penerima. Keduanya menjadi `POST` REST dengan `Idempotency-Key` yang dikirim lewat outbox yang sama agar tetap ada retry. - **Dashboard**: `sale.completed` tidak dikirim ke mana pun; Retail memperbarui tabel ringkasan dalam transaksi yang sama saat sale menjadi COMPLETED. - **Urutan event**: payload membawa `version`/`sequence` per entitas agar event yang datang terlambat (mis. `shipment.delivered` sebelum `shipment.shipped`) ditolak atau ditunda. - **Pemulihan**: penerbit menyediakan `GET /internal/events?after=<cursor>` agar penerima yang lama mati dapat mengejar event yang terlewat.

Alternatif B: Redis Streams

Redis berperan sebagai broker ringan: tiap service memiliki consumer group, mengonfirmasi pesan dengan `XACK`, dan pesan yang tidak dikonfirmasi diambil ulang (`XAUTOCLAIM`). Syarat RDBMS hanya berlaku untuk database service, sehingga Redis sebagai broker tidak melanggarnya. Perubahannya paling kecil dari desain sekarang: outbox, idempotensi, dan katalog event tetap, hanya klien RabbitMQ yang diganti.

Perbandingan

Aspek	RabbitMQ (desain saat ini)	A: Outbox + HTTP push	B: Redis Streams
Komponen tambahan	Broker	Tidak ada	Redis
Jaminan pengiriman	At-least-once	At-least-once	At-least-once
Penerbit mengetahui penerima	Tidak	Ya (konfigurasi pelanggan)	Tidak
Menambah penerima baru	Mudah	Ubah konfigurasi penerbit	Mudah
Penerima mati	Pesan menunggu di antrean	Retry relay, lalu DEAD	Pesan menunggu di stream
Pemantauan	Panel manajemen RabbitMQ	Dibuat sendiri (endpoint admin)	Perintah Redis atau dibuat sendiri
Cocok untuk	Skala menengah ke atas	Skala kecil	Skala kecil hingga menengah

Yang hilang pada Alternatif A: pelepasan hubungan antara penerbit dan penerima (penerbit harus tahu alamat penerima), satu tempat pemantauan seluruh pesan, dan beban retry berada di tiap service.

5. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Service
FR-01	Login, token JWT, otorisasi per peran	Gateway
FR-02	CRUD barang, kategori, riwayat harga	Commodity
FR-03	Pembuatan penjualan multi-item, validasi stok	Retail

ID	Kebutuhan	Service
FR-04	Pembayaran tunai dengan perhitungan kembalian	Payment
FR-05	Pembayaran QRIS (QR dinamis, kedaluwarsa, callback, idempotensi)	Payment
FR-06	Pengurangan stok retail setelah pembayaran PAID	Retail
FR-07	Peringatan stok minimum dan pengajuan restock	Retail
FR-08	Pemrosesan restock: reserve stok gudang	Warehouse
FR-09	Pembuatan & pelacakan pengiriman	Distribution
FR-10	Penerimaan barang di retail menambah stok	Retail
FR-11	Pemesanan ke supplier saat stok gudang habis	Warehouse, Supplier
FR-12	Penerimaan barang supplier (goods receipt)	Warehouse
FR-13	Dashboard penjualan keseluruhan & per retail	Retail
FR-14	Dashboard laba-rugi (pendapatan − HPP)	Retail
FR-15	Analisis barang: terlaris, lambat, kontribusi laba	Retail

6. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Keamanan**: JWT, RBAC, HTTPS (TLS di Ferron), hanya Ferron yang terbuka ke publik, verifikasi signature callback, password hash (bcrypt/argon2).
- **Konsistensi**: event idempoten (event_id), outbox pattern, retry + dead-letter queue.
- **Kinerja**: dashboard dibaca dari tabel ringkasan (read model), respons < 500 ms.
- **Ketersediaan & observability**: health check `/healthz`, log terstruktur, correlation-id.
- **Keterlacakan**: audit log di Gateway, `stock_movements` di Warehouse.

7. Katalog Event (exchange `supply.events`, topic)

Event	Publisher	Consumer	Isi utama
`payment.paid`	Payment	Retail	sale_id, payment_id, amount
`payment.failed`	Payment	Retail	sale_id, reason
`sale.completed`	Retail	Retail (dashboard)	sale_id, retail_id, items(qty, price, cost)
`retail.stock.low`	Retail	(notifikasi)	retail_id, commodity_id, qty

Event	Publisher	Consumer	Isi utama
`restock.requested`	Retail	Warehouse	restock_request_id, retail_id, items
`warehouse.stock.insufficient`	Warehouse	Warehouse	restock_request_id, items
`shipment.requested`	Warehouse	Distribution	restock_request_id, warehouse_id, retail_id, items
`shipment.created / shipped / delivered`	Distribution	Retail, Warehouse	shipment_id, restock_request_id
`po.requested`	Warehouse	Supplier	warehouse_id, supplier_id, items
`po.confirmed / shipped / delivered`	Supplier	Warehouse	po_id

8. Diagram

Jenis	File
Use case	01_usecase.puml
Komponen	02_component_architecture.puml
ER global	03_er_diagram_global.puml
Sequence pembelian tunai	04
Sequence pembelian QRIS	05
Sequence restock retail → warehouse → distribusi	06
Sequence warehouse → supplier	07
Sequence dashboard	08
Activity end-to-end	09
State	10
Deployment	11
Sequence alternatif QRIS tanpa RabbitMQ	12

Render: `plantuml -tsvg documentation/*.puml`.

9. Panduan Pembuatan Umum

1. **Struktur proyek tiap service** (bahasa bebas; contoh netral):

```
ms_0X_nama/
├── src/                # handler (REST), service (aturan bisnis), repository, event
├── migrations/         # skrip skema RDBMS
├── api/openapi.yaml
├── config/.env.example  # DB_URL, AMQP_URL, JWT_SECRET, PORT
├── deploy/ms_0X_nama.service   # unit systemd
└── documentation/
```

2. **Urutan implementasi**: migrasi database → model & repository → service (aturan bisnis) → handler REST → publisher/consumer event → pengujian → unit systemd.

3. **Urutan service**: tidak wajib berurutan; setiap service dapat dikembangkan paralel dengan mock (lihat bagian 10). Urutan Commodity → Payment → Retail → Warehouse → Supplier → Distribution → Gateway hanya disarankan bila ingin integrasi nyata tanpa mock.

4. **Infrastruktur (tanpa Docker)**: pasang RDBMS dan RabbitMQ sebagai paket sistem; buat satu database dan satu user per service; konfigurasi service lewat environment file (`/etc/supply-chain/<service>.env`).

5. **Menjalankan service dengan systemd** (contoh):

```
[Unit]
Description=ms_04_retail
After=network.target rabbitmq-server.service

[Service]
EnvironmentFile=/etc/supply-chain/ms_04_retail.env
ExecStart=/opt/supply-chain/ms_04_retail/run   # perintah sesuai bahasa yang dipakai
Restart=on-failure
User=supplychain

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6. **Ferron sebagai web server / reverse proxy** — file `/etc/ferron/ferron.conf` (sintaks mengikuti dokumentasi Ferron 3; validasi dengan `ferron validate`):

```
supply.example.com {
    # TLS otomatis (ACME) aktif secara default untuk host publik

    rate_limit {
        rate 100
        burst 50
        key remote_address
        deny_status 429
    }

    proxy {
        upstream http://127.0.0.1:8080 {
            active_check {
                uri /healthz
                interval "10s"
            }
        }
    }
}
```

   Catatan: Ferron meneruskan semua trafik ke Gateway (`ms_01`), yang melakukan autentikasi/RBAC dan meneruskan ke service internal. Service lain hanya mendengarkan di `127.0.0.1`/jaringan privat. Callback QRIS (`/api/payment/qris/callback`) juga lewat Ferron → Gateway → Payment. Reload konfigurasi: `sudo systemctl reload ferron`. Bila Gateway dijalankan lebih dari satu instance, tambahkan beberapa `upstream` pada blok `proxy`. Bila perlu pembatasan laju lebih ketat untuk rute tertentu (mis. login), gunakan blok `location`;

perhatikan bahwa `location` memotong prefix path secara otomatis sebelum diteruskan ke backend.

7. **Konvensi API**: prefix `/api/<service>/v1`, respons JSON `{data, error}`, header `X-Correlation-Id`, `Idempotency-Key` untuk POST pembayaran.
8. **Pengujian**: unit test service layer, integration test terhadap RDBMS uji (instance lokal, bukan container), contract test untuk event.

10. Pengembangan Paralel dan Strategi Mock

Setiap service dapat diimplementasikan dan diuji tanpa menunggu service lain, dengan syarat kontrak dibekukan terlebih dahulu.

10.1 Jenis ketergantungan

Jenis	Hubungan	Cara mengembangkan mandiri
Event (longgar)	Payment → Retail (`payment.*`); Warehouse → Distribution (`shipment.requested`); Distribution → Retail/Warehouse (`shipment.*`); Warehouse ↔ Supplier (`po.*`)	Publikasikan/konsumsi event contoh langsung ke RabbitMQ lokal sesuai katalog event (bagian 7)
REST sinkron (ketat)	Retail → Commodity (harga, HPP, nama barang)	Mock server dari `api/openapi.yaml` Commodity
REST sinkron (ketat)	Retail → Payment (buat pembayaran)	Mock server Payment; hasil pembayaran disimulasikan dengan mempublikasikan `payment.paid` / `payment.failed`
REST sinkron (ketat)	Warehouse → Supplier (penawaran & harga)	Mock server Supplier
Routing	Gateway → semua service	Gateway tidak diperlukan saat pengembangan; kirim header `X-User-Id`, `X-Role`, `X-Retail-Id` secara manual

10.2 Prasyarat (kontrak)

1. `api/openapi.yaml` tiap service ditulis dan dibekukan lebih dulu (path, skema request/response, kode galat).
2. Skema payload event (nama, field, `event_id`, versi) dibekukan sesuai bagian 7; perubahan bersifat kompatibel ke belakang.
3. Referensi lintas service memakai ID logis tanpa foreign key, sehingga tidak ada ketergantungan skema database.
4. Consumer event idempoten (`processed_events`) dan publisher memakai outbox, sehingga urutan atau pengulangan pengiriman aman.

10.3 Strategi pengujian

- **Tingkat service**: unit test + integration test terhadap RDBMS uji, dengan dependensi REST dimock dan event disuntikkan manual.

- **Contract test**: pemanggil (Retail, Warehouse) memverifikasi mock terhadap `openapi.yaml`; penyedia (Commodity, Payment, Supplier) memverifikasi implementasi nyata terhadap `openapi.yaml` yang sama.
- **Integrasi akhir**: setelah semua service lolos mandiri, jalankan skenario end-to-end (diagram sequence 04–08) melalui Ferron dan Gateway: penjualan tunai, penjualan QRIS, restock retail ke warehouse lewat distribusi, pemesanan ke supplier, dan dashboard.

10.4 Batasan

- Retail paling bergantung (Commodity dan Payment), sehingga mock-nya paling penting.
- Event mengandalkan RabbitMQ; broker lokal diperlukan bahkan untuk pengembangan mandiri.
- Mock tidak menjamin perilaku nyata; integrasi akhir tetap wajib sebelum rilis.

11. Matriks Peran × Akses (ringkas)

Endpoint grup	Kasir	Mgr Retail	Mgr Warehouse	Admin Supplier	Kurir	Pemilik
Penjualan & pembayaran	✔	✔ (lihat)	–	–	–	✔ (lihat)
Restock request	–	✔	✔ (proses)	–	–	✔
Stok warehouse & PO	–	–	✔	✔ (PO miliknya)	–	✔
Shipment	–	✔ (lihat)	✔	–	✔	✔
Dashboard	–	✔ (retailnya)	–	–	–	✔ (semua)
Master barang	–	–	–	–	–	✔

Lampiran Gambar Diagram


Use Case Diagram - Supply Chain Microservice



Sumber: [01_usecase.puml]

Arsitektur Komponen - Supply Chain Microservice


Arsitektur Komponen - Supply Chain Microservice



Sumber: 02_component_architecture.puml


ER Diagram Global (gabungan seluruh service, relasi lintas service berupa referensi ID logis)

ER Diagram Global (gabungan seluruh service, relasi lintas service berupa referensi ID logis)




Sumber: 03_er_diagram_global.puml

Sequence - Pembelian dengan Pembayaran Tunai




Sumber: 04_seq_pembelian_tunai.puml

Sequence - Pembelian dengan Pembayaran QRIS (Simulasi)




Sumber: [05_seq_pembelian_qris.puml]

Sequence - Restock Retail dari Warehouse melalui Distribusi




Sumber: [06_seq_restock_retail_ke_warehouse_distribusi.puml]

Sequence - Pemesanan Warehouse ke Supplier




Sumber: [07_seq_pemesanan_warehouse_ke_supplier.puml]

Sequence - Dashboard Penjualan, Laba-Rugi & Analisis Barang




Sumber: [08_seq_dashboard.puml]

Activity Diagram - Alur End-to-End Supply Chain




Sumber: [09_activity_end_to_end.puml]

State Diagram - Sale, Payment, Restock, Shipment, Purchase Order




Sumber: [10_state_order_pembayaran_distribusi.puml]

Deployment Diagram (Ferron Web Server + systemd)


Deployment Diagram (Ferron Web Server + systemd)
Client
HTTPS
Server Aplikasi (Linux)
Ferron
(TLS, rate limit, reverse proxy)
:443
proxy http://127.0.0.1:8080
ms_01_gateaway :8080
(systemd)
Hanya Ferron yang terbuka ke publik.
Service lain hanya mendengarkan di
127.0.0.1 / jaringan privat.
ms_07_supplyer :8087
(systemd)
ms_04_retail :8084
(systemd)
ms_06_warehouse :8086
(systemd)
ms_03_payment :8083
(systemd)
ms_05_distribution :8085
(systemd)
ms_02_commodity :8082
(systemd)
RabbitMQ :5672
(systemd)
Server Database (RDBMS)
db_supplier
db_retail
db_warehouse
db_payment
db_distribution
db_commodity
db_gateway

Sumber: 11_deployment.puml

Sequence Alternatif - Pembayaran QRIS tanpa RabbitMQ (Outbox + HTTP Push)



Sumber: 12_seq_qris_tanpa_rabbitmq.puml

SRS — ms_01 Gateway

1. Fungsi

Pintu masuk tunggal sistem: autentikasi (JWT), otorisasi berbasis peran (RBAC), routing ke service internal, rate limiting, propagasi `X-Correlation-Id`, dan audit log. Gateway juga memiliki data pengguna.

2. Kebutuhan

- Login/logout/refresh token; access token 15 menit, refresh token 7 hari.
- Peran: `CASHIER`, `RETAIL_MANAGER`, `WAREHOUSE_MANAGER`, `SUPPLIER_ADMIN`, `COURIER`, `OWNER`.
- Pengguna terikat `retail_id` / `warehouse_id` / `supplier_id` sesuai peran; klaim dimasukkan ke JWT.
- Routing: `/api/commodity/*`, `/api/payment/*`, `/api/retail/*`, `/api/distribution/*`, `/api/warehouse/*`, `/api/supplier/*`.
- Endpoint callback QRIS (`/api/payment/qris/callback`) bersifat publik tetapi diverifikasi signature oleh Payment.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
POST	`/api/auth/login`	Login	publik
POST	`/api/auth/refresh`	Perbarui token	publik
POST	`/api/auth/logout`	Cabut refresh token	semua
CRUD	`/api/users`	Kelola pengguna	OWNER
GET	`/healthz`	Health check	publik

4. Model Data

`users`, `refresh_tokens`, `audit_logs` — lihat er.puml.

5. Event

Tidak menerbitkan atau mengonsumsi event bisnis.

6. Diagram


usecase.puml · er.puml · sequence_auth_routing.puml

7. Cara Pembuatan

1. Pilih bahasa/framework (bebas, mis. Go, Node.js, Java, Python, PHP, Rust) dan buat proyek `gateway` yang dijalankan sebagai service systemd di port 8080; siapkan database `db_gateway` pada RDBMS pilihan.
2. Migrasi: `users`, `refresh_tokens`, `audit_logs`.
3. Implementasi `auth` (hash bcrypt/argon2, penerbitan JWT HS256/RS256) dan CRUD user.
4. Middleware berurutan: correlation-id → logging → rate limit → verifikasi JWT → cek peran → audit.
5. Reverse proxy internal memakai pustaka HTTP bahasa yang dipilih, dengan tabel rute `prefix → upstream` dari environment variable; tambahkan header `X-User-Id`, `X-Role`, `X-Retail-Id`.
6. Seed akun OWNER awal.
7. Uji: unit test middleware, integration test login → akses endpoint terproteksi.


Lampiran Gambar Diagram

ER - Gateway




Sumber: er.puml

Sequence - Login dan Routing Request



Sumber: [sequence_auth_routing.puml]

Use Case - Gateway



Sumber: usecase.puml

SRS — ms_02 Commodity

1. Fungsi

Sumber kebenaran tunggal **master barang**: kategori, SKU, satuan, harga pokok (HPP/`cost_price`) dan harga jual (`selling_price`), beserta riwayat perubahan harga. Dipakai Retail (harga saat penjualan, HPP untuk laba-rugi), Warehouse, Supplier, dan Dashboard.

2. Kebutuhan

- CRUD kategori dan barang; SKU unik; barang dinonaktifkan (soft delete), tidak dihapus.
- Setiap perubahan harga mencatat `price_histories`.
- Query massal berdasarkan daftar ID (`?ids=a,b,c`) untuk menghindari N+1 dari service lain.
- Pencarian berdasarkan nama/SKU/kategori dengan paginasi.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
GET	`/commodities`	Daftar/cari (`q`, `category_id`, `ids`)	semua login
GET	`/commodities/{id}`	Detail	semua login
POST	`/commodities`	Tambah barang	OWNER
PUT	`/commodities/{id}`	Ubah barang/harga	OWNER
DELETE	`/commodities/{id}`	Nonaktifkan	OWNER
GET	`/commodities/{id}/price-histories`	Riwayat harga	OWNER
CRUD	`/categories`	Kategori	OWNER

4. Model Data

`categories`, `commodities`, `price_histories` — lihat er.puml.

5. Event

Opsional: menerbitkan `commodity.price.changed` (tidak wajib pada fase awal; service lain membaca harga via REST).

6. Aturan Bisnis

- `selling_price >= cost_price` memberi peringatan (bukan penolakan).
- Harga pada `sale_items` disalin saat transaksi (snapshot), sehingga perubahan harga tidak mengubah histori penjualan.

7. Diagram


usecase.puml · er.puml · sequence_price_update.puml

8. Cara Pembuatan

1. Database `db_commodity`; migrasi tiga tabel, indeks pada `sku`, `category_id`, `name` (indeks pencarian teks sesuai fitur RDBMS yang dipakai, opsional).
2. Repository + service (validasi SKU unik, pencatatan riwayat harga dalam satu transaksi DB).
3. Handler REST dengan paginasi; dokumentasi `openapi.yaml`.
4. Seed data kategori & barang contoh.
5. Uji: unit test service, integration test CRUD dan query `ids`.


Lampiran Gambar Diagram

ER - Commodity




Sumber: er.puml

Sequence - Ubah Harga Barang dan Pembacaan oleh Retail



Sumber: [sequence_price_update.puml]

Use Case - Commodity



Sumber: [usecase.puml]

SRS — ms_03 Payment

1. Fungsi

Memproses pembayaran penjualan retail dengan dua metode: **tunai** (hitung kembalian) dan **QRIS** (QR dinamis, disimulasikan oleh mock provider internal). Menerbitkan hasil pembayaran sebagai event.

2. Kebutuhan

- Satu `payment` per `sale_id` (unik); idempotensi lewat header `Idempotency-Key`.
- Tunai: `received_amount >= amount`, kembalian = selisih.
- QRIS: menghasilkan `qr_payload` dengan masa berlaku 5 menit; callback ber-signature HMAC; callback ganda tidak memproses ulang.
- Job kedaluwarsa menandai QRIS `EXPIRED` dan menerbitkan `payment.failed`.
- Pembayaran PAID tidak dapat diubah (hanya refund pada pengembangan lanjutan).

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
POST	`/payments`	Buat pembayaran `{sale_id, retail_id, method, amount}`	CASHIER (via Retail)
POST	`/payments/{id}/cash`	Konfirmasi tunai `{received_amount}`	CASHIER
GET	`/payments/{id}`	Status pembayaran	CASHIER, RETAIL_MANAGER, OWNER
POST	`/payments/qris/callback`	Callback provider (signature)	publik terverifikasi
POST	`/payments/{id}/qris/simulate`	Simulasi scan & bayar (hanya non-produksi)	CASHIER/dev
GET	`/payments`	Daftar (filter retail, tanggal, metode)	OWNER, RETAIL_MANAGER

4. Model Data

`payments`, `cash_payments`, `qris_transactions` — lihat er.puml.

5. Event

Publish: `payment.paid`, `payment.failed`. Consume: tidak ada.

6. Diagram


usecase.puml · er.puml · sequence_cash.puml · sequence_qris.puml · state_payment.puml

7. Cara Pembuatan

1. Database `db_payment`; migrasi `payments` (unik `sale_id`), `cash_payments`, `qris_transactions`.
2. Interface `QRISProvider` dengan implementasi `MockQRISProvider` (generate payload, simulasi callback); sehingga mudah diganti provider nyata.
3. Service: mesin status pembayaran, validasi nominal, penanganan idempotensi.
4. Handler REST + verifikasi HMAC pada callback (`QRIS_SECRET`).
5. Publisher event dengan outbox: simpan event dalam transaksi yang sama dengan perubahan status.
6. Worker kedaluwarsa (ticker tiap 30 detik).
7. Uji: tunai kurang bayar, callback ganda, signature salah, QR kedaluwarsa.


Lampiran Gambar Diagram

ER - Payment




Sumber: er.puml

Sequence - Pembayaran Tunai




Sumber: [sequence_cash.puml]

Sequence - Pembayaran QRIS (Mock Provider)



Sumber: [sequence_qris.puml]


State - Payment



Sumber: state_payment.puml

Use Case - Payment

Use Case - Payment



Sumber: usecase.puml

SRS — ms_04 Retail

1. Fungsi

Service inti sisi toko: **POS/penjualan**, **stok retail**, **permintaan restock** ke warehouse, penerimaan barang distribusi, serta **dashboard** (penjualan, laba-rugi, analisis barang) berbasis read model.

2. Kebutuhan

- Master retail (cabang) dan stok per barang dengan `min_stock`.
- Penjualan multi-item: validasi stok, snapshot `unit_price` dan `unit_cost` dari Commodity, reserve stok saat PENDING.
- Sale menjadi COMPLETED setelah event `payment.paid`; CANCELLED setelah `payment.failed` (reservasi dilepas).
- Saat stok ≤ `min_stock` menerbitkan `retail.stock.low`; stok habis ditolak saat penjualan.
- Manajer membuat `restock_requests`; menerima barang saat `shipment.delivered` (stok bertambah) lalu konfirmasi.
- Dashboard (peran OWNER: semua retail; RETAIL_MANAGER: retailnya):
  - penjualan harian/bulanan, jumlah transaksi, rata-rata nilai transaksi;
  - laba-rugi = pendapatan − HPP (`cogs`), keseluruhan dan per retail;
  - analisis barang: terlaris, lambat laku, kontribusi laba, per kategori.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
CRUD	`/retails`	Master retail	OWNER
GET	`/stocks`	Stok retail	CASHIER, RETAIL_MANAGER
POST	`/sales`	Buat penjualan	CASHIER
GET	`/sales`, `/sales/{id}`	Riwayat/detail	CASHIER, RETAIL_MANAGER, OWNER
POST	`/sales/{id}/cancel`	Batalkan sale PENDING	CASHIER
POST	`/restock-requests`	Ajukan restock	RETAIL_MANAGER
GET	`/restock-requests`	Daftar/status	RETAIL_MANAGER, OWNER
POST	`/restock-requests/{id}/confirm`	Konfirmasi penerimaan	RETAIL_MANAGER
GET	`/dashboard/overview`	Ringkasan penjualan & laba-rugi (`from`,`to`,`retail_id`)	OWNER, RETAIL_MANAGER
GET	`/dashboard/retails/{id}/profit-loss`	Laba-rugi per retail	OWNER, RETAIL_MANAGER

Method	Path	Deskripsi	Peran
GET	`/dashboard/retails/compare`	Perbandingan antar retail	OWNER
GET	`/dashboard/items/analysis`	Analisis barang terjual	OWNER, RETAIL_MANAGER

4. Model Data

`retails`, `retail_stocks`, `sales`, `sale_items`, `restock_requests`, `restock_request_items`, `sales_daily_summaries`, `item_sales_summaries` — lihat er.puml.

5. Event

- Publish: `sale.completed`, `retail.stock.low`, `restock.requested`.
- Consume: `payment.paid`, `payment.failed`, `shipment.created`, `shipment.delivered`, `sale.completed` (internal, pembaruan ringkasan dashboard).

6. Aturan Bisnis

- `profit = Σ (unit_price − unit_cost) × qty`; `cogs = Σ unit_cost × qty`.
- Pembaruan ringkasan idempoten (tabel `processed_events` berdasarkan `event_id`).
- Restock request hanya untuk retail milik manajer (cek `X-Retail-Id`).

7. Diagram

usecase.puml · er.puml · sequence_sale.puml · sequence_restock.puml · sequence_dashboard.puml · state_sale_restock.puml


8. Cara Pembuatan

1. Database `db_retail`; migrasi seluruh tabel + `processed_events`, `outbox_events`; indeks `(retail_id, created_at)` pada `sales`, unik `(retail_id, summary_date)` pada ringkasan.
2. Modul stok: `Reserve`, `Release`, `Deduct`, `Add` dengan `SELECT … FOR UPDATE` agar tidak oversell.
3. Modul penjualan: client Commodity & Payment (timeout + retry), mesin status sale.
4. Consumer event + publisher (outbox).
5. Modul restock request.
6. Modul dashboard: handler `sale.completed` mengisi `sales_daily_summaries` dan `item_sales_summaries`; endpoint membaca tabel ringkasan, lalu memperkaya nama barang via Commodity.
7. Uji: concurrency stok, idempotensi event, perhitungan laba-rugi, otorisasi per retail.

Lampiran Gambar Diagram

ER - Retail


ER - Retail


retails
● id : uuid «PK»
code : varchar «UK»
name : varchar
address : text
is_active : bool
processed_events
● event_id : uuid «PK»
topic : varchar
processed_at : timestamp
retail_stocks
● id : uuid «PK»
retail_id : uuid «FK»
commodity_id : uuid
quantity : int
reserved : int
min_stock : int
updated_at : timestamp
sales
● id : uuid «PK»
retail_id : uuid «FK»
cashier_id : uuid
payment_id : uuid
payment_method : enum
total : numeric(14,2)
status : enum(PENDING,COMPLETED,CANCELLED)
created_at, completed_at : timestamp
restock_requests
● id : uuid «PK»
retail_id : uuid «FK»
manager_id : uuid
status : enum
note : text
created_at : timestamp
sales_daily_summaries
● id : uuid «PK»
retail_id : uuid
summary_date : date
revenue : numeric
cogs : numeric
profit : numeric
tx_count : int
item_sales_summaries
● id : uuid «PK»
retail_id : uuid
commodity_id : uuid
summary_date : date
qty_sold : int
revenue : numeric
profit : numeric
sale_items
● id : uuid «PK»
sale_id : uuid «FK»
commodity_id : uuid
quantity : int
unit_price : numeric(14,2)
unit_cost : numeric(14,2)
restock_request_items
● id : uuid «PK»
restock_request_id : uuid «FK»
commodity_id : uuid
quantity : int

Sumber: er.puml


Sequence - Dashboard Retail

Sequence - Dashboard Retail




Sumber: sequence_dashboard.puml

Sequence - Restock Request di Retail




Sumber: sequence_restock.puml

Sequence - Pembuatan dan Penyelesaian Penjualan




Sumber: [sequence_sale.puml]

State - Sale dan Restock Request



Sumber: state_sale_restock.puml

Use Case - Retail



Sumber: usecase.puml

SRS — ms_05 Distribution

1. Fungsi

Mengelola pengiriman barang dari **warehouse ke retail** untuk memenuhi restock request: pembuatan shipment, penugasan kurir, pelacakan status, dan pemberitahuan kedatangan.

2. Kebutuhan

- Shipment dibuat otomatis dari event `shipment.requested` (idempoten per `restock_request_id`).
- Status: `CREATED → SHIPPED → DELIVERED` (atau `FAILED`); setiap perubahan dicatat di `shipment_trackings`.
- Kurir memperbarui status; admin/manajer warehouse dapat menugaskan kurir.
- Penerbitan event setiap perubahan status penting.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
GET	`/shipments`	Daftar (filter status, retail, warehouse)	WAREHOUSE_MANAGER, RETAIL_MANAGER, OWNER
GET	`/shipments/{id}`	Detail + tracking	idem + COURIER
PATCH	`/shipments/{id}/assign`	Tetapkan kurir	WAREHOUSE_MANAGER
PATCH	`/shipments/{id}/status`	Ubah status `{status, note}`	COURIER
GET	`/couriers/me/shipments`	Tugas kurir	COURIER

4. Model Data

`shipments`, `shipment_items`, `shipment_trackings` — lihat er.puml.

5. Event

- Consume: `shipment.requested`.
- Publish: `shipment.created`, `shipment.shipped`, `shipment.delivered`, `shipment.failed`.

6. Diagram


usecase.puml · er.puml · sequence_shipment.puml · state_shipment.puml

7. Cara Pembuatan

1. Database `db_distribution`; migrasi tiga tabel + `processed_events`, `outbox_events`; unik `restock_request_id`.
2. Consumer `shipment.requested` → buat shipment + tracking awal dalam satu transaksi.
3. Mesin status dengan validasi transisi; publisher event via outbox.
4. Handler REST dan pembatasan akses kurir hanya pada shipment miliknya.
5. Uji: event ganda, transisi ilegal, otorisasi kurir.


Lampiran Gambar Diagram

ER - Distribution




Sumber: er.puml

Sequence - Pengiriman Warehouse ke Retail




Sumber: sequence_shipment.puml

State - Shipment



Sumber: state_shipment.puml

Use Case - Distribution



Sumber: usecase.puml

SRS — ms_06 Warehouse

1. Fungsi

Mengelola **stok gudang**, memenuhi restock request dari retail (reservasi stok lalu meminta pengiriman), dan **memesan barang ke supplier** ketika stok gudang tidak cukup, termasuk penerimaan barang (goods receipt).

2. Kebutuhan

- Stok per barang: `quantity`, `reserved`, `min_stock`; tersedia = `quantity − reserved`.
- Setiap perubahan stok tercatat di `stock_movements` (IN/OUT/RESERVE/RELEASE) — jejak audit.
- Terima `restock.requested`: bila stok cukup → reserve + `shipment.requested`; bila kurang → `WAITING_SUPPLIER` + `warehouse.stock.insufficient`.
- Pembelian ke supplier: manajer membuat purchase request → event `po.requested`.
- Goods receipt saat PO delivered menambah stok, lalu memproses ulang order yang menunggu.
- Saat `shipment.shipped`, stok dikurangi (OUT) dan reservasi dilepas.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
CRUD	`/warehouses`	Master gudang	OWNER
GET	`/stocks`	Stok gudang	WAREHOUSE_MANAGER, OWNER
POST	`/stocks/adjustments`	Penyesuaian stok manual	WAREHOUSE_MANAGER
GET	`/stock-movements`	Riwayat pergerakan	WAREHOUSE_MANAGER
GET	`/restock-orders`	Order restock dari retail	WAREHOUSE_MANAGER
POST	`/restock-orders/{id}/reject`	Tolak order	WAREHOUSE_MANAGER
POST	`/purchase-requests`	Pesan ke supplier `{supplier_id, items}`	WAREHOUSE_MANAGER
GET	`/purchase-requests`	Status pemesanan	WAREHOUSE_MANAGER
POST	`/goods-receipts`	Terima barang `{po_id, items}`	WAREHOUSE_MANAGER

4. Model Data

`warehouses`, `warehouse_stocks`, `stock_movements`, `warehouse_restock_orders`, `purchase_requests` — lihat er.puml.

5. Event

- Consume: `restock.requested`, `shipment.shipped`, `po.confirmed`, `po.shipped`, `po.delivered`.
- Publish: `shipment.requested`, `warehouse.stock.insufficient`, `po.requested`.

6. Diagram

usecase.puml · er.puml · sequence_restock_fulfillment.puml · sequence_purchase_supplier.puml · state_restock_order.puml


7. Cara Pembuatan

1. Database `db_warehouse`; migrasi tabel + `processed_events`, `outbox_events`; `CHECK (reserved <= quantity)`.
2. Modul stok transaksional (`FOR UPDATE`), setiap operasi menulis `stock_movements`.
3. Consumer `restock.requested` dengan logika cukup/kurang (alokasi parsial opsional: kirim sebagian, sisa menunggu supplier).
4. Modul purchase request + consumer event PO.
5. Modul goods receipt (validasi jumlah vs PO) lalu pemicu pemrosesan ulang order menunggu.
6. Uji: reservasi bersamaan, event ganda, penerimaan parsial.

Lampiran Gambar Diagram


ER - Warehouse

ER - Warehouse




Sumber: er.puml

Sequence - Pembelian ke Supplier dan Penerimaan Barang




Sumber: sequence_purchase_supplier.puml

Sequence - Pemenuhan Restock di Warehouse




Sumber: [sequence_restock_fulfillment.puml]

State - Warehouse Restock Order



Sumber: state_restock_order.puml

Use Case - Warehouse



Sumber: usecase.puml

SRS — ms_07 Supplier

1. Fungsi

Mengelola **master supplier**, katalog produk & harga pemasok, dan siklus **purchase order (PO)** dari permintaan warehouse hingga barang dikirim/diterima.

2. Kebutuhan

- CRUD supplier; katalog `supplier_products` (barang, harga, lead time).
- PO dibuat otomatis dari event `po.requested` (idempoten).
- Admin supplier mengonfirmasi, mengirim, dan menandai PO terkirim; tiap perubahan menerbitkan event.
- Admin supplier hanya melihat PO miliknya (`X-Supplier-Id`).
- Pembatalan PO hanya saat status `CREATED`.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
CRUD	`/suppliers`	Master supplier	OWNER
CRUD	`/supplier-products`	Katalog & harga	OWNER, SUPPLIER_ADMIN
GET	`/supplier-products?commodity_id=`	Penawaran per barang	WAREHOUSE_MANAGER
GET	`/purchase-orders`, `/{id}`	Daftar/detail PO	SUPPLIER_ADMIN, WAREHOUSE_MANAGER, OWNER
POST	`/purchase-orders/{id}/confirm`	Konfirmasi	SUPPLIER_ADMIN
PATCH	`/purchase-orders/{id}/ship`	Tandai dikirim	SUPPLIER_ADMIN
PATCH	`/purchase-orders/{id}/deliver`	Tandai tiba	SUPPLIER_ADMIN
POST	`/purchase-orders/{id}/cancel`	Batalkan	SUPPLIER_ADMIN, WAREHOUSE_MANAGER

4. Model Data

`suppliers`, `supplier_products`, `purchase_orders`, `purchase_order_items` — lihat er.puml.

5. Event

- Consume: `po.requested`.
- Publish: `po.confirmed`, `po.shipped`, `po.delivered`, `po.cancelled`.

6. Diagram


usecase.puml · er.puml · sequence_purchase_order.puml · state_purchase_order.puml

7. Cara Pembuatan

1. Database `db_supplier`; migrasi empat tabel + `processed_events`, `outbox_events`; unik `(supplier_id, commodity_id)`.
2. CRUD supplier & katalog.
3. Consumer `po.requested` → buat PO, harga diambil dari `supplier_products` (snapshot `unit_price`).
4. Mesin status PO + publisher event (outbox).
5. Pembatasan akses per `supplier_id`.
6. Uji: transisi ilegal, event ganda, otorisasi lintas supplier.


Lampiran Gambar Diagram

ER - Supplier




Sumber: er.puml

Sequence - Siklus Purchase Order




Sumber: sequence_purchase_order.puml

State - Purchase Order



Sumber: state_purchase_order.puml

Use Case - Supplier



Sumber: usecase.puml