

CrypTool 2 Web-Umgebung

Verbindungs- und Nutzungsanleitung

Diese Anleitung richtet sich an alle, auf deren Geräten die Cryptool-sh Installation nicht funktioniert darunter Chromebooks, ARM-Prozessoren (z. B. macOS).

Schritt 1 Verbindung zum Server aufbauen

In die Adressleiste des Browsers <https://132.199.121.49/> eingeben. Sicherheitswarnung müssen eventuell, durch Aufruf des Buttons „Erweiterte Optionen“ umgangen werden. Danach die gelb markierte Schaltfläche bestätigen.



Dies ist keine sichere Verbindung

Angreifer könnten versuchen, deine Informationen von **132.199.121.49** zu stehlen, etwa Passwörter, Nachrichten oder Kreditkartendaten. [Weitere Informationen zu dieser Warnung](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Erweiterte Informationen ausblenden

Zurück zu sicherer Website

Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er **132.199.121.49** ist. Sein Sicherheitszertifikat wird vom Betriebssystem deines Computers als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Konfiguration oder ein Angreifer, der deine Verbindung abfängt.

[Weiter zu 132.199.121.49 \(unsicher\)](#)

Falls die Website keine Daten sendet: Überprüfen ob Adresse mit https:// beginnt.

Schritt 2 Beim Server anmelden

- **Benutzer:** Nach Git hochladen
- **Passwort:** Nach Git hochladen

Schritt 3 Eigene Session starten

- Button in der Mitte „**Cryptool 2**“ auswählen.
- Starten und kurz warten.

Schritt 4 Dateien importieren

- Markierten Pfeil anklicken, um das Menü zu öffnen.
- Hochladen auswählen und Dateien auswählen.
- Danach in Cryptool Öffnen wählen.
- Den Ordner Uploads auswählen.



Schritt 5 Dateien exportieren

- In Cryptool Speichern wählen.
- Die Datei im Ordner Downloads speichern.
- Kasm Menü öffnen.
- Markierten Pfeil anklicken, um das Menü zu öffnen.
- Hier Herunterladen auswählen.