

Actividad 6

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente. *(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)*

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
 - Crear directorio de trabajo
 - Instalar pnpm (solo en el laboratorio -si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
 - Inicializar proyecto -> `pn init`
 - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
 - Configurar scripts en package.json -> `"dev": "five-server"`
 - Crear archivo de configuración de five-server `.fiveserverrc`

```
{
  "root": "src"
}
```
 - Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
 - Correr proyecto -> `pn dev`

- Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global. ●
- Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
 - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
 - Utilizar selectores combinados.
- Utilizar el modelo de caja alternativo.
- Utilizar un reseteo básico y su organización.

● Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

-Paleta de colores: Por ejemplo, uso de tonos borraño/marrón oscuro (**#580d0d**, **rgb(37, 14, 14)**) para fondos y contrastes en texto claro.

-Estructura de maquetación: Organización del sitio en 3 bloques principales (**header**, **main**, **footer**).

-Tipografía y estilo: Definición de reseteo general de márgenes y uso del modelo de caja alternativo (**border-box**).

Prompts

Sí, cumpliste con los puntos requeridos por la consigna para el apartado de CSS.

① Verificar el modelo de caja alternativo

Paso 1

Definiste `*{ box-sizing: border-box; }`, aplicando el modelo de caja alternativo de forma global para un control preciso de los tamaños.

② Verificar el reseteo básico

Paso 2

Aplicaste un reseteo general para eliminar márgenes y rellenos predeterminados en etiquetas clave:

CSS



```
html, body, h1, h2, h3, ul {  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

③ Verificar los selectores de TIPO

Paso 3

Estilizaste elementos globales usando directamente el nombre de su etiqueta, como `body` (color de fondo) y `a` (color y sin subrayado).

④ Verificar selectores de CLASE para la plantilla

Paso 4

Identificaste y nombraste los 3 bloques principales de tu maquetación con nombres descriptivos acorde a su función:

- `.cabecera-principal` (Header)
- `.contenido-principal` (Main)
- `.pie-principal` (Footer)

⑤ Verificar selectores combinados

Paso 5

como reduzco el tamaño del boton

Para reducir el tamaño del botón en tu código CSS, debes modificar la regla que aplica a ese elemento especificando un ancho (`width`), un alto (`height`), o ajustando su relleno interno (`padding`) y tamaño de fuente (`font-size`).

Sigue estos pasos para solucionarlo:

① Identificar la clase o etiqueta del botón

Paso 1

Abre tu archivo HTML y revisa cómo está definido el botón dentro del formulario. Por ejemplo:

HTML

```
<input type="submit" class="btn-enviar" value="Enviar consulta">
```

② Modificar las propiedades de tamaño en CSS

Paso 2

En tu archivo CSS, reemplaza la propiedad `width: 100%` que afecta a todos los inputs por una regla específica para el botón.

Agrega una clase o selector para el botón con las siguientes propiedades:

CSS

```
.contenido-principal form input[type="submit"] {  
  width: auto;           /* Evita que ocupe el 100% del ancho */  
  padding: 8px 16px;     /* Reduce el relleno interno (arriba/abajo izquier  
  font-size: 14px;       /* Reduce el tamaño del texto */  
  display: inline-block; /* Permite que el botón tome el tamaño de su conte  
}
```

Verificación: Guarda los cambios (Ctrl + S) y observa en el navegador si el botón adoptó un tamaño más compacto y proporcional al formulario.

③ Ajustar la alineación del botón (Opcional)

Paso 3

Link de Repositorio

<https://github.com/benja4510/AplicacionesWeb-Actividades/tree/main/Actividad6>