

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/15

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Lucantin® CX 10% NXT

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสอง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: ประเภทย่อยสอง

การทำลายดวงตารุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย2A

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026



คำสัญญาณ:
คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือไอของสารเข้าไป
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายเคืองหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกไว้ให้หมด
P337 + P313	หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการสร้างและทับถมของฝุ่น-เสี่ยงต่อการระเบิด ควรใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:
Citranaxanthine

ในสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ/ครรภ์/มดลูก : คาร์โบไฮเดรต
, Gelatins

ทำให้คงที่กับ :

PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ปริมาณ (W/W): $\geq 3\%$ - $< 7\%$

หมายเลข CAS: 128-37-0

Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 1**

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เรือรัง: 1

| PROPYL 3,4,5-TRIHIDROXYBENZOATE

ปริมาณ (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 121-79-9

Acute Tox.: **ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)**Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย 1**Skin Sens.: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 1**

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

L-Ascorbic acid, 6-hexadecanoate

ปริมาณ (W/W): $\geq 0.3\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 137-66-6

Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย 2A**

myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), sodium salt

ปริมาณ (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 14306-25-3

Acute Tox.: **ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)**Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 3**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 3**

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการพจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ก่อให้เกิดพุ่มหรือหมอกอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หลีกเลี่ยงภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินแจ้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบถ้าผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือตัก เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น จัดให้มีที่ดูดอากาศถ้ามีละอองฝุ่นเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประกายไฟฟ้า สถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), เคลือบด้วยสังกะสี, แก้ว, กระดาษ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, ดีบุก (แผ่นดีบุก)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการก่อตัวของฝุ่น ฝุ่นของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องการควบคุมในสถานที่ทำงาน

sucrose, 57-50-1;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 128-37-0;

TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ฝุ่นสารและไอที่สามารถสูดดมเข้าไปได้

sunflower oil, 8001-21-6;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจ

Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica, 68611-44-9;

TWA value 0.8 mg/m3 (OEL (TH))

TWA value 0.8 mg/m3 (OEL (TH))

ค่าจำกัดต่อการสัมผัสคำนวณจากสมการ $80\text{mg/m}^3 / (\% \text{SiO}_2)$, โดยใช้ค่า $100\% \text{SiO}_2$ เปอร์เซนต์ต่ำสุดของ SiO_2 คือค่าจำกัดการสัมผัสสูงสุด

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจ

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาค ชนิด P2 หรือ FFP2 สำหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาสั้นกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ผง
สี:	สีม่วงเข้ม จนถึง สีน้ำตาล
กลิ่น:	เกือบไม่มีกลิ่น
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ
ค่าความเป็นกรดต่าง:	6.8 (50 g/kg, 20 deg. C)
จุดหลอมเหลว:	> 90 deg. C การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน
จุดเดือด:	ไม่ได้กำหนด
จุดวาบไฟ:	ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ไวไฟมาก

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ:

330 deg. C

(VDI 2263, sheet 1, 2.6)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 105 deg. C

(DSC (DIN 51007))

ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:

เป็นสารที่

สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม
กฎหมายการขนส่งขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2
จากผลการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ขนาด
น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการ
ยกเว้นจากการจัดจำแนก

SADT:

> 75 deg. C

ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด:

(VDI 2263, sheet 1, 2.5)

การเหนี่ยวนำ: 1 mH

การกระจายตัวของโมเลกุลขนาด

ใหญ่: 3 - 330 μm

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิด

จากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด:

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้

อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจาก

รวมตัวของอากาศหรือฝุ่น

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:

ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ:

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่น:

ไม่มีข้อมูลความหนาแน่นที่แน่นอน

ความหนาแน่นถูกรวมให้เป็นค่าที่

เกี่ยวข้องมากกว่าแทน

ความหนาแน่นรวม:

โดยประมาณ 650 kg/m³

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ:

สามารถละลายได้ในน้ำ

(> 35 deg. C)

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา

นอล (log Pow):

ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 105 deg. C (DSC (DIN 51007))
ร่อน: ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ATE (ทางปาก): $> 5,000$ mg/kg

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ: ค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลของสารประกอบ

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูถีบจักร (ทางปาก): 1,000 - 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

ข้อมูลของ : SODIUM BENZOATE

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางปาก): 4,070 mg/kg (other)

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบ เพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ความเสียหายที่ไม่สามารถ คืนกลับสู่สภาพเดิมได้ (OECD Guideline 405)

ข้อมูลของ : SODIUM BENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ข้อมูลของ : 2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

หนูถีบจักร: การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง (OECD Guideline 429)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ และความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% (96 h) $\geq$ 0.57 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (96 h) 0.8 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, semistatic)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (48 h) 0.48 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 19.06 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 0.40 mg/l (อัตราการใช้), *Scenedesmus subspicatus* (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.37 mg/l, algae (OECD Guideline 201, static)

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 0.17 mg/l, algae (OECD Guideline 201, static)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (3 h) 1,000 mg/l, activated sludge (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C, ใช้อากาศ)

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (3 h) 636 mg/l, activated sludge, industrial (OECD Guideline 209, static)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ความเป็นพิษต่อปลาเลี้ยง:

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (21 วัน), 0.316 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 2, semistatic)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ไม่มีข้อมูล**ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้**

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถย่อยสลายทางชีววิทยาได้ง่าย.

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ข้อมูลของ :** PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**ข้อมูลของ :** Citranaxanthine
-----**ข้อมูลของ :** 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**

4.5 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (28 วัน) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (ในอากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์ (ระบบตะกอนแรง))**

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**

80.1 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (28 วัน) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (ในอากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนแรง) ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม)**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:****อาจสะสมในสิ่งมีชีวิต****ข้อมูลของ :** 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:****อาจสะสมในสิ่งมีชีวิต****ข้อมูลของ :** PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:**

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้จากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนประกอบ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
หมายเลข UN หรือ UN 3088
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.(BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไข่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III

การขนส่งทางทะเล
IMDG
หมายเลข UN หรือ UN 3088
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.(BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไข่
มลพิษทางทะเล: ไข่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: EmS: F-A; S-J
ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย

Sea transport
IMDG
UN number or ID UN 3088
number:
UN proper shipping name: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
Transport hazard class(es): 4.2, EHSM
Packing group: III
Environmental hazards: yes
Marine pollutant: YES
Special precautions for user: EmS: F-A; S-J
Product in packages up to 3000 litres has to be assigned to

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: **Lucantin® CX 10% NXT**

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

	ประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III		class 9, UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)	Air transport IATA/ICAO UN number or ID number: UN proper shipping name:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: กลุ่มบรรจุภัณฑ์: อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	4.2 III ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/ สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Transport hazard class(es): Packing group: Environmental hazards:	4.2 III No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้:	ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ ปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III	Special precautions for user:	Product in packages up to 3000 litres has to be assigned to class 9, UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III
ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาตรสุทธิ 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า **ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 99 (2); 49CFR: §171.4 (c)(2)** ไม่เป็นสินค้าอันตรายประเภทย่อย 4.2 เมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความจุไม่เกิน 3000 ลิตร

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 19.04.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® CX 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30647233/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ