

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/16

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ฉบับ: 4.0

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lucantin® Yellow 10% NXT

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสอง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: ประเภทย่อยสอง

การทำลายดวงตารุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย2A

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

**คำสัญญาณ:****คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือไอของสารเข้าไป
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายเคืองหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกไว้ให้หมด
P337 + P313	หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

| ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์**คุณลักษณะของสารเคมี**

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมกับ :

Gelatin, sucrose, ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ปริมาณ (W/W): $\geq 3\%$ - $< 7\%$

หมายเลข CAS: 128-37-0

Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 1**

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เรือธง: 1

| PROPYL 3,4,5-TRIHIDROXYBENZOATE

ปริมาณ (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 121-79-9

Acute Tox.: **ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)**Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย 1**Skin Sens.: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 1**

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

L-Ascorbic acid, 6-hexadecanoate

ปริมาณ (W/W): $\geq 0.3\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 137-66-6

Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย 2A**

myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), sodium salt

ปริมาณ (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 14306-25-3

Acute Tox.: **ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)**Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 3**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 3**

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHIDROXYBENZOATE

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการพจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไวระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

การเผาไหม้ทำให้เกิดอันตรายและฟุ้งพิษ อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น ก่อให้เกิดฟุ้งหรือหมอก

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับผิวหนังและตา

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินแจ้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบถ้าผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงสู่
แหล่งน้ำหรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือตัก เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้
แน่นสนิท

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น การทำความสะอาดควรดำเนินการ
ได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น-ระวังการระเบิด-

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประกายไฟฟ้า
สถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่น
ต่ำ (LDPE), แก้ว, กระจก, อะลูมิเนียม, ดีบุก (แผ่นดีบุก)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ป้องกันสารจากแสง เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและในที่เย็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

sucrose, 57-50-1;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 128-37-0;

TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ควันสารและไอที่สามารถสูดดมเข้าไปได้

sunflower oil, 8001-21-6;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดิน
หายใจ

Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica, 68611-44-9;

TWA value 0.8 mg/m3 (OEL (TH))

TWA value 0.8 mg/m3 (OEL (TH))

ค่าจำกัดต่อการสัมผัสคำนวณจากสมการ $80\text{mg/m}^3 / (\% \text{SiO}_2)$, โดยใช้ค่า
100% SiO₂ เปอร์เซนต์ต่ำสุดของ SiO₂ คือค่าจำกัดการสัมผัสสูงสุด

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดิน
หายใจ

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาค ชนิด P2 หรือ FFP2 สำหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาสั้นกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ผงละเอียด
สี:	สีแดงอิฐ
กลิ่น:	เกือบไม่มีกลิ่น
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด
ค่าความเป็นกรดต่าง:	7.2 (50 g/kg)
จุดหลอมเหลว:	> 100 deg. C การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน
จุดเดือด:	ไม่ได้กำหนด
จุดวาบไฟ:	ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
อัตราการระเหย:	อาจเปลี่ยนแปลงได้
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	ไม่ไวไฟมาก

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลากการสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: $\geq 135 \text{ deg. C}$

(DSC (DIN 51007))

ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: อุณหภูมิ: โดยประมาณ 130 deg. C

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:

เป็นสารที่

สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม
กฎหมายการขนส่งขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2
จากผลการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ขนาด
น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการ
ยกเว้นจากการจัดจำแนก

SADT:

 $> 75 \text{ deg. C}$

ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิด
จากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด: ไม่ระเบิด

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้

ความดันไอ:

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่น:

ไม่มีข้อมูลความหนาแน่นที่แน่นอน
ความหนาแน่นถูกรวมให้เป็นค่าที่
เกี่ยวข้องมากกว่าแทน

ความหนาแน่นรวม:

 570 kg/m^3 โดยประมาณ 800 kg/m^3 ความหนาแน่นที่ปรากฏหลังจากการ
ตอก

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ:

สามารถละลายได้ในน้ำ
($> 35 \text{ deg. C}$)สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา
นอล (log Pow):

ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง:

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 135 deg. C (DSC (DIN 51007))
ร้อน: ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูถีบจักร (ทางปาก): 1,000 - 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

ข้อมูลของ : SODIUM BENZOATE

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางปาก): 4,070 mg/kg (other)

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางปาก): > 10,000 mg/kg

ข้อมูลของ : myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), sodium salt

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางปาก): 1,030 - 1,200 mg/kg

สารตัวทำละลายได้ถูกทดสอบ

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบ เพิ่มเติม

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง ไม่ระคายเคืองผิวหนัง

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ความเสียหายที่ไม่สามารถ คืนกลับสู่สภาพเดิมได้ (OECD Guideline 405)

ข้อมูลของ : SODIUM BENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ข้อมูลของ : 2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

หนังสือแจ้ง: การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง (OECD Guideline 429)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% (96 h) ≥ 0.57 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (96 h) 0.8 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, semistatic)

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) โดยประมาณ 5,300 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Part 15, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่มีความเป็นพิษในช่วงการละลาย

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (48 h) 0.48 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 19.06 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 0.40 mg/l (อัตราการใช้), *Scenedesmus subspicatus* (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.37 mg/l, algae (OECD Guideline 201, static)

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 0.17 mg/l, algae (OECD Guideline 201, static)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:**

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (3 h) 1,000 mg/l, activated sludge (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C, ใช้อากาศ)

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:**

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (3 h) 636 mg/l, activated sludge, industrial (OECD Guideline 209, static)

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:**

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (30 min) > 10,000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 27 (draft), ในน้ำ)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการละลายต่ำในการทดสอบตัวกลาง

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) > 1,000 mg/l, activated sludge (DIN EN ISO 8192, ใช้อากาศ)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:**

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:**

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (21 วัน), 0.316 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 2, semistatic)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:**

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:**

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):**

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate**ข้อมูลของ :** 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
-----**ข้อมูลของ :** 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**

4.5 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (28 วัน) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (ในอากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง))

ข้อมูลของ : ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**

10 - 20 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (28 วัน) (OECD Guideline 301 F) (ในอากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน)

ข้อมูลของ : PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**80.1 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (28 วัน) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (ในอากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม)
-----**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ****ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:****ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่มีโอกาสในการสะสมทางชีวภาพ****ข้อมูลของ :** 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:****ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ:** 330 - 1,800 (28 วัน), Cyprinus carpio (OECD Guideline 305 C)**ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ:** 230 - 2,500 (56 วัน), Cyprinus carpio (OECD Guideline 305 C)**ข้อมูลของ :** PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:**

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : 2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:**ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์
-----**ข้อมูลเพิ่มเติม****เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:****ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว****คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:****ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้จากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนประกอบ**

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
หมายเลข UN หรือ UN 3088
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.(BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไข่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III

การขนส่งทางทะเล
 IMDG

หมายเลข UN หรือ UN 3088
หมายเลข ID:
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.(BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B-CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)

ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM
อันตราย:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไข่
 มลพิษทางทะเล: ไข่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: EmS: F-A; S-J
 ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN)

Sea transport

IMDG
UN number or ID UN 3088
number:
UN proper shipping SELF-HEATING
name: SOLID, ORGANIC,
 N.O.S. (BLEND
 BASED ON:
 GELATINS,
 SUCROSE,
 ETHYL 8'-APO-B-
 CAROTEN-8'-
 OATE AND 2,6-DI-
 TERT-BUTYL-P-
 CRESOL)
 4.2, EHSM

Transport hazard
 class(es):
 Packing group:
 Environmental hazards:

Special precautions for user:

yes
 Marine pollutant:
 YES
 EmS: F-A; S-J
 Product in
 packages up to
 3000 litres has to
 be assigned to
 class 9, UN 3077
 ENVIRONMENTA

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023

ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

	3077 สารอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III		LLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยู เอ็น:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.(BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B- CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT- BUTYL-P-CRESOL)	Air transport IATA/ICAO UN number or ID number: UN proper shipping name:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (BLEND BASED ON: GELATINS, SUCROSE, ETHYL 8'-APO-B- CAROTEN-8'-OATE AND 2,6-DI-TERT- BUTYL-P-CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้า อันตราย: กลุ่มบรรจุภัณฑ์: อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	4.2 III ไม่จำเป็นต้องทำ เครื่องหมาย/ สัญลักษณ์ ว่าสารนี้ เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ ปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้ เป็นสินค้าอันตราย ประเภท 9, หมายเลข สหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III	Transport hazard class(es): Packing group: Environmental hazards:	4.2 III No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ ผู้ใช้:		Special precautions for user:	Product in packages up to 3000 litres has to be assigned to class 9, UN 3077 ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III
ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ADP, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 99 (2); 49CFR: §171.4 (c)(2) ไม่เป็นสินค้าอันตรายประเภทย่อย 4.2 เมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความจุไม่เกิน 3000 ลิตร

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 22.03.2023
ผลิตภัณฑ์: Lucantin® Yellow 10% NXT

ฉบับ: 4.0

(30655262/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 01.05.2026

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ