

|                                                                                   |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>SAFETY DATA SHEET</b> | <b>SDS No.122</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|

**1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substanec)**

|                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อสารเคมี                                 | Quizalofop-ethyl 5% EC                                                                                        |
| ชื่ออื่น                                    | ไม่มีข้อมูล                                                                                                   |
| ข้อแนะนำการใช้และข้อจำกัดการใช้             | เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ประเภทกำจัดวัชพืช                                                                      |
| รายละเอียดของผู้ส่งมอบผ่านข้อมูลความปลอดภัย | บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด<br>13/2 หมู่ 7 ตำบล พุ่งหลวง อำเภอบางบาล จังหวัด<br>ราชบุรี<br>โทร 032-240801 |

**2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)**

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม ตามระบบ GHS

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ของเหลวไวไฟ                                                                | ประเภทย่อย 3 |
| ความเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง<br>หรือทำให้ปอดอักเสบ           | ประเภทย่อย 1 |
| การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง                                      | ประเภทย่อย 2 |
| ความไวต่อการแพ้กับระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง                              | ประเภทย่อย 1 |
| การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง / การระคายเคืองต่อดวงตา                           | ประเภทย่อย 1 |
| ความเป็นพิษเฉียบพลัน                                                       | ประเภทย่อย 4 |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสครั้งเดียว | ประเภทย่อย 3 |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสซ้ำ        | ประเภทย่อย 3 |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                                   | ประเภทย่อย 2 |
| ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ                                | ประเภทย่อย 1 |
| ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ                                  | ประเภทย่อย 1 |

องค์ประกอบฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อความแสดงความเป็นอันตราย</p> | <p>H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ<br/>H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม<br/>H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก<br/>H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง<br/>H318 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง<br/>H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป<br/>H335 อาจระคายเคืองต่อการหายใจ<br/>H336 อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง<br/>H351 มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง<br/>H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว</p>                                                                 |
| <p>ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง</p>  | <p><b>การป้องกัน</b><br/>P102 เก็บให้พ้นมือเด็ก<br/>P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่<br/>P240 ให้ต่อสายดิน/เชื่อมต่อประจุและอุปกรณ์รองรับ<br/>P280 สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า<br/><b>การตอบโต้</b><br/>P305+P351+P338 หากเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าถอดได้ง่าย แล้วล้างตาต่อ<br/>P308 + P311 ถ้าสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ติดต่อศูนย์พิษวิทยา (POISON CENTER) หรือแพทย์<br/><b>การจัดเก็บ</b></p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | P403+P235 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี<br>เก็บในที่เย็น<br>P405 เก็บปิดล็อกไว้<br><b>การกำจัด</b><br>P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎ<br>ข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/<br>ระดับประเทศ/นานาชาติ(ให้ระบุ) |
| อันตรายอื่น ๆ | EUH401 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพของ<br>มนุษย์และสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ<br>ในการใช้งาน                                                                                                                      |

### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ         | CAS No.     | ความเข้มข้น (%)  | การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย                           |
|--------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Quizalofop-P-ethyl | 100646-51-3 | 5.0%             | Acute Tox. 4,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 1, |
| Other ingredients  | –           | Balanced to 100% | –                                                       |

### 4. มาตรการปฐมพยาบาล

|                         |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรณีได้รับทางการหายใจ   | ย้ายเหยื่อไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ หรือหายใจไม่สม่ำเสมอ ให้ ติดต่อและพบแพทย์ทันที                                                                               |
| กรณีได้รับทางผิวหนัง    | ถอดเสื้อผ้าและรองเท้านที่เปื้อนออกทันทีล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าหากมี Polyethylene glycol 400 ให้ล้างด้วยสารนี้แล้วล้างออกด้วยน้ำ หากยังคงมีอาการระคายเคืองผิวหนังให้ไปพบแพทย์ทันที |
| กรณีได้รับทางดวงตา      | ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีโดยเปิดเปลือกตาไว้ แล้วไปพบแพทย์ทันที                                                                                                                |
| กรณีได้รับทางการกลืนกิน | ไปพบแพทย์ทันทีและแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลากของสาร ห้ามทำให้อาเจียน                                                                                                                               |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดภายหลัง                        | การสำลักอาจทำให้เกิดอาการบวม น้ำที่ปอดและปอดอักเสบ ผลกระทบจากการสัมผัสทางผิวหนัง (อาการคัน แสบร้อนหรือชา) อยู่ชั่วคราวประมาณ 24 ชั่วโมง                                                                                                               |
| ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ห้ามทำให้อาเจียน</li> <li>-ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ</li> <li>-รักษาตามอาการ</li> <li>-ปกติไม่จำเป็นต้องล้างท้อง ยกเว้นกรณีได้รับเข้าไปปริมาณมาก</li> <li>-ตรวจสอบการทำงานของไต, ตับและการทำงานของตับอ่อน</li> </ul> |

## 5. มาตรการผจญเพลิง

|                                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิง                                 | ใช้สเปรย์น้ำ alcohol-resistant foam สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์                                                                                                                                                      |
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                       | ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                                                                                                                                             |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                    | ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                                                                                                                                             |
| ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม | เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ ไฟจะทำให้เกิดควันดำหนาแน่นซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้ การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามหายใจเอาควันเข้าไป |
| คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง                    | สวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ช่วยหายใจ                                                                                                                                                                                |

## 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกั่วไหลของสาร

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน | อพยพออกจากพื้นที่อันตรายการกำจัดแหล่งจุดระเบิดและการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หกหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน อย่ากินดื่มหรือสูบบุหรี่ในระหว่างการจัดการ |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                      | ห้ามล้างลงท่อน้ำทิ้ง อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                                                                                    |
| วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด                      | การระบายอากาศ. ถอดแหล่งจุดระเบิดทั้งหมด ซึมซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราาย ซิลิกาเจล ขี้เลื่อย)                                                                                                                |

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อกำจัด ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนด้วยน้ำปริมาณมาก |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา        | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่ในบริเวณดังกล่าว ใช้ในบริเวณที่มีอุปกรณ์กันไฟเท่านั้น ใช้มาตรการป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่ที่มีการจัดการแปรรูปหรือเก็บสารเคมี ล้างมือและผิวหนังหลังจากสัมผัส |
| สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ | เก็บในที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุติดไฟ แหล่งที่มาของการจุดระเบิดและประกายไฟ                                                                                                                                                                                      |

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม                             | 0.65 mg/m <sup>3</sup> (TWA)                                                                                                                                                                                                                               |
| การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม                     | ใช้เฉพาะในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ใช้ตัวควบคุมการระบายไอเสียเฉพาะที่                                                                                                                                                                                  |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบทางเดินหายใจ | สวมเครื่องช่วยหายใจที่มีไอระเหยอินทรีย์และหน้ากากกรองก๊าซ (protection factor 10) เป็นไปตามมาตรฐาน EN140 ประเภท A หรือเทียบเท่า ควรใช้เครื่องป้องกันทางเดินหายใจเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตกค้างของ .ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยง |
| การป้องกันตา/ใบหน้า                                | สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีตามมาตรฐาน EN166 และ face shield                                                                                                                                                                                                    |
| การป้องกันผิวหนัง                                  | สวมถุงมือยางไนไตรล์ที่มีเครื่องหมาย CE (หรือเทียบเท่า) (ความหนาขั้นต่ำ 0.4 มม.) ล้างมือ ปนเปื้อนและทิ้ง เมื่อปนเปื้อนภายใน เมื่อเป็นรู หรือเมื่อปนเปื้อนด้านนอกไม่สามารถถอดออกได้ ล้างมือบ่อยๆและก่อนรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ำทุกครั้ง |

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันร่างกาย       | รองเท้าบูทและบอดีสูทชุดสารเคมี สวมชุดคลุมมาตรฐานและชุดประเภท 3 ประเภท 4                                              |
| การปฏิบัติงาน/สุขอนามัย | ห้ามรับประทานอาหารดื่มน้ำและสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงานล้างมือให้สะอาดหลังใช้งานถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันออก |

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ลักษณะและสี                                             | สีน้ำตาล                             |
| กลิ่น                                                   | มีกลิ่นเฉพาะ                         |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้                            | ไม่มีข้อมูล                          |
| ค่าความเป็นกรด - ด่าง                                   | 6.0-8.0                              |
| จุดหลอมเหลว                                             | ไม่มีข้อมูล                          |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                                | ไม่มีข้อมูล                          |
| จุดวาบไฟ                                                | 53 °C                                |
| อัตราการระเหย                                           | ไม่มีข้อมูล                          |
| ความสามารถในการลุกติดไฟได้                              | ไม่มีข้อมูล                          |
| ค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด                        | 0.8 – 7.0 %(V)                       |
| ความดันไอ                                               | ไม่มีข้อมูล                          |
| ความหนาแน่นของไอ                                        | 1.00                                 |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                     | ประมาณ 0.900-0.100 g/cm <sup>3</sup> |
| ความสามารถในการละลายน้ำ                                 | ละลายน้ำ                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ เฮน-ออกทานอล/น้ำ | ไม่มีข้อมูล                          |
| อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง                               | มากกว่า 450°C                        |
| อุณหภูมิของการสลายตัว                                   | ไม่มีข้อมูล                          |
| ความหนืดไดนามิก                                         | ไม่มีข้อมูล                          |

## 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา  | ไม่มีข้อมูล                         |
| ความเสถียรทางเคมี | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติที่แนะนำ |

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายเมื่อจัดเก็บและใช้งานตามคำแนะนำที่กำหนด |
| สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง                  | อุณหภูมิสูงและแสงแดดโดยตรง                                          |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้                  | เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น                                             |
| อันตรายของสารเมื่อเกิดการสลายตัว       | คาดว่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายจากการสลายตัวภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ  |

#### 11. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

|                                                                       |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน                                      | LD <sub>50</sub> Rat, 2.551 mg/kg                                               |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง                             | LD <sub>50</sub> rat, > 2.00 mg/kg                                              |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป                                  | LC <sub>50</sub> rat, 2.91 mg/l , 4 ชม.                                         |
| การกัดกร่อน/ การระคายเคืองต่อผิวหนัง                                  | ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ระคาย)                                                    |
| การระคายเคืองต่อตา                                                    | ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ระคาย)                                           |
| อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง                                | เกิดอาการแพ้ (หนูตะเภา)                                                         |
| การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                     | ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเป็นพิษต่อพันธุกรรม                               |
| การก่อมะเร็ง                                                          | ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในการศึกษาการให้อาหารตลอดชีวิตในหนู                          |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                           | ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในการศึกษาในหนูสองรุ่น                  |
| ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว | ไม่มีข้อมูล                                                                     |
| ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ        | ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในการศึกษาในสัตว์ทดลอง |
| อันตรายจากการสลาย                                                     | ไม่มีข้อมูล                                                                     |

## 12. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเป็นพิษ                      | -เป็นพิษต่อปลา<br>LC <sub>50</sub> Fish, 5.8 mg/l , 96 ชม.<br>-ความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ<br>EC <sub>50</sub> Daphnia, 7.2 mg/l , 48 ชม.<br>-ความเป็นพิษต่อพืชน้ำ<br>EC <sub>50</sub> Algae, 1.27 mg/l , 72 ชม.<br>EC <sub>50</sub> (Lemna gibba (duckweed)), 0.0828 mg/l |
| ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ | ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ        | ปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) 380<br>ไม่สะสมทางชีวภาพ                                                                                                                                                                                                                                  |
| การเคลื่อนย้ายในดิน              | เคลื่อนที่ได้ในดิน                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การตกค้างยาวนาน                  | ไม่มีข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ         | ไม่มีข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีบำบัดของเสีย / วิธีกำจัด | การกำจัดวัสดุนี้ควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมดรัฐหรือจัดการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ |
| บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน        | การทิ้งภาชนะควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมด                                               |

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ                  | 1993                                                                                                     |
| ชื่อที่ถูกต้องในการบรรจุ            | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(QUIZALOFOP-P-ETHYL, SOLVENT NAPHTHA<br>(PETROLEUM) LIGHT AROMATIC SOLUTION) |
| ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง | 3                                                                                                        |
| กลุ่มการบรรจุ                       | III                                                                                                      |
| อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม               | ใช่, Hazard no. 30, Tunnel Code D/E,<br>Special Provision 640E                                           |
| การขนส่งในปริมาณมาก                 | ไม่มีข้อมูล                                                                                              |
| ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช              | ไม่มีข้อมูล                                                                                              |



**15. ข้อมูลด้านกฎหมาย**

|                                                                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพ<br>และสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยว<br>และสารผสม | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ<br>อันตราย พ.ศ. 2556 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

วันที่ออก /สร้าง 12/02/2565

1. [https://www.cropscience.bayer.ua/-/media/Bayer%20CropScience/Ukraine/Products/msds/Achiba\\_MSDS.pdf](https://www.cropscience.bayer.ua/-/media/Bayer%20CropScience/Ukraine/Products/msds/Achiba_MSDS.pdf)
2. [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13\\_tha.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf)

ORIGINAL CONTROLLED