

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/11

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ฉบับ: 8.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

การใช้: โพลีเมอร์

การใช้งานที่แนะนำ: โพลีเมอร์, สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

| ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก: โพลีอะไมด์
, polyamide (PA 66)

สารเพิ่มคุณภาพ, สารที่ใส่เพิ่ม

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

copperiodide

ปริมาณ (W/W): > 0 % - < 0.1 %

หมายเลข CAS: 7681-65-4

Acute Tox.: ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)

Skin Irrit.: ประเภทย่อย 2

Eye Dam.: ประเภทย่อย 1

Skin Sens.: ประเภทย่อย 1A

STOT RE (ต่อมไทรอยด์): ประเภทย่อย 1

Aquatic Acute: ประเภทย่อย 1

Aquatic Chronic: ประเภทย่อย 2

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 10

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดา และเสื้อผ้า

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ถ้าเกิดผื่นคันหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุติดไฟไหม้ควรได้รับการดูแลโดยแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ยังไม่ทราบอาการและ/หรือผลกระทบเพิ่มเติม

อันตราย: คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

5. มาตรการพจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

สารหรือกลุ่มของสารดังกล่าวนี้สามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้ในปริมาณน้อยมากเมื่อเกิดเพลิงไหม้

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide, อนุพันธ์ของเอมีน, ไนไตรล์

ภายใต้สภาวะการเกิดเพลิงไหม้แบบพิเศษ อาจเกิดสารพิษอื่นๆได้ในปริมาณเล็กน้อย การเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการออกซิเดชันขึ้นอยู่กับสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น ป้องกันอาคาร, อุปกรณ์

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

ไม่จำเป็นต้องมีค่าเตือนเป็นพิเศษ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ป้องกันการปล่อยผลิตภัณฑ์นี้สู่สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมมีโปรแกรม "Operation Clean Sweep (OCS)" ซึ่งได้จัดทำคำแนะนำที่ครอบคลุมซึ่งอธิบายถึงวิธีการป้องกันการปล่อยเม็ดพลาสติก เกล็ดพลาสติกและผงพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในระหว่างการใช้และการกำจัด

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

สำหรับสารที่หลงเหลือ: กวาด หรือดูด

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม: มีความเสี่ยงสูงในการสั่นหล่น เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

| หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในบริเวณที่ทำงาน

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกไฟฟ้าสถิตย์

การจัดเก็บ

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ป้องกันจากความชื้น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

copperiodide, 7681-65-4;

Skin Designation (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้

ได้วัดขณะที่: ไอโอดีน (iodine (I))

อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

TWA value 0.01 mg/m3 (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้

ได้วัดขณะที่: ไอโอดีน (iodine (I))

TWA value 0.2 mg/m3 (ACGIHTLV), หมอกควัน/ควันไฟ

ได้วัดขณะที่: เป็นทองแดง

TWA value 1 mg/m3 (ACGIHTLV), ฝุ่นและหมอก

ได้วัดขณะที่: เป็นทองแดง

Fiberglass, oxide, chemicals, 65997-17-3;

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจ

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ (Particle filter EN 143 type P2)

การป้องกันมือ:

ใช้ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อขนย้ายสารที่หลอมเหลวและร้อน (ตาม EN 407) เช่น ถุงมือผ้าหรือหนัง

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงหายใจเอาฝุ่น, ละออง เข้าไป มันอาจมีการระคายเคืองทางผิวหนัง
 เพียงพอ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพัก
 และหลังเลิกกะ หลังการนำถุงมือมาใช้กับสารทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางบำรุงผิว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ
 สี: ต่างๆ หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้สี
 กลิ่น: ไม่มีกลิ่น
 ชีตจำกัดของกลิ่น: ไม่ได้กำหนด

ค่าความเป็นกรดต่าง: ไม่ได้กำหนด

อุณหภูมิที่หลอมละลาย: โดยประมาณ 260 deg. C
 (1,013 hPa)

ช่วงของจุดเดือด: การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูก
 ประเมิน

จุดระเบิด: ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

จุดวาบไฟ: ไม่ได้กำหนด

อัตราการระเหย: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง (ได้มาจากจุดวาบไฟ)
 ชีตจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
 เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
 ฉลาก

ชีตจำกัดสูงสุดในการระเบิด: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
 เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
 ฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: > 400 deg. C (ASTM D1929)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 320 deg. C
 การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

(TGA)
 การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้
 เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่ใช่สารที่
 สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม
 กฎหมายการขนส่งขององค์การ
 สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2

อันตรายจากการระเบิด: ไม่ระเบิด
 มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

ความดันไอ:

ไม่ได้กำหนด

ความหนาแน่น:1.15 - 1.60 g/cm³ (EN ISO 1183-1)
(20 deg. C, 1,013 hPa)**ความหนาแน่นสัมพัทธ์:**

ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา

ความหนาแน่นรวม:500 - 800 kg/m³ (DIN 53466)
(20 deg. C, 1,013 hPa)**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):**

ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ:ไม่ละลาย
(20 deg. C, 1,013 hPa)**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):**

ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

ค่าความหนืด, ทางกล:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

คุณสมบัติของอนุภาค

การกระจายขนาดอนุภาค: คล้ายกับทรงกลมหรือทรงกลม -

พื้นที่ผิวเฉพาะ: 0.0 m²/g (ISO 9227)**10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี****สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:**

อุณหภูมิ: > 320 deg. C

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสาร > 320 deg. C (TGA)

เนื่องจากความร้อน:

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ยังไม่เคยพบที่เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

สารที่เกิดจากการสลายตัว:

ammonia, aqueous solution, carbon monoxide, carbon dioxide, cyclopentanone, hydrogen cyanide

อะมีน, ไนไตรล์

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หลอมเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:อาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายในน้ำและสามารถแยกตัวออกจากน้ำในระบบการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้น้อย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในน้ำ:

จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่พบว่าการสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

เนื่องจากความคงสภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการละลายน้ำต่ำความสามารถในการพร้อมใช้ทางชีวภาพไม่น่าจะเป็นไปได้

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่สารโพลีเมอร์ที่มีพันธะอินทรีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศ:

ผลิตภัณฑ์เป็นสารพอลิเมอร์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

หีบห่อควรทำให้ว่างเปล่าสมบูรณ์ที่สุด

บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปที่รีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข

ID

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: ไม่เหมาะสม

ประเภทการขนส่งสินค้า ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการ

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ฉบับ: 8.0

ผลิตภัณฑ์: **ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE**

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

ขนส่ง			transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม		UN number or ID	Not applicable
หมายเลข ID:			number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยู	ไม่เหมาะสม		UN proper shipping	Not applicable
เอ็น:			name:	
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม		Transport hazard	Not applicable
อันตราย:			class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม		Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม		Environmental hazards:	Not applicable
	มลพิษทางทะเล: ไม่			Marine pollutant:
				no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ	ไม่มีข้อมูล		Special precautions for	None known
ผู้ใช้			user	

การขนส่งทางอากาศ			Air transport	
IATA/ICAO			IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการ			Not classified as a dangerous good under	
ขนส่ง			transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม		UN number or ID	Not applicable
หมายเลข ID:			number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยู	ไม่เหมาะสม		UN proper shipping	Not applicable
เอ็น:			name:	
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม		Transport hazard	Not applicable
อันตราย:			class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม		Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม		Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ	ไม่มีข้อมูล		Special precautions for	None known
ผู้ใช้			user	

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไป			Maritime transport in bulk according to	
ตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่าง			IMO instruments	
ประเทศ (International Maritime				
Organization: IMO)				
ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณ			Maritime transport in bulk is not intended.	
มาก				

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 17.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ULTRAMID® B3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE

ฉบับ: 8.0

(30045611/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 02.05.2026

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ