

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/11

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020

ฉบับ: 7.0

ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Sodium Nitrite food grade E250

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

การใช้งานที่แนะนำ: วัตถุติด, สารตัวกลาง, สารปรุงแต่งอาหาร, ตัวยับยั้งการก่อก้อน, สารปรับสภาพผิวหน้าของวัสดุ

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9221

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ของแข็งออกซิไดซ์: ประเภทย่อย สอง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย 3 (กลืนกิน)

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: ประเภทย่อย 2A

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อย หนึ่ง

เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020

ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:**สัญลักษณ์:****คำสัญญาณ:****อันตราย****ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:**

H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H301	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H272	สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P280 + P283	สวมถุงมือป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า และเสื้อผ้าป้องกันไฟ
P280	สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน,ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P221	ต้องระวังการหลีกเลี่ยงจากการผสมกับสารติดไฟ
P220	เก็บและเก็บรักษาให้ห่างจากเสื้อผ้าและวัสดุติดไฟ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพทหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดำด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P301 + P330	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกไว้
P370 + P378	ถ้าดวงต่ายังระคายเคืองอยู่ ให้โทรศัพทหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้น้ำในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก
P420	เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้ไม่นับใช้ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

sodium nitrite

หมายเลข CAS: 7632-00-0

NaNO₂

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

หลังจากสูดดมผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์โดยทำให้ผู้ป่วยในอาการสงบ ให้การรักษาพยาบาล รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปที่ทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: การรับสัมผัสสารมากเกินไปอาจทำให้เกิด: การอาเจียน, การชัก, ผิวหนังเป็นสีเขียวจากการขาดออกซิเจน, เสียชีวิต, โคม่า, ภาวะเขียวที่ไม่ธรรมดา (Methaemoglobinaemia), คลื่นไส้
อันตราย: เสี่ยงต่อปอดบวมน้ำ อาการจะเกิดขึ้นภายหลัง อันตรายจากเม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจน (methaemoglobin) หลังจากการย่อยอาหาร

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน , ดูการเต้นของชีพจร) ให้ยา โทลูโอเนียม

5. มาตรการพญูเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ผงดับเพลิงประเภท ABC, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ช่วยให้ไฟไหม้รุนแรงขึ้นเนื่องจากปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สาร/ผลิตภัณฑ์เป็นสารออกซิไดซ์ซึ่งและสามารถทำให้ออกซิเจนกระตุ้นหรือเร่งการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ หรือสาร/ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ**ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**

ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจ ถ้าสัมผัสกับไอ ฝุ่น หรือสารละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน ห้ามระบายสารลงในท่อน้ำทิ้งหรือทางน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับสารที่หลงเหลือ: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ**การขนย้าย**

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท ให้ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจเมื่อต้องถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมาก โดยไม่มีการระบายอากาศเฉพาะที่ เครื่องจักรในขบวนการผลิตควรติดตั้งที่ดูดอากาศเฉพาะที่ ป้องกันจากควัน ป้องกันจากความร้อน ห้ามผสมกับสารที่เผาไหม้ได้ ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ช่วยให้ไฟไหม้รุนแรงขึ้นเนื่องจากปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ เก็บบริเวณที่เก็บสารเคมีให้สะอาดและอุปกรณ์ดับเพลิงควรอยู่ในบริเวณที่เก็บสารเคมีนี้

การจัดเก็บ

แยกจากสารที่สามารถออกซิไดซ์ได้ แยกจากกรด แยกจากเกลือแอมโมเนียม

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: คาร์บอนสตีล (เหล็ก), สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), ทากาว
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะโดยการปิดให้แน่นและในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี ผลิตภัณฑ์ถูกจำแนกเป็นสารอันตราย การขออนุญาตและกฎหมายการเก็บควรจะได้ปฏิบัติตาม เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

เท่าที่ทราบ ไม่มีขีดจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ใช้หน้ากากป้องกันการเกิดฝุ่นขึ้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

การป้องกันมือ:

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN 374)

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN 374)

เคลือบด้วยยางพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางไนไตรท์ (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางบิวทิล (บิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาสั้นกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:

สี: การตกผลึก สีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน

กลิ่น: กลิ่นอ่อน ๆ

ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดต่าง:

โดยประมาณ 7 - 9

(100 g/l)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

จุดหลอมเหลว:

280 deg. C

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

จุดเดือด:

(1,013.25 hPa)

การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูก
ประเมิน**จุดวาบไฟ:**ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์**อัตราการระเหย:**

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ไวไฟมาก

(other)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:** > 320 deg. Cnitrogen monoxide, nitrogen dioxide,
disodium oxide**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:** สารนี้ไม่

สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง

อันตรายจากการระเบิด: ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการ

ระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: การออกซิไดซ์

สารกัมมันตภาพรังสี:

ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการ
ขนส่ง**ความดันไอ:**ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์**ความหนาแน่น:**2.17 g/cm³

(20 deg. C)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:

2.17

(20 deg. C)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นรวม:1,100 - 1,300 kg/m³**การละลายได้ในน้ำ:** ละลายได้ง่าย**การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ:** ดูดความชื้น**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา****นอล (log Pow):**ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

ความตึงผิว:

ปฏิกิริยานบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่
ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความ
ร้อน:

> 320 deg. C

nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

สารรีดิวซ์ซึ่ง, สารที่สามารถออกซิไดซ์, เกลือแอมโมเนีย, อะมีน, สารประกอบอะมีน, กรด

การกักตุนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกักตุนต่อโลหะ

อาจกักตุนโลหะได้หากสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

จะเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายขึ้นหากปนอยู่กับสารที่ต้องหลีกเลี่ยง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ ทำปฏิกิริยากับ
สารอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

disodium oxide

ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:

เป็นพิษมากหลังจากรับประทานเข้าไปในครั้งเดียว มีความเสี่ยงของการทำลายเลือด

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): 180 mg/kg

(โดยการหายใจ):ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

(ทางผิวหนัง):ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การระคายเคือง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 404)

ทำให้ระคายเคือง หรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่มีข้อมูลผลการก่อกลายพันธุ์ปรากฏอยู่

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากการศึกษาในระยะยาวในหนูเพศชายและหนูเพศเมียด้วยการใส่สารลงไปให้น้ำดื่ม ภายใต้ภาวะที่แน่นอน ไนโตรไซด์สามารถช่วยการเกิดไนโตรซามีนในหลอดทดลอง สารไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความเป็นพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลของการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ใช้ในการบ่งชี้ผลอันตรายต่อการปฏิสนธิ

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ในสัตว์ทดลองสารเคมีไม่ทำให้เกิดรูปผิดปกติ การศึกษาในสัตว์ทดลอง งสัตว์ทดลอง หลังจากที่ได้รับสารในปริมาณที่น้อยไม่คาดว่าจะเกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว):

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว: มีความเสี่ยงของการทำลายเลือด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

หลังจากการให้สารเข้าไป ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในระบบเลือด (methemoglobin formation)

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

ความเป็นพิษมากอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอกติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, *Salmo gairdneri*, syn: *Oncorhynchus mykiss* (other, ไหลผ่าน)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 4.93 mg/l, aquatic crustacea (static)

ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 15.4 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 100 mg/l (อัตราการใช้), *Scenedesmus subspicatus* (OECD Guideline 201, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

จุลชีพ/ผลกระทบของแอกติเวเท็ดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (3 h) 210 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 421 mg/l, protozoa (other, static)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (31 วัน) 6.16 mg/l, *Ictalurus punctatus*, syn: *I. robustus* (other, ไหลผ่าน)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (80 วัน), 9.86 mg/l, aquatic crustacea (, static)

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ไม่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
ไม่ได้กำหนด

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
ไม่ได้กำหนด

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามมิให้ลงสู่พื้นดิน คูคลองหรือท่อระบายน้ำ ห้ามปล่อยสารที่ยังได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ไม่คาดว่าจะการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคติเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่า
เริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ติดต่อผู้ผลิตหรือนำไปใช้รีไซเคิล
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล
ติดต่อศูนย์ของเสียเพื่อนำไปรีไซเคิล

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 09.01.2020
ผลิตภัณฑ์: Sodium Nitrite food grade E250

ฉบับ: 7.0

(30216106/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 10.10.2022

หมายเลขยูเอ็น: UN 1500
ประเภทการขนส่งสินค้า: 5.1, 6.1, EHS
อันตราย:
ชื่อทางการขนส่ง: SODIUM NITRITE

การขนส่งทางทะเล
IMDG

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
หมายเลขยูเอ็น: UN 1500
ประเภทการขนส่งสินค้า: 5.1, 6.1, EHS
อันตราย:
มลพิษทางทะเล: ไข่
ชื่อทางการขนส่ง: SODIUM NITRITE

Sea transport

IMDG
Packing group: III
ID number: UN 1500
Transport hazard class(es): 5.1, 6.1, EHS
Marine pollutant: YES
Proper shipping name: SODIUM NITRITE

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III
หมายเลขยูเอ็น: UN 1500
ประเภทการขนส่งสินค้า: 5.1, 6.1
อันตราย:
ชื่อทางการขนส่ง: SODIUM NITRITE

Air transport

IATA/ICAO
Packing group: III
ID number: UN 1500
Transport hazard class(es): 5.1, 6.1
Proper shipping name: SODIUM NITRITE

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก: sodium nitrite

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับการใช้ทางอุตสาหกรรม ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ