

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/10

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114

POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

การใช้งานที่แนะนำ: โพลีเมอร์, สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ไม่มีข้อมูล

อันตรายอื่นที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารประกอบขึ้นอยู่กับ :

polybutylene terephthalate (PBT)

สารเพิ่มคุณภาพ, สารที่ใส่เพิ่ม, สารป้องกันการติดไฟ
, diantimony trioxide

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

diantimony trioxide

ปริมาณ (W/W): $\geq 1\%$ - $\leq 6.5\%$

หมายเลข CAS: 1309-64-4

Carc.: ประเภทย่อย 2 (โดยการหายใจ)

STOT RE (ปอด): ประเภทย่อย 2

Aquatic Acute: ประเภทย่อย 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดา และเสื้อผ้า

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ถ้าเกิดผื่นคันหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุติดไฟไหม้ควรได้รับการดูแลโดยแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ยังไม่ทราบอาการและ/หรือผลกระทบเพิ่มเติม

อันตราย: คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการพดุงเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:**ณ อุณหภูมิสูงกว่า > 290 deg. C สามารถแผ่ออกมา/เปล่งออกมา:** carbon monoxide, tetrahydrofuran,**ไฮโดรเจนเฮไลด์, brominated dibenzodioxins****ภายใต้สภาวะการเกิดเพลิงไหม้แบบพิเศษ อาจเกิดสารพิษอื่นๆได้ในปริมาณเล็กน้อย การเกิด****ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการออกซิเดชันขึ้นอยู่กับสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้****อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:****สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ****ข้อมูลเพิ่มเติม:****กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**ไม่จำเป็นต้องมีค่าเตือนเป็นพิเศษ****ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:****ไม่จำเป็นต้องมีค่าเตือนเป็นพิเศษ****วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:****สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม****สำหรับปริมาณมาก: เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม****สำหรับสารที่หลงเหลือ: กวาด หรือดูด****กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด****ข้อมูลเพิ่มเติม: มีความเสี่ยงสูงในการสูดดม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น****สำหรับกระบวนการที่มีความร้อนและ/หรือเครื่องจักรใช้ที่ดูดอากาศเฉพาะที่สำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้น อย่างไรก็ตาม ควรจัดให้มีการระบายอากาศเสียที่เหมาะสม หากมีการก่อกวนของฝุ่นขณะปฏิบัติงานหรือสิ้นสุดขั้นตอนรีแกรนูลेशन การตัดเฉือนของเครื่องจักร (เช่น การเจาะ การขัด และอื่นๆ)****การทำความสะอาดเครื่องจักรที่ปนเปื้อนสารโดยเปิดทิ้งไว้ ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายโดยเปิดฝาทิ้งไว้ จะต้องทำการตรวจวัดการระเหยตามข้อบังคับ****การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:****ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกายไฟฟาสถิต****การจัดเก็บ****แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการก่อตัวของฝุ่น ฝุ่นของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ป้องกันจากความชื้น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

diantimony trioxide, 1309-64-4;

TWA value 0.5 mg/m3 (OEL (TH))

ได้วัดขณะที่: antimony (Sb)

TWA value 0.02 mg/m3 (ACGIHTLV), ส่วนที่สามารถหายใจเข้าไปได้

การเฝ้าระวังสถานที่ทำงานด้วยการวัดค่าแสงอาจจำเป็นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐานการด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีระบายอากาศหรืออุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ทั้งนี้เนื่องจากการดังกล่าวต้องใช้สมรรถนะเฉพาะทาง จึงควรทำสัญญาหรือข้อตกลงกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Laboratory Accreditation) เท่านั้น วิธีการที่เหมาะสมในการประเมินการได้รับสัมผัสสารทางเดินหายใจต้องพิจารณาตามมาตรฐานของยุโรป EN 482, 689 และ 14042 นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเทคนิคสำหรับสารอันตราย (TRGS 402) ในประเทศเยอรมนี

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ (Particle filter EN type P3)

การป้องกันมือ:

ใช้ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อขนย้ายสารที่หลอมเหลวและร้อน (ตาม EN 407) เช่น ถุงมือผ้าหรือหนัง

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ผลิตภัณฑ์นี้มีประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ที่อันตราย (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน เก็บแยกจากอาหารคนและอาหารสัตว์ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลังการนำถุงมือมาใช้กับสารทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางบ้างผิว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:

รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

สี:	ต่างๆหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้สี	
กลิ่น:	ไม่มีกลิ่น	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดต่าง:	ไม่ได้กำหนด	
ช่วงของการหลอมเหลว:	220 - 230 deg. C (1,013 hPa)	(DIN 53736)
ช่วงของจุดเดือด:	การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูก ประเมิน	
จุดระเหิด:	ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้	
จุดวาบไฟ:	ไม่ได้กำหนด	
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	(ได้มาจากจุดวาบไฟ)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่ เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด ฉลาก	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่ เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด ฉลาก	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	> 350 deg. C	(ASTM D1929)
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	> 290 deg. C เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความ ร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป	(TGA)
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้ เองที่อุณหภูมิห้อง
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ใช่สารที่ สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม กฎหมายการขนส่งขององค์การ สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2	
อันตรายจากการระเบิด:	ไม่ระเบิด	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	ไม่มีการแพร่กระจายของเพลิงไหม้	
ความดันไอ:	ไม่ได้กำหนด	
ความหนาแน่น:	1.60 - 1.70 g/cm3 (20 deg. C, 1,013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา	

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

ความหนาแน่นรวม:	600 - 900 kg/m ³ (20 deg. C, 1,013 hPa)	(OECD Guideline 109)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	ไม่ได้กำหนด	
การละลายได้ในน้ำ:	ไม่ละลาย (20 deg. C, 1,013 hPa)	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความหนืด, ทางจลน:	ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง	
ค่าความหนืด, ทางกล:	ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

อุณหภูมิ: > 290 deg. C

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 290 deg. C (TGA)
เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ยังไม่เคยพบที่เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

carbon monoxide, tetrahydrofuran, terephthalic acid, carbon dioxide, water

อันตรายจากการสลายให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษจากความร้อน

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หลอมเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:อาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน ผูกมัดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องไว้ในผลิตภัณฑ์อย่างแน่น (เกือบจะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้)

ไม่มีการก่อดังของฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าไปได้ระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงกฎ
ข้อบังคับการป้องกันจากการทำงาน หากมีการก่อดังของฝุ่นขณะปฏิบัติงานหรือสิ้นสุดกระบวนการรี
แกรนูลเลชั่น การตัดเฉือนของเครื่องจักร (เช่น การเจาะ การขัด และอื่นๆ) อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึง
การปลดปล่อยและการหายใจรับเอาฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าไปได้ (ฝุ่นละเอียด) จากการศึกษาในสัตว์
ถ้าฝุ่นก่อดังขึ้นสารจะถูกปลดปล่อยซึ่งทำให้เกิดมะเร็งโดยการหายใจ

ข้อมูลของ : diantimony trioxide

การประเมินการก่อมะเร็ง:

การบ่งชี้ของผลกระทบการก่อมะเร็งที่เป็นไปได้ในสัตว์ทดลอง หน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ
(IARC) ได้จำแนกสารนี้เป็นกลุ่ม 2B (สารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์)

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

ฉบับ: 2.0

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

อาจเป็นอันตรายถ้ากลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุ
ชัดเจน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้สูงที่
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้เฉื่อยและไม่สลายตัว

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้น้อย

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

| จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

| ไม่พบว่ามี การสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายเนื่องจากคงตัวและความไม่สามารถละลายในน้ำ

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):

| ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสูตร และพันธะสาโลเจน สามารถเพิ่มค่า AOX ในน้ำบริสุทธิ์หรือถ้าไหลลงสู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

| ผลิตภัณฑ์เป็นสารพอลิเมอร์**13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด**

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

กำจัดเช่นเดียวกับของเสียอันตรายตามกฎหมายของเสียของประเทศและกฎข้อบังคับของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

หีบห่อควรทำให้ว่างเปล่าสมบูรณ์ที่สุด

บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข

ID

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: ไม่เหมาะสม

ประเภทการขนส่งสินค้า ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ ไม่เหมาะสม

หมายเลข ID:

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

Not applicable

number:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: **ULTRADUR® B4406G3 Q717 BLACK10114 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(30654354/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 22.05.2026

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:

ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้

ผู้ใช้

ไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อมูล

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

number:

UN proper shipping name:

Transport hazard class(es):

Packing group:

Environmental hazards:

Special precautions for

user

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลการใช้ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะห้ามไม่หรือบดผลิตภัณฑ์ห้ามใช้ในรูปแบบสเปรย์เด็ดขาด

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้

งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ