

## Operadores de Comparación

Nombre	Descripción
<a href="#"><u>\$eq</u></a>	Coincide con valores que son iguales a un valor especificado.
<a href="#"><u>\$gt</u></a>	Coincide con valores mayores que un valor especificado.
<a href="#"><u>\$gte</u></a>	Coincide con valores mayores o iguales a un valor especificado.
<a href="#"><u>\$in</u></a>	Coincide con cualquiera de los valores especificados en una matriz.
<a href="#"><u>\$lt</u></a>	Coincide con valores inferiores a un valor especificado.
<a href="#"><u>\$lte</u></a>	Coincide con valores menores o iguales a un valor especificado.
<a href="#"><u>\$ne</u></a>	Coincide con todos los valores que no son iguales a un valor especificado.
<a href="#"><u>\$nin</u></a>	No coincide con ninguno de los valores especificados en una matriz.

Operadores lógicos

Nombre	Descripción
<u>\$and</u>	Devuelve todos los documentos que cumplen las condiciones de ambas cláusulas.
<u>\$not</u>	Devuelve documentos que no coinciden con la expresión de consulta.
<u>\$nor</u>	Une las cláusulas de consulta y lógica y devuelve todos los documentos que no coinciden con ambas cláusulas.
<u>\$or</u>	Une las cláusulas de consulta y lógica y devuelve todos los documentos que coinciden con las condiciones de cualquiera de las cláusulas.

