Implementando una base de datos en MongoDB Atlas




Índice


01 Implementando una base de datos




Ol Implementando una base de datos



Con su clúster configurado, su pantalla debería parecerse a la imagen siguiente.




Para cargar un conjunto de datos de muestra o cargar sus propios datos, hagan clic en el botón Browse Collections.



Certified Tech Developer


Podemos hacer clic en **Load a Sample Dataset** para añadir una muestra del Atlas o **Add My Own Data** para cargar sus bases de

datos. Hagamos clic en **Load a Sample Dataset**.




Certified Tech Developer


Aparece un pop-up que informa el tamaño de la muestra. Hagamos clic en Load Sample Dataset para iniciar la carga. Esperemos a que se carguen los datos de la muestra.




Una vez cargado, sus Cluster0 tendrán muestras de ocho bases de datos, de temas variados, como se muestra a continuación. Tómense un tiempo para explorar estas bases de datos.



Encuentren los datos que pertenecen a otras tablas y vean cómo se establecen las relaciones. Para reducir el tamaño de la carga, en este ejemplo, mantendremos sólo la base de datos sample_analytics (muestra analítica).



Utilicen la barra de filtros para realizar algunas búsquedas y conocer los datos.




Conclusiones

Ahora que ya saben cómo cargar datos de muestra, ¿qué tal si cargan una base de datos que hayan creado, u otra base de datos que tengan en formato .csv?

Sigan las instrucciones, y si no pueden, no pasa nada. Anoten sus dudas y pidan al asistente técnico que les enseñe cómo hacerlo, ¿si?

Recuerden que estamos juntos en este viaje de aprendizaje.

¡Hasta pronto!



¡Muchas gracias!