

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Introducción

La base de datos Mates proporciona una manera fácil de integrar los datos con cualquier sistema externo. La API sigue la semántica REST, utiliza JSON para codificar objetos y se basa en códigos HTTP estándar, errores de lectura humana y mecánica para señalar los resultados de las operaciones.

Esta documentación se genera automáticamente en base a las tablas y campos que se encuentran en su base de datos. Si realiza cambios en su base de datos, tabla o campos, es posible que la interfaz API también haya cambiado. Por lo tanto, asegúrese de actualizar la implementación de su API en consecuencia.

El ID de esta base de datos es: **490809**

Cliente API de ejemplo de Javascript: [axios](#)

Cliente API de ejemplo de Python: [requests](#)

Autenticación

Baserow utiliza una autenticación simple basada en tokens. Es necesario generar al menos un token de base de datos en su [ajustes](#) para utilizar los endpoints descritos a continuación. Es posible dar permisos de creación, lectura, actualización y eliminación hasta el nivel de tabla por token. Puede autenticarse en la API proporcionando su token en la cabecera HTTP authorization bearer token. Todas las solicitudes de la API deben ser autenticadas y realizadas a través de HTTPS.

accounts tabla

El ID de esta tabla es: **1071739**

Campos

Cada fila de la tabla accounts contiene los siguientes campos.

Solicitar muestra

cURL

Copiar

```
curl \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
"https://api.baserow.io"
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

field_9480686	email	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	
			length_is_lower_than	
			empty	not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480701	name	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	
			length_is_lower_than	
			empty	not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480702	password_hash	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	
			length_is_lower_than	
			empty	not_empty

Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

field_9480703	created_at	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Acepta texto de una sola línea.

Campos de lista

Para enumerar los campos de la tabla accounts, se debe realizar una solicitud GET al extremo de los campos accounts. Solo es posible enumerar los campos si el token de la base de datos tiene permisos de lectura, creación o actualización.

Propiedades del campo de resultado

id	integer	Clave principal del campo. Se puede usar para generar el nombre de la columna de la base de datos agregando el prefijo field_.
name	string	Nombre del campo.
table_id	integer	ID de tabla relacionada.
order	integer	Orden de campos en la tabla. 0 para el primer campo.
primary	boolean	Indica si el campo es un campo principal. Si es verdadero, el campo no se puede eliminar y el valor debe

length_is_lower_than

empty not_empty

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
"https://api.baserow.io/api/databa"
```

Muestra de respuesta

[Copiar

```
{
  "id": 9480686,
  "table_id": 1071739,
  "name": "email",
  "order": 0,
  "type": "text",
  "primary": true,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
},
{
  "id": 9480701,
  "table_id": 1071739,
  "name": "name",
  "order": 1,
  "type": "text",
  "primary": false,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
},
{
  "id": 9480702,
  "table_id": 1071739,
  "name": "password_hash",
  "order": 2,
  "type": "long_text",
  "primary": false,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

type

string

Tipo definido para este campo.

read_only

boolean

Indica si el campo es de sólo lectura. Si es cierto, no es posible actualizar el valor de la celda.

description

string

Campo descripción

Algunas propiedades adicionales no se describen aquí porque son específicas del tipo.

Filas de lista

Para enumerar las filas en la tabla *accounts*, se debe realizar una solicitud GET al extremo *accounts*. La respuesta está paginada y, de forma predeterminada, se devuelve la primera página. La página correcta se puede obtener proporcionando los parámetros de consulta *página* y *tamaño*.

Parámetros de consulta

page

opcional

integer

Default: 1

Define qué página de filas debe devolverse.

size

opcional

integer

Default: 100

Define cuántas filas se deben devolver por página.

user_field_names

opcional

any

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET

GET <https://api.baserow.io/api...> Copiar

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de Copiar
usuario

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/api..."
```

Muestra de respuesta

```
{
  "count": 1024,
  "next": "https://api.baserow.io/api.../accounts/?page=2&size=100",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "field_94806...",
      "order": 1,
      "email": "field_94807...",
      "name": "field_94807...",
      "password": "field_94807...",
      "created": "2023-01-01T00:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET `user_field_names`, todos los nombres de campo devueltos serán `field_` seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, `field_1` se refiere al campo con una identificación de `1`.

Además, cuando se establece `user_field_names`, cambia el comportamiento de los otros parámetros GET `order_by`, `include` y `exclude`. En su lugar, esperan listas separadas por comas de los nombres de campo reales.

search
opcional

string
Default: ""

Si se proporcionan, solo se devolverán las filas con datos que coincidan con la consulta de búsqueda.

order_by
opcional

string
Default: 'id'
Opcionalmente se pueden ordenar las filas por campos separados por coma. De forma predeterminada o si se antepone un '+', un campo se ordena en orden ascendente (A-Z), pero al anteponer el campo con un '-' se puede ordenar de forma descendente (Z-A).

Con `user_field_names` :

`order_by` debe ser una lista separada por comas

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

siguiente parámetro GET
order_by=My
Field,-My Field 2
, las filas se ordenarán por
el campo llamado
My Field en orden
ascendente. Si algunos
campos tienen el mismo
valor, ese subconjunto se
ordenará por el campo
llamado Mi campo 2
en orden descendente.

Asegúrese de que los
campos con nombres que
comienzan con + o -
estén explícitamente
precedidos por otro + o
- . Por ejemplo,
+-Nombre .

El nombre de los campos
que contienen comas
debe estar entre comillas:
"Nombre, " . Si los
nombres de los campos
contienen comillas, deben
escaparse con el carácter
\ . Ej: Nombre\" .

Sin

user_field_names :

order_by debe ser una
lista separada por comas
de field_ seguida de
la identificación del
campo por el que ordenar.
Por ejemplo, si
proporciona el siguiente
parámetro GET

order_by=field_1,-
field_2
, las filas se ordenarán por
field_1 en orden
ascendente. Si algunos
campos tienen el mismo
valor, ese subconjunto se
ordenará por field_2
en orden descendente.

filters
opcional

JSON

Las filas se pueden filtrar
opcionalmente utilizando los mismos
filtros de vista que están disponibles
para las vistas. Este parámetro
acepta una cadena serializada JSON
que contiene el árbol de filtros a
aplicar a esta vista. El árbol de filtros
es una estructura anidada que

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Con nombres_campo_usuario :

Un ejemplo de árbol de filtros válido es el siguiente:

```
{ "filter_type": "AND",
  "filters": [ { "field":
    "Name", "type": "equal",
    "value": "test" } ] }
```

Sin nombres_campo_usuario :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

```
{ "filter_type": "AND",
  "filters": [ { "field": 1,
    "type": "equal", "value":
    "test" } ] }
```

Ten en cuenta que si proporcionas este parámetro, se ignorarán todos los demás

filter__{field}__{filter} , así como el parámetro tipo_filtro.

[Abrir el creador de parámetros de filtro:](#)

filter__{field}__{filter}

opcional

string

Las filas pueden filtrarse opcionalmente usando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Se pueden aplicar varios filtros si siguen el mismo formato. Las variables field y filter indican, respectivamente, cómo y dónde aplicar el filtro.

Con user_field_names :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

filter__Name__equal=test , solo se devolverán las filas cuyo valor en Name sea igual a test . Este método es retrocompatible y, si falla al buscar por nombre, verificará contra field_id .

Sin user_field_names :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

filter__field_1__equal=test , solo se devolverán las filas cuyo valor en field_1 sea igual a test .

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Puede encontrar una lista de todos los filtros [aquí](#).

filter_type

opcional

string

Default: 'AND'

- Y : Indica que las filas deben coincidir con todos los filtros proporcionados.
- OR : Indica que las filas solo tienen que coincidir con uno de los filtros.

Esto funciona solo si se proporcionan dos o más filtros.

include

opcional

string

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para incluir proporcionando el parámetro de consulta de inclusión.

Con user_field_names :

`include` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

`include=My Field,-My Field 2`

, solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre, " . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\ " .

Sin user_field_names :

`include` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida de la identificación del campo para

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

exclude
opcional

exclude=field_1,field_2
, los campos con id 1 e id 2
solo se incluirán esos campos (a
menos que se excluyan
explícitamente).

string

Todos los campos se incluyen en
la respuesta de forma
predeterminada. Puede
seleccionar un subconjunto de
campos para excluir
proporcionando el parámetro de
consulta de exclusión.

Con user_field_names :

excluir debe ser una lista
separada por comas de nombres
de campos que se excluirán de
los resultados. Por ejemplo, si
proporciona el siguiente
parámetro GET:

exclude=My Field,-My
Field 2

, esos campos se excluirán.

El nombre de los campos que
contienen comas debe estar
entre comillas: "Nombre, " . Si
los nombres de los campos
contienen comillas, deben
escaparse con el carácter \ . Ej:
Nombre\" .

Sin user_field_names :

exclude debe ser una lista
separada por comas de
field_ seguida de la
identificación del campo para
excluir de los resultados. Por
ejemplo: si proporciona el
siguiente parámetro GET
exclude=field_1,field_2
, los campos con id 1 e id 2
se excluirán.

view_id
opcional

integer

Por defecto, no se aplica ningún
filtro ni ordenación fuera de los
definidos en los parámetros.
Puedes añadir los filtros y
ordenaciones de una vista
proporcionando su id en el
parámetro GET view_id . Por
ejemplo, si proporcionas el

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

ntros y ordenaciones definidos en la vista con id 1 . Puede encontrar el view_id en el menú contextual de cualquier vista. Es el número entre paréntesis detrás del nombre de la vista.

Con

filter__{field}__{filter}

Se aplicará tanto el filtro proporcionado en el parámetro de consulta como los filtros definidos en la vista.

Con order_by

Si se proporciona order_by se ignorará la ordenación definida en la vista.

{link_row_field}__join
opcional

string

Permite solicitar una búsqueda de valores de campo de una tabla de destino a través de campos de fila de vínculo existentes. El nombre del parámetro debe ser el nombre de un campo de fila de vínculo existente, seguido de __join. El valor debe ser una lista de nombres de campos para los que deseamos buscar valores adicionales. Puede proporcionar uno o varios campos de destino. No es posible buscar un valor de un campo de fila de vínculo en la tabla de destino.

Con user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

LinkRowField__join=MyField,MyField2 , los valores de MyField y My Field2 en la tabla vinculada por LinkRowField se incluirán en la respuesta.

Sin user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de field_ seguida del id del campo que se incluirá en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

field_1__join=field_2,field_3 , los valores de field_2 y

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

respuesta.

obtener fila

Obtenga una sola fila accounts.

Parámetros de ruta

row_id	integer
El identificador único de la fila que se solicita.	

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/api..."
```

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET
user_field_names	field_94806... field_94807... field_94807... field_94807...
, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.	
Si no se proporciona el parámetro GET	
user_field_names	field_...
, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .	

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "email": "string",
  "name": "string",
  "password_hash": "string",
  "created_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}
```

Copiar

Crear fila

☐ batch mode

Crear una nueva fila accounts.

POST https://api.baserow.io/a...Copiar

Solicitar muestra

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET `user_field_names`, todos los nombres de campo devueltos serán `field_` seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, `field_1` se refiere al campo con una identificación de 1.

before
opcional

integer
Si se proporciona, la fila recién creada se colocará antes de la fila con la identificación proporcionada.

send_webhook_events
opcional

any
Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en `y`, `yes`, `true`, `t`, `on`, `1` o se deja vacío. El valor predeterminado es `true`

field_94806...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

```
-H "Authorization:
-H "Content-Type: a
"https://api.baserow
--data '{
  "email": "string
  "name": "string
  "password_hash"
  "created_at": '
  }'
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000
  "email": "string
  "name": "string
  "password_hash"
  "created_at": '
}
```

Solicitar esquema de cuerpo

email
field_9480686
opcional

string
Acepta texto de una sola línea.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

		una sola línea.
password_hash field_9480702	string	Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
created_at field_9480703	string	Acepta texto de una sola línea.

Actualizar fila ☐ batch mode

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Actualiza una fila accounts existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

☒ cURL ☐ Nombres de campo de usuari Copiar

row_id	integer
	El identificador único de la fila que debe actualizarse.

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

```
field_94806... "email": "string"
field_94807... "name": "string"
field_94807... "password_hash"
field_94807... "created_at": "string"
}
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "email": "string",
  "name": "string",
  "password_hash": "string",
  "created_at": "string"
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

send_webhook_events

opcional

any

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Solicitar esquema de cuerpo

email field_9480686	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.
name field_9480701	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.
password_hash field_9480702	string
opcional	Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
created_at field_9480703	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.

Mover fila

Mueve una fila accounts existente antes de otra fila. Si no se proporciona before_id , la fila se moverá al final de la tabla.

Parámetros de ruta

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

Copiar

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

relacionada con el valor.

```
-H "Authorization:
"https://api.basero
```

Parámetros de consulta

Muestra de respuesta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .
before_id	integer
opcional	Mueve la fila relacionada con el `row_id` dado antes de la fila relacionada con el valor proporcionado. Si no se proporciona, la fila se moverá al final.
send_webhook_events	any
opcional	Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Copiar

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "email": "string",
  "name": "string",
  "password_hash": "string",
  "created_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Borrar fila

☐ batch modeDELETE <https://api.baserow.io...> Copiar

Elimina una fila accounts existente.

Parámetros de ruta

— row_id integer

El identificador único de la fila que debe eliminarse.

Solicitar muestra

cURL

Copiar

```
curl \
-X DELETE \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
https://api.baserow.io/api/databa
```

Parámetros de consulta

— send_webhook_events any

opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

user_config tabla

El ID de esta tabla es: 1071740

Campos

Cada fila de la tabla user_config contiene los siguientes campos.

ID	Nombre	Tipo	Filtros compatibles
field_9480689	user_id	string	equal not_equal contains

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480705	key	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480706	value	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

field_9480707	updated_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Acepta texto de una sola línea.

Campos de lista

Para enumerar los campos de la tabla user_config, se debe realizar una solicitud GET al extremo de los campos user_config. Solo es posible enumerar los campos si el token de la base de datos tiene permisos de lectura, creación o actualización.

Propiedades del campo de resultado

id	integer	Clave principal del campo. Se puede usar para generar el nombre de la columna de la base de datos agregando el prefijo field_.
name	string	Nombre del campo.
table_id	integer	ID de tabla relacionada.
order	integer	Orden de campos en la tabla. 0 para el primer campo.
primary	boolean	Indica si el campo es un campo principal. Si es verdadero, el campo no se puede eliminar y el valor debe representar la fila completa.

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
"https://api.baserow.io/api/databa"
```

Muestra de respuesta

[Copiar

```
{
  "id": 9480689,
  "table_id": 1071740,
  "name": "user_id",
  "order": 0,
  "type": "text",
  "primary": true,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
},
{
  "id": 9480705,
  "table_id": 1071740,
  "name": "key",
  "order": 1,
  "type": "text",
  "primary": false,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
},
{
  "id": 9480706,
  "table_id": 1071740,
  "name": "value",
  "order": 2,
  "type": "long_text",
  "primary": false,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
}
```

]

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

	este campo.
read_only	boolean
	Indica si el campo es de sólo lectura. Si es cierto, no es posible actualizar el valor de la celda.
description	string
	Campo descripción

Algunas propiedades adicionales no se describen aquí porque son específicas del tipo.

Filas de lista

Para enumerar las filas en la tabla *user_config*, se debe realizar una solicitud GET al extremo *user_config*. La respuesta está paginada y, de forma predeterminada, se devuelve la primera página. La página correcta se puede obtener proporcionando los parámetros de consulta *página* y *tamaño* .

Parámetros de consulta

page	integer
opcional	Default: 1
	Define qué página de filas debe devolverse.
size	integer
opcional	Default: 100
	Define cuántas filas se deben devolver por página.
user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET <i>user_field_names</i> , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

☒ cURL ☐ Nombres de campo de usuariCopiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/api..."
```

Muestra de respuesta

```
{
  "count": 1024,
  "next": "https://api.baserow.io/api/.../accounts/?page=2&size=100",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "field_94806...",
      "order": 1,
      "user_id": "field_94807...",
      "key": "field_94807...",
      "value": "field_94807...",
      "update": "field_94807..."
    }
  ]
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Si no se proporciona el parámetro GET `user_field_names`, todos los nombres de campo devueltos serán `field_` seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, `field_1` se refiere al campo con una identificación de `1`.

Además, cuando se establece `user_field_names`, cambia el comportamiento de los otros parámetros GET `order_by`, `include` y `exclude`. En su lugar, esperan listas separadas por comas de los nombres de campo reales.

search
opcional

`string`
Default: ""

Si se proporcionan, solo se devolverán las filas con datos que coincidan con la consulta de búsqueda.

order_by
opcional

`string`
Default: 'id'

Opcionalmente se pueden ordenar las filas por campos separados por coma. De forma predeterminada o si se antepone un '+', un campo se ordena en orden ascendente (A-Z), pero al anteponer el campo con un '-' se puede ordenar de forma descendente (Z-A).

Con `user_field_names` :

`order_by` debe ser una lista separada por comas de los nombres de los campos por ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

, las filas se ordenarán por el campo llamado `My Field` en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por el campo llamado `Mi campo 2` en orden descendente.

Asegúrese de que los campos con nombres que comienzan con `+` o `-` estén explícitamente precedidos por otro `+` o `-`. Por ejemplo, `+ -Nombre`.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: `"Nombre,"`. Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter `\`. Ej: `Nombre\"`.

Sin

`user_field_names` :

`order_by` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida de la identificación del campo por el que ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET `order_by=field_1,-field_2`

, las filas se ordenarán por `field_1` en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por `field_2` en orden descendente.

filters
opcional

JSON

Las filas se pueden filtrar opcionalmente utilizando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Este parámetro acepta una cadena serializada JSON que contiene el árbol de filtros a aplicar a esta vista. El árbol de filtros es una estructura anidada que contiene los filtros que deben aplicarse.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Un ejemplo de un filtro de Mates es el siguiente:

```
{
  "filter_type": "AND",
  "filters": [
    {
      "field": "Name",
      "type": "equal",
      "value": "test"
    }
  ]
}
```

Sin nombres_campo_usuario :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

```
{
  "filter_type": "AND",
  "filters": [
    {
      "field": 1,
      "type": "equal",
      "value": "test"
    }
  ]
}
```

Ten en cuenta que si proporcionas este parámetro, se ignorarán todos los demás

filter__{field}__{filter} , así como el parámetro tipo_filtro.

[Abrir el creador de parámetros de filtro:](#)

filter__{field}__{filter}

opcional

string

Las filas pueden filtrarse opcionalmente usando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Se pueden aplicar varios filtros si siguen el mismo formato. Las variables `field` y `filter` indican, respectivamente, cómo y dónde aplicar el filtro.

Con user_field_names :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

filter__Name__equal=test , solo se devolverán las filas cuyo valor en `Name` sea igual a `test` . Este método es retrocompatible y, si falla al buscar por nombre, verificará contra `field_id` .

Sin user_field_names :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

filter__field_1__equal=test , solo se devolverán las filas cuyo valor en `field_1` sea igual a `test` .

Ten en cuenta que, si se proporciona el parámetro `filters`, este parámetro

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

[los filtros aquí.](#)

filter_type

opcional

string

Default: 'AND'

- Y : Indica que las filas deben coincidir con todos los filtros proporcionados.
- OR : Indica que las filas solo tienen que coincidir con uno de los filtros.

Esto funciona solo si se proporcionan dos o más filtros.

include

opcional

string

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para incluir proporcionando el parámetro de consulta de inclusión.

Con user_field_names :

`include` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

`include=My Field,-My Field 2`

, solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre, " . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\" .

Sin user_field_names :

`include` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida de la identificación del campo para incluir en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

, los campos con id `1` e id `2` solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

exclude

opcional

string

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para excluir proporcionando el parámetro de consulta de exclusión.

Con `user_field_names` :

`excluir` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se excluirán de los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

`exclude=My Field,-My Field 2`

, esos campos se excluirán.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: `"Nombre, "` . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter `\` . Ej: `Nombre\"` .

Sin `user_field_names` :

`exclude` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida de la identificación del campo para excluir de los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET `exclude=field_1,field_2` , los campos con id `1` e id `2` se excluirán.

view_id

opcional

integer

Por defecto, no se aplica ningún filtro ni ordenación fuera de los definidos en los parámetros. Puedes añadir los filtros y ordenaciones de una vista proporcionando su `id` en el parámetro GET `view_id` . Por ejemplo, si proporcionas el siguiente parámetro GET `view_id=1` , se aplicarán los

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

el `view_id` en el menú contextual de cualquier vista. Es el número entre paréntesis detrás del nombre de la vista.

Con

`filter__{field}__{filter}`

Se aplicará tanto el filtro proporcionado en el parámetro de consulta como los filtros definidos en la vista.

Con `order_by`

Si se proporciona `order_by` se ignorará la ordenación definida en la vista.

`{link_row_field}__join`
opcional

string

Permite solicitar una búsqueda de valores de campo de una tabla de destino a través de campos de fila de vínculo existentes. El nombre del parámetro debe ser el nombre de un campo de fila de vínculo existente, seguido de `__join`. El valor debe ser una lista de nombres de campos para los que deseamos buscar valores adicionales. Puede proporcionar uno o varios campos de destino. No es posible buscar un valor de un campo de fila de vínculo en la tabla de destino.

Con `user_field_names :`

`join` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

`LinkRowField__join=MyField,MyField2`
, los valores de `MyField` y `My Field2` en la tabla vinculada por `LinkRowField` se incluirán en la respuesta.

Sin `user_field_names :`

`join` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida del id del campo que se incluirá en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

`field_1__join=field_2,field_3`
, los valores de `field_2` y `field_3` en la tabla vinculada por

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

obtener fila

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Obtenga una sola fila user_config.

Parámetros de ruta

— row_id integer

El identificador único de la fila que se solicita.

Solicitar muestra

cURL

☐

Nombres de campo de usuari

Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow
◀ ▶
```

Parámetros de consulta

— user_field_names any

opcional

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "user_id": "string",
  "key": "string",
  "value": "string",
  "updated_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}
```

Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1.

Crear fila

☐ batch mode

POST https://api.baserow.io/a...Copiar

Crear una nueva fila user_config.

Parámetros de consulta

— user_field_names any

opcional

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET

cURL

☐

Nombres de campo de usuari

Copiar

```
curl \
-X POST \
```

Errores HTTP

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en `y`, `yes`, `true`, `t`, `on`, `1` o se deja vacío. El valor predeterminado es `true`.

```

{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "user_id": "string",
  "key": "string",
  "value": "string",
  "updated_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}

```

key	string
field_9480705	
opcional	Acepta texto de una sola línea.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

updated_at
field_9480707

opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

Actualizar fila

☐ batch mode

PATCH <https://api.baserow.io/...> Copiar

Actualiza una fila user_config existente.

Parámetros de ruta

row_id

integer

El identificador único de la fila que debe actualizarse.

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuari Copiar

```
curl \
-X PATCH \
-H "Authorization: " \
-H "Content-Type: " \
"https://api.baserow.io/..." \
--data '{
  "user_id": "string",
  "key": "string",
  "value": "string",
  "updated_at": "string"
}'
```

Parámetros de consulta

user_field_names

opcional

any

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET

user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET

user_field_names, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1.

```
field_94806... "user_id": "string"
field_94807... "key": "string"
field_94807... "value": "string"
field_94807... "updated_at": "string"
}'
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "user_id": "string",
  "key": "string",
  "value": "string",
  "updated_at": "string"
}
```

send_webhook_events

opcional

any

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Solicitar esquema de cuerpo

user_id field_9480689 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.
key field_9480705 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.
value field_9480706 opcional	string	Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
updated_at field_9480707 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.

Mover fila

Mueve una fila user_config existente antes de otra fila. Si no se proporciona before_id , la fila se moverá al final de la tabla.

Parámetros de ruta

row_id	integer	Mueve la fila relacionada con el
--------	---------	----------------------------------

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Solicitar muestra

cURL ☐ Nombres de campo de usuariCopiar

curl \-X PATCH \

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Parámetros de consulta

user_field_names	any	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
opcional		
		Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .
before_id	integer	Mueve la fila relacionada con el `row_id` dado antes de la fila relacionada con el valor proporcionado. Si no se proporciona, la fila se moverá al final.
opcional		
send_webhook_events	any	Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true
opcional		

Muestra de respuesta

Copiar

```
{  "id": 0,  "order": "1.000",  "user_id": "string",  "key": "string",  "value": "string",  "updated_at": "2023-01-01T00:00:00Z"}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Elimina una fila user_config existente.

Parámetros de ruta

row_id	integer
El identificador único de la fila que debe eliminarse.	

Parámetros de consulta

send_webhook_events	any
opcional	Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Solicitar muestra

cURL

Copiar

```
curl \
-X DELETE \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA" https://api.baserow.io/api/databa
```

user_profiles tabla

El ID de esta tabla es: 1071741

Campos

Cada fila de la tabla user_profiles contiene los siguientes campos.

ID	Nombre	Tipo	Filtros compatibles
field_9480692	profile_id	string	equal not_equal contains contains_not contains_word doesnt_contain_word starts_with

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

length_is_lower_than
empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480708	user_id	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480709	display_name	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480710	school_year	number	equal not_equal
			contains
			contains_not
			starts_with
			higher_than
			higher_than_or_equal
			lower_than
			lower_than_or_equal
			is_even_and_whole
			empty not_empty

Acepta un número positivo.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

field_9480711	age	number	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			starts_with	
			higher_than	
			higher_than_or_equal	
			lower_than	
			lower_than_or_equal	
			is_even_and_whole	
			empty	not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480712	level_mode	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	
			length_is_lower_than	
			empty	not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480713	current_level	number	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			starts_with	
			higher_than	
			higher_than_or_equal	
			lower_than	
			lower_than_or_equal	
			is_even_and_whole	
			empty	not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480714	manual_prompt	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

field_9480715	created_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480716	updated_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

Campos de lista

Para enumerar los campos de la tabla user_profiles, se debe realizar una solicitud GET al extremo de los campos user_profiles. Solo es posible enumerar los campos si el token de la base de datos tiene permisos de lectura, creación o actualización.

Propiedades del campo de resultado

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL

Copiar

curl \
-X GET \

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

campo. Se puede usar para generar el nombre de la columna de la base de datos agregando el prefijo field_.

name	string	Nombre del campo.
table_id	integer	ID de tabla relacionada.
order	integer	Orden de campos en la tabla. 0 para el primer campo.
primary	boolean	Indica si el campo es un campo principal. Si es verdadero, el campo no se puede eliminar y el valor debe representar la fila completa.
type	string	Tipo definido para este campo.
read_only	boolean	Indica si el campo es de sólo lectura. Si es cierto, no es posible actualizar el valor de la celda.
description	string	Campo descripción

Muestra de respuesta

[Copiar

```
{  "id": 9480692,  "table_id": 1071741,  "name": "profile_id",  "order": 0,  "type": "text",  "primary": true,  "read_only": false,  "description": "A sample d"},  {  "id": 9480708,  "table_id": 1071741,  "name": "user_id",  "order": 1,  "type": "text",  "primary": false,  "read_only": false,  "description": "A sample d"},  {  "id": 9480709,  "table_id": 1071741,  "name": "display_name",  "order": 2,  "type": "text",  "primary": false,  "read_only": false,  "description": "A sample d"}]
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

tipo.

Filas de lista

Para enumerar las filas en la tabla *user_profiles*, se debe realizar una solicitud GET al extremo *user_profiles*. La respuesta está paginada y, de forma predeterminada, se devuelve la primera página. La página correcta se puede obtener proporcionando los parámetros de consulta *página* y *tamaño*.

Parámetros de consulta

page	integer	
opcional	Default: 1	Define qué página de filas debe devolverse.
size	integer	
opcional	Default: 100	Define cuántas filas se deben devolver por página.
user_field_names	any	
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET <i>user_field_names</i> , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.	
	Si no se proporciona el parámetro GET <i>user_field_names</i> , todos los nombres de campo devueltos serán <i>field_</i> seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, <i>field_1</i> se refiere al campo con una identificación de 1.	
	Además, cuando se establece <i>user_field_names</i> , cambia el comportamiento de los otros parámetros GET	

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/api..."
```

Muestra de respuesta

```
{
  "count": 1024,
  "next": "https://api.baserow.io/api/.../user_profiles/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "order": 1,
      "profile": "user_profile",
      "display_name": "user_profile",
      "school": "user_profile",
      "age": 1,
      "level": "user_profile",
      "current": "user_profile",
      "manual": "user_profile",
      "created": "user_profile",
      "updated": "user_profile"
    }
  ]
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

exclude . En su lugar, esperan listas separadas por comas de los nombres de campo reales.

search
opcional

string

Default: "

Si se proporcionan, solo se devolverán las filas con datos que coincidan con la consulta de búsqueda.

order_by
opcional

string

Default: 'id'

Opcionalmente se pueden ordenar las filas por campos separados por coma. De forma predeterminada o si se antepone un '+', un campo se ordena en orden ascendente (A-Z), pero al anteponer el campo con un '-' se puede ordenar de forma descendente (Z-A).

Con

user_field_names :

order_by debe ser una lista separada por comas de los nombres de los campos por ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET order_by=My Field,-My Field 2 , las filas se ordenarán por el campo llamado My Field en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por el campo llamado Mi campo 2 en orden descendente.

Asegúrese de que los campos con nombres que comienzan con + o - estén explícitamente precedidos por otro + o - . Por ejemplo, +-Nombre .

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

"Nombre," . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\" .

Sin

user_field_names :

order_by debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo por el que ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET order_by=field_1, -field_2 , las filas se ordenarán por field_1 en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por field_2 en orden descendente.

filters
opcional

JSON

Las filas se pueden filtrar opcionalmente utilizando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Este parámetro acepta una cadena serializada JSON que contiene el árbol de filtros a aplicar a esta vista. El árbol de filtros es una estructura anidada que contiene los filtros que deben aplicarse.

Con nombres_campo_usuario :

Un ejemplo de árbol de filtros válido es el siguiente:

```
{ "filter_type": "AND",  
  "filters": [ { "field":  
    "Name", "type": "equal",  
    "value": "test" } ] }
```

Sin nombres_campo_usuario :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

```
{ "filter_type": "AND",  
  "filters": [ { "field": 1,  
    "type": "equal", "value":  
    "test" } ] }
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

filter_{field}_{filter} ,
así como el parámetro tipo_filtro.

Abrir el creador de parámetros de filtro:

filter_{field}_{filter}

opcional

string

Las filas pueden filtrarse opcionalmente usando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Se pueden aplicar varios filtros si siguen el mismo formato. Las variables `field` y `filter` indican, respectivamente, cómo y dónde aplicar el filtro.

Con `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

`filter_Name_equal=test` ,

solo se devolverán las filas cuyo valor en `Name` sea igual a `test` . Este método es retrocompatible y, si falla al buscar por nombre, verificará contra `field_id` .

Sin `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

`filter_field_1_equal=test`

, solo se devolverán las filas cuyo valor en `field_1` sea igual a `test` .

Ten en cuenta que, si se proporciona el parámetro `filters`, este parámetro será ignorado.

[Puede encontrar una lista de todos los filtros aquí.](#)

filter_type

opcional

string

Default: 'AND'

- `Y` : Indica que las filas deben coincidir con todos los filtros proporcionados.
- `OR` : Indica que las filas solo tienen que coincidir con uno de los filtros.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

include string

opcional

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para incluir proporcionando el parámetro de consulta de inclusión.

Con user_field_names :

include debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

include=My Field,-My Field 2

, solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre, " . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej:

Nombre\" .

Sin user_field_names :

include debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo para incluir en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

exclude=field_1,field_2

, los campos con id 1 e id 2 solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

exclude string

opcional

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para excluir proporcionando el parámetro de consulta de exclusión.

Con user_field_names :

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

de campos que se excluirán de los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

exclude=My Field,-My Field 2

, esos campos se excluirán.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre, " . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\" .

Sin user_field_names :

exclude debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo para excluir de los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET exclude=field_1,field_2 , los campos con id 1 e id 2 se excluirán.

view_id

opcional

integer

Por defecto, no se aplica ningún filtro ni ordenación fuera de los definidos en los parámetros. Puedes añadir los filtros y ordenaciones de una vista proporcionando su id en el parámetro GET view_id . Por ejemplo, si proporcionas el siguiente parámetro GET view_id=1 , se aplicarán los filtros y ordenaciones definidos en la vista con id 1 . Puede encontrar el view_id en el menú contextual de cualquier vista. Es el número entre paréntesis detrás del nombre de la vista.

Con

filter__{field}__{filter}

Se aplicará tanto el filtro proporcionado en el parámetro de consulta como los filtros definidos en la vista.

Con order_by

Si se proporciona order_by se ignorará la ordenación definida en la vista.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

```
{link_row_field}__join
```

opcional

string

Permite solicitar una búsqueda de valores de campo de una tabla de destino a través de campos de fila de vínculo existentes. El nombre del parámetro debe ser el nombre de un campo de fila de vínculo existente, seguido de __join. El valor debe ser una lista de nombres de campos para los que deseamos buscar valores adicionales. Puede proporcionar uno o varios campos de destino. No es posible buscar un valor de un campo de fila de vínculo en la tabla de destino.

Con user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

```
LinkRowField__join=MyField,MyField2
```

, los valores de MyField y

MyField2 en la tabla vinculada

por LinkRowField se incluirán en la respuesta.

Sin user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de field_ seguida del id del campo que se incluirá en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

```
field_1__join=field_2,field_3
```

, los valores de field_2 y

field_3 en la tabla vinculada por

field_1 se incluirán en la respuesta.

obtener fila

GET <https://api.baserow.io/api...> Copiar

Obtenga una sola fila user_profiles.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

row_id

integer

El identificador único de la fila que se solicita.

cURL

☐ Nombres de campo de usuari Copiar

```
curl \
-X GET \
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET
user_field_names	, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET
user_field_names	, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

Muestra de respuesta

	Copiar
{	"id": 0,
	"order": "1.000",
field_94806...	"profile_id": "1",
field_94807...	"user_id": "student",
field_94807...	"display_name": "Student",
field_94807...	"school_year": "1",
field_94807...	"age": 0,
field_94807...	"level_mode": "normal",
field_94807...	"current_level": "1",
field_94807...	"manual_prompt": "no",
field_94807...	"created_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
field_94807...	"updated_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
}	

Crear fila ☐ batch mode

POST https://api.baserow.io/api/v1/accounts/ Copiar

Crear una nueva fila user_profiles.

Solicitar muestra

Parámetros de consulta

☒ CURL ☐ Nombres de campo de usuario Copiar

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET
user_field_names	, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET
user_field_names	, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

curl \	
-X POST \	
-H "Authorization: Bearer <token>"	
-H "Content-Type: application/json"	
"https://api.baserow.io/api/v1/accounts/1071739/fields/"	
--data '{	"profile_id": "1",
field_94806...	"user_id": "student",
field_94807...	"display_name": "Student",
field_94807...	"school_year": "1",
field_94807...	"age": 0,
field_94807...	"level_mode": "normal",
field_94807...	"current_level": "1",
field_94807...	"manual_prompt": "no",
field_94807...	"created_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
field_94807...	"updated_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
}	

Muestra de respuesta

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions
tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

la fila recién creada se colocará antes de la fila con la identificación proporcionada.

send_webhook_events	any
---------------------	-----

opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en `y`, `yes`, `true`, `t`, `on`, `1` o se deja vacío. El valor predeterminado es `true`.

[illegible]

```

    "order": "1.000",
    "profile_id": "1",
    "user_id": "student",
    "display_name": "Student",
    "school_year": "1",
    "age": 0,
    "level_mode": "1",
    "current_level": "1",
    "manual_prompt": "1",
    "created_at": "2017-08-28T14:00:00",
    "updated_at": "2017-08-28T14:00:00"
  }
}

```

Solicitar esquema de cuerpo

profile_id
field_9480692

opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

user_id
field_9480708

opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

display_name
field_9480709

opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

school_year
field_9480710

opcional

number

Acepta un número positivo.

age
field_9480711

opcional

number

Acepta un número positivo.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

		una sola línea.
current_level field_9480713	number	
opcional		Acepta un número positivo.
manual_prompt field_9480714	string	
opcional		Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
created_at field_9480715	string	
opcional		Acepta texto de una sola línea.
updated_at field_9480716	string	
opcional		Acepta texto de una sola línea.

Actualizar fila☐ batch mode

PATCH <https://api.baserow.io/...>[Copiar](#)

Actualiza una fila user_profiles existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

☒ cURL ☐ Nombres de campo de usuario [Copiar](#)

row_id	integer
	El identificador único de la fila que debe actualizarse.

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	
	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

```
field_94806... "profile_id": '  
field_94807... "user_id": "sti  
field_94807... "display_name":  
field_94807... "school_year":  
field_94807... "age": 0,  
field_94807... "level_mode": '  
field_94807... "current_level"  
field_94807... "manual_prompt"  
field_94807... "created_at": '  
field_94807... "updated_at": '  
}'
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

send_webhook_events

opcional

any

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

```
{  "id": 0,  "order": "1.000",  "profile_id": "1",  "user_id": "student",  "display_name": "Student",  "school_year": "1",  "age": 0,  "level_mode": "1",  "current_level": "1",  "manual_prompt": "1",  "created_at": "2023-01-01T00:00:00",  "updated_at": "2023-01-01T00:00:00"}
```

Copiar

Solicitar esquema de cuerpo

profile_id field_9480692 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.
user_id field_9480708 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.
display_name field_9480709 opcional	string	Acepta texto de una sola línea.
school_year field_9480710 opcional	number	Acepta un número positivo.
age field_9480711 opcional	number	Acepta un número positivo.

Errores HTTP

	Copiar
{	"id": 0,
	"order": "1.000",
field_94806...	"profile_id": "
field_94807...	"user_id": "str
field_94807...	"display_name":
field_94807...	"school_year":
field_94807...	"age": 0,
field_94807...	"level_mode": "
field_94807...	

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Si no se proporciona el parámetro GET `user_field_names`, todos los nombres de campo devueltos serán `field_` seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, `field_1` se refiere al campo con una identificación de `1`.

`before_id`
opcional

integer

Mueve la fila relacionada con el ``row_id`` dado antes de la fila relacionada con el valor proporcionado. Si no se proporciona, la fila se moverá al final.

`send_webhook_events`
opcional

any

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en `y`, `yes`, `true`, `t`, `on`, `1` o se deja vacío. El valor predeterminado es `true`.

Borrar fila

☐ batch mode

DELETE <https://api.baserow.i...> Copiar

Elimina una fila `user_profiles` existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

cURL Copiar

curl \n-X DELETE \n

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

único de la fila que debe eliminarse.

Parámetros de consulta

— send_webhook_events any
opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

user_sessions tabla

El ID de esta tabla es: 1071742

Campos

Cada fila de la tabla user_sessions contiene los siguientes campos.

ID	Nombre	Tipo	Filtros compatibles
field_9480695	session_id	string	equal not_equal contains contains_not contains_word doesnt_contain_word starts_with length_is_lower_than empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

field_9480717	user_id	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480718	profile_id	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480719	status	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480720	total_questions	number	equal not_equal
			contains
			contains_not
			starts_with
			higher_than
			higher_than_or_equal
			lower_than

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

lower_than_or_equal
is_even_and_whole
empty not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480721	questions_answered	number	equal not_equal
			contains
			contains_not
			starts_with
			higher_than
			higher_than_or_equal
			lower_than
			lower_than_or_equal
			is_even_and_whole
			empty not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480722	correct_count	number	equal not_equal
			contains
			contains_not
			starts_with
			higher_than
			higher_than_or_equal
			lower_than
			lower_than_or_equal
			is_even_and_whole
			empty not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480723	current_question_index	number	equal not_equal
			contains
			contains_not
			starts_with
			higher_than
			higher_than_or_equal
			lower_than
			lower_than_or_equal

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

			is_even_and_whole
			empty not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480724	started_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480725	ended_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

Campos de lista

Para enumerar los campos de la tabla user_sessions, se debe realizar una solicitud GET al extremo de los campos user_sessions. Solo es posible enumerar los campos si el token de la base de datos tiene permisos de lectura, creación o actualización.

Propiedades del campo de resultado

id	integer
	Clave principal del campo. Se puede usar para generar el nombre de la

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURL

Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
https://api.baserow.io/api/databa
```

Muestra de respuesta

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

		agregando el prefijo field_.	
	name	string Nombre del campo.	"id": 9480695, "table_id": 1071742, "name": "session_id", "order": 0, "type": "text", "primary": true, "read_only": false, "description": "A sample d
	table_id	integer ID de tabla relacionada.	}, { "id": 9480717, "table_id": 1071742, "name": "user_id", "order": 1, "type": "text", "primary": false, "read_only": false, "description": "A sample d
	order	integer Orden de campos en la tabla. 0 para el primer campo.	}, { "id": 9480718, "table_id": 1071742, "name": "profile_id", "order": 2, "type": "text", "primary": false, "read_only": false, "description": "A sample d
	primary	boolean Indica si el campo es un campo principal. Si es verdadero, el campo no se puede eliminar y el valor debe representar la fila completa.	}
	type	string Tipo definido para este campo.	] 
	read_only	boolean Indica si el campo es de sólo lectura. Si es cierto, no es posible actualizar el valor de la celda.	
	description	string Campo descripción	

Algunas propiedades adicionales no se describen aquí porque son específicas del tipo.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Para enumerar las filas en la tabla *user_sessions*, se debe realizar una solicitud **GET** al extremo *user_sessions*.

La respuesta está paginada y, de forma predeterminada, se devuelve la primera página. La página correcta se puede obtener proporcionando los parámetros de consulta **página y tamaño**.

Parámetros de consulta

page	integer
opcional	Default: 1
	Define qué página de filas debe devolverse.
size	integer
opcional	Default: 100
	Define cuántas filas se deben devolver por página.
user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .
	Además, cuando se establece user_field_names , cambia el comportamiento de los otros parámetros GET order_by , include y exclude . En su lugar, esperan listas separadas por comas

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuario

Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserow
```

Muestra de respuesta

```
{
  "count": 1024,
  "next": "https:
  "previous": nul
  "results": [
    {
      "id": (
      "order"
      "sessio
      "user_j
      "profil
      "status
      "total_
      "questi
      "corre
      "curren
      "starte
      "ended_
    }
  ]
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

search

opcional

string

Default: "

Si se proporcionan, solo se devolverán las filas con datos que coincidan con la consulta de búsqueda.

order_by

opcional

string

Default: 'id'

Opcionalmente se pueden ordenar las filas por campos separados por coma. De forma predeterminada o si se antepone un '+', un campo se ordena en orden ascendente (A-Z), pero al anteponer el campo con un '-' se puede ordenar de forma descendente (Z-A).

Con

user_field_names :

order_by debe ser una lista separada por comas de los nombres de los campos por ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET order_by=My Field,-My Field 2 , las filas se ordenarán por el campo llamado My Field en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por el campo llamado Mi campo 2 en orden descendente.

Asegúrese de que los campos con nombres que comienzan con + o - estén explícitamente precedidos por otro + o - . Por ejemplo, +-Nombre .

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre," . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Sin

user_field_names :

order_by debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo por el que ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET

```
order_by=field_1,-field_2
```

, las filas se ordenarán por field_1 en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por field_2 en orden descendente.

filters

opcional

JSON

Las filas se pueden filtrar opcionalmente utilizando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Este parámetro acepta una cadena serializada JSON que contiene el árbol de filtros a aplicar a esta vista. El árbol de filtros es una estructura anidada que contiene los filtros que deben aplicarse.

Con nombres_campo_usuario :

Un ejemplo de árbol de filtros válido es el siguiente:

```
{ "filter_type": "AND",
  "filters": [ { "field": "Name", "type": "equal", "value": "test" } ] }
```

.

Sin nombres_campo_usuario :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

```
{ "filter_type": "AND",
  "filters": [ { "field": 1, "type": "equal", "value": "test" } ] }
```

.

Ten en cuenta que si proporcionas este parámetro, se ignorarán todos los demás

filter_{field}_{filter} , así como el parámetro tipo_filtro.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

filter_{field}_{filter}

opcional

string

Las filas pueden filtrarse opcionalmente usando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Se pueden aplicar varios filtros si siguen el mismo formato. Las variables `field` y `filter` indican, respectivamente, cómo y dónde aplicar el filtro.

Con `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

`filter__Name__equal=test` , solo se devolverán las filas cuyo valor en `Name` sea igual a `test` . Este método es retrocompatible y, si falla al buscar por nombre, verificará contra `field_id` .

Sin `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

`filter__field_1__equal=test` , solo se devolverán las filas cuyo valor en `field_1` sea igual a `test` .

Ten en cuenta que, si se proporciona el parámetro `filters`, este parámetro será ignorado.

[Puede encontrar una lista de todos los filtros aquí.](#)

filter_type

opcional

string

Default: 'AND'

- **Y** : Indica que las filas deben coincidir con todos los filtros proporcionados.
- **OR** : Indica que las filas solo tienen que coincidir con uno de los filtros.

Esto funciona solo si se proporcionan dos o más filtros.

include

string

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

seleccionar un subconjunto de campos para incluir proporcionando el parámetro de consulta de inclusión.

Con user_field_names :

include debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

include=My Field,-My Field 2

, solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre, " . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\" .

Sin user_field_names :

include debe ser una lista separada por comas de

field_ seguida de la identificación del campo para incluir en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

exclude=field_1,field_2 , los campos con id 1 e id 2 solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

exclude
opcional

string
Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para excluir proporcionando el parámetro de consulta de exclusión.

Con user_field_names :

excluir debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se excluirán de los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

, esos campos se excluirán.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: "Nombre," . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter \ . Ej: Nombre\" .

Sin user_field_names :

exclude debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo para excluir de los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET exclude=field_1,field_2 , los campos con id 1 e id 2 se excluirán.

view_id
opcional

integer
Por defecto, no se aplica ningún filtro ni ordenación fuera de los definidos en los parámetros. Puedes añadir los filtros y ordenaciones de una vista proporcionando su id en el parámetro GET view_id . Por ejemplo, si proporcionas el siguiente parámetro GET view_id=1 , se aplicarán los filtros y ordenaciones definidos en la vista con id 1 . Puede encontrar el view_id en el menú contextual de cualquier vista. Es el número entre paréntesis detrás del nombre de la vista.

Con filter_{field}_{filter}

Se aplicará tanto el filtro proporcionado en el parámetro de consulta como los filtros definidos en la vista.

Con order_by

Si se proporciona order_by se ignorará la ordenación definida en la vista.

{link_row_field}__join string
opcional

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

vínculo existentes. El nombre del parámetro debe ser el nombre de un campo de fila de vínculo existente, seguido de __join. El valor debe ser una lista de nombres de campos para los que deseamos buscar valores adicionales. Puede proporcionar uno o varios campos de destino. No es posible buscar un valor de un campo de fila de vínculo en la tabla de destino.

Con user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET
LinkRowField__join=MyField,MyField2, los valores de MyField y My Field2 en la tabla vinculada por LinkRowField se incluirán en la respuesta.

Sin user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de field_ seguida del id del campo que se incluirá en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET
field_1__join=field_2,field_3, los valores de field_2 y field_3 en la tabla vinculada por field_1 se incluirán en la respuesta.

obtener fila

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Obtenga una sola fila user_sessions.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

row_id integer El identificador único de la fila que se solicita.

cURL ☐ Nombres de campo de usuari Copiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization:
"https://api.baserc
◀ ▶
```

Parámetros de consulta

user_field_names any

Muestra de respuesta

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

user_field_names
, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

```
field_94806... "order": "1.000"
field_94807... "session_id": " "
field_94807... "user_id": "sti
field_94807... "profile_id": "
field_94807... "status": "stri
field_94807... "total_questio
field_94807... "questions_ansv
field_94807... "correct_count"
field_94807... "current_questi
field_94807... "started_at": "
field_94807... "ended_at": "st
}
```

Crear fila

☐ batch mode

POST https://api.baserow.io/a...Copiar

Crear una nueva fila user_sessions.

Solicitar muestra

Parámetros de consulta

☒ cURL ☐ Nombres de campo de usuari Copiar

user_field_names any
opcional

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

```
curl \
-X POST \
-H "Authorization:
-H "Content-Type: a
"https://api.baserow
--data '{
  "session_id": "
  "user_id": "sti
  "profile_id": "
  "status": "stri
  "total_questio
  "questions_ansv
  "correct_count"
  "current_questi
  "started_at": "
  "ended_at": "st
}'
```

Muestra de respuesta

before integer { Copiar

opcional

Si se proporciona, la fila recién creada se colocará antes de

```
field_94806... "id": 0,
field_94807... "order": "1.000"
field_94807... "session_id": "
field_94807... "user_id": "sti
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

send_webhook_events

any

opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

total_questio
"questions_ansv
"correct_count'
"current_questi
"started_at": '
"ended_at": "51

}

Solicitar esquema de cuerpo

session_id
field_9480695
opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

user_id
field_9480717
opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

profile_id
field_9480718
opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

status
field_9480719
opcional

string

Acepta texto de una sola línea.

total_questions
field_9480720
opcional

number

Acepta un número positivo.

questions_answered
field_9480721
opcional

number

Acepta un número positivo.

correct_count
field_9480722
opcional

number

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

current_question_index field_9480723	number
opcional	Acepta un número positivo.
started_at field_9480724	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.
ended_at field_9480725	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.

Actualizar fila☐ batch mode

Actualiza una fila user_sessions existente.

Parámetros de ruta

row_id	integer
	El identificador único de la fila que debe actualizarse.

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al

PATCH <https://api.baserow.io/...>[Copiar](#)

Solicitar muestra

☒ cURL☐ Nombres de campo de usuario [Copiar](#)

```
curl \
-X PATCH \
-H "Authorization: " \
-H "Content-Type: " \
"https://api.baserow.io/..." \
--data '{
  "session_id": "1071740",
  "user_id": "1071741",
  "profile_id": "1071742",
  "status": "started",
  "total_questions": 1,
  "questions_answered": 0,
  "correct_count": 0,
  "current_question_index": 1,
  "started_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "ended_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}'
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "session_id": "1071740",
  "user_id": "1071741",
  "profile_id": "1071742",
  "status": "started",
  "total_questions": 1,
  "questions_answered": 0,
  "correct_count": 0,
  "current_question_index": 1,
  "started_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "ended_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

send_webhook_events

any

opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

field_94807...
field_94807...

current_questi
"started_at": '
"ended_at": "s1

Solicitar esquema de cuerpo

session_id
field_9480695

string

opcional

Acepta texto de una sola línea.

user_id
field_9480717

string

opcional

Acepta texto de una sola línea.

profile_id
field_9480718

string

opcional

Acepta texto de una sola línea.

status
field_9480719

string

opcional

Acepta texto de una sola línea.

total_questions
field_9480720

number

opcional

Acepta un número positivo.

questions_answered
field_9480721

number

opcional

Acepta un número positivo.

correct_count
field_9480722

number

opcional

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

current_question_index field_9480723	number
opcional	Acepta un número positivo.
started_at field_9480724	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.
ended_at field_9480725	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.

Mover fila

Mueve una fila user_sessions existente antes de otra fila. Si no se proporciona before_id , la fila se moverá al final de la tabla.

Parámetros de ruta

row_id	integer
	Mueve la fila relacionada con el valor.

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Solicitar muestra

cURL ☐ Nombres de campo de usuariCopiar

```
curl \
-X PATCH \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/..."
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "session_id": "1.000",
  "user_id": "1.000",
  "profile_id": "1.000",
  "status": "string",
  "total_questions": 1,
  "questions_answered": 1,
  "correct_count": 1,
  "current_question_index": 1,
  "started_at": "2023-01-01T00:00:00",
  "ended_at": "2023-01-01T00:00:00"
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

before_id	integer
opcional	Mueve la fila relacionada con el `row_id` dado antes de la fila relacionada con el valor proporcionado. Si no se proporciona, la fila se moverá al final.
send_webhook_events	any
opcional	Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Borrar fila

☐ batch mode

DELETE https://api.baserow.i... Copiar

Elimina una fila user_sessions existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

cURL Copiar

```
curl \
-X DELETE \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA" https://api.baserow.io/api/databa
```

row_id	integer
	El identificador único de la fila que debe eliminarse.

Parámetros de consulta

send_webhook_events	any
opcional	Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

... , t ,
true , t ,
on , 1 o se
deja vacío. El
valor
predeterminado
es true

user_session_questions
tabla

El ID de esta tabla es: 1071743

Campos

Cada fila de la tabla
user_session_questions contiene los
siguientes campos.

ID	Nombre	Tipo	Filtros compatibles
field_9480698	question_id	string	equal not_equal contains contains_not contains_word doesnt_contain_word starts_with length_is_lower_than empty not_empty
Acepta texto de una sola línea.			
field_9480726	user_id	string	equal not_equal contains contains_not contains_word doesnt_contain_word starts_with length_is_lower_than empty not_empty
Acepta texto de una sola línea.			

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

field_9480727	session_id	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480728	question_text	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

field_9480729	correct_answer	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480730	student_answer	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

length_is_lower_than
empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480731 concept string equal not_equal
contains
contains_not
contains_word
doesnt_contain_word
starts_with
length_is_lower_than
empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480732 difficulty string equal not_equal
contains
contains_not
contains_word
doesnt_contain_word
starts_with
length_is_lower_than
empty not_empty

Acepta texto de una sola línea.

field_9480733 is_correct number equal not_equal
contains
contains_not
starts_with
higher_than
higher_than_or_equal
lower_than
lower_than_or_equal
is_even_and_whole
empty not_empty

Acepta un número positivo.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

field_9480734	explanation	string	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			contains_word	
			doesnt_contain_word	
			starts_with	
			length_is_lower_than	
			empty	not_empty

Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.

field_9480735	question_number	number	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			starts_with	
			higher_than	
			higher_than_or_equal	
			lower_than	
			lower_than_or_equal	
			is_even_and_whole	
			empty	not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480736	time_spent_secs	number	equal	not_equal
			contains	
			contains_not	
			starts_with	
			higher_than	
			higher_than_or_equal	
			lower_than	
			lower_than_or_equal	
			is_even_and_whole	
			empty	not_empty

Acepta un número positivo.

field_9480737	created_at	string	equal	not_equal
			contains	

- Introducción
- Autenticación
- accounts tabla (id: 1071739)
 - Campos
 - Campos de lista
 - Filas de lista
 - obtener fila
 - Crear fila
 - Actualizar fila
 - Mover fila
 - Borrar fila
- user_config tabla (id: 1071740)
- user_profiles tabla (id: 1071741)
- user_sessions tabla (id: 1071742)
- user_session_questions tabla (id: 1071743)
- Carga de archivos
- Listar tablas
- Filtros
- Errores HTTP

			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty
Acepta texto de una sola línea.			
field_9480738	answered_at	string	equal not_equal
			contains
			contains_not
			contains_word
			doesnt_contain_word
			starts_with
			length_is_lower_than
			empty not_empty
Acepta texto de una sola línea.			

Campos de lista

Para enumerar los campos de la tabla user_session_questions, se debe realizar una solicitud GET al extremo de los campos user_session_questions. Solo es posible enumerar los campos si el token de la base de datos tiene permisos de lectura, creación o actualización.

Propiedades del campo de resultado

id	integer
Clave principal del campo. Se puede usar para generar el nombre de la columna de la base de datos agregando el prefijo field_.	
name	string

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Solicitar muestra

cURLCopiar

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
https://api.baserow.io/api/databa
```

Muestra de respuesta

[Copiar

```
{
  "id": 9480698,
  "table_id": 1071743,
  "name": "question_id",
  "order": 0,
  "type": "text",
  "primary": true,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
},
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

table_id	integer
	ID de tabla relacionada.
order	integer
	Orden de campos en la tabla. 0 para el primer campo.
primary	boolean
	Indica si el campo es un campo principal. Si es verdadero, el campo no se puede eliminar y el valor debe representar la fila completa.
type	string
	Tipo definido para este campo.
read_only	boolean
	Indica si el campo es de sólo lectura. Si es cierto, no es posible actualizar el valor de la celda.
description	string
	Campo descripción

```
table_id": 1071743,
"name": "user_id",
"order": 1,
"type": "text",
"primary": false,
"read_only": false,
"description": "A sample d
},
{
  "id": 9480727,
  "table_id": 1071743,
  "name": "session_id",
  "order": 2,
  "type": "text",
  "primary": false,
  "read_only": false,
  "description": "A sample d
}
]
```

Algunas propiedades adicionales no se describen aquí porque son específicas del tipo.

Filas de lista

Para enumerar las filas en la tabla *user_session_questions*, se debe realizar una solicitud **GET** al extremo *user_session_questions*. La respuesta está paginada y, de forma predeterminada, se devuelve la primera página. La página correcta se puede obtener proporcionando

GET <https://api.baserow.io/api...>Copiar

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

Copiar

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Parámetros de consulta

page	integer
opcional	Default: 1
	Define qué página de filas debe devolverse.
size	integer
opcional	Default: 100
	Define cuántas filas se deben devolver por página.
user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET
	user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET
	user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán
	field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo,
	field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .
	Además, cuando se establece
	user_field_names , cambia el comportamiento de los otros parámetros GET
	order_by ,
	include y
	exclude . En su lugar, esperan listas separadas por comas de los nombres de campo reales.
search	string
opcional	Default: "

Muestra de respuesta

```
-H "Authorization:
"https://api.baserow
{
  "count": 1024,
  "next": "https:
  "previous": nul
  "results": [
    {
      "id": (
      "order'
      "questi
      "user_i
      "sessio
      "questi
      "corre
      "studer
      "concep
      "diffic
      "is_coi
      "explar
      "questi
      "time_s
      "create
      "answei
    }
  ]
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

filas con datos que coincidan con la consulta de búsqueda.

order_by

opcional

string

Default: 'id'

Opcionalmente se pueden ordenar las filas por campos separados por coma. De forma predeterminada o si se antepone un '+', un campo se ordena en orden ascendente (A-Z), pero al anteponer el campo con un '-' se puede ordenar de forma descendente (Z-A).

Con

user_field_names :

order_by debe ser una lista separada por comas de los nombres de los campos por ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET `order_by=My Field,-My Field 2`, las filas se ordenarán por el campo llamado `My Field` en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por el campo llamado `Mi campo 2` en orden descendente.

Asegúrese de que los campos con nombres que comienzan con `+` o `-` estén explícitamente precedidos por otro `+` o `-`. Por ejemplo, `+Nombre`.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: `"Nombre,"`. Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter `\`. Ej: `Nombre\"`.

Sin

user_field_names :

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

de `field_` seguida de la identificación del campo por el que ordenar. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET `order_by=field_1,-field_2`, las filas se ordenarán por `field_1` en orden ascendente. Si algunos campos tienen el mismo valor, ese subconjunto se ordenará por `field_2` en orden descendente.

filters
opcional

JSON

Las filas se pueden filtrar opcionalmente utilizando los mismos filtros de vista que están disponibles para las vistas. Este parámetro acepta una cadena serializada JSON que contiene el árbol de filtros a aplicar a esta vista. El árbol de filtros es una estructura anidada que contiene los filtros que deben aplicarse.

Con `nombres_campo_usuario` :

Un ejemplo de árbol de filtros válido es el siguiente:

```
{ "filter_type": "AND",  
  "filters": [ { "field":  
    "Name", "type": "equal",  
    "value": "test" } ] }
```

.

Sin `nombres_campo_usuario` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:

```
{ "filter_type": "AND",  
  "filters": [ { "field": 1,  
    "type": "equal", "value":  
    "test" } ] }
```

.

Ten en cuenta que si proporcionas este parámetro, se ignorarán todos los demás

`filter__{field}__{filter}` , así como el parámetro `tipo_filtro`.

[Abrir el creador de parámetros de filtro:](#)

`filter__{field}__{filter}`

opcional

`string`

Las filas pueden filtrarse opcionalmente usando los mismos

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

formato. Las variables `field` y `filter` indican, respectivamente, cómo y dónde aplicar el filtro.

Con `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:
`filter__Name__equal=test` , solo se devolverán las filas cuyo valor en `Name` sea igual a `test` . Este método es retrocompatible y, si falla al buscar por nombre, verificará contra `field_id` .

Sin `user_field_names` :

Por ejemplo, si proporcionas opcionalmente el siguiente parámetro GET:
`filter__field_1__equal=test` , solo se devolverán las filas cuyo valor en `field_1` sea igual a `test` .

Ten en cuenta que, si se proporciona el parámetro `filters`, este parámetro será ignorado.

[Puede encontrar una lista de todos los filtros aquí.](#)

filter_type

opcional

string

Default: 'AND'

- Y : Indica que las filas deben coincidir con todos los filtros proporcionados.
- OR : Indica que las filas solo tienen que coincidir con uno de los filtros.

Esto funciona solo si se proporcionan dos o más filtros.

include

opcional

string

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para incluir proporcionando el parámetro de consulta de inclusión.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

`include` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

`include=My Field,-My Field 2`

, solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: `"Nombre,"` . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben escaparse con el carácter `\` . Ej:

`Nombre\"` .

Sin `user_field_names` :

`include` debe ser una lista separada por comas de `field_` seguida de la identificación del campo para incluir en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

`exclude=field_1,field_2`

, los campos con id `1` e id `2` solo se incluirán esos campos (a menos que se excluyan explícitamente).

exclude
opcional

`string`

Todos los campos se incluyen en la respuesta de forma predeterminada. Puede seleccionar un subconjunto de campos para excluir proporcionando el parámetro de consulta de exclusión.

Con `user_field_names` :

`excluir` debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se excluirán de los resultados. Por ejemplo, si proporciona el siguiente parámetro GET:

`exclude=My Field,-My Field 2`

, esos campos se excluirán.

El nombre de los campos que contienen comas debe estar entre comillas: `"Nombre,"` . Si los nombres de los campos contienen comillas, deben

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Sin user_field_names :

exclude debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de la identificación del campo para excluir de los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET exclude=field_1,field_2 , los campos con id 1 e id 2 se excluirán.

view_id
opcional

integer

Por defecto, no se aplica ningún filtro ni ordenación fuera de los definidos en los parámetros. Puedes añadir los filtros y ordenaciones de una vista proporcionando su id en el parámetro GET view_id . Por ejemplo, si proporcionas el siguiente parámetro GET view_id=1 , se aplicarán los filtros y ordenaciones definidos en la vista con id 1 . Puede encontrar el view_id en el menú contextual de cualquier vista. Es el número entre paréntesis detrás del nombre de la vista.

Con filter_{field}__{filter}

Se aplicará tanto el filtro proporcionado en el parámetro de consulta como los filtros definidos en la vista.

Con order_by

Si se proporciona order_by se ignorará la ordenación definida en la vista.

{link_row_field}__join
opcional

string

Permite solicitar una búsqueda de valores de campo de una tabla de destino a través de campos de fila de vínculo existentes. El nombre del parámetro debe ser el nombre de un campo de fila de vínculo existente, seguido de __join. El valor debe ser una lista de nombres de campos para los que deseamos buscar valores adicionales. Puede proporcionar uno o varios campos de destino. No es

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Con user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de nombres de campos que se incluirán en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

LinkRowField__join=MyField,MyField2

, los valores de MyField y My Field2 en la tabla vinculada por LinkRowField se incluirán en la respuesta.

Sin user_field_names :

join debe ser una lista separada por comas de field_ seguida de id del campo que se incluirá en los resultados. Por ejemplo: si proporciona el siguiente parámetro GET

field_1__join=field_2,field_3

, los valores de field_2 y field_3 en la tabla vinculada por field_1 se incluirán en la respuesta.

obtener fila

GET https://api.baserow.io/api...Copiar

Obtenga una sola fila user_session_questions.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

row_id

integer

El identificador único de la fila que se solicita.

cURL

☐ Nombres de campo de usuari

Copiar

curl \

-X GET \

-H "Authorization: "

"https://api.baserow.io/api/v1/users/1/sessions/1/questions/1"

Parámetros de consulta

Muestra de respuesta

user_field_names

opcional

any

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

{

"id": 0,

"order": "1.000"

"question_id": "st1"

"session_id": "

"question_text"

"correct_answer"

}

Copiar

field_94806...

field_94807...

field_94807...

field_94807...

field_94807...

field_94807...

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

user_session_questions, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1.

field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

difficulty :
"is_correct": {
"explanation":
"question_numbe
"time_spent_sec
"created_at": '
"answered_at":

Crear fila

☐ batch mode

POST https://api.baserow.io/a...Copiar

Crear una nueva fila user_session_questions.

Solicitar muestra

Parámetros de consulta

☐ CURL ☐ Nombres de campo de usuari Copiar

user_field_names any
opcional
Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names, los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.

Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names, todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1.

field_94806...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

```
curl \
-X POST \
-H "Authorization:
-H "Content-Type: a
"https://api.baserc
--data '{
  "question_id":
  "user_id": "sti
  "session_id": '
  "question_text"
  "correct_answer
  "student_answer
  "concept": "sti
  "difficulty": '
  "is_correct": {
  "explanation":
  "question_numbe
  "time_spent_sec
  "created_at": '
  "answered_at":
}'
```

before integer
opcional
Si se proporciona, la fila recién creada se colocará antes de la fila con la identificación proporcionada.

send_webhook_events any
opcional

Muestra de respuesta

{
"id": 0,
"order": "1.000
"question_id":
"user_id": "sti
"session_id": '
"question_text"
"correct_answer
"student_answer
field_94806...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

field_94807...
field_94807...
field_94807...
field_94807...

IS_CORRECT : 0
"explanation":
"question_numbe
"time_spent_sec
"created_at": "
"answered_at":

}

Solicitar esquema de cuerpo

question_id field_9480698 opcional	string Acepta texto de una sola línea.
user_id field_9480726 opcional	string Acepta texto de una sola línea.
session_id field_9480727 opcional	string Acepta texto de una sola línea.
question_text field_9480728 opcional	string Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
correct_answer field_9480729 opcional	string Acepta texto de una sola línea.
student_answer field_9480730 opcional	string Acepta texto de una sola línea.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

		una sola línea.
difficulty field_9480732	string	
opcional		Acepta texto de una sola línea.
is_correct field_9480733	number	
opcional		Acepta un número positivo.
explanation field_9480734	string	
opcional		Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
question_number field_9480735	number	
opcional		Acepta un número positivo.
time_spent_secs field_9480736	number	
opcional		Acepta un número positivo.
created_at field_9480737	string	
opcional		Acepta texto de una sola línea.
answered_at field_9480738	string	
opcional		Acepta texto de una sola línea.

Actualizar fila ☐ batch mode

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Actualiza una fila user_session_questions existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

☒ cURL ☐ Nombres de campo de usuario Copiar

row_id	integer
	El identificador único de la fila que

```
curl \
-X PATCH \
-H "Authorization:
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions
tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Parámetros de consulta

user_field_names

any

opcional

Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET

`user_field_names`
, los nombres de campo
devueltos por este
extremo serán los
nombres reales de los
campos.

Si no se proporciona el parámetro GET

`user_field_names`
, todos los nombres de
campo devueltos serán
`field_` seguidos de
la identificación del
campo. Por ejemplo,
`field_1` se refiere al
campo con una
identificación de `1`.

send_webhook_events

any

opcional

Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en `y`, `yes`, `true`, `t`, `on`, `1` o se deja vacío. El valor predeterminado es `true`.

Muestra de respuesta

```
--data i
field_94806...      "question_id":
field_94807...      "user_id": "stu
field_94807...      "session_id": '
field_94807...      "question_text"
field_94807...      "correct_answer"
field_94807...      "student_answer"
field_94807...      "concept": "sti
field_94807...      "difficulty": '
field_94807...      "is_correct": (
field_94807...      "explanation":
field_94807...      "question_numbe
field_94807...      "time_spent_sec
field_94807...      "created_at": '
field_94807...      "answered_at":
}'
```

```

{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "question_id": "field_94806...",
  "user_id": "field_94807...",
  "session_id": "field_94807...",
  "question_text": "field_94807...",
  "correct_answer": "field_94807...",
  "student_answer": "field_94807...",
  "concept": "field_94807...",
  "difficulty": "field_94807...",
  "is_correct": "field_94807...",
  "explanation": "field_94807...",
  "question_number": "field_94807...",
  "time_spent_seconds": "field_94807...",
  "created_at": "field_94807...",
  "answered_at": "field_94807..."
}

```

Solicitar esquema de cuerpo

question_id
field_9480698

string

opcional

Acepta texto de una sola línea.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

session_id field_9480727	string	Acepta texto de una sola línea.
opcional		
question_text field_9480728	string	Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
opcional		
correct_answer field_9480729	string	Acepta texto de una sola línea.
opcional		
student_answer field_9480730	string	Acepta texto de una sola línea.
opcional		
concept field_9480731	string	Acepta texto de una sola línea.
opcional		
difficulty field_9480732	string	Acepta texto de una sola línea.
opcional		
is_correct field_9480733	number	Acepta un número positivo.
opcional		
explanation field_9480734	string	Acepta texto multilínea. Si el formato de texto enriquecido está activado, puede utilizar «Markdown» para dar formato al texto.
opcional		
question_number field_9480735	number	
opcional		

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

time_spent_secs field_9480736	number
opcional	Acepta un número positivo.
created_at field_9480737	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.
answered_at field_9480738	string
opcional	Acepta texto de una sola línea.

Mover fila

Mueve una fila user_session_questions existente antes de otra fila. Si no se proporciona before_id , la fila se moverá al final de la tabla.

Parámetros de ruta

row_id	integer
	Mueve la fila relacionada con el valor.

Parámetros de consulta

user_field_names	any
opcional	Cuando se proporciona cualquier valor para el parámetro GET user_field_names , los nombres de campo devueltos por este extremo serán los nombres reales de los campos.
	Si no se proporciona el parámetro GET user_field_names , todos los nombres de campo devueltos serán field_ seguidos de la identificación del campo. Por ejemplo, field_1 se refiere al campo con una identificación de 1 .

PATCH https://api.baserow.io/...Copiar

Solicitar muestra

cURL ☐ Nombres de campo de usuario Copiar

```
curl \
-X PATCH \
-H "Authorization:
"https://api.baserow.io/..."
```

Muestra de respuesta

```
{
  "id": 0,
  "order": "1.000",
  "question_id": "1.000",
  "user_id": "student",
  "session_id": "1.000",
  "question_text": "¿Cuál es la capital de España?",
  "correct_answer": "Madrid",
  "student_answer": "Barcelona",
  "concept": "Geografía",
  "difficulty": "Fácil",
  "is_correct": false,
  "explanation": "La capital de España es Madrid.",
  "question_number": 1,
  "time_spent_secs": 10,
  "created_at": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "answered_at": "2023-01-01T00:00:00Z"
}
```

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

before_id integer
opcional
Mueve la fila relacionada con el `row\_id` dado antes de la fila relacionada con el valor proporcionado. Si no se proporciona, la fila se moverá al final.

send_webhook_events any
opcional
Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en y , yes , true , t , on , 1 o se deja vacío. El valor predeterminado es true

Borrar fila ☐ batch mode

DELETE https://api.baserow.i... Copiar

Elimina una fila user_session_questions existente.

Solicitar muestra

Parámetros de ruta

cURL Copiar

row_id integer
El identificador único de la fila que debe eliminarse.

```
curl \
-X DELETE \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA" https://api.baserow.io/api/databa
```

Parámetros de consulta

send_webhook_events any
opcional
Un parámetro de consulta de bandera que activa los webhooks después de la operación, si se configura en

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

on, 1 o se
deja vacío. El
valor
predeterminado
es true

Subir archivo

Sube un archivo a Baserow cargando el contenido del archivo directamente. Se espera una multiparte de `archivo` que contenga el contenido del archivo. La respuesta se puede utilizar para [subir un archivo a una fila](#).

Solicitar esquema de cuerpo

file multipart
La multiparte `archivo` que contiene el contenido del archivo.

POST <https://api.baserow.io/a...>Copiar

Solicitar muestra

cURL

Copiar

```
curl \
-X POST \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA" \
-F file=@photo.png
"https://api.baserow.io/api/user-f"
```

Muestra de respuesta

```
{
  "url": "https://files.baserow.",
  "thumbnails": {
    "tiny": {
      "url": "https://files.",
      "width": 21,
      "height": 21
    },
    "small": {
      "url": "https://files.",
      "width": 48,
      "height": 48
    }
  },
  "name": "VXotniB0Vm8tbstZkKsMK",
  "size": 229940,
  "mime_type": "image/png",
  "is_image": true,
  "image_width": 1280,
  "image_height": 585,
  "uploaded_at": "2020-11-17T12:"
}
```

Copiar

GET <https://api.baserow.io/api...>Copiar

Listar todas las tablas

Solicitar muestra

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

- Campos
- Campos de lista
- Filas de lista
- obtener fila
- Crear fila
- Actualizar fila
- Mover fila
- Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

el token tiene acceso de crear, leer, actualizar o eliminar.

```
curl \
-X GET \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
https://api.baserow.io/api/databa
```

Muestra de respuesta

```
[
  {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "order": 2147483647,
    "database_id": 0
  }
]
```

POST https://api.baserow.io/a...Copiar

Solicitar muestra

```
cURL Copiar
```

```
curl \
-X POST \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
-H "Content-Type: application/json"
https://api.baserow.io/api/user-f
--data '{
  "url": "https://baserow.io/ass
}'
```

Muestra de respuesta

```
{
  "url": "https://files.baserow.
  "thumbnails": {
    "tiny": {
      "url": "https://files.
      "width": 21,
      "height": 21
    },
    "small": {
      "url": "https://files.
      "width": 48,
      "height": 48
    }
  },
  "name": "VXotniB0Vm8tbstZkKsMK"
```

Subir el archivo a través de la URL

Sube un archivo a Baserow descargándolo de la URL proporcionada. La respuesta puede utilizarse para cargar un archivo en una fila.

Solicitar esquema de cuerpo

url	string
	Sube un archivo a Baserow descargándolo de la URL proporcionada.

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

```
    "is_image": true,  
    "image_width": 1280,  
    "image_height": 585,  
    "uploaded_at": "2020-11-17T12:  
}
```

Filtros

Filtro	Valor de ejemplo	Ejemplo completo
equal	string	campo es 'string'
not_equal	string	campo no es 'string'
date_is	UTC??today	campo es 'UTC??today'
date_is_not	UTC??today	campo no es 'UTC??today'
date_is_before	UTC??today	campo es antes 'UTC??today'
date_is_on_or_before	UTC??today	campo es en o antes 'UTC??today'
date_is_after	UTC??today	campo es después 'UTC??today'
date_is_on_or_after	UTC??today	campo es en o después 'UTC??today'
date_is_within	UTC??today	campo esta dentro 'UTC??today'
date_equal obsoleto	2020-01-01	campo es fecha '2020-01-01'

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Estado	Ejemplo	Comentario
date_not_equal	obsoleto	2020-01-01	campo no es fecha '2020-01-01'
date_equals_today	obsoleto	UTC	campo es hoy 'UTC'
date_before_today	obsoleto	UTC	campo es antes de hoy 'UTC'
date_after_today	obsoleto	UTC	campo es después de hoy 'UTC'
date_within_days	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo está dentro de días 'Europe/Madrid? 1'
date_within_weeks	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo es dentro de semanas 'Europe/Madrid? 1'
date_within_months	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo es dentro de meses 'Europe/Madrid? 1'
date_equals_days_ago	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo es hace días 'Europe/Madrid? 1'
date_equals_months_ago	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo es hace meses 'Europe/Madrid? 1'
date_equals_years_ago	obsoleto	Europe/Madrid? 1	campo es hace años 'Europe/Madrid? 1'
date_equals_week	obsoleto	UTC	campo en esta semana 'UTC'

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Obsoleto	Ejemplo	Completos
date_equals_month	obsoleto	UTC	campo en este mes 'UTC'
date_equals_year	obsoleto	UTC	campo este año 'UTC'
date_equals_day_of_month		1	campo día del mes es '1'
date_before	obsoleto	2020-01-01	campo es antes de la fecha '2020-01-01'
date_before_or_equal	obsoleto	2020-01-01	campo es antes o en la misma fecha '2020-01-01'
date_after	obsoleto	2020-01-01	campo es posterior a la fecha '2020-01-01'
date_after_or_equal	obsoleto	2020-01-01	campo es después o la misma fecha '2020-01-01'
date_after_days_ago	obsoleto	20	campo es después de hace días '20'
has_empty_value		string	campo tiene un valor vacío 'string'
has_not_empty_value		string	campo no tiene un valor vacío 'string'
has_value_equal		string	campo tiene un valor igual a 'string'
has_not_value_equal		string	campo no tiene el mismo valor 'string'

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Ejemplo	Completos
has_value_contains	string	campo contiene un valor 'string'
has_not_value_contains	string	campo no contiene un valor 'string'
has_value_contains_word	string	campo el valor contiene una palabra 'string'
has_not_value_contains_word	string	campo el valor no contiene una palabra 'string'
has_value_length_is_lower_than	string	campo tiene un valor inferior a 'string'
has_all_values_equal	string	campo tiene todos los valores iguales 'string'
has_any_select_option_equal	string	campo tiene alguna opción de selección igual 'string'
has_none_select_option_equal	string	campo no tiene ninguna opción de selección igual 'string'
contains	string	campo contiene 'string'
contains_not	string	campo no contenga 'string'
contains_word	string	campo contiene palabras 'string'
doesnt_contain_word	string	campo no contiene palabras 'string'

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Ejemplo	Completos
starts_with	string	campo starts with 'string'
filename_contains	string	campo el nombre del archivo contiene 'string'
has_file_type	image document	campo tiene tipo de archivo 'image document'
files_lower_than	2	campo archivos inferiores a '2'
length_is_lower_than	5	campo la longitud es menor que '5'
higher_than	100	campo Mas alto que '100'
higher_than_or_equal	100	campo mayor o igual que '100'
lower_than	100	campo Más bajo que '100'
lower_than_or_equal	100	campo menos o igual que '100'
is_even_and_whole	true	campo es par y entero 'true'
single_select_equal	1	campo es '1'
single_select_not_equal	1	campo no es '1'
single_select_is_any_of	1,2	campo es cualquiera de '1,2'
single_select_is_none_of	1,2	campo es ninguno de '1,2'

Introducción**Autenticación****accounts tabla** (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)**user_profiles tabla** (id: 1071741)**user_sessions tabla** (id: 1071742)**user_session_questions tabla** (id: 1071743)**Carga de archivos****Listar tablas****Filtros****Errores HTTP**

Nombre	Ejemplo	Comentario
boolean	true	campo es 'true'
link_row_has	1	campo tiene '1'
link_row_has_not	1	campo no tenga '1'
link_row_contains	string	campo contiene 'string'
link_row_not_contains	string	campo no contenga 'string'
multiple_select_has	1	campo tiene alguno de '1'
multiple_select_has_not	1	campo no tiene ninguno de '1'
multiple_collaborators_has	1	campo tiene '1'
multiple_collaborators_has_not	1	campo no tenga '1'
empty		campo está vacío
not_empty		campo no está vacío
user_is	1	campo es '1'
user_is_not	1	campo no es '1'
has_value_higher	string	campo tiene un valor mayor que 'string'
has_not_value_higher	string	campo no tiene un valor mayor que 'string'

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Ejemplo	Comentario
has_value_higher_or_equal	string	campo tiene un valor mayor o igual que 'string'
has_not_value_higher_or_equal	string	campo no tiene un valor mayor o igual que 'string'
has_value_lower	string	campo tiene un valor menor que 'string'
has_not_value_lower	string	campo no tiene un valor menor que 'string'
has_value_lower_or_equal	string	campo tiene un valor menor o igual que 'string'
has_not_value_lower_or_equal	string	campo no tiene un valor menor que o igual que 'string'
has_date_equal	UTC??today	campo tiene fecha igual 'UTC??today'
has_not_date_equal	UTC??today	campo no tiene fecha igual 'UTC??today'
has_date_before	UTC??today	campo tiene fecha anterior 'UTC??today'
has_not_date_before	UTC??today	campo no tiene fecha anterior 'UTC??today'
has_date_on_or_before	UTC??today	campo tiene fecha en o antes de 'UTC??today'
has_not_date_on_or_before	UTC??today	campo no tiene fecha en o

Introducción

Autenticación

accounts tabla (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

Filas de lista

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)

user_profiles tabla (id: 1071741)

user_sessions tabla (id: 1071742)

user_session_questions tabla (id: 1071743)

Carga de archivos

Listar tablas

Filtros

Errores HTTP

Nombre	Ejemplo	Comentario
		antes de 'UTC??today'
has_date_after	UTC??today	campo tiene fecha posterior 'UTC??today'
has_not_date_after	UTC??today	campo no tiene fecha posterior 'UTC??today'
has_date_on_or_after	UTC??today	campo tiene fecha en o después de 'UTC??today'
has_not_date_on_or_after	UTC??today	campo no tiene fecha en o después de 'UTC??today'
has_date_within	UTC??today	campo tiene fecha dentro 'UTC??today'
has_not_date_within	UTC??today	campo no tiene fecha dentro 'UTC??today'

Errores HTTP

Código de error	Nombre	Descripción
200	Ok	Solicitud completada con éxito.
400	Bad request	La solicitud contiene valores no válidos o no se pudo analizar el JSON.

Solicitar muestra

cURL

☐ Nombres de campo de usuario

Copiar

```
curl \
-H "Authorization: Token YOUR_DATA"
"https://api.baserow.io"
```

Muestra de respuesta

```
{
  "error": "ERROR_NO_PERMISSION",
  "description": "The token does"
}
```

Copiar

Introducción**Autenticación****accounts tabla** (id: 1071739)

Campos

Campos de lista

[Filas de lista](#)

obtener fila

Crear fila

Actualizar fila

Mover fila

Borrar fila

user_config tabla (id: 1071740)**user_profiles tabla** (id: 1071741)**user_sessions tabla** (id: 1071742)**user_session_questions tabla** (id: 1071743)**Carga de archivos****Listar tablas****Filtros****Errores HTTP**

error	Nombre	Descripción
401	Unauthorized	Cuando intenta acceder a un punto final sin un token de la base de datos válido.
404	Not found	No se encuentra la fila o la tabla.
413	Request Entity Too Large	La solicitud superó el tamaño de carga útil máximo permitido.
500	Internal Server Error	El servidor encontró una condición inesperada.
502	Bad gateway	Baserow se está reiniciando o hay una interrupción inesperada en curso.
503	Service unavailable	El servidor no pudo procesar su solicitud a tiempo.