

Ressource	HTTP-Verb	Semantik	Contenttype (response)
/bestellung/{id}	PUT	aktualisiert die Bestellung der gegebenen API indem neue Informationen übergeben werden	JSON XML HTML usw.
/bestellung/{id}	DELETE	löscht Bestellung	JSON XML HTML usw.
/kunde	PUT	erstellt einen neuen Kunden, gibt ID zurück	JSON XML HTML usw.
/kunde/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /kunde/{id}, die eine neue ID enthält	JSON XML HTML usw.
/konzert/{id}	GET	zeigt die Konzerte an	JSON XML HTML usw.
/konzert/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /konzert/{id}, die eine neue ID enthält	JSON XML HTML usw.
/konzert/{id}/ticket/{id}	GET	zeigt die Tickets an	JSON XML HTML usw.
/konzert/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /konzert/{id}, die eine neue ID enthält	JSON XML HTML usw.
/konzert/{id}/hotel{id}	GET	zeigt Hotels in der Nähe vom Konzert an	JSON XML HTML usw.

Contenttype (request)	Statuscode
JSON XML HTML usw.	201
JSON XML HTML usw.	201
JSON XML HTML usw.	201
JSON XML HTML usw.	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
JSON XML HTML usw.	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON XML HTML usw.	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
JSON XML HTML usw.	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON XML HTML usw.	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
JSON XML HTML usw.	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)