Ressource	HTTP-Verb	Semantik	Contenttype (response)
/bestellung/{id}	PUT	aktualisiert die Bestellung der gegebenen API indem neue Informationen übergeben werden	JSON XML HTML usw.
/bestellung/{id}	DELETE	löscht Bestellung	JSON XML HTML usw.
/kunde	PUT	erstellt einen neuen Kunden, gibt ID zurück	JSON XML HTML usw.
/kunde/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /kunde/{id}, die eine neue ID enthält	JSON XML HTML usw.
/artist/{id}	GET	zeigt die Konzerte an	JSON XML HTML usw.
/artist/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /konzert/{id}, die eine neue ID	JSON XML HTML usw.
/artist/{id}/ticket/{id}	GET	zeigt die Tickets an	JSON XML HTML usw.
/artist/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /konzert/{id}, die eine neue ID	JSON XML HTML usw.
/artist/{id}/hotel{id}	GET	zeigt Hotels in der Nähe vom Konzert an	JSON XML HTML usw.

Contenttype (request)	Statuscode	
JSON	201	
XML		
HTML		
usw.		
ICON	201	
JSON XML	201	
HTML		
usw.		
	201	
JSON XML	201	
HTML		
usw.		
JSON	404 (NOT FOUND)	
XML	409 (CONFLICT)	
HTML	201 (CREATED)	
usw.		
JSON	200 (OK)	
XML	404 (NOT FOUND)	
HTML	400 (BAD REQUEST)	
usw.		
JSON	404 (NOT FOUND)	
XML	409 (CONFLICT)	
HTML	201 (CREATED)	
usw.		
JSON	200 (OK)	
XML	404 (NOT FOUND)	
HTML	400 (BAD REQUEST)	
usw.		
JSON	404 (NOT FOUND)	
XML	409 (CONFLICT)	
HTML	201 (CREATED)	
usw.		
JSON	200 (OK)	
XML	404 (NOT FOUND)	
HTML	400 (BAD REQUEST)	
usw.		