Ressource	HTTP-Verb	Semantik	Contenttype (response)	Contenttype (request)	Statuscode
/bestellung/{id}	PUT	aktualisiert die Bestellung der gegebenen API indem neue Informationen übergeben werden	JSON XML HTML usw.	JSON XML HTML usw.	201
/bestellung/{id}	DELETE	löscht Bestellung	JSON XML HTML usw.	JSON XML HTML usw.	201
/kunde	PUT	erstellt einen neuen Kunden, gibt ID zurück	JSON XML HTML usw.	JSON XML HTML usw.	201
/kunde/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /kunde/{id}, die eine neue ID enthält	JSON XML HTML usw.	JSON XML HTML usw.	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
/konzert/{id}	GET	zeigt die Konzerte an	JSON XML HTML usw.	JSON XML HTML usw.	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
/konzert/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header mit Link zu /konzert/{id}, die	XML	JSON XML HTML usw.	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)

		eine neue ID enthält			
/konzert/{id}/ticket/{id}	GET	zeigt die Tickets an	JSON XML	JSON XML	200 (OK) 404 (NOT FOUND)
			HTML	HTML	400 (BAD REQUEST)
			usw.	usw.	
/konzert/{id}/ticket/{id}	POST	Location' Header	JSON XML	JSON XML	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT)
		/konzert/{id}, die	HTML	HTML	201 (CREATED)
		eine neue ID enthält	usw.	usw.	
/konzert/{id}/hotel{id}	GET	zeigt Hotels in	JSON	JSON	200 (OK)
		der Nähe vom	XML	XML	404 (NOT FOUND)
		Konzert an	HTML	HTML	400 (BAD REQUEST)
			usw.	usw.	