Liste des propriétés CSS

Propriétés de formatage de texte

Police, taille et décorations

Туре	Nom	Valeurs possibles		
Nom de police	font-family	Indiquer les noms de polices possibles par ordre de préférence : font-family:police1, police2, police3; Utilisez des guillemets si le nom de la police comporte des espaces. Essayez de toujours mettre comme dernière police poss "serif" ou "sans-serif". Exemple : font-family: "Arial Black", Arial, Verdana, serif;		
Taille du texte	font-size	Plusieurs unités sont possibles : • px (pixels) • % (pourcentage, 100% = normal) • em (taille relative, 1.0 = normal) • ex (taille relative à la hauteur de la lettre "x". 1.0 = normal) • nom de taille : • xx-small : très très petit • x-small : très petit • small : petit • medium : moyen • large : grand • x-large : très grand • xx-large : très grand		
Gras	bold : gras bolder : plus gras lighter : plus fin normal : pas gras (par défaut)			
Italique	font-style	italic : italique oblique : autre façon de mettre en italique normal : normal (par défaut)		
Décoration	underline : souligné overline : ligne au-dessus line-through : barré blink : clignotant none : normal (par défaut)			

Type	Nom	Valeurs possibles
Petites capitales		small-caps : petites capitales normal : normal (par défaut)
Capitales	toyt tranctorm	uppercase : tout mettre en majuscules lowercase : tout mettre en minuscules capitalize : début des mots en majuscules none : normal (par défaut)
Autres		letter-spacing: permet d'ajuster l'espace entre chaque lettres. Valeurs possibles: "normal", ou une unité de longueur. text-shadow: permet de créer une ombre au texte. Valeurs possibles: "none", une couleur et / ou une longueur. word-spacing: permet d'ajuster l'espace entre chaque mot. Valeurs possibles: "normal", ou une longueur. direction: permet de choisir le sens du texte. Valeurs possibles: "ltr" de gauche à droite, "rtl" de droite à gauche.
Raccourcis		Indiquez dans n'importe quel ordre des valeurs possibles pour <i>font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family</i> . Attention exception : le nom de la police (<i>font-family</i>) doit être placé en dernier dans la liste dans tous les cas. Exemple: font: bold, 16px, Arial; /*Cela mettra votre texte en gras, 16 pixels, Arial.*/

Alignement

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Alignement horizontal	text-align	left : à gauche (par défaut) center : centré right : à droite justify : texte justifié (prend toute la largeur de la page)
Alignement vertical		A utiliser dans des cellules de tableau. top : en haut middle : au milieu bottom : en bas
Hauteur de ligne	line-height	Indiquer une valeur en pixels (px) ou en pourcentage (%)
Alinéa	text-indent	Indiquez une valeur en pixels (px) pour définir l'alinéa de vos paragraphes. Vos paragraphes commenceront avec le retrait que vous avez indiqué.
Césure	white-space	normal : le passage à la ligne est automatique (par défaut) nowrap : pas de passage à la ligne automatique, à moins qu'une balise xHTML comme bre : le passage à la ligne se fait tel que le texte a été saisi dans le code source.

Propriétés de couleur et de fond

Couleur

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Couleur de texte	color	Indiquer une couleur avec l'une des méthodes suivantes :

	Туре	Propriété	Valeurs possibles
			 En tapant le nom de la couleur en anglais (black, blue, green, white, red). En indiquant la couleur en hexadécimal (#CC48A1) En indiquant la couleur en RGB : rgb (128, 255, 0)
Co	uleur de fond	background-color	Même fonctionnement que <i>color</i> . Cela définit cette fois la couleur de fond du texte

Image de fond

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Image de fond	background-image	Indiquer l'url de l'image (notation absolue ou relative) background-image:url("images/fond.png");
Fond fixé	background-attachment	fixed : le fond reste fixe quand on descend plus bas sur la page scroll : le fond défile avec le texte (par défaut)
Répétition du fond	background-repeat	repeat : le fond se répète (par défaut) repeat-x : le fond ne se répète que sur une ligne, horizontalement repeat-y : le fond ne se répète que sur une colonne, verticalement no-repeat : le fond ne se répète pas, il n'est affiché qu'une fois
Position du fond	background-position	 2 façons de faire: En notant une distance en px ou %, par rapport au coin en haut à gauche. background-position:50px 200px; /* 50 px à droite, 200px en bas */ En utilisant des valeurs prédéfinies, une pour la verticale et une pour l'horizontale: top: en haut, verticalement center: au milieu, verticalement bottom: en bas, verticalement left: à gauche, horizontalement center: au centre, horizontalement right: à droite, horizontalement Exemple: background-position: bottom right; /* en bas à droite */
Raccourci	background	Indiquer une ou plusieurs valeurs issues des propriétés background-image, background-repeat, background-attachment, background-position. L'ordre des valeurs n'a pas d'importance et vous n'êtes pas obligés de mettre toutes les valeurs de ces propriétés (au moins une suffit) Exemple: background:url("images/fond.png") no-repeat fixed top right; /* Le fond fond.png reste affiché en haut à droite de l'écran et n'est pas répété. */

Propriétés des boîtes

Dimensions

Туре	Propriété	Valeurs possibles	
Largeur	width	Valeur en px, %, ou encore "auto" (valeur par défaut, la largeur dépendra du texte à l'intérieur)	
Hauteur	height	Idem	
Largeur minimale	min-width	Indiquer une valeur, en pixels par exemple.	
Largeur maximale	max-width	Idem	
Hauteur minimale	min-height	Idem	
Hauteur maximale	max-height	Idem	

Marges extérieures

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Marge en haut	margin-top	Indiquer une valeur comme 20px, 1.5em
Marge à gauche	margin-left	Idem
Marge à droite	margin-right	ldem
Marge en bas	margin-bottom	ldem
Raccourci	margin	 Indiquez de 1 à 4 valeurs à la suite. Selon le nombre de valeurs que vous mettez, la signification change : 1 valeur : ce sera la marge pour le haut, le bas, la gauche et la droite 2 valeurs : la première correspond à la marge pour le haut et le bas, la seconde pour la gauche et la droite 3 valeurs : la première correspond à la marge du haut, la seconde aux marges à gauche et à droite, la troisième à la marge du bas 4 valeurs : respectivement la marge du haut, de la droite, du bas, de la gauche. Exemple : margin:20px 5px; /* 20px de marge en haut et en bas, 5px à gauche et à droite */

Marges intérieures

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Marge intérieure en haut	padding-top	Indiquer une valeur comme 20px, 1.5em
Marge intérieure à gauche	padding-left	Idem
Marge intérieure à droite	padding-right	Idem
Marge intérieure en bas	padding-bottom	Idem
Raccourci	padding	Idem margin

Bordures

Туре	Propriété	Valeurs possibles
Epaisseur de la bordure border-width		Indiquer une valeur en px.
Couleur de la bordure	border-color	Indiquer une valeur de couleur.
Type de bordure	border-style	none : pas de bordure (par défaut) hidden : bordure cachée solid : ligne pleine double : ligne double (nécessite une taille de bordure de 3px minimum) dashed : en tirets dotted : en pointillés inset : effet 3D "enfoncé" outset : effet 3D "surélevé" ridge : autre effet 3D
Bordure à gauche	border-left	Indiquer la couleur, l'épaisseur et le type de bordure pour la bordure gauche. L'ordre n'a pas d'importance. Exemple : border-left: 2px inset blue; /* Bordure bleue de 2px avec effet 3D "enfoncé" */
Bordure en haut	border-top	Idem
Bordure à droite	border-right	Idem
Bordure en bas	border-bottom	Idem
Raccourci	border	Indiquera l'apparence des bordures en haut, à droite, en bas et à gauche.