eBird API 2.0 中文功能说明

整理日期：2026-05-07 原始文档：<https://documenter.getpostman.com/view/664302/S1ENwy59>

这份文档按“功能能做什么”来翻译和整理 eBird API 2.0。它不是逐字翻译，而是把 Postman 文档中的接口、用途、路径、常用参数和注意事项整理成便于开发查阅的中文 Markdown。

1. 基础信息

1.1 基础地址

```
https://api.ebird.org/v2
```

Postman 文档里的 `{{serverName}}/{{contextRoot}}` 通常对应：

```
serverName = api.ebird.org
contextRoot = v2
```

1.2 鉴权方式

大多数接口都需要 eBird API Key。推荐放在请求头：

```
X-eBirdApiToken: 你的 API Key
```

文档也说明可以用查询参数 `key=你的 API Key`，但实际开发更建议使用请求头，避免 key 出现在 URL、日志或浏览器历史里。

1.3 默认返回格式

多数接口默认返回 JSON。少数参考类接口支持 `fmt=csv` 或 `fmt=json`，例如分类、热点、地区列表等。为了前端或 App 使用稳定，建议显式加：

```
fmt=json
```

1.4 常见参数速查

参数	中文含义	常见取值 / 说明
`regionCode`	地区代码	国家、省州、县区或地点代码，如 `CN`、`CN-ZJ`、`US-NY`、`L123456`
`speciesCode`	eBird 鸟种代码	通常是 6 位左右的英文缩写，可从 taxonomy 接口获取
`lat` / `lng`	纬度 / 经度	附近查询必填
`dist`	搜索半径，单位 km	多数附近查询最大 50 km
`back`	向前查询天数	1-30，很多接口默认 14
`sppLocale`	鸟种俗名语言	`zh` 可返回中文俗名，默认 `en`
`locale`	分类俗名语言	taxonomy 接口常用，`zh` 为中文
`fmt`	返回格式	`json` 或 `csv`
`maxResults`	返回数量上限	不同接口上限不同
`hotspot`	只查热点记录	`true` / `false`
`includeProvisional`	包含未审核记录	`true` / `false`
`detail`	返回字段详略	`simple` / `full`
`cat`	分类类别过滤	如 `species`、`issf`、`form`、`slash`、`spuh`、`hybrid` 等

2. data/obs：观测记录接口

这组接口用于查询 eBird 清单中提交的观测记录。可以按地区查，也可以按经纬度查附近记录。多数“最近”接口只查最近 30 天内的数据。

2.1 查询某地区最近观测到的鸟种

```
GET /data/obs/{regionCode}/recent
```

用途：查询国家、省州、县区或地点最近出现过的鸟种。结果通常按每个鸟种只返回该地区最新的一条记录。

常用参数：

参数	说明
`back`	向前查多少天，1-30，默认 14
`cat`	只查某些分类类别
`hotspot`	只返回热点记录
`includeProvisional`	是否包含未审核记录
`maxResults`	限制返回数量
`r`	指定最多 10 个地点代码
`sppLocale`	鸟种中文名可用 `zh`

示例：

```
curl "https://api.ebird.org/v2/data/obs/CN-ZJ/recent?back=7&sppLocale=zh" \
  -H "X-eBirdApiToken: YOUR_TOKEN"
```

2.2 查询某地区最近的稀有 / 值得关注记录

```
GET /data/obs/{regionCode}/recent/notable
```

用途：查询某地区最近的 notable records，也就是当地或全国层面的稀有、不寻常、季节异常等记录。

常用参数：

参数	说明
`back`	向前查多少天，1-30，默认 14
`detail`	`simple` 返回简略字段，`full` 返回更完整字段
`hotspot`	只返回热点记录
`maxResults`	限制返回数量
`r`	指定最多 10 个地点代码
`sppLocale`	鸟种中文名可用 `zh`

2.3 查询某地区某个鸟种的最近记录

```
GET /data/obs/{regionCode}/recent/{speciesCode}
```

用途：在指定地区查某个鸟种最近 30 天内的记录。通常每个地点只返回该鸟种最近的一条记录。

常用参数：

参数	说明
`back`	向前查多少天
`hotspot`	只查热点记录
`includeProvisional`	包含未审核记录
`maxResults`	返回数量上限
`r`	指定地点代码
`sppLocale`	鸟种俗名语言

提示：`speciesCode` 可以通过 `/ref/taxonomy/ebird` 获取。

2.4 查询某坐标附近的最近观测记录

```
GET /data/obs/geo/recent
```

用途：按经纬度查询附近最近观测记录。适合“当前位置附近最近有什么鸟”的功能。

常用参数：

参数	说明
`lat`	纬度，必填
`lng`	经度，必填
`dist`	半径 km，0-50，默认 25
`back`	向前查多少天，默认 14
`cat`	分类类别过滤
`hotspot`	只查热点
`includeProvisional`	是否包含未审核
`maxResults`	返回数量上限
`sort`	`date` 按日期，`species` 按分类顺序
`sppLocale`	鸟种中文名可用 `zh`

示例：

```
curl "https://api.ebird.org/v2/data/obs/geo/recent?
lat=30.274&lng=120.155&dist=20&sppLocale=zh" \
  -H "X-eBirdApiToken: YOUR_TOKEN"
```

2.5 查询某坐标附近某个鸟种的最近记录

```
GET /data/obs/geo/recent/{speciesCode}
```

用途：按经纬度查询附近某个鸟种的记录。适合“附近哪里最近看过某鸟种”。

常用参数：

参数	说明
`lat` / `lng`	经纬度，必填
`dist`	半径 km，0-50，默认 25
`back`	向前查多少天
`hotspot`	只查热点
`includeProvisional`	是否包含未审核
`maxResults`	返回数量上限
`sppLocale`	鸟种俗名语言

2.6 查询最近见到某鸟种的最近地点

```
GET /data/nearest/geo/recent/{speciesCode}
```

用途：找出距离指定经纬度最近、最近曾记录过某鸟种的地点。

常用参数：

参数	说明
`lat` / `lng`	经纬度，必填
`back`	向前查多少天，默认 14
`dist`	限制最大距离，最大 50 km
`hotspot`	只查热点
`includeProvisional`	是否包含未审核
`maxResults`	上限通常为 3000
`sppLocale`	鸟种俗名语言

和 2.5 的区别：2.5 是查半径范围内的记录；2.6 更强调“离我最近在哪里见过这个鸟”。

2.7 查询某坐标附近最近的稀有 / 值得关注记录

```
GET /data/obs/geo/recent/notable
```

用途：按当前位置查附近稀有或异常记录。

常用参数：

参数	说明
`lat` / `lng`	经纬度，必填
`dist`	半径 km，0-50，默认 25
`back`	向前查多少天
`detail`	`simple` 或 `full`
`hotspot`	只查热点
`maxResults`	返回数量上限
`sppLocale`	鸟种俗名语言

2.8 查询某地区某一天的历史观测

```
GET /data/obs/{regionCode}/historic/{y}/{m}/{d}
```

用途：查询某地区在某个具体日期记录到的所有分类单元。适合做历史日统计、年度对比、迁徙日期回顾。

路径参数：

参数	说明
`regionCode`	地区或地点代码
`y`	年，1800 至今
`m`	月，1-12
`d`	日

常用参数：

参数	说明
`cat`	分类类别过滤
`detail`	`simple` 或 `full`
`hotspot`	只查热点
`includeProvisional`	是否包含未审核
`maxResults`	返回数量上限
`rank`	`mrec` 取当天最新记录，`create` 取最早添加记录
`r`	指定最多 50 个地点代码
`sppLocale`	鸟种俗名语言

注意：该接口结果可能有约 30 分钟缓存。

3. product：产品页数据接口

这组接口对应 eBird 网站上常见的产品页数据，比如排行榜、清单列表、地区统计、某份清单详情等。

3.1 查询某地区最近提交的清单

```
GET /product/lists/{regionCode}
```

用途：获取某地区最近提交的 checklist 列表。

常用参数：

参数	说明
`maxResults`	返回清单数量，1-200，默认 10

3.2 查询某地区某一天提交的清单

```
GET /product/lists/{regionCode}/{y}/{m}/{d}
```

用途：获取指定地区在某个日期提交的清单列表。

路径参数：

参数	说明
`regionCode`	国家、省州、县区或地点代码
`y` / `m` / `d`	年、月、日

3.3 查询某地区某一天的 Top 100 贡献者

```
GET /product/top100/{regionCode}/{y}/{m}/{d}
```

用途：获取某地区某一天的前 100 位贡献者。

常用参数：

参数	说明
`rankedBy`	`spp` 按鸟种数排序，`cl` 按完整清单数排序
`maxResults`	返回贡献者数量，1-100

注意：结果大约每 15 分钟更新一次。按鸟种数排序时，完整清单数相关字段可能为 0；按完整清单数排序时，鸟种数相关字段可能为 0。

3.4 查询某地区某一天的统计汇总

```
GET /product/stats/{regionCode}/{y}/{m}/{d}
```

用途：获取某地区某一天的提交清单数、记录鸟种数、贡献者数等汇总数据。

路径参数：

参数	说明
`regionCode`	国家、省州、县区或地点代码
`y` / `m` / `d`	年、月、日

注意：结果大约每 15 分钟更新一次。

3.5 查看某份清单详情

```
GET /product/checklist/view/{subId}
```

用途：获取某份 checklist 的详细信息及其中所有观测记录。

路径参数：

参数	说明
`subId`	清单编号，例如 `S123456789`

重要注意：官方文档明确提醒不要用这个接口大规模下载数据，否则可能被封禁。它适合查看单份清单详情，不适合批量爬取。

3.6 查询某地区历史记录过的鸟种列表

```
GET /product/spplist/{regionCode}
```

用途：返回某地区历史上被记录过的所有 eBird 鸟种代码。适合做地区总名录、已记录 / 未记录对比、目标鸟种筛选。

路径参数：

参数	说明
`regionCode`	国家、省州、县区或地点代码

返回结果通常是 `speciesCode` 数组。

4. ref/hotspot：热点接口

热点是 eBird 中的公共观鸟地点。这组接口适合做地图、附近热点、地点详情、热点清单入口。

4.1 查询某地区的热点

```
GET /ref/hotspot/{regionCode}
```

用途：获取某个国家、省州、县区或地点范围内的热点列表。

常用参数：

参数	说明
`back`	如果提供，只返回最近若干天有记录的热点
`fmt`	`json` 或 `csv`，建议显式用 `fmt=json`

常见返回字段包括 `locId`、`locName`、`lat`、`lng`、`countryCode`、`subnational1Code`、`subnational2Code`、`latestObsDt`、`numSpeciesAllTime` 等。

4.2 查询某坐标附近的热点

```
GET /ref/hotspot/geo
```

用途：根据经纬度查附近热点。适合“附近观鸟点”。

常用参数：

参数	说明
`lat` / `lng`	经纬度，必填
`dist`	半径 km
`back`	只看最近若干天活跃的热点
`fmt`	`json` 或 `csv`，建议 `fmt=json`

示例：

```
curl "https://api.ebird.org/v2/ref/hotspot/geo?lat=30.274&lng=120.155&dist=20&fmt=json" \
  -H "X-eBirdApiToken: YOUR_TOKEN"
```

4.3 查询某个热点详情

```
GET /ref/hotspot/info/{locId}
```

用途：获取某个热点的地点信息，如名称、坐标、所属地区、历史鸟种数等。

路径参数：

参数	说明
`locId`	eBird 地点 / 热点编号，通常以 `L` 开头

5. ref/taxonomy：分类体系接口

这组接口用于获取 eBird 使用的分类名录、鸟种代码、版本、语言、类群等。

5.1 获取 eBird 分类名录

```
GET /ref/taxonomy/ebird
```

用途：下载 eBird 当前或指定版本的分类体系。开发中常用来建立 `speciesCode`、中文名、拉丁名之间的映射。

常用参数：

参数	说明
`cat`	只返回某些分类类别，需小写
`fmt`	`csv` 或 `json`，默认可能是 `csv`，建议 `fmt=json`
`locale`	俗名语言，中文用 `zh`
`species`	只查指定鸟种代码，多个用逗号分隔
`version`	指定 taxonomy 版本，默认最新

示例：

```
curl "https://api.ebird.org/v2/ref/taxonomy/ebird?fmt=json&locale=zh" \
  -H "X-eBirdApiToken: YOUR_TOKEN"
```

常见返回字段包括 `sciName`、`comName`、`speciesCode`、`category`、`taxonOrder`、`order`、`familyCode`、`familyComName`、`familySciName` 等。

5.2 获取某个鸟种的分类形式 / 亚种形式

```
GET /ref/taxon/forms/{speciesCode}
```

用途：获取某个鸟种在 eBird taxonomy 中承认的 forms，比如亚种、地理型或其他下级形式。

路径参数：

参数	说明
`speciesCode`	eBird 鸟种代码

5.3 获取 eBird 支持的俗名语言代码

```
GET /ref/taxa-locales/ebird
```

用途：获取 eBird 俗名支持的语言 / 地区代码列表。可用来判断 `locale` 或 `sppLocale` 能不能填某种语言。

5.4 获取 taxonomy 版本列表

```
GET /ref/taxonomy/versions
```

用途：获取所有可用的 eBird taxonomy 版本，并识别哪个是最新版本。

这个接口通常不需要 API Key。

5.5 获取鸟类分组列表

```
GET /ref/sppgroup/{speciesGrouping}
```

用途：获取鸟类分组，例如鸥类、燕鸥、雀科等，用于构建筛选器或分组展示。

路径参数：

参数	说明
`speciesGrouping`	`merlin` 或 `ebird`

常用参数：

参数	说明
`groupNameLocale`	分组名称语言，中文可用 `zh`

说明：`merlin` 会按 Merlin 的方式把相似鸟类放在一起；`ebird` 更接近分类顺序。

6. ref/region / ref/geo：地区接口

这组接口用于查地区信息、下级地区、相邻地区。适合做地区选择器、行政区级联、边界相邻地区推荐。

6.1 查询地区信息

```
GET /ref/region/info/{regionCode}
```

用途：获取某个地区或地点的名称及地理范围信息。

常用参数：

参数	说明
`regionNameFormat`	控制地区名显示方式，如 `full`、`nameonly`、`detailed`、`revdetailed`
`delim`	地区名各层级之间的分隔符，默认类似 `,`

`regionNameFormat` 常见含义：

取值	含义
`full`	完整名称
`nameonly`	只返回本级名称
`namequal`	返回带限定的名称
`detailed`	返回较详细描述
`detailednoqual`	到上级地区层级的描述
`revdetailed`	反向详细名称

6.2 查询下级地区列表

```
GET /ref/region/list/{regionType}/{parentRegionCode}
```

用途：获取某个国家或地区下面的下级地区列表。

路径参数：

参数	说明
`regionType`	要返回的地区层级：`country`、`subnational1`、`subnational2`
`parentRegionCode`	父级地区代码，或 `world`

常用参数：

参数	说明
`fmt`	`json` 或 `csv`，默认 `json`

示例：

```
curl "https://api.ebird.org/v2/ref/region/list/subnational1/CN?fmt=json" \
  -H "X-eBirdApiToken: YOUR_TOKEN"
```

6.3 查询相邻地区

```
GET /ref/adjacent/{regionCode}
```

用途：返回与某个国家、省州或县区接壤的地区列表。

路径参数：

参数	说明
`regionCode`	国家、一级行政区或二级行政区代码

注意：官方文档说明，目前只有美国、新西兰、墨西哥的部分二级行政区支持相邻地区查询。

7. 常见返回字段说明

7.1 观测记录字段

字段	中文含义
`speciesCode`	eBird 鸟种代码
`comName`	俗名，受 `sppLocale` 影响
`sciName`	学名
`locId`	地点编号
`locName`	地点名称
`obsDt`	观测日期时间
`howMany`	数量
`lat` / `lng`	经纬度
`obsValid`	记录是否有效
`obsReviewed`	是否已审核
`locationPrivate`	是否为私人地点
`subId`	checklist 编号

7.2 地点 / 热点字段

字段	中文含义
`locId`	地点编号
`locName`	地点名称
`lat` / `lng`	经纬度
`countryCode`	国家代码
`subnational1Code`	一级行政区代码
`subnational2Code`	二级行政区代码
`latestObsDt`	最近观测日期
`numSpeciesAllTime`	历史记录鸟种数

7.3 分类字段

字段	中文含义
`speciesCode`	鸟种代码
`comName`	俗名
`sciName`	学名
`category`	分类类别
`taxonOrder`	分类排序
`order`	目
`familyCode`	科代码
`familyComName`	科俗名
`familySciName`	科学名

8. 开发建议

1. 中文名展示优先使用 `sppLocale=zh` 或 taxonomy 的 `locale=zh`。
2. 对 `ref/taxonomy/ebird`、`ref/hotspot/*`、`ref/region/list/*` 这类支持格式切换的接口，建议显式加 `fmt=json`。
3. `back` 通常最多 30 天，`dist` 通常最多 50 km，不要把它当作无限历史检索。
4. 大批量历史分析不要用 `product/checklist/view/{subId}` 批量抓清单详情，官方文档明确警告可能被封禁。

5. 遇到返回字段中带全大写 `ID` 的旧字段，例如 `locID`、`subID`，应优先使用小写形式如 `locId`、`subId`，因为旧字段可能被移除。
6. 做 App 缓存时，taxonomy、region、hotspot 这类参考数据可以长缓存；recent observations、notable observations、top100、stats 这类动态数据应短缓存。
7. 需要“地区总鸟种”时，用 `/product/spplist/{regionCode}`；需要“实时最近记录”时，用 `/data/obs/.../recent`；需要“官方分类名录”时，用 `/ref/taxonomy/ebird`。

9. 常用场景对照

你想做什么	推荐接口
查浙江最近有哪些鸟	`GET /data/obs/CN-ZJ/recent?sppLocale=zh`
查附近最近有什么鸟	`GET /data/obs/geo/recent?lat=...&lng=...&dist=...&sppLocale=zh`
查附近哪里最近见过某鸟	`GET /data/nearest/geo/recent/{speciesCode}?lat=...&lng=...`
查附近稀有记录	`GET /data/obs/geo/recent/notable?lat=...&lng=...`
查某地历史总名录	`GET /product/spplist/{regionCode}`
查 eBird 分类和中文名映射	`GET /ref/taxonomy/ebird?fmt=json&locale=zh`
查某地区热点	`GET /ref/hotspot/{regionCode}?fmt=json`
查附近热点	`GET /ref/hotspot/geo?lat=...&lng=...&dist=...&fmt=json`
做国家 / 省 / 县级联选择器	`GET /ref/region/list/{regionType}/{parentRegionCode}`
查看某份清单完整详情	`GET /product/checklist/view/{subId}`

10. 资料来源

- eBird API 2.0 Postman 文档：<https://documenter.getpostman.com/view/664302/S1ENwy59> - eBird API 2.0 Postman Collection：<https://www.postman.com/orange-crater-145710/byld-apis/collection/novf30k/ebird-api-2-0> - Postman 请求页：Top 100、Regional statistics、View Checklist、Region Info、Sub Region List、Hotspots、Taxonomy、Adjacent Regions 等。