

MÓDULO 0484 · BASES DE DATOS

Capítulo 1: Almacenamiento de la información

Clave de Respuestas Oficial (Test de 20 preguntas)

Pregunta	Opción	Justificación Breve
1	B	Redundancia y falta de un punto único de verdad se solucionan centralizando la información con un SGBD.
2	C	Es FALSA. Un SGBD no puede garantizar que los datos nunca se pierdan si no se configuran copias de seguridad ni transacciones.
3	A	Es acceso directo porque calcula la posición mediante una fórmula matemática (hash/clave) sin recurrir a un índice auxiliar.
4	B	El modelo relacional es óptimo para manejar relaciones cruzadas complejas (muchos a muchos) mediante claves estructuradas.
5	B	La independencia física (nivel interno) permite alterar el almacenamiento (HDD a SSD) sin alterar los niveles superiores.
6	B	Combina filas (horizontal) y columnas (vertical), lo cual resulta en una fragmentación mixta.
7	B	Incumple la minimización de datos al solicitar y almacenar un dato personal (DNI) innecesario para la finalidad.
8	C	Cumple con las 4 V principales: Volumen, Velocidad, Variedad y Veracidad.
9	B	Los datos físicos permanecen, pero se pierde la capacidad de gestionarlos y consultarlos de forma estructurada.
10	C	Un SGBD no puede corregir de forma automática los errores lógicos de diseño cometidos por el propio programador.
11	B	El modelo relacional puro separa los datos en tablas y no encapsula comportamiento (métodos) con los datos.
12	B	La gran desventaja es que aumenta la complejidad al tener que coordinar y sincronizar múltiples nodos distribuidos.
13	B	Las distintas restricciones de visibilidad de datos corresponden al nivel externo (vistas).
14	B	Ejerce el derecho de supresión (u olvido), requiriendo mecanismos seguros de borrado o anonimización.
15	A	Un SGBD NoSQL clave-valor (como Redis) prioriza la velocidad pura frente a la sobrecarga de un motor relacional.

16	B	El volumen, la velocidad y la variedad masiva del Big Data superan la eficiencia de escalabilidad de un SGBD relacional clásico.
17	B	El coste principal es el espacio en disco extra y la sobrecarga de rendimiento al tener que actualizar el índice en cada escritura.
18	A	Combina distintos niveles externos (vistas) con control de acceso por roles, alineándose con las normativas de privacidad.
19	C	Es FALSA. El modelo jerárquico solo permite un único registro 'padre' por cada nodo 'hijo' (estructura de árbol).
20	B	Lo más razonable es empezar con un SGBD relacional centralizado y migrar a Big Data solo cuando la escala lo justifique.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.