Ejercicio 18 — Red social con relaciones por ID *(nivel alto)*

En lugar de anidar todo, aquí se conectan los datos mediante identificadores. Crea un objeto llamado `redSocial` con **tres arrays** al mismo nivel:

`usuarios` (3 usuarios), cada uno con:

- `id` → número
- `usuario` → texto
- `perfil` → objeto con `bio` (texto), `ubicacion` (texto) y `verificado` (booleano)
- `siguiendo` → array de IDs de otros usuarios (números)

`publicaciones` (4 publicaciones), cada una con:

- `id` → número
- `autorId` → número (debe existir en `usuarios`)
- `texto` → texto
- `fecha` → texto con formato `"2026-10-09T14:30:00"`
- `reacciones` → objeto con `meGusta`, `risa` y `sorpresa` (números)
- `hashtags` → array de textos (puede estar vacío)

`comentarios` (5 comentarios), cada uno con:

- `id` → número
- `publicacionId` → número (debe existir en `publicaciones`)
- `autorId` → número (debe existir en `usuarios`)
- `texto` → texto
- `editado` → booleano

Reto extra: un usuario no debe seguirse a sí mismo, y al menos una publicación debe tener `hashtags` vacío (`[]`).

Objetivo: entender la diferencia entre anidar datos y relacionarlos por ID, como en una base de datos.