Ejercicio 20 — Simulación de respuesta de una API *(nivel experto)*

Simula la respuesta real que devolvería una API de una plataforma de streaming. Crea **dos archivos JSON**.

Archivo 1: respuesta correcta

Objeto raíz con:

- `status` → número (200)
- `ok` → booleano
- `meta` → objeto con:
  - `pagina` (número), `porPagina` (número), `totalResultados` (número)
  - `enlaces` → objeto con `anterior` (texto o `null`) y `siguiente` (texto o `null`)
  - `generadoEn` → texto con fecha ISO
- `data` → array de **4 series**
- `errores` → array vacío

Cada serie debe tener:

- `id` → número
- `titulo` → texto
- `genero` → array de textos
- `estreno` → número
- `valoracion` → objeto con `media` (decimal) y `votos` (número)
- `reparto` → array de objetos con `actor`, `personaje` y `principal` (booleano)
- `temporadas` → array de objetos, cada uno con `numero` y `episodios` (array de objetos con `titulo` y `duracionMin`)
- `disponibleEn` → objeto cuyas **claves son códigos de país** (`"ES"`, `"MX"`, `"US"`…) y cuyos valores son booleanos
- `trailer` → objeto con `url` y `duracionSeg`, o `null` si no tiene

Archivo 2: respuesta con error

Un objeto con `status` (404), `ok` (false), `data` como `null`, y `errores` como array con **2 objetos** que contengan `codigo`, `mensaje` y `campo`.

Reto extra: escribe las rutas exactas para obtener:

- el título del segundo episodio de la primera temporada de la tercera serie
- el nombre del actor principal de la primera serie
- si la segunda serie está disponible en `"MX"`

Objetivo: reproducir una estructura realista de API, con claves dinámicas, `null` en distintos niveles y varios arrays anidados.