Задание 8.1

Реализация атаки ARP-спуфинг

1. Запустить для компьютеров 1 и 2 журналы пакетов (пункт меню «Показать журнал»). При необходимости очистить их.
2. Очистить ARP-таблицу компьютера 1.
3. Выделить компьютер 2 и с помощью инструмента «Конструктор пакетов» сформировать пакет ARP-ответа, в котором будут указаны:
   • MAC отправителя – MAC компьютера 2;
   • IP отправителя – IP интерфейса роутера в левой подсети;
   • MAC получателя – MAC компьютера 1;
   • IP получателя – IP компьютера 1.
4. Запустить ARP-ответ, проследить за ним. Может возникнуть окно о дублировании IP-адресов в сети – это происходит в том случае, если из-за действий коммутатора пакет-атаку получает и роутер. Окно быстро закрыть.
5. Сразу же запустить передачу пакетов (UDP, 5 KB) от компьютера 1 на компьютер 3. Убедиться, что пакеты вначале приходят на компьютер 2 и лишь потом (если на компьютере 2 включена маршрутизация) отправляются на компьютер 3 (через маршрутизатор).
6. Сохранить скриншот экрана (с открытыми журналами) для отчета.

После выполнения работы продемонстрировать преподавателю работоспособность
построенной модели.