PANA
iluminación



Apliques de exterior Tenaruz

# En una fachada falla lo que no se ve en la foto.

El problema en obra

# Agua, sol y una conexión mal hecha.

Un aplique de fachada pasa años a la intemperie. Lo que importa está en la ficha: protección, material, potencia máxima y cómo se conecta.

Te mostramos los cuatro datos que miramos en los apliques curvo y recto de Tenaruz.



Dato 1 · IP65 y aluminio negro

# Cerrado al polvo y a los chorros de agua.

Cuerpo de aluminio. IP65 es para fachada, no para sumergir.

Dato 2 · Clase I

# Clase I

## Lleva cable a tierra.

Clase I quiere decir que la protección contra descargas depende de conectar el cuerpo metálico al borne de tierra.

**Error común:** colgarlo en una pared exterior con dos cables nada más.

Dato 3 · Potencia máxima

# 7 W

# por lámpara GU10.

Dicroica LED GU10 de 7 W

Dicroica halógena de 50 W

No va

Barras a escala.


Según la ficha, la lámpara no viene incluida: va una dicroica LED GU10 de hasta 7 W.

Dato 4 · Medidas y modelos

# Una o dos luces, misma sección.



**Una luz**
80 × 67 × 92 mm



**Dos luces (arriba y abajo)**
150 × 67 × 92 mm

Alto a escala. Curvo o recto · 100–240 V · bulto de 24 (una luz) y de 20 (dos luces).

PANA
iluminación



# Pedinos la lista de apliques.

Escribinos por WhatsApp con la palabra

## LINKEDIN

## 11 6288-3659

Venta a comercios e instaladores, por bulto cerrado.