PANA
iluminación

Apliques de exterior Tenaruz

En una fachada falla lo que no se ve en la foto.

El problema en obra

Agua, sol y una conexión mal hecha.

Un aplique de fachada pasa años a la intemperie. Lo que importa está en la ficha: protección, material, potencia máxima y cómo se conecta.

Te mostramos los cuatro datos que miramos en los apliques curvo y recto de Tenaruz.



Dato 1 · IP65 y aluminio negro

Cerrado al polvo y a los chorros de agua.

Cuerpo de aluminio. IP65 es para fachada, no para sumergir.

Dato 2 · Clase I

Clase I

Lleva cable a tierra.

Clase I quiere decir que la protección contra descargas depende de conectar el cuerpo metálico al borne de tierra.

Error común: colgarlo en una pared exterior con dos cables nada más.

Dato 3 · Potencia máxima

7 W

por lámpara GU10.

Dicroica LED GU10 de 7 W

Dicroica halógena de 50 W

No va

Barras a escala.


Se venden solos o con lámparas, como prefiera el cliente. Va una dicroica LED GU10 de hasta 7 W.

Dato 4 · Medidas y modelos

Una o dos luces, misma sección.



Una luz
80 × 67 × 92 mm



Dos luces (arriba y abajo)
150 × 67 × 92 mm

Alto a escala. Curvo o recto · 100–240 V · bulto de 24 (una luz) y de 20 (dos luces).

PANA
iluminación

Pedinos la lista de apliques.

Escribinos por WhatsApp con la palabra

LINKEDIN

11 6288-3659

Venta a comercios e instaladores, por bulto cerrado.