Таблицы

Простое правило: **таблица → строка → ячейка**.

Тег	Что делает
`<table>`	Вся таблица
`<tr>`	Одна строка
`<th>`	Ячейка-заголовок (жирная, по центру)
`<td>`	Обычная ячейка

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Напиток</th>
    <th>Цена</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Эспрессо</td>
    <td>12 000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Капучино</td>
    <td>20 000</td>
  </tr>
</table>
```

- `border="1"` — чтобы видеть границы при обучении. В реальных проектах границы задают через CSS.
- `colspan="2"` — ячейка растягивается на две колонки.

✅ Практика

1. Таблица «Расписание на день»: 3 колонки (время, предмет, кабинет), строка заголовков `<th>` и 4 строки с данными.
2. Таблица умножения от 1×1 до 3×3 (9 ячеек).
3. Объедините две ячейки через `colspan="2"` — например, заголовок «Расписание» над двумя колонками.

Ответы

> Сначала попробуйте сами.

```
<!-- 1 -->
<table border="1">
  <tr><th>Время</th><th>Предмет</th><th>Кабинет</th>
</tr>
  <tr><td>9:00</td><td>Математика</td><td>12</td></tr>
  <tr><td>10:00</td><td>История</td><td>5</td></tr>
  <tr><td>11:00</td><td>Информатика</td><td>20</td>
</tr>
  <tr><td>12:00</td><td>Физкультура</td><td>Зал</td>
</tr>
</table>

<!-- 2 -->
<table border="1">
  <tr><td>1×1=1</td><td>1×2=2</td><td>1×3=3</td></tr>
  <tr><td>2×1=2</td><td>2×2=4</td><td>2×3=6</td></tr>
  <tr><td>3×1=3</td><td>3×2=6</td><td>3×3=9</td></tr>
</table>

<!-- 3 -->
<table border="1">
  <tr><th colspan="2">Расписание</th></tr>
```

```
  <tr><td>9:00</td><td>Математика</td></tr>
</table>
```