

Variáveis compostas.

**Estruturas de dados
homogêneas: vetores
(Arrays)**

Estruturas de dados homogêneas (vetores e matrizes)

- Estruturas de dados homogêneas (**arrays**) são estruturas de dados que consistem em itens de dados do mesmo tipo.
- Essas estruturas são entidades “estáticas”, já que permanecem do mesmo tamanho ao longo da execução do programa.
- Uma estrutura de dados homogênea é um grupo de posições de memória consecutivas, todas de mesmo nome e mesmo tipo (tamanho).
- Para fazer referência a uma posição particular ou elemento, especificamos o nome da estrutura e o número da posição daquele elemento.

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

c [0]	5
c [1]	4
c [2]	3
c [3]	6
c [4]	-3
c [5]	7
c [6]	8
c [7]	-2
c [8]	1
c [9]	9

Estrutura (vetor) **c**

- Para criar um vetor de 10 elementos do tipo **int** precisamos reservar a memória para 10 elementos.
- Isso pode ser feito usando a declaração:

```
int c[10];
```

Os 10 elementos do vetor **c** são denominados **c[0]**, **c[1]**, **c[2]**, . . . , **c [9]**.

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

- Podemos criar vários vetores com uma única declaração.
- Por exemplo, podemos criar um vetor **a** de 10 elementos do tipo **int** e outro vetor **b** de 50 elementos do tipo **int** em uma única declaração:

```
int a[10], b[50];
```

- Podem ser declarados vetores de outros tipos:
 - float
 - double
 - char
- Por exemplo, pode ser usado um vetor do tipo **char** para armazenar um linha (string) de caracteres.

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

```
int c[10]
```

- Atribuição de valor:

```
c[0] = 5;
```

```
c[1] = 10;
```

- Impressão:

```
printf(" %i ", c[0] );
```

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

- Operações com elementos do vetor:

$x = c[0] + 5;$

$c[1] = y - 10;$

- Para imprimir a soma dos valores contidos nos três primeiros elementos do vetor **c** podemos escrever:

$s = c[0] + c[1] + c[2] ;$

- Para dividir por 2 o valor do sétimo elemento do vetor **c** e atribuir o resultado à variável **x** podemos escrever:

$x = c[6] / 2;$

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

- Os vetores ocupam um espaço determinado na memória.
- O programador especifica o tipo de cada elemento e o número de elementos exigidos pelo vetor, de forma que o compilador possa reservar a quantidade apropriada de memória.

Exemplo 1: Criação e Inicialização de um vetor

```
3  | #include <stdio.h>
4
5  | int main()
6  | {
7  |     int c[10];
8  |     int i;
9
10 |     for ( i = 0; i < 10; i++ ) // inicializa o array
11 |         c[i] = 5;
12
13 |     printf("Elemento          Valor \n");
14
15 |     for ( i = 0; i < 10; i++ ) // imprime o array
16 |         printf(" %i          %i \n", i, c[i]);
17
18 |     return 0;
19 | }
```


Exemplo 2: Inicialização de um vetor

Os elementos de um vetor também podem ser inicializados na declaração do vetor na forma de uma lista de valores separados por vírgulas (entre chaves).

```
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      int n[15] = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77};
8      int i;
9
10     printf("Elemento      Valor \n");
11     for ( i = 0; i < 15; i++ ) // imprime o array
12         printf(" %i          %i \n", i, n[i]);
13
14     return 0;
15 }
```

Exemplo 3: Valores digitados por usuário

- Os valores dos elementos são fornecidos pelo usuário

```
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      int n[5];
8      int i;
9
10     for ( i = 0; i < 5; i++ ) // inicializa o array
11     {
12         printf("\n Digite elemento %i do vetor ", i);
13         scanf("%i", &n[i]);
14     }
15
16     printf("\n Elemento      Valor \n");
17
18     for ( i = 0; i < 5; i++ ) // imprime o array
19         printf(" %i          %i \n", i, n[i]);
20
21     return 0;
22 }
```

Estruturas de dados homogêneas (vetores)

Definição do tamanho do vetor

- Na declaração do tipo:

```
int n[10];
```

usamos um número específico para definir o tamanho do vetor.

- As vezes é desejável definir o tamanho do vetor na forma de uma variável
- Somente variáveis do tipo “constantes” podem ser usadas para declarar o tamanho de um vetor.
- Variáveis “constantes” devem ser inicializadas com uma expressão constante e não podem ser modificadas.
- Variáveis constantes são também chamadas de constantes com nome ou variáveis somente leitura.

Ex:

```
const int arraySize = 10;  
int n[arraySize];
```

Atenção: Dependendo do compilador os vetores declarados dessa forma não poderão ser inicializados no estilo:

```
int n[arraySize] = {0, 2, 3};
```

A inicialização deve ser feita manualmente.

Exemplo 4: Usando constante para definir o tamanho do vetor

Obs.: `arraySize` – é uma constante que determina o tamanho do vetor

```
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      const int arraySize = 10; // tamanho do vetor
8      int n[arraySize];
9
10     int i;
11
12     for ( i = 0; i < arraySize; i++ ) // inicializa o array
13     {
14         printf("\n Digite elemento %i do vetor ", i);
15         scanf("%i", &n[i]);
16     }
17
18     printf("\n Elemento      Valor \n");
19
20     for ( i = 0; i < arraySize; i++ ) // imprime o array
21         printf(" %i          %i \n", i, n[i]);
22
23     return 0;
24 }
```

Exemplo 5: Soma dos elementos do vetor

```
6  const int arraySize = 10; // tamanho do vetor
7  float n[arraySize];
8  float sum = 0;
9  int i;
10 //-----
11 for ( i = 0; i < arraySize; i++ ) // inicializa o array
12 {
13     printf("\n Digite elemento %i do vetor ", i);
14     scanf("%f", &n[i]);
15 }
16 //-----
17 printf("\n Elemento      Valor \n");
18 for ( i = 0; i < arraySize; i++ ) // imprime o array
19     printf(" %i          %.2f \n", i, n[i]);
20 //-----
21 for ( i = 0; i < arraySize; i++ )
22 {
23     sum = sum + n[i];
24 }
25
26 printf("\n Soma dos elementos do vetor = %.2f \n\n", sum);
27
```

Operações com string

- Uma sequência de caracteres (string) na realidade é um vetor que termina com o carácter especial **null** ('\0')
- Por exemplo:

```
char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
```

ou

```
char greeting[] = "Hello";
```

Na realidade não tem necessidade de colocar o **null** no final da sequência de caracteres pois o compilador já faz isso automaticamente.

Exemplo 6: Operações com string

```
3  #include <stdio.h>
4
5  int main ()
6  {
7      char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
8      char greeting2[] = "World";
9      printf("Mensagem: %s %s \n", greeting, greeting2 );
10
11     char str[100];
12
13     printf( "\n Digite mensagem: ");
14     scanf("%s", str);
15
16     printf( "\n Voce digitou: %s ", str);
17
18     return 0;
19 }
```

Exemplo 7: calculo de votos

- Programa recebe as escolhas dos 10 eleitores e calcula os votos para 5 candidatos.
- Modifique programa para:
 - receber a quantidade de votos a ser analisada
 - receber os votos para 7 candidatos
 - calcular a percentagem de votos de cada candidato e votos nulos

```
7  const int arraySize = 6; // tamanho do vetor
8  int cand[arraySize];
9  int i, v;
10 int n = -1;

11
12 printf("\n Apuração de votos: ");
13 for ( i = 0; i < arraySize; i++ ) // inicializa o array
14     cand[i] = 0;
15
16 for ( i = 0; i < 10; i++ )
17 {
18     printf("\n Escolha o candidato (1..5): ");
19     scanf("%i", &v);
20     if(v >= 0 && v <=5 )
21         cand[v]++;
22     else
23         cand[0]++;
24 }
25
26 printf("\n Candidato      Votos \n");
27 for ( i = 1; i < arraySize; i++ ) // imprime o array
28     printf(" %i          %i \n", i, cand[i]);
29 printf("\n Votos nulos: %i \n", cand[0]);
```