



Align

Eine mobile Anwendung, die Studierende beim Aufbau nachhaltiger Alltagsgewohnheiten unterstützt

PROJEKTBERICHT

Hochschule	Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Studiengang	E-Commerce
Team	Berkay Bahecapilli · Silas Höfle · Ngoc Ha Nguyen
Betreuung	Anne Heß
Repository	github.com/berbahc/align
Abgabe	16. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Was entwickelt wurde	5
1.2	Ausgangssituation und Motivation	5
1.3	Problemstellung	5
1.4	Zielsetzung und Leitfrage	6
1.5	Zielgruppe	7
1.6	Anspruch an das Endprodukt	7
1.7	Aufbau dieses Berichts	8
2	Problemraum und Markt	9
2.1	Stakeholder und Informationsbedarf	9
2.2	Competitor-Analyse	10
2.3	Vier Marktlücken	11
2.4	Positionierung	12
2.5	Was daraus für das MVP folgte	12
3	Vorgehen und Zusammenarbeit	14
3.1	Das Team	14
3.2	Phasen und Iterationen	14
3.3	Zusammenarbeit und Dokumentation	15
3.4	Eingesetzte Werkzeuge	15
4	Phase 1 — Analyse und Grundlagen	17
4.1	Literaturrecherche	17
4.2	Competitor-Analyse	18
4.3	Erste Visualisierungen und Arbeitsorganisation	18
4.4	Feedback von Anne	18
4.5	Was daraus folgte	19
5	Phase 2 — Nutzerforschung	20
5.1	Der zweistufige Forschungsansatz	20
	<i>Iteration 2 — Interviews und Personas</i>	20
5.2	Der Interview-Leitfaden	20
5.3	Durchführung und Auswertung	21
5.4	Zentrale Erkenntnisse aus den Interviews	21
5.5	Personas	22
5.6	Feedback von Anne	25
	<i>Iteration 3 — Online-Umfrage und Priorisierung</i>	25
5.7	Konzeption des Fragebogens	25
5.8	Werkzeugwahl und Durchführung	26
5.9	Ergebnisse	26
5.10	Ein Befund, der die Interviews korrigierte	27
5.11	Methodische Einordnung	28
5.12	Abgeleitete Produktentscheidungen	28
5.13	Eine Entscheidung gegen ein eigenes Feature	29

5.14	Feedback von Anne	29
6	Phase 3 — Konzeption und Design	30
6.1	Von der Priorisierung zu drei Kernfeatures	30
6.2	Time Blocking	30
6.3	Progress Tracking	32
6.4	Community	34
6.5	KI-Assistenz	35
6.6	Die Designsprache	36
6.7	Von statischen Entwürfen zu interaktiven Prototypen	38
6.8	Prototypen	38
6.9	Feedback von Anne	38
6.10	Was daraus folgte	38
7	Phase 4 — Technische Umsetzung	39
7.1	Die Entscheidung für den Tech-Stack	39
7.2	Der Stack im Überblick	39
7.3	Architektur	40
7.4	Die KI-Anbindung	40
7.5	Qualitätssicherung	41
	<i>Iteration 5 — Aufbau der Anwendung</i>	41
7.6	Was entstand	41
7.7	Feedback von Anne	42
	<i>Iteration 6 — Ausbau und Härtung</i>	43
7.8	Gewohnheiten bekommen eine Dauer: der Katalog	43
7.9	Der Tag bekommt einen Rahmen: der Schlafplan	44
7.10	Aus der Liste wird ein Zeitraster	45
7.11	Der Stundenplan zieht in den Kalender	48
7.12	Die Navigation wandert nach unten	50
7.13	Gewohnheiten im Wochenblick: Tage statt Prozent	51
7.14	Verabredungen zu Ende gedacht	52
7.15	Wie sich das Datenmodell entwickelte	52
7.16	Das Abschlussgespräch	53
8	Die fertige App	54
8.1	Der Auftakt	54
8.2	Die Übersicht	55
8.3	Eine Gewohnheit anlegen	56
8.4	Verschieben, und die Kette rückt mit	58
8.5	Der Stundenplan im Kalender	61
8.6	Gewohnheiten im Wochenblick	62
8.7	Schlafplan	63
8.8	Community	64
8.9	Dark Mode	67
8.10	Funktionsumfang im Überblick	68
9	Reflexion und Ausblick	70
9.1	Was getragen hat	70
9.2	Wo wir umgekehrt sind	70
9.3	Der Wechsel der Plattform	71
9.4	KI als Werkzeug, und wo sie aufhört	71
9.5	Grenzen unseres Vorgehens	72

9.6	Was wir mitnehmen	73
	<i>Ausblick</i>	73
9.7	Was wir bewusst weggelassen haben, und der Weg zurück	73
9.8	Verworfenen, das wiederkommen könnte	74
9.9	Was als Nächstes käme	75
9.10	Die langfristige Richtung	75

1 Einleitung

1.1 Was entwickelt wurde

Align ist eine Anwendung, die Studierende dabei unterstützt, gute Gewohnheiten in ihren Alltag einzubauen. Sie soll mehr Struktur, Fokus und Balance in den Studienalltag bringen, der oft weniger feste Abläufe vorgibt als zum Beispiel die Schulzeit.

Bei Align geht es vor allem um die praktische Umsetzung. Gewohnheiten werden nicht nur festgelegt, sondern direkt als konkrete Zeitblöcke in den Tag eingeplant. Dabei berücksichtigt die Anwendung den eigenen Schlafrhythmus und den Stundenplan. Zusätzlich gibt es eine KI-Unterstützung, die vor allem dann hilft, wenn der Einstieg schwerfällt. Außerdem schlägt sie einen neuen Platz im Tag vor, wenn sich der Alltag verändert, etwa weil ein neuer Stundenplan eine Gewohnheit verdrängt.

Umgesetzt haben wir Align als funktionsfähige **MVP-Version** in Form einer Mobile-First-Web-App. Warum wir uns für diese Form entschieden haben, erklären wir in Kapitel 7.

1.2 Ausgangssituation und Motivation

Die Idee zu Align entstand aus unseren eigenen Erfahrungen im Studium. Im Studienalltag ist man für die Planung seiner Zeit größtenteils selbst verantwortlich. Dadurch kommt es immer wieder vor, dass man ohne richtigen Plan in den Tag startet oder Vorhaben auf einen anderen Tag verschiebt. Am Abend merkt man dann, dass man weniger geschafft hat, als man eigentlich wollte.

Dabei geht es nicht nur um Aufgaben für das Studium. Auch Sport, ausreichend Schlaf oder regelmäßige Pausen möchte man in den Alltag einbauen. Meistens weiß man, was einem guttut. Trotzdem ist es nicht einfach, solche Vorhaben über einen längeren Zeitraum beizubehalten.

Bei anderen Studierenden in unserem Umfeld haben wir ähnliche Erfahrungen mitbekommen. Oft fehlt nicht die Motivation. Das größere Problem ist, dass gute Vorsätze im Alltag schnell vergessen oder aufgeschoben werden, besonders wenn sich der Tagesablauf häufig ändert.

Bestehende Anwendungen haben uns dabei nicht wirklich überzeugt. Einige bieten sehr viele Funktionen und wirken dadurch unübersichtlich. Andere arbeiten stark mit Erinnerungen oder fühlen sich nach einiger Zeit wie eine weitere Aufgabe an, die man erledigen muss. Mit Align wollten wir deshalb eine Anwendung entwickeln, die sich einfach in den Alltag einbauen lässt, keinen zusätzlichen Druck erzeugt und trotzdem genug Struktur gibt, um dranzubleiben.

1.3 Problemstellung

Aus dieser Ausgangssituation haben wir drei Probleme abgeleitet, die den Anstoß für unser Projekt gegeben haben. Alle drei haben wir später in unserer Nutzerforschung untersucht und bestätigt gefunden (Kapitel 5).

1.3.1 Fehlende Alltagsstruktur im Studium

Im Studium gibt es oft keine feste Tagesstruktur mehr, wie man sie aus der Schule kennt. Vorlesungszeiten ändern sich von Semester zu Semester, es gibt Freistunden, und für das Selbststudium ist man selbst verantwortlich. Dadurch werden Aufgaben schnell aufgeschoben, oder der Tag vergeht ohne richtigen Plan. Besonders in vorlesungs- und prüfungsfreien Phasen ist es schwierig, eine feste Struktur beizubehalten.

1.3.2 Gute Vorsätze werden selten zu Routinen

Das Problem liegt oft nicht darin, sich etwas vorzunehmen, sondern darin, daraus eine feste Routine zu machen. Bestehende Habit-Tracker sind teilweise sehr komplex, stark auf spielerische Elemente ausgelegt oder zu allgemein gehalten. Dadurch helfen sie nicht jedem, langfristig dranzubleiben.

Dazu kommt, dass diese Anwendungen kaum auf den tatsächlichen Alltag eingehen. Sie behandeln Gewohnheiten unabhängig davon, wie ein Tag aussieht. Ändert sich der Tag, etwa durch einen neuen Stundenplan, bleibt der Plan trotzdem derselbe. Je weiter Plan und Alltag auseinandergehen, desto eher legt man die Anwendung irgendwann ganz beiseite.

1.3.3 Keine Anwendung, die sich dem eigenen Alltag anpasst

Bei bestehenden Lösungen fehlt uns vor allem, dass sich die Planung an den eigenen Alltag anpasst. Nicht nur der Nutzer sollte sich nach der Anwendung richten, sondern auch die Anwendung nach dem Alltag der Person. Wichtig ist zum Beispiel, wie viel Zeit an einem Tag zur Verfügung steht, in welcher Phase des Semesters man sich befindet und welche Termine ohnehin feststehen.

Genau hier sehen wir den sinnvollen Einsatz von KI. Sie soll helfen, die Planung an die jeweilige Situation anzupassen, und unterstützen, wenn es einmal nicht nach Plan läuft. Das ist zugleich der Punkt, durch den sich Align von bestehenden Anwendungen unterscheiden soll.

1.4 Zielsetzung und Leitfrage

Aus den beschriebenen Problemen ergibt sich die Leitfrage unseres Projekts:

„Wie kann eine mobile Applikation Studierende durch minimalistisches Design, kontextsensitive KI und verhaltenspsychologisch fundierte Mechanismen dabei unterstützen, nachhaltige Alltagsgewohnheiten zu etablieren?“

Um diese Frage zu beantworten, haben wir auf Grundlage unserer Nutzerforschung eine funktionsfähige MVP-Version entwickelt und Schritt für Schritt verbessert. Die drei Bereiche der Leitfrage dienten uns dabei als Auftrag für Gestaltung und Entwicklung.

Der dritte Bereich hat unser Vorgehen am stärksten geprägt. Uns war wichtig, dass Nutzer ihre Gewohnheiten nicht wegen Punkten, Belohnungen oder anderen Spielelementen einhalten. Wir wollten verstehen, **warum** Gewohnheiten entstehen und **woran** sie scheitern.

Deshalb haben wir uns zu Beginn des Projekts mit Verhaltens- und Motivationspsychologie beschäftigt. Dazu gehörten Implementation Intentions, bei denen ein Verhalten mit einer konkreten Situation verbunden wird. Außerdem haben wir uns angesehen, wie Auslöser und Kontext helfen, eine Gewohnheit regelmäßig auszuführen. Weitere Themen waren das Domino-Prinzip und Befunde dazu,

Begriff	Was daraus folgte
Minimalistisches Design	wenige, klar getrennte Bereiche · eine durchgängige Designsprache in Light und Dark Mode · keine visuelle Überladung (Kapitel 6)
Kontextsensitive KI	Vorschläge, die den tatsächlichen Tag kennen, also Schlafrhythmus, Stundenplan und bestehende Gewohnheiten (Kapitel 7)
Verhaltenspsychologisch fundierte Mechanismen	Wenn-Dann-Pläne, Trigger- und Kontextbindung, Konsistenz statt Serie; jede Funktion auf eine Quelle zurückführbar (Kapitel 4 und 6)

wie lange der Aufbau einer Gewohnheit dauert und welche Rolle regelmäßige Wiederholung dabei spielt.

Aus diesen Grundlagen sind die wichtigsten Funktionen von Align entstanden, nicht aus Belohnungslogiken. Dazu gehören Situations-Anker statt fester Uhrzeiten, Gewohnheitsketten, eine Konsistenzrate statt einer Serie und der bewusste Verzicht auf Bestrafung, wenn eine Gewohnheit einmal nicht klappt. Die Quellen und wie wir sie umgesetzt haben, beschreibt Kapitel 4.

1.5 Zielgruppe

Die Zielgruppe von Align sind Studierende im deutschsprachigen Raum, unabhängig vom Semester. In unserer Nutzerforschung haben wir deshalb bewusst Studierende aus verschiedenen Studienphasen einbezogen, vom ersten bis über das siebte Semester hinaus.

Aus der Nutzerforschung haben sich zwei typische Gruppen ergeben, die wir als Personas für die weitere Entwicklung genutzt haben (Abschnitt 5.5):

- **„Die Selbstregulierten“** sind Studierende aus höheren Semestern, die ihren Alltag bereits selbstständig organisieren und funktionierende Routinen haben. Belastend ist für sie vor allem der Druck durch Streaks und der Vergleich mit anderen.
- **„Die Einsteiger“** sind Studierende aus mittleren Semestern ohne feste Routinen. Ihre größte Schwierigkeit ist, überhaupt einen Einstieg zu finden, ohne sich zu überfordern.

1.6 Anspruch an das Endprodukt

Zu Beginn haben wir sechs Ansprüche festgelegt, an denen sich alle späteren Entscheidungen messen lassen mussten. Über allen stand der erste: Jede Funktion sollte so einfach zu bedienen sein, dass sie ohne Erklärung verständlich ist. Eine Anwendung, deren Bedienung selbst Überwindung kostet, verstärkt genau das Problem, das sie lösen soll. Deshalb haben wir bei jeder Entscheidung gefragt, ob sie einen zusätzlichen Schritt, eine zusätzliche Frage oder eine zusätzliche Erklärung verlangt, und solche Schritte so weit wie möglich vermieden.

- einfache und verständliche Bedienung, damit die Anwendung nicht selbst zum Hindernis wird
- langfristige Motivation statt Druck, ohne Bestrafung
- klare Struktur und wenig visuelle Ablenkung

- einheitlicher Aufbau aller Bereiche, in Light und Dark Mode
- Anpassung an den eigenen Alltag statt starrer Uhrzeiten
- Gestaltung auf Grundlage der Verhaltens- und Motivationspsychologie

1.7 Aufbau dieses Berichts

Der Bericht folgt dem Ablauf unseres Projekts und ist in drei Teile gegliedert. Die sechs Iterationen sind den jeweiligen Entwicklungsphasen zugeordnet.

Teil I beschreibt den Rahmen des Projekts, also Problemraum und Marktumfeld (Kapitel 2) sowie unser Vorgehen und die Zusammenarbeit im Team (Kapitel 3).

Teil II bildet den Hauptteil und folgt dem Projektverlauf: Analyse und Grundlagen (Kapitel 4), Nutzerforschung (Kapitel 5), Konzeption und Design (Kapitel 6) und technische Umsetzung (Kapitel 7). Zu jeder Phase gehören ihre Ergebnisse und das Feedback aus den Betreuungsgesprächen.

Teil III stellt das Ergebnis vor (Kapitel 8) und schließt mit Reflexion und Ausblick (Kapitel 9).

2 Problemraum und Markt

Bevor wir einzelne Funktionen geplant haben, mussten wir grundlegende Fragen klären: Für wen entwickeln wir die Anwendung, welche Informationen brauchen wir über unsere Zielgruppe, und welche ähnlichen Anwendungen gibt es bereits? Dieses Kapitel fasst deshalb die Anforderungsanalyse und die Competitor-Analyse zusammen. Beide sind in Phase 1 entstanden (Kapitel 4).

2.1 Stakeholder und Informationsbedarf

Primäre Stakeholder von Align sind **Studierende zwischen 18 und 35 Jahren**, denen es schwerfällt, Routinen aufzubauen, oder die sich in ihrem Alltag überfordert fühlen.

Als sekundäre Gruppe haben wir Fachleute aus Psychologie und Verhaltensforschung betrachtet. Auch wenn sie die Anwendung nicht selbst nutzen, ist ihre fachliche Sicht für die Gestaltung wichtig. In unser Projekt ist sie über die wissenschaftliche Literatur eingeflossen (Kapitel 4).

Auf dieser Grundlage haben wir festgelegt, was unsere Nutzerforschung herausfinden sollte. Dabei haben sich fünf Bereiche ergeben:

Bereich	Leitfragen
Alltag und Routinen	Wie sieht ein typischer Tag aus? Welche Routinen bestehen bereits, welche funktionieren und welche nicht? In welchem Bereich ist die Überforderung am größten?
Gewohnheiten	Welche Gewohnheiten wurden bereits versucht? Warum sind diese Versuche gescheitert? Was hat bei den erfolgreichen geholfen?
Motivation	Was motiviert grundsätzlich? Wie wird mit Rückschlägen umgegangen?
Technologie	Welche Anwendungen wurden ausprobiert? Was funktionierte, was hat gestört? Wie lange darf ein Check-in höchstens dauern?
Zeit	Wie viele neue Gewohnheiten sind gleichzeitig realistisch?

Diese Fragen haben wir in Phase 2 mit zwei Methoden untersucht, mit qualitativen Leitfadeninterviews und einer quantitativen Online-Umfrage (Kapitel 5). Aus dem letzten Punkt entstand später eine konkrete Regel für unser Produkt (Abschnitt 6.3).

2.2 Competitor-Analyse

Ziel und Methodik

Mit der Competitor-Analyse wollten wir herausfinden, welche ähnlichen Anwendungen es bereits gibt und wo noch Platz für Align ist. Außerdem wollten wir sehen, welche Funktionen und Ansätze bei bestehenden Anwendungen gut funktionieren und was wir bei unserem MVP besser vermeiden.

Zum Stand vom 19. Mai 2026 haben wir **acht Anwendungen** untersucht. Dabei haben wir uns vier Bereiche genauer angesehen: Zielgruppe und Positionierung, Funktionen, Gamification und UX sowie den Einsatz von KI. Grundlage waren App-Store-Einträge, unabhängige Rezensionen und Marktanalysen, dazu unsere eigenen Erfahrungen mit den Anwendungen. Uns ging es nicht nur um einen Vergleich der Funktionen, sondern auch darum zu verstehen, welche Ansätze für Align interessant sind.

Bei der Auswahl haben wir bewusst nicht nur direkte Konkurrenten betrachtet, sondern auch Anwendungen aus angrenzenden Bereichen, die Studierende im Alltag ohnehin nutzen:

Kategorie	Anwendungen	Warum ausgewählt
Direkte Wettbewerber	Habitica · Fabulous · Finch · Streaks	die zwei dominanten Habit-Apps mit gegensätzlichen Philosophien (Spiel vs. Coaching), die derzeit populärste App bei jüngeren Zielgruppen sowie der minimalistische Gegenpol
Indirekte Wettbewerber	Forest · Headspace · Notion · Athenify	Marktführer im Fokus-Segment · Wellness-Anbieter mit ernsthafter KI-Integration · das Werkzeug, mit dem Studierende ihre Routinen tatsächlich strukturieren · die einzige Lösung im deutschsprachigen Raum mit Studierendenfokus

Die untersuchten Anwendungen

Habitica verbindet den Aufbau von Gewohnheiten mit einer Rollenspiel-Mechanik, mit eigenem Avatar, Erfahrungspunkten und gemeinsamem Spielen. Das kann motivieren, der starke Fokus auf das Spiel lenkt aber auch von der eigentlichen Gewohnheit ab. Für Align haben wir daraus mitgenommen, spielerische Elemente nur dezent einzusetzen.

Fabulous kombiniert Habit Stacking mit Audio-Coaching und geführten Programmen und beruht auf wissenschaftlichen Ansätzen. Die Anwendung bietet aber sehr viele Inhalte und wirkt eher wie eine Bibliothek als wie eine persönliche Begleitung. Für Align haben wir mitgenommen, dass wissenschaftliche Grundlagen helfen, die Unterstützung sich aber am tatsächlichen Alltag orientieren sollte und nicht an vorgefertigten Programmen.

Finch arbeitet mit einem virtuellen Begleiter, der mit den eigenen Fortschritten wächst, und verzichtet bewusst auf Druck durch Serien. Die freundliche, warme Ansprache trifft die Zielgruppe gut, der wissenschaftliche Anspruch bleibt aber gering. Auch Align soll unterstützen, ohne Druck aufzubauen, allerdings mit einer fundierteren Grundlage.

Streaks ist sehr einfach und minimalistisch aufgebaut und konzentriert sich auf das Tracken von Gewohnheiten. Dadurch bleibt die Anwendung übersichtlich, bietet aber kaum persönliche Unterstützung. Für Align heißt das: Ein einfacher Aufbau ist sinnvoll, ein reiner Tracker reicht aber nicht aus.

Forest verbindet Fokuszeiten mit einer virtuellen Pflanze, die beim konzentrierten Arbeiten wächst. Das einfache Motivationsprinzip kommt bei Studierenden gut an. Die Anwendung beschränkt sich aber auf Fokuszeiten und hilft nicht beim Aufbau verschiedener Gewohnheiten.

Headspace konzentriert sich auf mentale Gesundheit und hat mit dem Begleiter „Ebb“ die ausgereifteste KI-Integration unter den untersuchten Anwendungen. Die Planung von Gewohnheiten steht dort aber nicht im Mittelpunkt. Für unsere eigene KI-Assistenz war Headspace die wichtigste Referenz, vor allem dafür, dass KI persönlich und einfühlsam wirken muss und nicht klinisch.

Notion ist kein direkter Konkurrent, wird aber von vielen Studierenden genutzt, um ihren Alltag zu organisieren. Eigene Routinen und Tracker lassen sich flexibel erstellen, brauchen aber viel Einrichtung und müssen selbst gepflegt werden. Die meisten dieser selbstgebauten Tracker scheitern daran, dass man sie nicht regelmäßig nutzt. Align soll diesen Aufwand verringern und mehr Unterstützung bei der Planung bieten.

Athenify richtet sich gezielt an Studierende im deutschsprachigen Raum und unterstützt vor allem bei der Organisation von Lernzeiten, mit datenschutzkonformer Infrastruktur. Der Schwerpunkt liegt dadurch stark auf dem Lernen. Align verfolgt einen breiteren Ansatz und bezieht neben dem Studium auch Schlaf, Bewegung und Balance ein.

Vergleichsmatrix

Anwendung	Zielgruppe	Habit-Logik	Gamification	KI	Web	DACH-Fit
Habitica	Gamer	★★★★	★★★★★ (Rollenspiel)	–	–	★★
Fabulous	Wellness- Interessierte	★★★★	★★ (mild)	★★ (Content)	–	★★
Finch	Gen Z, neurodivergent	★★★	★★★ (Begleiter)	★	–	★★
Streaks	Apple-Nutzer	★★★	★ (Serien)	–	–	★
Forest	Studierende	★ (nur Fokus)	★★★★	–	★	★★★★
Headspace	breite Wellness	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★★
Notion	Studierende, Power-User	★★ (Eigenbau)	★	★★	★★★★★	★★★★★
Athenify	DACH- Studierende	★★ (nur Lernen)	★★	★★ (analytisch)	★★★★	★★★★★
Align (Ziel)	DACH- Studierende	★★★★	★★★ (subtil)	★★★★★	★★★★★	★★★★★

2.3 Vier Marktlücken

Aus der Analyse haben sich vier Bereiche ergeben, die keine der untersuchten Anwendungen vollständig abdeckt:

1 · Die Lebensrealität Studierender als Produktlogik. Keine der acht Anwendungen berücksichtigt den Studienalltag mit Semestern, Prüfungsphasen und wechselnden Vorlesungszeiten. Athenify

kommt diesem Ansatz am nächsten, konzentriert sich aber auf das Lernen. → *Align kann den Stundenplan und den Ablauf eines Semesters zur Grundlage der Planung machen.*

2 · Planen findet am Laptop statt. Fast alle spezialisierten Anwendungen sind vor allem für das Smartphone gebaut. Studierende verbringen aber viel Zeit am Laptop, besonders beim Lernen und Planen. Notion zeigt, dass das Planen und Tracken von Gewohnheiten auch im Browser funktioniert.

3 · KI als echter Begleiter statt als Content-Bibliothek. Bei Habit-Trackern wird KI bisher kaum eingesetzt. Wo es sie gibt, liefert sie meist vorgefertigte Inhalte, statt auf die Situation der Person einzugehen. → *Align kann Vorschläge machen, die den tatsächlichen Tag kennen.*

4 · Subtile statt aggressiver Gamifizierung. Starke Gamifizierung wie bei Habitica wird schnell zu viel, und reine Serien erzeugen Druck, weil schon ein ausgelassener Tag den Fortschritt unterbricht. Finch zeigt, dass ein nicht bestrafender Ansatz bei jüngeren Zielgruppen besser ankommt. → *Align setzt auf einfache Fortschrittsanzeigen ohne Verlustdruck.*

2.4 Positionierung

Daraus haben wir folgende Positionierung abgeleitet:

Für Studierende, die Struktur und Balance im Studienalltag suchen, ist Align die einzige Anwendung zum Gewohnheitsaufbau, die ihre Lebensrealität versteht, mit einem kontextsensitiven KI-Begleiter und verhaltenspsychologisch fundierten Mechanismen, die ohne Druck zur Konsistenz führen.

Im Vergleich dazu ist Habitica sehr stark auf Spielelemente ausgerichtet, Fabulous eher allgemein gehalten, Notion verlangt viel eigene Einrichtung, und Athenify konzentriert sich auf das Lernen. Align soll diese Bereiche in einer einfachen, übersichtlichen Anwendung verbinden und dabei auf wissenschaftlichen Grundlagen aufbauen, die den regionalen Alternativen fehlen.

2.5 Was daraus für das MVP folgte

Die Analyse endete mit einer Priorisierung. Dabei haben wir festgelegt, welche Bestandteile für Align gesetzt sind, welche später dazukommen können und worauf wir bewusst verzichten:

Gesetzt	Stundenplan-Integration als Alleinstellungsmerkmal · kurzer täglicher Check-in · KI an wenigen, gezielten Berührungspunkten · Fortschrittsanzeige mit Schutz vor Abbruchdruck
Später	soziale Funktionen, erst wenn der Einzelnutzen klar ist · wenige, gezielte Erfolgsmarken · ein einfacher Fokusmodus
Bewusst nicht	eigene Meditationen oder Workouts produzieren · komplexe Rollenspielmechanik · verlustaversive Mechanismen, die dem eigenen Tonalitätsziel widersprechen

Zwei dieser frühen Entscheidungen waren für den weiteren Projektverlauf besonders wichtig.

Die **Stundenplan-Integration** entstand aus der Marktanalyse und war zu diesem Zeitpunkt nur eine Annahme. Unsere Nutzerforschung hat sie später indirekt gestützt. 17 von 25 Befragten nannten Stress und Prüfungsphasen als größten Grund, eine Gewohnheit aufzugeben, und 20 von 25 planen ohnehin

mit einem Kalender oder Planer. In Phase 4 haben wir sie als Semesterplan umgesetzt (Abschnitt 7.11). Damit hat dieser Gedanke unser Projekt von der ersten Analyse bis in die fertige Anwendung begleitet.

Auch auf **verlustaversive Mechanismen** wollten wir von Anfang an verzichten. Die Nutzerforschung hat diese Entscheidung doppelt bestätigt, durch die Interviews und durch den hohen Schuldwert in der Umfrage. In der Anwendung zeigt sie sich an neutral dargestellten Fehltagen, an einer Serie, die bei einem verpassten Tag nicht zusammenbricht, und an einer Konsistenzrate, die nur die Tage zählt, an denen eine Gewohnheit tatsächlich geplant war.

3 Vorgehen und Zusammenarbeit

3.1 Das Team

Align haben wir zu dritt entwickelt, **Berkay, Silas** und **Ngoc Ha**. Wir studieren alle E-Commerce an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Ein vierter Kommilitone, Prabjot, war zu Projektbeginn eingeplant, konnte wegen eines parallel beginnenden Praktikums aber nicht mitarbeiten. Betreut wurde das Projekt von **Anne Heß**.

Die Recherche, die Interviews und alle wichtigen Konzeptentscheidungen haben wir gemeinsam erarbeitet. Im Laufe des Projekts haben sich nach Interessen und Vorkenntnissen unterschiedliche Schwerpunkte entwickelt, eine strikte Aufgabenverteilung gab es aber nicht. Alle drei waren an Konzeption, Gestaltung und technischer Umsetzung beteiligt.

	Schwerpunkt
Berkay	Competitor-Analyse, Personas, Interview-Leitfaden, technische Umsetzung
Silas	Literaturrecherche, Endfassung der Online-Umfrage, Feature-Ableitung, technische Umsetzung
Ngoc Ha	Wireframes und Design, Erstfassung der Umfrage, Zwischenpräsentationen, Dokumentation

3.2 Phasen und Iterationen

An Align haben wir vom 17. Mai bis zum 7. September 2026 gearbeitet. Das Projekt war in vier Entwicklungsphasen und **sechs Iterationen** gegliedert. In jeder Iteration haben wir uns bestimmte Aufgaben und Ziele vorgenommen, an denen wir bis zum nächsten Betreuungsgespräch gearbeitet haben. Dort haben wir unseren Stand vorgestellt, offene Fragen besprochen und Feedback bekommen. Danach haben wir gemeinsam entschieden, was wir anpassen und worauf wir uns in der nächsten Iteration konzentrieren. Zwischen zwei Gesprächen lagen meist etwa drei Wochen.

Phase	Iterationen	Gespräche	Schwerpunkt
1 · Analyse und Grundlagen	Iteration 1	20.05.	Literatur, Competitor-Analyse, erste Wireframes
2 · Nutzerforschung	Iterationen 2 und 3	08.06. · 29.06.	Interviews, Personas, Online-Umfrage, Feature-Priorisierung
3 · Konzeption und Design	Iteration 4	20.07.	Feature-Ausarbeitung, Designsprache, Prototypen
4 · Technische Umsetzung	Iterationen 5 und 6	10.08. · 07.09.	Aufbau der Anwendung, Ausbau, Härtung

Wir sind bewusst Schritt für Schritt vorgegangen. Statt den gesamten Projektverlauf von Anfang an

festzulegen, haben wir nach jeder Iteration geschaut, welche Ergebnisse vorliegen und was als Nächstes sinnvoll ist. Deshalb brauchten manche Phasen eine Iteration und andere zwei.

Die Nutzerforschung haben wir auf zwei Iterationen verteilt. Zuerst haben wir qualitative Interviews geführt, um Annahmen zu bilden und neue Erkenntnisse zu sammeln. Danach folgte eine quantitative Umfrage, mit der wir diese Ergebnisse in einer größeren Gruppe überprüft haben. Auch die technische Umsetzung lief über zwei Iterationen. Zuerst ging es um eine funktionierende Grundlage, danach haben wir darauf aufgebaut und die Anwendung weiter ausgearbeitet.

Durch die Betreuungsgespräche hatten wir etwa alle drei Wochen einen festen Termin, zu dem wir einen Stand zeigen mussten. Dadurch haben wir Ideen nicht lange nur diskutiert, sondern umgesetzt und überprüft. So haben wir einige Entscheidungen früh angepasst, zum Beispiel die Fortschrittsanzeige und die Farbwelt.

3.3 Zusammenarbeit und Dokumentation

Für die Abstimmung im Team haben wir einen gemeinsamen Gruppenchat und regelmäßige Videocalls genutzt, die Betreuungsgespräche fanden über Zoom statt. Das hat gut funktioniert, ein zusätzliches Projektmanagement-Werkzeug brauchten wir nicht.

Als gemeinsame Arbeitsumgebung haben wir **Notion** verwendet. Dort haben wir für jede Iteration das Feedback aus dem Betreuungsgespräch, die nächsten Aufgaben und wichtige Zwischenergebnisse festgehalten. Uns war wichtig, die Dokumentation während des Projekts zu führen, statt am Ende alles nachträglich zusammenzutragen. Dadurch konnten wir später viele Entscheidungen und Entwicklungsschritte nachvollziehen. Mit Beginn der technischen Umsetzung haben wir die Dokumentation in Markdown-Dateien im Projektverzeichnis weitergeführt, wo sie gemeinsam mit dem Code versioniert wird.

Zu jedem Betreuungsgespräch haben wir eine kurze Präsentation vorbereitet, die unseren Stand und die Ergebnisse der Iteration zusammenfasst. So hatte jede Iteration einen klaren Abschluss, und der Fortschritt über das gesamte Projekt blieb nachvollziehbar.

3.4 Eingesetzte Werkzeuge

Zweck	Werkzeug
Abstimmung und Betreuungsgespräche	Gruppenchat, Videocalls, Zoom
Projektdokumentation	Notion, später Markdown im Projektverzeichnis
Zwischenpräsentationen	Canva (Hochschulvorlage)
Design und Prototyping	Figma
Online-Umfrage	LimeSurvey
Literaturrecherche	THWS-Bibliothek, Springer, Wiley
Entwicklung	Laravel Herd, VS Code, GitHub, KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge

Drei Entscheidungen zu Werkzeugen waren für unsere Arbeit besonders wichtig.

LimeSurvey statt Google Forms. Für unsere Umfrage wollten wir zuerst Google Forms verwenden. Im ersten Betreuungsgespräch wies uns Anne jedoch darauf hin, besonders auf Datenschutz und Anonymität zu achten. Deshalb haben wir die Umfrage in LimeSurvey erstellt (Kapitel 5).

Figma als verbindliche Designquelle. Ab Iteration 2 haben wir in einer gemeinsamen Figma-Datei gearbeitet und dort Farben, Typografie und Komponenten festgelegt. Sie blieb bis zum Projektende unsere Grundlage für alle Gestaltungsfragen, auch gegenüber den später daraus abgeleiteten Prototypen.

KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge. In Phase 4 haben wir beim Programmieren mit einem KI-gestützten Entwicklungswerkzeug gearbeitet. Es hat uns geholfen, den Funktionsumfang in der verfügbaren Zeit umzusetzen. Seine Konfiguration liegt offen im Quellcode-Repository. Abschnitt 7.1 ordnet den Einsatz in die technische Umsetzung ein, Abschnitt 9.4 reflektiert ihn.

4 Phase 1 — Analyse und Grundlagen

Zeitraum: 17. bis 20. Mai 2026 · **Iteration 1**, Betreuungsgespräch am 20. Mai

In der ersten Phase ging es uns vor allem darum, unsere Projektidee einzuordnen und eine erste Grundlage für die weitere Entwicklung zu schaffen. Zwischen der Bildung unserer Arbeitsgruppe und dem ersten Betreuungsgespräch lagen nur drei Tage. In dieser kurzen Zeit wollten wir noch kein fertiges Konzept entwickeln, sondern eine sinnvolle Projektidee vorstellen und eine erste Richtung für Align festlegen.

4.1 Literaturrecherche

Für die inhaltliche Grundlage haben wir gezielt nach wissenschaftlichen Quellen aus der Verhaltens- und Motivationspsychologie gesucht. Populärwissenschaftliche Literatur haben wir dabei bewusst ausgeschlossen. Uns war wichtig, spätere Entscheidungen für Align auf wissenschaftlich fundierte Quellen stützen zu können.

Aus der Recherche haben sich drei Quellen ergeben, die für Align besonders wichtig waren:

Quelle	Kernbefund	Wirkung im Produkt
Lally et al. (2010)	Median 66 Tage bis zur stabilen Gewohnheit (Spanne 18 bis 254). Konsistenz ist der wichtigste Prädiktor, nicht die absolute Anzahl der Ausführungen; einzelne Aussetzer haben keine messbaren Langzeitkosten.	Konsistenzrate statt Streak · kein Bestrafungsmechanismus · realistische Erwartungen
Faude-Koivisto & Gollwitzer (2009)	Wenn-Dann-Pläne (<i>Implementation Intentions</i>) verlagern die Verhaltenskontrolle von der Selbstdisziplin auf die Situation. Ein einziger bewusster Willensakt kann automatische Auslösung anstoßen.	Time Blocking · Situations-Anker statt fester Uhrzeiten
Becker (2024)	Trigger- und Kontextbindung, Domino-Prinzip (eine Gewohnheit wird zum Auslöser der nächsten), Wirkung sozialer Unterstützung, Effekt sichtbaren Fortschritts	Habit Chains · Community · Progress Tracking

Diese Erkenntnisse haben wir nicht erst im Nachhinein unseren Funktionen zugeordnet. Sie haben schon während der Konzeption mitentschieden, welche Ansätze wir übernehmen. Auf Grundlage von Lally et al. haben wir uns zum Beispiel gegen Streaks als wichtigste Kennzahl entschieden, und Faude-Koivisto und Gollwitzer waren die Grundlage für unsere Situations-Anker.

4.2 Competitor-Analyse

Für die Competitor-Analyse haben wir acht Anwendungen untersucht und uns dabei Zielgruppe und Positionierung, Funktionen, Gamification und UX sowie den Einsatz von KI angesehen. Vier davon sind direkte Wettbewerber aus dem Bereich Habit Tracking. Die anderen vier stammen aus angrenzenden Bereichen und wurden ausgewählt, weil Studierende sie im Alltag ohnehin nutzen. Zusätzlich sind unsere eigenen Erfahrungen mit Finch, Habit Tracker und HabitShare eingeflossen.

Kategorie	Anwendungen
Direkte Wettbewerber	Habitica · Fabulous · Finch · Streaks
Indirekte Wettbewerber	Forest · Headspace · Notion · Athenify

Die vollständige Analyse mit den einzelnen Anwendungen und der Vergleichsmatrix steht in Kapitel 2. Für die weitere Entwicklung von Align waren vor allem vier Erkenntnisse wichtig:

- 1. Keine der untersuchten Anwendungen berücksichtigt den Ablauf eines Studiums.** Semester, Prüfungsphasen und wechselnde Vorlesungszeiten spielen kaum eine Rolle. Athenify kommt unserer Zielgruppe am nächsten, konzentriert sich aber auf das Lernen.
- 2. KI wird im Habit Tracking kaum als persönliche Unterstützung eingesetzt.** Meist werden vorgefertigte Inhalte angeboten. Eine Ausnahme ist Headspace mit dem KI-Begleiter „Ebb“.
- 3. Zu starke Gamification erzeugt Druck statt Motivation.** Habitica setzt sehr stark auf Spielelemente, und bei reinen Streaks wird ein verpasster Tag schnell als Misserfolg empfunden. Für Align wollten wir deshalb einen zurückhaltenden Ansatz.
- 4. Studierende planen nicht nur am Smartphone.** Zum Planen und Lernen nutzen sie häufig den Laptop. Notion zeigt, dass das Tracken von Gewohnheiten auch im Browser funktioniert, während fast alle spezialisierten Anwendungen vor allem für das Smartphone gebaut sind.

Besonders der erste Punkt wurde im Projektverlauf immer wichtiger. Daraus entstand später der Semesterplan, das wichtigste Alleinstellungsmerkmal von Align (Kapitel 7).

4.3 Erste Visualisierungen und Arbeitsorganisation

Parallel zur Analyse haben wir erste Wireframes und einen klickbaren Entwurf erstellt. Konkrete Funktionen standen dabei noch nicht im Mittelpunkt. Die Entwürfe sollten uns vor allem eine gemeinsame Vorstellung davon geben, wie Align aussehen und aufgebaut sein könnte. Dabei entstand schon die Farbrichtung, die uns bis zum Ende begleitet hat, also Beige, Schwarz und Gold, und auch Light und Dark Mode waren von Anfang an vorgesehen.

Für die Zusammenarbeit haben wir in dieser Phase zwei Dinge festgelegt: Aufgaben verteilen wir vor jeder Iteration gemeinsam, und zu jedem Betreuungsgespräch erstellen wir eine kurze Präsentation.

4.4 Feedback von Anne

Im ersten Betreuungsgespräch haben wir mehr Feedback bekommen, als wir erwartet hatten, und es hat unser weiteres Vorgehen stark beeinflusst:

- **Reihenfolge der Nutzerforschung.** Zuerst Interviews führen und die Umfrage danach auf Grundlage der Ergebnisse erstellen, statt beides parallel zu entwickeln.
- **Datenschutz und Anonymität** bei der Umfrage beachten und dafür das Umfragewerkzeug der Hochschule nutzen.
- **Bias vermeiden.** In der Umfrage zuerst allgemeine Funktionen abfragen und unsere eigenen Ideen erst am Schluss.
- **Persona erarbeiten** und daran einen Vorher-Nachher-Vergleich durchspielen.
- **Sozialer Aspekt.** Nutzern das Gefühl geben, mit ihren Schwierigkeiten nicht allein zu sein, und gegenseitige Motivation ermöglichen.
- **Dokumentation.** Nicht nur Ergebnisse festhalten, sondern auch das Vorgehen bei den einzelnen Arbeitsschritten.
- **Nicht zu früh einschränken.** Gute Ideen nicht verwerfen, nur weil die technische Umsetzung zunächst schwierig erscheint.

4.5 Was daraus folgte

Der Hinweis zur Reihenfolge der Nutzerforschung war die folgenreichste Rückmeldung unseres gesamten Projekts. Wir haben die nächste Phase deshalb in zwei Schritte aufgeteilt: zuerst qualitative Interviews, danach eine quantitative Umfrage, die auf den Erkenntnissen der Interviews aufbaut. Die Ergebnisse wurden zur Grundlage für die Auswahl unserer Funktionen.

Die Idee eines sozialen Bereichs haben wir direkt aufgegriffen und als eigene Funktion vorgesehen. Daraus entstand unser Community-Feature (Kapitel 6).

Außerdem haben wir nach dem Gespräch begonnen, Feedback und nächste Schritte in Notion festzuhalten. Damit startete unsere projektbegleitende Dokumentation (Abschnitt 3.3).

5 Phase 2 — Nutzerforschung

Zeitraum: 21. Mai bis 29. Juni 2026 · **Iterationen 2 und 3**, Betreuungsgespräche am 8. und 29. Juni

5.1 Der zweistufige Forschungsansatz

Auf Annes Hinweis aus dem ersten Betreuungsgespräch haben wir unsere Nutzerforschung in zwei Schritte aufgeteilt. Zuerst haben wir qualitative Leitfadeninterviews geführt, um mehr über die Probleme und Erfahrungen von Studierenden zu erfahren und erste Annahmen zu bilden. Auf dieser Grundlage haben wir anschließend eine quantitative Online-Umfrage erstellt. Mit ihr wollten wir prüfen, ob sich die Erkenntnisse aus den Interviews auch in einer größeren Gruppe zeigen, und herausfinden, welche Funktionen für unsere Zielgruppe am wichtigsten sind.

Stufe	Methode	Umfang	Ziel
1	Leitfadeninterviews	n = 6 Studierende	Hypothesen zu Problemen und Bedürfnissen bilden, Grundlage für den Fragebogen
2	Online-Umfrage (LimeSurvey)	n = 25 abgeschlossene Antworten	Validierung der Hypothesen, Feature-Priorisierung

Diese Reihenfolge war wichtig. Hätten wir die Umfrage zuerst erstellt, wären die Fragen vor allem aus unseren eigenen Annahmen entstanden. So konnten wir uns an den tatsächlichen Erfahrungen der Befragten orientieren, und jede Frage prüfte etwas, das vorher jemand wirklich gesagt hatte.

ITERATION 2 — INTERVIEWS UND PERSONAS

5.2 Der Interview-Leitfaden

Vor den Interviews haben wir gemeinsam einen Leitfaden mit dreizehn Fragen vorbereitet. Ein Gespräch sollte etwa 20 bis 30 Minuten dauern. Die Fragen haben wir in fünf Phasen aufgeteilt:

- 1. Intro und Warm-up.** Wir haben mit einer einfachen, konkreten Frage begonnen: „Wie sieht aktuell ein ganz normaler Dienstag bei dir im Semester aus?“ So wollten wir zuerst verstehen, wie der Alltag der Person wirklich aussieht.
- 2. Status quo und bisherige Lösungsversuche.** Welche Gewohnheiten verfolgt die Person gerade, und wie ist ihr letzter Versuch verlaufen, eine Gewohnheit regelmäßig durchzuziehen?
- 3. Schmerzpunkte.** In welchen Situationen scheitert eine Gewohnheit, und wie geht es nach einer Unterbrechung weiter?

4. **Community und soziale Verbindlichkeit.** Helfen gemeinsame Gewohnheiten, und wie findet die Person Apps, die den Fortschritt von Freunden zeigen?
5. **Cool-down.** Zum Schluss eine offene Frage, was sie sich von einer Habit-App für den Studienalltag wünschen würde.

Wir sind bewusst vom Konkreten zum Allgemeinen gegangen. Wer zuerst seinen tatsächlichen Dienstag beschreibt, antwortet auf die späteren Fragen weniger idealisiert. Außerdem konnten wir bei interessanten Antworten gezielt nachfragen.

5.3 Durchführung und Auswertung

Zwischen dem 1. und 7. Juni haben wir sechs Interviews mit Studierenden aus verschiedenen Studiengängen und Semestern geführt. Jede und jeder von uns hat zwei Interviews übernommen. Gesprochen haben wir mit **Alissa, Hannah, Aylin, Danial, Felix und Ngoc Anh**.

Für die Auswertung haben wir uns auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Wir haben die Gespräche aufgezeichnet, transkribiert und alle nach demselben Raster ausgewertet. Dabei haben wir vor allem darauf geachtet, ob sich unsere bisherigen Ideen in den Gesprächen wiederfinden, ob neue Themen auftauchen und welche Zitate das belegen. Zum Schluss haben wir die einzelnen Auswertungen in einem gemeinsamen Dokument zusammengeführt und nach Themen sortiert. So konnten wir erkennen, welche Punkte häufiger vorkamen.

5.4 Zentrale Erkenntnisse aus den Interviews

Aus den sechs Interviews haben sich mehrere Themen ergeben, die immer wieder vorkamen.

Kontext beeinflusst Gewohnheiten stärker als feste Uhrzeiten.

„Wenn ich dann im Bett bin, kann ich es direkt machen.“ (Alissa)

Alissa verbindet das Lesen mit dem Moment, in dem sie ins Bett geht. Bei Felix zeigte sich etwas Ähnliches: An Tagen, an denen er an der Uni ist, bewegt er sich automatisch mehr, für ein Schrittziel würde er aber nicht extra spazieren gehen. Auch in den anderen Interviews waren Gewohnheiten häufig an bestimmte Situationen gebunden und nicht an eine genaue Uhrzeit.

Gewohnheiten hängen oft miteinander zusammen.

„Ich konnte alle anderen Sachen, diesen Domino-Effekt nicht beibehalten, weil einfach schon der Schlaf, das erste, schon schlecht angefangen hat.“ (Danial)

Besonders deutlich wurde das bei Aylin. Sie beschrieb eine ganze Kette rund um ihr Meal Prep: abends vorbereiten → morgens mitnehmen → Bibliothek → arbeiten. Fällt der erste Teil weg, wirkt sich das auf den ganzen restlichen Ablauf aus. Daraus haben wir die Anforderung abgeleitet, mit Situations-Ankern statt Uhrzeiten zu arbeiten und bei einer unterbrochenen Kette eine Alternative anzubieten.

Der Einstieg fällt oft schwer.

„Ich weiß oft nicht, wo ich anfangen soll, dann werde ich überfordert und fange erst gar nicht an.“ (*Ngoc Anh*)

„Du brauchst so ein bisschen diesen leichten Dopaminschub von: ey, ich habe eine Sache abgehakt.“ (*Danial*)

In den Gesprächen wurde deutlich, dass nicht immer die Motivation das Problem ist. Oft fehlt ein klarer erster Schritt, und kleine Erfolge helfen dabei, überhaupt anzufangen und weiterzumachen.

Kein Druck, aber der Wunsch nach Selbstanalyse.

„Dann war das halt ein Ausrutscher. Und morgen machst du es halt dann wieder besser.“ (*Aylin*)

Ein verpasster Tag wurde nicht als Scheitern gesehen. Gleichzeitig wünschte sich Aylin, die eigenen Gewohnheiten besser zu verstehen, wenn man sie „mal so vor Augen gehalten bekommt“. Für uns hieß das: Align soll ausgelassene Gewohnheiten nicht bestrafen, den eigenen Verlauf aber sichtbar machen.

Community ja, direkter Vergleich nein.

„Wenn du eine Verabredung hast, dann gehst du da natürlich auch mit einem anderen Pflichtbewusstsein ran, als wenn du das einfach nur für dich selber machen würdest.“ (*Aylin*)

Gemeinsame Gewohnheiten mit vertrauten Personen wurden positiv gesehen, ein direkter Vergleich mit anderen dagegen kritisch:

„Das löst dann kein positives Gefühl aus, dass ich mich für die Person freue, sondern eher so 'ne Kontrolle, bin ich auch soweit, muss ich noch was mehr tun.“ (*Hannah*)

Zusammengefasst haben sich über alle sechs Interviews drei Muster wiederholt. Rankings und Vergleiche motivieren nicht langfristig, Community funktioniert vor allem mit Personen, die man kennt, und Prüfungsphasen verändern bestehende Routinen stark.

5.5 Personas

Aus den sechs Interviews haben wir zwei unterschiedliche Verhaltenstypen abgeleitet und beide als Persona-Sheets ausgearbeitet. Sie haben uns im weiteren Projektverlauf immer wieder als Orientierung gedient.

„Die Selbstregulierten“, intrinsisch und selbstreguliert




Abb. 5.1: Das Persona-Sheet „Die Selbstregulierten“, verdichtet aus vier Interviews.

Verdichtet aus Alissa, Hannah, Aylin und Felix. Höhere Semester, flexible Tage, bereits funktionierende Routinen, die an Situationen hängen.

„Dann war das halt ein Ausrutscher. Morgen machst du es halt wieder besser.“ (Aylin)

Die Selbstregulierten haben keinen festen Tagesablauf, kommen mit dieser Flexibilität aber gut zu-recht. Ihre Gewohnheiten verbinden sie mit bestimmten Situationen oder Abläufen. Die Motivation kommt von ihnen selbst und nicht aus dem Vergleich mit anderen. Apps mit Streaks haben sie teilweise ausprobiert, aber nicht dauerhaft genutzt.

Ziele	Gewohnheiten an Anker knüpfen statt an Uhrzeiten · Verbindlichkeit über echte Verabredungen · Fortschritt ohne Konkurrenz · das Warum sichtbar halten
Frustrationen	Streaks verdrängen das eigentliche Ziel · zeitbasierte Trigger gehen am Alltag vorbei · Apps werten Nicht-Nutzung als Versagen · lose soziale Absichten halten nicht
Align-Hebel	Wenn-Dann-Ketten an Kontexte · Habit-Buddies über konkrete Termine · Konsistenzrate statt Streak · Fehltag neutral

„Die Einsteiger“, überfordert und inkonsistent




Abb. 5.2: Das Persona-Sheet „Die Einsteiger“, verdichtet aus zwei Interviews.

Verdichtet aus Danial und Ngoc Anh. Mittlere Semester, keine feste Routine, brauchen einen klaren ersten Schritt.

„Ich weiß oft nicht, wo ich anfangen soll, dann werde ich überfordert und fange erst gar nicht an.“ (Ngoc Anh)

Den Einsteigern fehlt weniger das Wissen darüber, was ihnen guttun würde. Schwierig ist es, tatsächlich anzufangen und dranzubleiben. Besonders der Start in den Tag spielt eine große Rolle. Läuft er nicht wie geplant, werden auch die nächsten Vorhaben aufgeschoben, und der ganze Domino kippt.

Ziele	einen stabilen Tagesanker finden, der den Rest mitzieht · den ersten Schritt vorgegeben bekommen · sichtbare Meilensteine · auch in der Prüfungsphase eine Kernroutine halten
Frustrationen	ein schlechter Start zerlegt den Tag · Überforderung führt zum Aufschieben · Ranking motiviert kurz, bricht langfristig weg
Align-Hebel	KI-Assistent formuliert den nächsten Mikroschritt · Gewohnheitsketten, die am ersten Anker des Tages hängen · Meilensteine statt Ranking

Anne hatte uns in Iteration 1 vorgeschlagen, anhand der Personas einen Vorher-Nachher-Vergleich zu erstellen. Die Zeile „Align-Hebel“ ist unsere Antwort darauf. Sie stellt jeder Frustration die Funktion gegenüber, die sie auffangen soll.

5.6 Feedback von Anne

Das Betreuungsgespräch verlief sehr positiv, Anne war von unserem Stand überzeugt. Inhaltlich kamen vier Punkte:

- **Eine offene Fachfrage.** Gibt es eine Höchstzahl an Gewohnheiten, auf die man sich gleichzeitig konzentrieren kann, ohne überfordert zu sein? Das sollten wir in unseren Quellen prüfen.
- **Persona-Fokus.** Für welche der beiden Personas entwickeln wir Align eigentlich?
- **Nicht zu früh einschränken.** Wir hatten teilweise schon früh überlegt, ob bestimmte Funktionen technisch machbar sind. Anne riet uns, bei Ideen und Mockups zunächst größer zu denken und erst bei der Umsetzung zu entscheiden, was wir tatsächlich bauen. „Es muss nicht alles perfekt sein.“
- **Design-System.** Farben, Typografie und Formen in einer gemeinsamen Figma-Datei festlegen, damit alle in dieselbe Richtung gestalten.

Die Frage nach der Höchstzahl hat uns am längsten begleitet. Aus ihr entstand die **Grenze von fünf aktiven Gewohnheiten**, deren Umsetzung Kapitel 7 beschreibt. Beim Persona-Fokus wollten wir uns nicht auf eine Gruppe festlegen, weil wir bei beiden Probleme gesehen haben, bei denen Align helfen kann. Beantwortet haben wir die Frage deshalb über die Funktionen. Die Einsteiger brauchen vor allem Hilfe beim Anfangen, also die KI-gestützte Starthilfe. Für die Selbstregulierten stehen Situations-Anker und eine Fortschrittsanzeige ohne Druck im Vordergrund.

ITERATION 3 — ONLINE-UMFRAGE UND PRIORISIERUNG

5.7 Konzeption des Fragebogens

Nach den Interviews wollten wir die wichtigsten Erkenntnisse in einer größeren Gruppe überprüfen. Dafür haben wir zuerst zwei Versionen der Umfrage erstellt: eine längere mit zwanzig Fragen, die auch das aktuelle Verhalten erfasste, und eine kürzere mit zwölf Fragen, die sich auf die Punkte konzentrierte, die nach den Interviews noch offen waren. Für die kurze Version sprach, dass längere Umfragen häufiger abgebrochen werden.

In einem gemeinsamen Call haben wir beide Entwürfe durchgesprochen und schwache Fragen gestrichen oder neu formuliert. Jede Frage sollte eine konkrete Entscheidung für Align prüfen, zum Beispiel ob Streaks oder eine Konsistenzrate besser ankommen, ob soziale Funktionen gewünscht sind und wie lang ein Check-in sein darf. Annes Hinweis, zuerst allgemeine Funktionen und erst danach unsere eigenen Ideen abzufragen, haben wir in der Reihenfolge der Fragen umgesetzt. So wollten wir vermeiden, die Antworten durch unsere eigenen Vorschläge zu beeinflussen.

5.8 Werkzeugwahl und Durchführung

Da Anne aus Datenschutzgründen von Google Forms abgeraten hatte, haben wir die Umfrage in **Li-meSurvey** erstellt und vor der Veröffentlichung mehrfach überarbeitet. Die Umfrage konnten auch Personen ausfüllen, die nicht studieren. Das haben wir gleich zu Beginn abgefragt. Außerdem haben wir Alter und Geschlecht erfasst, damit wir die Zusammensetzung der Teilnehmenden einschätzen können.

Am 14. Juni haben wir die Umfrage verteilt. Innerhalb der Hochschule haben wir sie in unserer E-Commerce-Kohorte und bei den Erstsemestern geteilt, außerdem in anderen Hochschulgruppen und in Gruppen von Studentenwohnheimen. So wollten wir möglichst unterschiedliche Teilnehmende erreichen. Die Antworten kamen schneller als erwartet. Nach rund zwei Stunden hatten **25 Personen** den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Damit war die Kapazität des eingesetzten Umfragewerkzeugs erreicht, und die Erhebung endete (Abschnitt 5.11).

5.9 Ergebnisse

Stichprobe. An der Umfrage haben 25 Personen vollständig teilgenommen, davon 24 Studierende. 16 waren weiblich und 9 männlich, 19 zwischen 21 und 25 Jahre alt. Bei den Semestern lag der Schwerpunkt im 5. bis 6. Semester (12), gefolgt vom 1. bis 2. Semester (5).

Wie organisieren sich Studierende heute?

Methode	Nennungen
Kalender oder Planer	20
Erinnerungen am Handy	14
Freunde / Lernpartner	7
Nichts Bestimmtes	7
Habit-App	2

Nur 2 von 25 nutzen aktuell eine Habit-App, aber 20 von 25 arbeiten ohnehin mit einem Kalender oder Planer, und 14 von 25 lassen sich vom Handy erinnern. Für uns hieß das zweierlei. Bestehende Habit-Apps sind wenig verbreitet, und eine Planung mit Zeitblöcken knüpft an etwas an, das Studierende bereits tun, statt ein neues Verhalten zu verlangen. Dieser Befund ist der Ausgangspunkt für unser Time Blocking (Abschnitt 6.2). Später haben wir daraus den Kalender von Align entwickelt, in dem jede Gewohnheit als Block mit Anfang und Ende im Tag liegt (Abschnitt 7.10).

Bei den Gewohnheiten selbst standen **Lernen und Uni** (20), **Bewegung und Sport** (18) sowie **Schlaf und Erholung** (16) im Vordergrund.

Was macht es schwierig, Gewohnheiten beizubehalten? Mit 17 von 25 Nennungen waren Stress und Prüfungsphasen der mit Abstand häufigste Grund, eine Gewohnheit aufzugeben. Auffällig war, wie die Befragten damit umgehen: 15 von 25 **reduzieren** ihre Gewohnheiten in solchen Phasen, statt sie ganz aufzugeben. Daraus haben wir eine allgemeine Erkenntnis mitgenommen: Gewohnheiten sollten klein genug sein, dass sie auch in vollen Wochen noch Platz haben, und der Einstieg sollte leicht fallen. Eine eigene Funktion für Prüfungsphasen haben wir nicht umgesetzt, Abschnitt 9.9 greift die Idee im Ausblick auf. Der dritthäufigste Grund war mit 10 Nennungen schlicht „Ich vergesse es“. Auch das spricht dafür, Gewohnheiten fest im Tag einzuplanen und vorher an sie zu erinnern.

Aussage (1 bis 5)	Ø
„Wenn ich eine Gewohnheit nicht einhalten konnte, fühle ich mich schuldig/enttäuscht.“	3,92
„Ich weiß, was ich ändern will, aber es wird selten zur Routine.“	3,80
„Wenn ich aus einer Routine rausgefallen bin, fällt mir der Wiedereinstieg schwer.“	3,68

Vor allem der hohe Wert beim Schuldgefühl war auffällig. Zusammen mit dem schwierigen Wiedereinstieg hat er uns darin bestätigt, auf jede Form von Bestrafung zu verzichten. Eine bestrafende Mechanik würde genau die empfindlichste Stelle treffen.

Welche Funktionen werden gewünscht?

Funktion	Ø Nützlichkeit
Starthilfe, kleinster nächster Schritt	4,16
Erinnerung vor der Gewohnheit	4,04
Dynamische Anpassung bei Nichteinhaltung	4,04
Wenn-Dann / Situationsanker	3,88
Warum-Satz (Motivationsanker)	3,56
Sehen, ob Freund:in es gemacht hat	3,55
Feste Uhrzeit (Time-Block)	3,50
Gemeinsamer Kalender mit Freunden	3,04
Bilder/Nachrichten <i>während</i> der Gewohnheit	2,83

Für das Time Blocking war vor allem das Mittelfeld aufschlussreich. Die Erinnerung vor der Gewohnheit (Ø 4,04) gehört zu den drei bestbewerteten Funktionen. Gewohnheiten an eine Situation im Tag zu knüpfen (Ø 3,88), fanden die Befragten nützlicher als eine feste Uhrzeit (Ø 3,50). Beides zusammen stützt, eine Gewohnheit an einen konkreten Platz im Tag zu binden, und zwar bevorzugt an einen Moment wie „nach dem Aufstehen“ und erst in zweiter Linie an eine Uhrzeit. Genau so haben wir das Anlegen einer Gewohnheit später aufgebaut (Abschnitt 8.3).

Die Starthilfe wurde mit Ø 4,16 am besten bewertet. Bei der Frage nach der wichtigsten einzelnen Funktion lag dagegen das Fortschrittstracking vorn (9 von 25), vor der dynamischen Anpassung (7) und der Starthilfe (6). Soziale Funktionen nannten nur 3 von 25 als wichtigste Funktion.

Soziales, genauer betrachtet. Beim Thema Community war das Ergebnis trotzdem nicht negativ. 21 von 25 würden ihre Gewohnheiten mit **engen Freunden** teilen, deutlich weniger mit Partner oder Partnerin (12) und Familie (11), mit anonymen Personen nur 2. Soziale Funktionen sind also gefragt, aber im kleinen, vertrauten Kreis, mit freiwilligem Teilen und ohne erzwungenen Austausch während der Gewohnheit.

5.10 Ein Befund, der die Interviews korrigierte

Aus den Interviews stammte die Annahme, dass Streaks demotivieren. In der Umfrage hat sich das so nicht bestätigt.

Nur 5 von 25 bevorzugten eindeutig die Konsistenzrate, 9 entschieden sich für den Streak und 11 waren für beides offen. Das ist der einzige Punkt, an dem die Umfrage einer Annahme aus den Interviews widersprochen hat, und genau dafür war sie gedacht.

Präferenz	Stimmen
Streak	9
Konsistenzrate	5
offen für beides	11

Wir wollten uns deshalb nicht für eine Seite entscheiden. Der Streak kann motivieren, aber sein **Bruch** darf nicht bestrafen. In der fertigen Anwendung gibt es deshalb beides: die Konsistenzrate als ruhige Kennzahl auf der Übersicht, Serien an einer eigenen Stelle und verpasste Tage, die neutral dargestellt werden.

5.11 Methodische Einordnung

Die Ergebnisse unserer Umfrage geben eine **Richtung vor, sind aber nicht repräsentativ**. Drei Einschränkungen müssen dabei berücksichtigt werden.

Kleine und ungleich verteilte Stichprobe. Angestrebt waren mehr als 50 Antworten, erreicht haben wir 25. Viele Teilnehmende kamen aus dem Studiengang E-Commerce und aus dem 5. bis 6. Semester, und das Verhältnis von 16 Frauen zu 9 Männern war nicht ausgeglichen. Als Hilfe zur Priorisierung ist die Umfrage belastbar, als Beweis nicht. Dass die 25 Antworten in rund zwei Stunden eingingen, zeigt aber auch, dass mehr Teilnehmende möglich gewesen wären. Die Grenze lag beim Umfragewerkzeug, nicht bei der Bereitschaft der Zielgruppe. Bei einer erneuten Umfrage würden wir das Werkzeug deshalb vorher genauer prüfen.

Unterschiede zwischen Planung und fertiger Umfrage. Der finale Fragebogen enthielt neun Bewertungen zu Funktionen, darunter „gemeinsamer Kalender“ und „Bilder während der Gewohnheit schicken“. Die ursprünglich geplanten Skalen zur Habit Journey und zur Konsistenzrate fehlen dagegen als eigene Bewertung. Das muss man beim Vergleich mit unserem ursprünglichen Plan berücksichtigen.

Keine belastbare Auswertung nach Personas. Interessant wäre gewesen, die Ergebnisse getrennt nach Einsteigern und Selbstregulierten auszuwerten. Bei nur 25 Antworten wären die Gruppen dafür aber zu klein gewesen.

5.12 Abgeleitete Produktentscheidungen

Erkenntnis	Entscheidung
Nur 2/25 nutzen eine Habit-App, 20/25 planen mit Kalender	Time Blocking statt eigener Tracker-Welt; Gewohnheiten liegen später als Blöcke im Kalender (Abschnitt 7.10)
Erinnerung vor der Gewohnheit ø 4,04, Situationsanker ø 3,88 vor fester Uhrzeit ø 3,50, „Ich vergesse es“ 10/25	Gewohnheiten an einen Moment im Tag knüpfen, feste Uhrzeit als zweiter Weg, Erinnerung vor dem Termin
Stress/Prüfungsphase ist Hauptgrund fürs Aufgeben (17/25), 15/25 reduzieren statt aufzugeben	Gewohnheiten klein halten und den Einstieg erleichtern; eine eigene Funktion für Prüfungsphasen ist nicht umgesetzt (Abschnitt 9.9)
Schuldgefühl nach Scheitern ø 3,92	kein Straf- oder Bestrafungsmechanismus, Fehltag neutral
Starthilfe bei Überforderung ist die bestbewertete Funktion (ø 4,16)	KI-gestützter Erster-Schritt-Assistent als Kern-Anwendungsfall der Claude API
Fortschrittstracking meistgewählte wichtigste Funktion (9/25)	Progress Tracking als Kernfeature, nicht bestrafend gestaltet
Streak-Präferenz uneinheitlich (9 : 5 : 11)	beide Ansichten anbieten, Bruch vergebend gestalten
21/25 teilen mit engen Freunden, nur 3/25 nennen Soziales als wichtigste Funktion	Habit-Buddies als dezente Opt-in-Ebene, keine öffentliche Rangliste
Gemeinsamer Kalender (3,04) und Live-Bilder (2,83) schwach bewertet	beide verworfen

5.13 Eine Entscheidung gegen ein eigenes Feature

Ein Ergebnis der Auswertung war, dass wir unsere geplante **Habit Journey** nicht weiterverfolgt haben. Die Idee war, den langfristigen Aufbau einer Gewohnheit als Fortschrittskurve darzustellen. Nach der Umfrage waren uns andere Funktionen wichtiger. Wir wollten die Idee aber nicht einfach verschwinden lassen. Deshalb haben wir sie bewusst in unserer Präsentation gezeigt und anhand der Umfragedaten erklärt, warum wir uns dagegen entschieden haben.

5.14 Feedback von Anne

Das Feedback war dieses Mal kurz und bestätigend. Die wichtigsten Funktionen hätten wir aus der Umfrage herausgearbeitet. Jetzt gehe es darum, sie umzusetzen und die Erkenntnisse auch visuell zu zeigen. Vor allem sollten wir **dem roten Faden folgen** und das Design auf den Ergebnissen der Umfrage aufbauen.

Diesen Hinweis haben wir durch die gesamte nächste Phase mitgenommen. Unsere Designs sollten nicht aus Ideen entstehen, die wir persönlich gut finden, sondern auf Interviews, Umfrage oder Literatur zurückgehen. Für die Screens, die ab Juli entstanden sind, haben wir deshalb in einem eigenen Begründungsdokument festgehalten, auf welcher Erkenntnis die jeweilige Entscheidung beruht.

6 Phase 3 — Konzeption und Design

Zeitraum: 30. Juni bis 20. Juli 2026 · **Iteration 4**, Betreuungsgespräch am 20. Juli

Nach Annes Hinweis wollten wir in dieser Phase den roten Faden aus der Nutzerforschung beibehalten. Aus den Ergebnissen sollten konkrete Funktionen und ausgearbeitete Screens entstehen, und jede Entscheidung sollte sich mit einem Befund aus Interviews, Umfrage oder Recherche begründen lassen. Gleichzeitig haben wir eine gemeinsame Designsprache festgelegt, damit die verschiedenen Screens nicht wie einzelne Entwürfe wirken, sondern zusammenpassen.

6.1 Von der Priorisierung zu drei Kernfeatures

Auf Grundlage der Umfrage haben wir drei Kernfeatures festgelegt, auf die wir uns konzentrieren wollten. Ergänzt werden sie durch eine KI-Assistenz, die an mehreren Stellen unterstützt:

Feature	Empirischer Anker
Time Blocking	Wenn-Dann-Anker $\emptyset$ 3,88 · 20/25 planen ohnehin mit Kalender · in allen sechs Interviews bestätigt
Progress Tracking	meistgewählte wichtigste Funktion (9/25) · Schuldwert 3,92 macht „vergebend“ zur Pflicht
Community	21/25 teilen mit engen Freunden, aber nur 3/25 nennen Soziales als wichtigste Funktion
KI-Assistenz	Starthilfe bei Überforderung $\emptyset$ 4,16, der Bestwert aller abgefragten Funktionen

Die ursprünglich geplante **Habit Journey** haben wir nicht weiterverfolgt (Abschnitt 5.13).

Für alle Features galt derselbe Maßstab. Sie sollten sich ohne Erklärung bedienen lassen und so wenige Hürden wie möglich erzeugen. Eine Gewohnheit anzulegen, abzuhaken oder zu verschieben durfte nicht selbst zu einer Aufgabe werden, die man aufschiebt. Wir haben deshalb bei jedem Screen geprüft, welche Angabe wirklich nötig ist, und alles andere weggelassen oder mit einem sinnvollen Vorschlag vorbelegt.

6.2 Time Blocking

Time Blocking ist die Grundlage für die Planung in Align. Statt nur ein allgemeines Ziel wie „Ich möchte regelmäßig laufen gehen“ festzulegen, wird eine Gewohnheit nach dem Prinzip der Wenn-Dann-Planung mit einer konkreten Situation und einem Zeitfenster im Alltag verbunden.

Die Einrichtung haben wir in zwei Schritte aufgeteilt. Zuerst legt man fest, welche Gewohnheit man aufbauen möchte. Danach wählt man eine passende Situation als Auslöser, zum Beispiel „Wenn ich von der Uni nach Hause komme, dann gehe ich laufen“. Dieses Wenn-Dann-Format wird gespeichert und ist Grundlage für die Planung im Tag und für Erinnerungen.

Dazu gehören drei Mechanismen:

- **Situations-Picker statt Zeitpicker.** Man wählt eine Situation wie „nach dem Aufstehen“, „nach der Morgenvorlesung“ oder „wenn ich nach Hause komme“. So hängt die Gewohnheit an einem Moment, der ohnehin im Alltag vorkommt. Eine Situation löst das Verhalten aus, während man sich eine Uhrzeit aktiv merken muss.
- **Domino-Prinzip und Habit Chains.** Eine Gewohnheit wird zum Auslöser der nächsten. Verschiebt sich die erste, rückt die zweite mit.
- **Erinnerung vor dem Auslöser.** Die Erinnerung kommt vor der Situation und nicht erst dann, wenn die Gewohnheit eigentlich schon erledigt sein sollte.




Abb. 6.1 und 6.2: Der Einrichtungsflow im Entwurf. Links die Wahl des Ankers, rechts der Warum-Satz in eigenen Worten.

Wissenschaftliche Grundlage. Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) zeigen, dass das Format „Wenn X, dann Y“ die Kontrolle über ein Verhalten von der Selbstdisziplin auf die Situation verlagert und dass es dabei vor allem auf einen genau festgelegten Wenn-Teil ankommt. Becker (2024) nennt einen konkreten Auslöser als Voraussetzung jeder Gewohnheit und beschreibt das Domino-Prinzip. Lally et al. (2010) halten fest, dass situative Auslöser wirksamer sind als Uhrzeiten, weil sie das Verhalten von außen anstoßen.

6.3 Progress Tracking

Sichtbarer Fortschritt motiviert, ist in unserer Zielgruppe aber auch eine empfindliche Stelle. Viele Befragte fühlen sich nach einem verpassten Tag schuldig oder enttäuscht. Wir haben deshalb einen Grundsatz verfolgt: Fortschritt ehrlich zeigen, ohne Druck aufzubauen. Daraus ergaben sich folgende Regeln:

- Es können höchstens fünf Gewohnheiten gleichzeitig aktiv sein.
- Der Verlauf erscheint als Kalenderansicht. Tage ohne Eintrag bleiben neutral und werden nicht rot markiert.
- Ein verpasster Tag löst weder eine negative Nachricht noch ein Kreuz oder einen Reset aus.
- Ist eine Gewohnheit gefestigt, kann sie durch eine neue ersetzt werden.

Wissenschaftliche Grundlage. Becker (2024) beschreibt im „Tagebuch der Tugenden“, dass sichtbarer Fortschritt die zukünftige Leistung um bis zu 20 % erhöhen kann. Lally et al. (2010) zeigen, dass für den Aufbau einer Gewohnheit vor allem die Regelmäßigkeit zählt und nicht die absolute Anzahl der Ausführungen. Einzelne ausgelassene Tage hatten dort keinen messbaren langfristigen Einfluss. Fehltage sollten also weder bestraft noch hervorgehoben werden. Rund die Hälfte der motivierten Teilnehmenden dieser Studie hat keine feste Gewohnheit aufgebaut, weil sie zu unregelmäßig war. Sanfte Hinweise auf die Regelmäßigkeit sind deshalb wichtiger als das reine Zählen von Serien.

Annes Frage nach der Höchstzahl

In Iteration 2 hatte Anne gefragt, ob es eine Grenze dafür gibt, wie viele Gewohnheiten man gleichzeitig verfolgen sollte. Die Antwort haben wir bei **Becker (2024, Kap. 14.7.2)** gefunden. Dort werden täglich bis zu fünf Gewohnheiten bewertet, und sobald sich eine gefestigt hat, kann sie durch eine neue ersetzt werden.

Aus einer Frage im Betreuungsgespräch wurde so eine belegte Regel für unser Produkt, die **Grenze von fünf aktiven Gewohnheiten**. Umgesetzt haben wir sie in Phase 4 (Kapitel 7).




Abb. 6.3 und 6.4: Progress Tracking im Entwurf. Die Übersicht zeigt den Stand des Tages, die Insights-Ansicht den Verlauf über mehrere Wochen.

6.4 Community

Mit der Community wollten wir Gewohnheiten eine soziale Seite geben, ohne daraus einen Vergleich zwischen Nutzern zu machen. Soziale Verbindlichkeit soll unterstützen, ohne Druck oder Scham zu erzeugen.

Die Umfrage hat uns dafür eine klare Richtung gegeben. 21 von 25 Befragten würden ihre Gewohnheiten mit engen Freunden teilen, aber nur 3 von 25 nannten den sozialen Bereich als wichtigste Funktion. Aufdringliche Mechaniken wurden deutlich schwächer bewertet, der gemeinsame Kalender mit $\bar{x}$ 3,04 und Bilder während einer Gewohnheit mit $\bar{x}$ 2,83. Deshalb haben wir die Community als **freiwillige, ergänzende Ebene** geplant und nicht als Hauptfunktion der Anwendung. Sie beschränkt sich auf Personen, die man bereits kennt.




Abb. 6.5: Eine Verabredung vorschlagen. Der Entwurf zeigt eine einzelne Gewohnheit und eine einzelne Person, keine Gruppe und keine Liste.

Eine explizite Entscheidungsvorlage

Für die Community haben wir zwei mögliche Mechanismen gegeneinander abgewogen und auf einer eigenen Vergleichsfolie gegenübergestellt:

	„Community Dashboard“	„Die Verabredung“
Prinzip	Rangliste, Gruppenstatistiken, Feed	konkrete, terminbasierte Verbindlichkeit zwischen 1 bis 3 Personen
Empirie	Rangliste explizit nicht gewünscht; Rankings verlieren laut Interviews langfristig ihre Wirkung	„Wenn du eine Verabredung hast, gehst du mit einem anderen Pflichtbewusstsein ran“

COMMUNITY · ZWEI ANSÄTZE

Welchen Wirkmechanismus wollen wir?

Beide Reihen sind in derselben Designsprache gebaut. Der Unterschied ist nicht gestalterisch, sondern inhaltlich – und er ist eine Entscheidung über die Haltung der App.

REIHE A

Die Verabredung

Ein einzelner gemeinsamer Termin. Kein Status, kein Feed, kein eigener Tab.

WIRKMECHANISMUS

Soziale Verbindlichkeit. Beide Seiten stimmen jedem einzelnen Termin zu; danach verschwindet er wieder.

BELEGUNG

- Becker 2024, Kap. 14.7.4 – externe Literatur, unabhängig von unserer Stichprobe
- Erinnerung: Top-2 79 % (zweitstärkstes Item der Umfrage)
- Drei konvergente Interviews: Aylin, Alissa, Felix

RISIKO

Koordinationsaufwand. Zwei Menschen müssen sich einig werden – bleibt die Antwortquote niedrig, stirbt das Feature an Reibung.

REIHE B

Community Dashboard

Impact Score, Netzwerk-Ranking, Abzeichen und Gruppen-Fortschritt.

WIRKMECHANISMUS

Wettbewerb und Sichtbarkeit. Dauerhafter Punktestand, laufender Vergleich mit dem Netzwerk.

BELEGUNG

- Entspricht dem bestehenden Figma-Entwurf des Teams
- Gruppen-Habits sind konzeptionell in features/community.md vorgesehen
- ▲ Umfrage §8: „Rangliste – nicht gewünscht“

RISIKO

Schuldgefühl 3,92 ist der höchste Problemwert der Umfrage. Ein Perzentil ist per Definition ein Vergleich – Hannah lehnt genau diese Logik explizit ab.

Stand 18.07.2026: Die Umfrage führt – Reihe A ist die dokumentierte Umsetzungsvariante. Reihe B ist der bewusst fair gebaute Gegenentwurf zum Vergleich.

Abb. 6.6: Die Vergleichsfolie, mit der wir die Entscheidung begründet haben.

Auf Grundlage der Daten haben wir uns für den **Verabredungsmechanismus** entschieden. Damit haben wir auch Annes Anregung aus Iteration 1 aufgegriffen, den sozialen Aspekt im Sinne von „ich bin nicht allein“ umzusetzen, ohne dass daraus ein Vergleich wird.

Wissenschaftliche Grundlage. Becker (2024) beschreibt, dass das soziale Umfeld über den Erfolg einer Gewohnheit mitentscheidet und dass soziale Verbindlichkeit („ich verabrede mich mit jemandem zum Sport“) zu den wirksamsten Starthilfen für neue Gewohnheiten gehört.

6.5 KI-Assistenz

Ergänzend zu den drei Kernfeatures haben wir die KI als übergreifende Ebene geplant, angebunden über die Claude API. Wenn jemand nicht weiß, wie er anfangen soll, schlägt sie einen möglichst kleinen nächsten Schritt vor. Außerdem schlägt sie einen neuen Platz im Tag vor, wenn eine Gewohnheit mit einem anderen Termin zusammenfällt.




Abb. 6.7: *Der kleinste nächste Schritt im Entwurf.*

Diese Rolle ist durch die Umfrage am besten abgesichert. Die **Starthilfe bei Überforderung** erhielt mit $\emptyset$ 4,16 die höchste Bewertung aller abgefragten Funktionen.

Für die acht Screens, in denen die KI eine Rolle spielt, haben wir ein eigenes Begründungsdokument angelegt. Darin steht für jeden Screen, was dort passiert, warum wir uns dafür entschieden haben und auf welche Erkenntnisse aus Interviews, Umfrage oder Literatur wir uns beziehen.

6.6 Die Designsprache

Aus der Arbeit an den Prototypen entstand ein Dokument, das Farben, Typografie, Abstände, Formen und wiederkehrende Komponenten festhält. An ihm konnten wir uns bei allen weiteren Screens orientieren, und später diente es als Vorlage für die technische Umsetzung. Verbindlich blieb allerdings unsere Figma-Datei. Das Dokument wurde aus Screenshots abgeleitet und weicht deshalb an einzelnen Stellen von Figma ab.

Die Farbentscheidung

In unseren ersten Entwürfen haben wir mit einer dunklen Farbwelt und blauen Akzenten gearbeitet. Im Vergleich verschiedener Varianten wirkte diese Kombination auf uns aber zu dominant. Deshalb haben wir uns für eine ruhigere, wärmere Farbwelt entschieden, mit **Gold als durchgängiger**

Akzentfarbe, kombiniert mit Schwarz im Dark Mode und Weiß im Light Mode. Beide Modi folgen derselben Designsprache, und an dieser Farbwelt haben wir bis zum Projektende festgehalten.




Abb. 6.8 bis 6.10: Dieselbe Startseite über drei Iterationen. Links die erste, dunkelblaue Fassung mit Cyan-Akzent, in der Mitte der Zwischenstand, rechts die warme Fassung mit Gold und Sora, die bis zum Projektende hielt.

Als Schrift haben wir **Sora** festgelegt. Im Entwurf gliedert die Navigation die Anwendung in vier Hauptbereiche, in der gebauten Anwendung sind daraus fünf geworden (Kapitel 8).

6.7 Von statischen Entwürfen zu interaktiven Prototypen

In dieser Phase haben wir angefangen, neben statischen Entwürfen auch interaktive Prototypen in HTML zu bauen. Abläufe mit mehreren Schritten, wie das Einrichten einer neuen Gewohnheit, lassen sich so viel besser ausprobieren als in einzelnen Screens nebeneinander. Änderungen konnten wir direkt im Ablauf testen, ohne jedes Mal neue Screens zu zeichnen.

Unsere Figma-Datei blieb dabei die verbindliche Grundlage. Farben, Typografie und Abstände haben die Prototypen von dort übernommen, und wo ein Prototyp abwich, galt Figma. Das war wichtig, weil wir parallel an verschiedenen Features gearbeitet haben und am Ende alles zusammenpassen sollte.

Rückblickend war der Wechsel zu interaktiven Prototypen unser erster Schritt in Richtung Umsetzung. Viele Abläufe aus dieser Phase sind direkt in die spätere Entwicklung eingeflossen.

6.8 Prototypen

Bis zum Betreuungsgespräch lagen Entwürfe für alle drei Kernfeatures vor. Die Bereiche haben wir untereinander aufgeteilt, sodass die Gestaltungsarbeit gleichmäßig verteilt war:

- **Time Blocking und KI-Assistenz** als Abfolge von neun Screens, vom Ziel über die Wahl des Situations-Ankers und den persönlichen Warum-Satz bis zur Meldung, wenn ein neues Zeitfenster mit einem bestehenden Termin zusammenfällt
- **Progress Tracking** zuerst als einfache Wireframes, danach als ausgearbeitete Screens mit Übersicht, Wachstum und Konsistenz, Insights, Hindernissen und Meilensteinen
- **Community** mit dem Anlegen gemeinsamer Gewohnheiten, den Community-Screens und der Vergleichsfolie zur Entscheidung für die Verabredung

6.9 Feedback von Anne

Im Betreuungsgespräch haben wir Anne die drei ausgearbeiteten Features und ihre Designs vorgestellt. Das Feedback fiel kurz aus: Wir hätten drei Features herausgesucht und im Design umgesetzt. Nach dem Gespräch haben wir Anne in unsere Figma-Datei eingeladen, damit sie sich die Entwürfe dort direkt ansehen konnte.

6.10 Was daraus folgte

Nach dem Betreuungsgespräch haben wir entschieden, mit der technischen Umsetzung von Align zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine durch Interviews und Umfrage abgesicherte Auswahl an Funktionen, zwei Personas, eine gemeinsame Designsprache und ausgearbeitete Entwürfe für drei Kernfeatures.

Nichts davon mussten wir neu denken. Prototypen und Designsprache sind direkt in die Implementierung eingegangen.

7 Phase 4 — Technische Umsetzung

Zeitraum: 21. Juli bis 7. September 2026 · **Iterationen 5 und 6**, Betreuungsgespräche am 10. August und 7. September

Nach der Konzeptphase stand fest, welche Features wir bauen wollten. In dieser Phase haben wir sie in lauffähige Software übersetzt. Zuerst haben wir die technische Grundlage gebaut, danach daraus eine Anwendung gemacht, die sich benutzen lässt.

7.1 Die Entscheidung für den Tech-Stack

Wir haben Align als Mobile-First-Web-App mit Laravel gebaut. Warum wir diese Entwicklungsentscheidung getroffen haben, erklären wir im Folgenden.

Web-App statt nativer App. In der Konzeptphase sind wir von einer nativen App ausgegangen. Eine Web-App läuft dagegen im Browser, auf dem Smartphone genauso wie am Laptop. Sie muss nicht getrennt für iOS und Android gebaut und nicht über einen App-Store veröffentlicht werden. Dadurch war jede Änderung sofort sichtbar, und wir konnten jeden Zwischenstand direkt ausprobieren.

Mobile First. Align ist für das Smartphone gedacht. Deshalb haben wir jede Ansicht zuerst für die Breite eines Smartphones gestaltet und erst danach für größere Bildschirme angepasst. Entwickelt haben wir am Laptop. Im Browser lässt sich die Bildschirmbreite umstellen, sodass wir die Mobilansicht laufend prüfen konnten, ohne Simulator und ohne eigenes Testgerät.

Laravel. Laravel ist ein PHP-Framework, in dem viele Grundfunktionen einer Webanwendung schon enthalten sind, zum Beispiel die Anmeldung, der Zugriff auf die Datenbank und die Prüfung von Eingaben. Diese Teile mussten wir nicht selbst programmieren. So kamen wir schneller zu einer lauffähigen Anwendung und konnten uns auf die eigentlichen Funktionen von Align konzentrieren. Die Oberfläche haben wir mit React gebaut, weil sich die Bildschirme damit aus wiederverwendbaren Bausteinen zusammensetzen lassen. Welche weiteren Werkzeuge wir verwendet haben und wofür, zeigt Abschnitt 7.2.

Die Web-App ist eine Entscheidung für die Entwicklung und keine für das spätere Produkt. Align ist ein MVP aus einem Studienprojekt und kein marktfähiges Produkt. Unsere langfristige Produktidee bleibt eine native App (Abschnitt 9.10).

Beim Programmieren haben wir KI-gestützte Werkzeuge eingesetzt. Was die App können soll, welche Daten sie speichert und wie sie sich in welcher Situation verhält, haben wir selbst entschieden. Unsere Gründe dafür beschreiben wir in den folgenden Abschnitten.

7.2 Der Stack im Überblick

Schicht	Technologie	Begründung
Sprache / Runtime	PHP 8.4, Node 25	kommen beide von Herd, keine separate Einrichtung
Backend	Laravel 13	Routing, Validierung, Anmeldung und Datenbankzugriff sind bereits enthalten
Bridge	Inertia.js 3	verbindet Controller direkt mit React-Seiten, SPA-Gefühl ohne eigene API-Schicht
Frontend	React 19 + TypeScript 5.7	Komponenten mit Typprüfung über die gesamte Oberfläche
UI	shadcn/ui (Radix), Tailwind CSS 4	Komponenten liegen als Quelltext im Projekt und sind frei an die Designsprache anpassbar
Build	Vite 8	Hot Reload im Betrieb, gebündelte Assets für die Auslieferung
Routen im Frontend	laravel/wayfinder	erzeugt TypeScript-Funktionen aus den Laravel-Routen, Tippfehler fallen beim Kompilieren auf
Auth	laravel/fortify mit Passkeys und 2FA	geprüfter Baustein statt Eigenbau
Datenbank	SQLite	eine Datei, kein Server; Cache, Queue und Session laufen ebenfalls darüber
KI	laravel/ai über die OpenRouter-API	siehe 7.4
Qualität	Pest 5, Larastan, Pint, ESLint, Prettier	siehe 7.5
Umgebung	Laravel Herd, https://align.test	HTTPS lokal, ohne eigene Serverkonfiguration

7.3 Architektur

Ein Aufruf nimmt immer denselben Weg:

```
Browser → Route (routes/web.php) → Controller → Inertia::render() → React-Seite
```

Der Controller lädt die Daten und benennt die React-Seite, die sie darstellen soll. Eine separate REST-API brauchen wir nicht, weil Inertia die Props direkt übergibt. Jede Entität besteht aus einem Eloquent-Model und einer Migration, die die Tabelle beschreibt. Eingaben prüfen Form Requests, Zugriffsrechte regeln Policies, feste Wertebereiche liegen als Enums vor.

Die Oberfläche baut auf shadcn/ui-Komponenten, die die Design-Tokens aus der zentralen Stylesheet-Datei tragen. Dort liegen Schrift (Sora) und Farben aus Figma als CSS-Variablen, darunter `primary` mit `#775A19`. Unsere Designsprache aus Phase 3 ist damit nicht nachgebaut, sondern als Quelle im Code verankert.

7.4 Die KI-Anbindung

Die KI-Funktionen sprechen nicht direkt mit einem Anbieter, sondern über das Laravel-AI-SDK mit der OpenRouter-API. Anbieter und Modell stehen in der Umgebungskonfiguration und lassen sich ohne Codeänderung austauschen.

Jede Funktion ist eine eigene Agent-Klasse mit festem Prompt, Zeitlimit und einem JSON-Schema für die Antwort, etwa der Agent für den kleinsten nächsten Schritt. Die zugehörigen Routen sind gedrosselt, weil hinter ihnen ein kostenpflichtiger Dienst steht.

Die Agenten kennen dabei den Kontext, in dem sie gefragt werden, also die Gewohnheiten der Person, ihren Schlafrahmen und ihren Stundenplan. Ein Vorschlag für einen neuen Platz im Tag entsteht damit nicht im luftleeren Raum, sondern für genau diesen Tag.

Eine Entscheidung ist uns dabei wichtig. Fällt ein Aufruf aus, antwortet die Anwendung mit einer **ehrlichen Absage** und nicht mit einem regelbasierten Ersatzvorschlag. Ein Vorschlag soll nur dann als KI-Vorschlag erscheinen, wenn er auch von der KI stammt. Ein Fallback, der KI nur simuliert, wäre gegenüber dem Nutzer eine Täuschung und im Rahmen dieser Arbeit auch gegenüber unserer Leitfrage, in der kontextsensitive KI ausdrücklich vorkommt.

7.5 Qualitätssicherung

Feature-Tests mit **Pest** decken die zentralen Abläufe ab: Onboarding, Gewohnheiten, Erinnerungen, KI-Vorschläge, Verabredungen. **Larastan** prüft die Typen im Backend, der TypeScript-Compiler die im Frontend, **Pint** und **ESLint/Prettier** den Stil. Ein einzelner Befehl führt alles in einem Durchlauf aus.

ITERATION 5 — AUFBAU DER ANWENDUNG

Unser Ziel war ein lauffähiger Stand, der die drei Kernfeatures erkennbar abbildet. Er musste nicht vollständig sein, aber weit genug, um ihn vorführen zu können.

7.6 Was entstand

Grundgerüst und Designsprache. Am Anfang stand ein Dashboard, das noch mit Beispieldaten arbeitete. Den Rest prägte der nächste Schritt: Wir haben die Designsprache aus Phase 3 in die Anwendung übernommen, und das Platzhalter-Widget wickel echten Gewohnheitsdaten. Danach kamen Onboarding, das Abhaken von Gewohnheiten und die drei Feature-Bereiche dazu.

Kernfunktionen. Darauf aufbauend entstanden feste Uhrzeiten und Erinnerungen zehn Minuten vor dem Termin, die KI-Anbindung mit dem Vorschlag des kleinsten nächsten Schritts und der Tageskalender, in dem die KI einen Block verschieben kann. Dazu kamen der Freundschafts-Layer mit gemeinsam übernommenen Gewohnheiten, die Umschaltung zwischen Light und Dark Mode und eine Serienzählung, die ein Wochenende und einen verpassten Tag übersteht. Außerdem entstand eine Ansicht, die zeigt, was mit wem verabredet ist, und die Möglichkeit, eine Verabredung abzusagen, ohne dass eine Lücke zurückbleibt.

Die Fünf-Gewohnheiten-Grenze. Aus der in Phase 3 belegten Regel wurde eine Funktion. Gewohnheiten lassen sich beenden, statt bei fünf festzustecken, und die Grenze wird dort erklärt, wo sie tatsächlich greift, nicht als abstrakte Regel im Onboarding.

Parallel ist ein eigenes Logo entstanden, das wir in einer hellen und einer dunklen Variante eingebunden haben.

Für diesen Bericht haben wir den Code-Stand vom 10. August noch einmal gestartet und zwei Bildschirme nachträglich aufgenommen. Datum und Beispieldaten stammen deshalb aus der Aufnahme, Aufbau und Funktionen aus dem damaligen Stand.




Abb. 7.1 und 7.2: Die Anwendung im Code-Stand vom 10. August. Links die Übersicht mit Prozentwert und großer Serien-Karte, „Ich komm nicht rein“ war der damalige Name der Starthilfe. Rechts der Kalender, der den Tag noch als Liste nach Situationen ordnete, darunter „nach dem Mittagessen“ und „wenn ich nach Hause komme“.

7.7 Feedback von Anne

Anne nannte drei Punkte. Die Dokumentation parallel weiterführen, das Design fertigstellen und dabei priorisieren, die technische Umsetzung weitertreiben.

ITERATION 6 — AUSBAU UND HÄRTUNG

Für diese Iteration hatten wir uns zwei Ziele gesetzt. Die App sollte intuitiver werden, damit sie nicht selbst zum Hindernis wird, und das Bestehende sollte so robust werden, dass es in unterschiedlichen Kontexten zuverlässig funktioniert. Diese beiden Ziele zu vereinbaren, fiel uns schwer. Damit sich die App intuitiv bedienen lässt, muss sie in jeder Situation verlässlich reagieren. Jede Gewohnheit muss dabei aber anders behandelt werden, je nachdem, ob sie zum Beispiel am Aufstehen, an einer Vorlesung oder an einer festen Uhrzeit hängt. Außerdem ist der Kontext oft ein anderer, etwa an einem Tag mit Vorlesungen oder am Wochenende. Alles so umzusetzen, dass es trotzdem immer zuverlässig funktioniert, war deshalb nicht einfach.

Der Stand aus Iteration 5 hatte viele Funktionen, aber sie griffen noch nicht ineinander. Abbildung 7.2 zeigt das deutlich. Der Kalender ordnete den Tag nach Situationen, weil die Gewohnheiten keine Dauer hatten und sich deshalb keiner Uhrzeit zuordnen ließen. Er wusste nicht, wann der Tag beginnt und endet, und er wusste nichts von Vorlesungen. Jede der folgenden Änderungen schließt eine dieser Lücken. Wir stellen sie in der Reihenfolge vor, in der sie aufeinander aufbauen, und beschreiben jeweils, wie es vorher war, was beim Benutzen auffiel und was wir geändert haben.

Abschnitt	Vorher	Nachher
7.8 Katalog	freie Eingabe, Gewohnheiten ohne Dauer	fester Katalog, jede Gewohnheit mit Dauer
7.9 Schlafplan	der Tag hatte keinen Anfang und kein Ende	Aufstehen und Schlafengehen spannen den Tag auf
7.10 Zeitraster	der Tag als Liste nach Situationen	der Tag als Zeitraster mit verschiebbaren Blöcken, nur noch Situationen mit berechenbarer Uhrzeit
7.11 Stundenplan	Semesterplan als eigener Bereich	Kurse liegen direkt im Kalender und haben Vorrang vor Gewohnheiten
7.12 Navigation	Seitenleiste mit sechs Einträgen	fünf Tabs am unteren Rand
7.13 Gewohnheiten	Karten mit Schaltern, Fortschritt in Prozent	Wochenblatt, Tage statt Prozent

7.8 Gewohnheiten bekommen eine Dauer: der Katalog

Vorher. Anfangs wählte man im zweiten Schritt des Assistenten aus Vorschlägen oder tippte über „Etwas anderes“ eine eigene Gewohnheit in ein Textfeld. Unter den Vorschlägen standen auch Gewohnheiten wie „Treppe statt Aufzug“ oder „Eine Station früher aussteigen“, die keine Dauer haben und keinen Platz im Tag belegen (Abb. 7.3).

Was beim Benutzen auffiel. Eine Gewohnheit ohne Dauer lässt sich nicht in einen Tag einplanen. Man weiß nicht, wie viel Platz sie braucht, und eine angehängte Gewohnheit weiß nicht, wann die vorige fertig ist. Solange der Kalender eine Liste war, fiel das kaum auf. Sobald wir den Tag als Zeitraster zeigen wollten, wurde es zum Hindernis.

Nachher. Wir haben uns entschieden, zunächst nur mit fest vorgegebenen Gewohnheiten zu arbeiten, damit die Anwendung jede Gewohnheit zuverlässig planen kann. Das Textfeld ist entfallen, und Gewohnheiten kommen aus einem festen Katalog. Aufgenommen wird nur, was drei Bedingungen erfüllt:

planbar sein, eine Dauer haben, am Stück stattfinden. Der Katalog ist in vier Bereiche des Studienalltags sortiert, und jeder Eintrag zeigt seine Dauer, die sich beim Anlegen anpassen lässt (Abb. 7.4).




Abb. 7.3 und 7.4: Derselbe Schritt im selben Bereich vorher und nachher. Links der Code-Stand vom 31. August mit Vorschlägen, von denen zwei keine Dauer haben, und dem Feld „Etwas anderes“ für eine eigene Gewohnheit. Rechts der Katalog, in dem jeder Eintrag seine Dauer trägt.

Warum das die wichtigste Änderung war. Aus einem Tracker wurde damit ein Planungswerkzeug. Erst die Dauer macht aus einer Gewohnheit einen Block, der eine echte Spanne im Tag belegt, und auf ihr bauen alle folgenden Abschnitte auf. Zugleich ist der Katalog unsere größte bewusste Einschränkung, denn eigene Gewohnheiten lassen sich derzeit nicht eintragen. Wie sich die Anwendung an dieser Stelle erweitern ließe, beschreibt Abschnitt 9.7.

7.9 Der Tag bekommt einen Rahmen: der Schlafplan

Vorher. Der Tag hatte keinen Anfang und kein Ende. Gewohnheiten, die „nach dem Aufstehen“ oder „vor dem Schlafengehen“ stattfinden sollten, hingen an Momenten, deren Uhrzeit die Anwendung nicht kannte.

Was beim Benutzen auffiel. Ohne Rahmen konnte die Anwendung weder sagen, wie viel Platz ein Tag überhaupt bietet, noch Gewohnheiten an seinen Rändern sinnvoll einordnen. Auch ein Vorschlag für einen neuen Platz hätte in der Nacht landen können.

Nachher. Aufsteh- und Schlafenszeit spannen den Tag auf, in dem alles andere stattfindet. Beide legt

man im Schlafplan fest, und zwar für jeden Wochentag einzeln, weil ein Samstag anders aussieht als ein Dienstag (Abb. 7.5). Damit kennt die Anwendung die Uhrzeit von „nach dem Aufstehen“ und „vor dem Schlafengehen“. Verschiebt sich der Rahmen, verschieben sich die Gewohnheiten an seinen Rändern mit. Wie der Kalender den Rahmen darstellt, zeigt Abschnitt 7.10.



Abb. 7.5: Der Schlafplan mit einem Balken je Wochentag. Darunter lassen sich Schlafens- und Aufstehzeit des gewählten Tages einstellen, dazu der Wecker und die Erinnerung vor der Schlafenszeit.

Zwei Aufgaben auf einmal. In der Anwendung ist der Rahmen bewusst **keine Gewohnheit**. Er wird nicht abgehakt, hat weder Serie noch Quote und belegt keinen der fünf Plätze. Er beantwortet die Frage, die vor jeder Planung steht, nämlich wie lang der Tag überhaupt ist. Ein regelmäßiger Schlafrythmus ist aber selbst eine gute Gewohnheit. Wer im Schlafplan feste Zeiten einträgt, nimmt sich damit schon vor, zu diesen Zeiten schlafen zu gehen und aufzustehen. Damit das im Alltag klappt, erinnert die Anwendung auf Wunsch 20 Minuten vor der Schlafenszeit daran, und zur Aufstehzeit kann ein Wecker klingeln, beides, solange die Anwendung geöffnet ist. Der Schlafplan gibt der Planung also einen Rahmen und hilft zugleich, einen festen Schlafrythmus als Gewohnheit aufzubauen.

7.10 Aus der Liste wird ein Zeitraster

Vorher. Der Kalender zeigte einen Tag als Liste, gegliedert nach den Situationen, an denen die Gewohnheiten hingen (Abb. 7.2). Man sah, was nach dem Aufstehen oder nach dem Mittagessen anstand, aber nicht, wann genau, wie lange es dauert und ob zwei Dinge zeitlich zusammenpassen.

Nachher. Mit Dauer und Rahmen ließ sich der Tag als Zeitraster zeigen, das beim Aufstehen beginnt und beim Schlafengehen endet (Abb. 7.6 und 7.7). Jede Gewohnheit ist ein Block mit Anfang und Ende. Über der Tagesansicht liegt eine Monatsansicht, aus der man in jeden Tag springt. Blöcke lassen sich per Langdruck greifen und verschieben. Hängt eine Gewohnheit an einer anderen, rückt sie mit, und bevor die Änderung gilt, fragt die Anwendung, ob sie nur an diesem Tag oder immer gelten soll. Wie das in der fertigen Anwendung aussieht, zeigt Abschnitt 8.4.




Abb. 7.6 und 7.7: Derselbe Tag am Anfang und am Ende. Er beginnt mit der Aufstehzeit um 07:00 und endet mit der Schlafenszeit um 23:00. „Frühstücken“ hängt an „nach dem Aufstehen“ und liegt deshalb am Anfang des Tages, „Meditieren“ hängt an „vor dem Schlafengehen“ und liegt an seinem Ende.

Nur Situationen, deren Uhrzeit sich berechnen lässt. Im Zeitraster braucht jede Gewohnheit eine Uhrzeit, auch wenn sie an einer Situation hängt. Anfangs gab es neben „nach dem Aufstehen“, „nach der Vorlesung“ und „vor dem Schlafengehen“ noch „nach dem Frühstück“, „nach dem Mittagessen“ und „wenn ich nach Hause komme“ (Abb. 7.2). Für diese drei Momente konnte die Anwendung keine Uhrzeit und musste sie schätzen, zum Beispiel das Mittagessen um 13 Uhr. Das passt aber für kaum jemanden, weil jede Person zu anderen Zeiten frühstückt, zu Mittag isst oder nach Hause kommt. Noch weniger ließ sich mit einer selbst eingetippten Situation anfangen. „Wenn ich aus der Bib komme“ konnte die Anwendung nirgends einordnen, also landete die Gewohnheit bei allen mittags. Im Kalender hätte eine Gewohnheit damit zu einer Uhrzeit gestanden, die nicht stimmt. Wir haben diese Situationen und das Feld für eigene Situationen deshalb herausgenommen. Angeboten werden nur noch die drei Situationen, deren Uhrzeit die Anwendung und die KI aus den eigenen Angaben berechnen können: „nach dem Aufstehen“ und „vor dem Schlafengehen“ aus dem Schlafplan und „nach der

Vorlesung“ aus dem Stundenplan, sofern einer eingetragen ist (Abschnitt 7.11). Wer eine Gewohnheit nach dem Frühstück machen möchte, hängt sie stattdessen an die Gewohnheit „Frühstücken“, deren Platz im Tag feststeht. Wie sich weitere Situationen zurückholen ließen, beschreibt Abschnitt 9.7.

Luft zwischen zwei Blöcken. Zwischen zwei Blöcken hält Align Luft, nämlich eine Viertelstunde zwischen zwei Gewohnheiten und vor und nach einer Vorlesung, zum Hinkommen und Umschalten, und fünf Minuten innerhalb einer Kette. Ohne diese Regel hätte das Raster Tage erlaubt, die auf dem Bildschirm aufgehen, im Alltag aber nicht.

„Immer“ nur, wenn an allen Tagen Platz ist. Beim Verschieben entscheidet man, ob der neue Platz nur an diesem Tag oder immer gelten soll. „Immer“ legt die Gewohnheit an jedem Wochentag, an dem sie vorgesehen ist, auf die neue Uhrzeit. Deshalb prüft die Anwendung vorher jeden dieser Wochentage, und zwar jeweils den nächsten Termin und, falls ein Semester bevorsteht, auch den ersten Termin im Semester. Liegt an einem dieser Tage schon eine andere Gewohnheit auf dem neuen Platz, lehnt die Anwendung „Immer“ ab. Sie nennt die Gewohnheit, die im Weg liegt, und die freien Zeiten davor und danach. Außerdem schlägt sie vor, die Gewohnheit als „danach“ an die andere zu hängen, und bietet an, direkt zu dem betroffenen Tag zu springen (Abb. 7.8). Nur für den gewählten Tag lässt sich die Gewohnheit trotzdem verschieben, wenn dort Platz ist.



Abb. 7.8: „Frühstücken“ soll an einem Dienstag auf 07:30 rücken. An diesem Tag ist dort Platz, für „Immer“ aber nicht, weil montags um 07:30 schon „Joggen gehen“ liegt.

7.11 Der Stundenplan zieht in den Kalender

Vorher. Aus der Competitor-Analyse stammte der Befund, dass keine der untersuchten Anwendungen in Semestern und Vorlesungsrhythmus denkt (Abschnitt 4.2). Dafür haben wir den Semesterplan gebaut. Zunächst bekam er einen eigenen Bereich in der Navigation, in dem sich ein Semester und seine Kurse als Karten je Wochentag eintragen ließen (Abb. 7.9).

Was beim Benutzen auffiel. Ein eigener Bereich trennt, was zusammengehört. Ein Stundenplan ist keine eigene Aufgabe, sondern gibt vor, wo im Tag überhaupt Platz für Gewohnheiten ist. Wer seinen Tag plant, will die Vorlesung dort sehen, wo auch die Gewohnheiten liegen.

Nachher. Der Semesterplan ist in den Kalender gewandert. Kurse liegen als Blöcke direkt im Tag und blockieren ihn, damit weder man selbst noch die KI eine Gewohnheit in eine Vorlesung legt (Abb. 8.15). Ein Kurs in einem kommenden Semester beansprucht seinen Platz erst ab Semesterbeginn, und die Monatsansicht kündigt Konflikte an, bevor sie eintreten (Abb. 8.14).



Abb. 7.9: Der Semesterplan im Code-Stand vom 3. September, noch als eigener Bereich mit einer Liste von Kursen.

Vorlesungen haben Vorrang. Eine Vorlesung gibt die Hochschule vor, sie lässt sich nicht verschieben. Eine Gewohnheit dagegen schon. Treffen beide aufeinander, gibt deshalb immer die Gewohnheit nach. Zieht man eine Gewohnheit in eine Vorlesung, lässt die Anwendung das nicht zu, erklärt den Grund und nennt die freien Zeiten davor und danach (Abb. 7.10). Hängt eine Gewohnheit an einer Situation, weicht sie innerhalb eines Zeitfensters von selbst auf die nächste freie Stelle aus.



Abb. 7.10: „Frühstücken“ soll an einem Mittwoch im Semester auf 10:30 rücken, mitten in „Statistik I“. Die Anwendung lässt das nicht zu, weil der Kurs nicht rückt, und nennt die freien Zeiten bis 09:45 und ab 11:45.

Eine Verfeinerung. Zunächst wurde ein Kurs abgewiesen, wenn an seiner Stelle schon eine Gewohnheit lag. Das war im Einzelfall korrekt, aber nicht hilfreich. Wer zu Beginn eines Semesters seinen Stundenplan einträgt, hätte vorher jede Gewohnheit, die im Weg liegt, von Hand wegräumen müssen, obwohl sich nur die Gewohnheit verschieben lässt und nicht die Vorlesung. Jetzt wird der Kurs eingetragen, und die Gewohnheit an seiner Stelle wird geparkt. Sie wird nicht gelöscht, verliert aber ab Semesterbeginn ihren Platz im Tag. Im Kalender steht sie dann unter dem Tag im Bereich „Ohne festen Platz“, zusammen mit der Uhrzeit, zu der sie bisher lief (Abb. 7.11). Von dort lässt sie sich ins Raster ziehen. Tippt man sie an, kann man sich über „Anderer Zeitpunkt?“ von der KI einen neuen Platz vorschlagen lassen (Abb. 7.12).




Abb. 7.11 und 7.12: Ab Semesterbeginn liegt montags „Analysis I“ auf der Zeit von „Joggen gehen“. Die Gewohnheit steht deshalb unter dem Tag im Bereich „Ohne festen Platz“. Tippt man sie an, kann die KI einen anderen Zeitpunkt vorschlagen.

7.12 Die Navigation wandert nach unten

Vorher. Auf dem Handy lag die Navigation in einer Seitenleiste mit sechs Einträgen, darunter Semester und Schlaf als eigene Bereiche (Abb. 7.13). Um den Bereich zu wechseln, musste man die Seitenleiste erst öffnen.

Nachher. Die Navigation steht als Leiste mit fünf Tabs am unteren Bildschirmrand, in Reichweite des Daumens und auf jeder Seite sichtbar: Übersicht, Gewohnheiten, Kalender, Schlafplan und Community. Der Semesterplan braucht keinen eigenen Tab mehr, weil er im Kalender liegt, und die Mobilansicht bekam eine eigene Kopfzeile. Für eine Anwendung, die mehrmals am Tag kurz geöffnet wird, ist das der direkteste Weg zu jedem Bereich.




Abb. 7.13: Die Navigation im Code-Stand vom 3. September als Seitenleiste mit sechs Einträgen. In der fertigen Anwendung steht sie als Tab-Leiste am unteren Rand, zu sehen etwa in Abb. 8.2.

7.13 Gewohnheiten im Wochenblick: Tage statt Prozent

Vorher. Die Gewohnheiten-Seite hat drei Stufen durchlaufen. Zuerst bestand sie aus Karten mit einem Schalter je Gewohnheit, und auf dem Handy wurden Titel und Auslöser abgeschnitten (Abb. 7.14). Danach haben wir die Karten nach dem nächsten Termin sortiert und in „Steht heute an“ und „Steht später an“ geteilt (Abb. 7.15). Der Fortschritt stand als Prozentwert auf der Übersicht, daneben eine große Karte mit der längsten Serie (Abb. 7.1).

Was beim Benutzen auffiel. Die Seite zeigte, welche Gewohnheiten es gibt, aber nicht, wie es mit ihnen läuft. Und ein Prozentwert sagt nicht, worauf er sich bezieht. Zählen alle Tage mit, erscheint eine Gewohnheit, die nur montags, mittwochs und freitags läuft, schwächer, als sie ist.

Nachher. Die Seite legt alle Gewohnheiten auf ein Blatt und zeigt für jede die letzten sieben Tage als Haken, gefüllt, wenn erledigt, hohl, wenn offen, und gestrichelt, wenn nicht vorgesehen. Ein Tag lässt sich antippen und nachtragen. Der Fortschritt zählt **Tage statt Prozente** und nur die Tage, an denen die Gewohnheit tatsächlich anstand, etwa „8 von 13 Tagen“ (Abb. 8.16). Damit ist auch der Streak-Befund aus der Umfrage umgesetzt (Abschnitt 5.10). Die Konsistenz steht als ruhige Kennzahl im Vordergrund, Serien haben einen eigenen, kleineren Platz, und ein verpasster Tag ist kein rotes Kreuz.




Abb. 7.14 und 7.15: Die Gewohnheiten-Seite im Code-Stand vom 10. August mit Schaltern und abgeschnittenen Titeln und im Code-Stand vom 3. September mit der Einteilung nach heute und später. Den heutigen Stand zeigt Abb. 8.16.

7.14 Verabredungen zu Ende gedacht

Parallel dazu haben wir die Verabredungen vervollständigt. Eine abgesagte Verabredung endete anfangs im Nichts, nach der Absage blieb nur ein Satz stehen. Jetzt bietet sie einen Weg an. Wer die Gewohnheit führt, macht allein weiter, und wer eingeladen war, kann sie als eigene übernehmen. Fremde Gewohnheiten lassen sich außerdem direkt übernehmen. Dabei entsteht eine eigene Gewohnheit, die gegen die eigenen fünf Plätze zählt und bei Tag eins beginnt. Den Warum-Satz und den ersten Schritt übernimmt man nicht mit, weil sie zu einer Person gehören und nicht zu einer Gewohnheit.

7.15 Wie sich das Datenmodell entwickelte

Die Reihenfolge unserer Datenbank-Migrationen zeichnet den Weg der Anwendung genau nach. Sie zeigt, dass wir nicht nach einem fertigen Modell gebaut, sondern schrittweise erweitert haben. Jede Tabelle entstand, als die zugehörige Frage auftrat.

Auffällig sind die Migrationen, die etwas **entfernen**: punktuelle Gewohnheiten, geratene Situationen, eine Kursart, die sich als überflüssig erwies. Sie belegen, dass wir Konzepte auch wieder zurückgenommen haben, wenn der tatsächliche Gebrauch dagegen sprach.

Schritt	Was hinzukam	Wofür
1	habits, habit_completions, Onboarding-Marker, Motivation	Grundgerüst für Gewohnheiten und ihr Abhaken
2	feste Zeitpläne, Erinnerungen, kleinster Schritt	Time Blocking und KI-Assistenz
3	friendships, appointments, appointment_notices	Community und Verabredungen
4	ai_suggestions, Zielgröße, Ketten	KI-Gedächtnis und Habit Chains
5	template_key, Entfernung punktueller Gewohnheiten, sleep_schedules	Katalog und Tagesrahmen
6	semesters, courses, course_exceptions	Semesterplan
7	sleep_day_overrides, Zeitpläne je Wochentag	tageweise Anpassung des Rahmens

7.16 Das Abschlussgespräch

Im Abschlussgespräch haben wir Anne die fertige Anwendung vorgeführt. Dabei sind wir beim Verschieben von Gewohnheiten noch auf kleinere Fehler gestoßen, die wir anschließend behoben haben.

8 Die fertige App

Dieses Kapitel führt durch die lauffähige Anwendung, in der Reihenfolge, in der man sie beim ersten Benutzen kennenlernt. Die Bildschirmaufnahmen zeigen den Stand vom 12. und 13. September 2026 in einer Mobilansicht mit 390 Pixeln Breite, also in der Ansicht, für die wir Align gestaltet haben. Als Beispiel dient ein Demokonto, das nach unserer ersten Persona Lena heißt.

Die Anwendung gliedert sich über eine Navigationsleiste am unteren Rand in fünf Bereiche, **Übersicht**, **Gewohnheiten**, **Kalender**, **Schlafplan** und **Community**. Für jeden Bildschirm galt derselbe Maßstab wie für die Konzeption (Abschnitt 1.6). Er sollte sich ohne Erklärung bedienen lassen und so wenige Schritte wie möglich verlangen.

8.1 Der Auftakt



Abb. 8.1: Der Auftakt erklärt die Anwendung, bevor die erste Frage gestellt wird.

Vor dem Onboarding steht ein kurzer Auftakt über sechs Bildschirme. Er benennt eine typische Situation aus dem Studienalltag, statt Funktionen aufzuzählen, und stellt erst danach die erste Frage.

8.2 Die Übersicht



Abb. 8.2: Die Übersicht zeigt nur, was heute ansteht.

Die Startseite beantwortet eine einzige Frage, nämlich was heute ansteht. Sie zeigt oben den Tagesfortschritt, darunter die heutigen Gewohnheiten von früh nach spät und unten den Tagesrahmen.

Drei Entscheidungen aus der Nutzerforschung sind hier unmittelbar sichtbar.

Die Fortschrittskarte nennt zwei Zahlen. „0 von 2 Gewohnheiten“ für heute und „25 von 102 Mal erledigt“ für die letzten 30 Tage. Die zweite Zahl ordnet einen Tag, an dem noch nichts erledigt ist, in einen Verlauf ein, statt ihn für sich zu bewerten (Abschnitt 5.10).

Offene und erledigte Gewohnheiten unterscheiden sich nur durch den Haken. Offene tragen einen hohlen Kreis, erledigte einen gefüllten Haken. Ein rotes Kreuz oder eine Mahnung gibt es nicht, das ist der bewusste Verzicht auf Bestrafung (Schuldwert $\emptyset$ 3,92 in der Umfrage).

Zwei Angebote unter jeder offenen Gewohnheit. „Zu zweit?“ führt in den Verabredungsmechanismus, „Kleinen ersten Schritt“ ruft die KI-Assistenz auf. Beide stehen nebeneinander direkt unter der Gewohnheit, also dort, wo man sie braucht, und nicht in einem eigenen Menü.

8.3 Eine Gewohnheit anlegen

Am Anlegen einer Gewohnheit zeigt sich unser Anspruch an eine einfache Bedienung am deutlichsten. Der Assistent stellt fünf Fragen, jede auf einem eigenen Bildschirm, und bietet bei jeder eine Auswahl an, statt ein leeres Feld zu zeigen. Im Beispiel legt Lena „Aufräumen“ an, direkt im Anschluss an „Essen vorkochen“ an, direkt im Anschluss an „Essen vorkochen“.




Abb. 8.3 und 8.4: Schritt 1 fragt nach dem Bereich, Schritt 2 zeigt die Einträge des Katalogs mit ihrer Dauer.

Schritt 1 und 2 fragen, was man sich vornimmt. Zuerst wählt man einen der vier Bereiche des Studienalltags, danach einen Eintrag aus dem Katalog. Jeder Eintrag trägt eine Dauer, die sich darunter anpassen lässt. „Essen vorkochen“ ist ausgegraut und als „läuft schon“ markiert, damit dieselbe Gewohnheit nicht zweimal entsteht. Warum es kein freies Eingabefeld gibt, erklärt Abschnitt 7.8.

Schritt 3 fragt, wann. Hier liegt der Kern des Time-Blocking-Konzepts. Der Assistent bietet drei Wege an, eine Gewohnheit im Tag zu verankern:

Anker	Beschreibung in der App
Situation	„Hängt an einem Moment im Tag.“
Feste Uhrzeit	„Steht ohnehin im Kalender.“
Nach einer Gewohnheit	„Hängt an einer, die schon läuft.“




Abb. 8.5 und 8.6: Schritt 3 verankert die Gewohnheit im Tag, Schritt 4 schlägt einen ersten Handgriff vor.

Die Situation steht oben, weil situative Anker laut Lally et al. (2010) zuverlässiger auslösen als Uhrzeiten. Der dritte Weg bildet das Domino-Prinzip ab. Für jede Gewohnheit, an die sich die neue hängen lässt, steht gleich dabei, ab wann sie lief, bei „Essen vorkochen“ etwa „danach ab 17:45“. Rückt die eine, rückt die andere mit.

Schritt 4 fragt, womit es anfängt. Beim Betreten dieses Schritts fragt die KI im Hintergrund nach und schlägt drei Handgriffe vor, die in einer Minute getan sind und zur gewählten Gewohnheit passen. Für „Aufräumen“ war einer davon „Falte eine Decke oder ein Kissen, das gerade nicht da liegt, wo es hingehört, und leg es an seinen Platz“. Man übernimmt einen Vorschlag, formuliert einen eigenen oder geht ohne weiter. Diese Starthilfe erhielt in der Umfrage mit $\bar{x}$ 4,16 die höchste Nützlichkeitsbewertung aller abgefragten Funktionen.

Schritt 5 fasst den Vorsatz zusammen. Auslöser, Gewohnheit und erster Schritt stehen untereinander. Darunter folgt die einzige offene Frage des ganzen Ablaufs, „Warum ist dir das wichtig?“, und sie ist ausdrücklich optional. Der Knopf heißt nicht „Speichern“, sondern „Ich nehme mir das vor“. Er ist die bewusste Zusage, die Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) als Voraussetzung wirksamer Wenn-Dann-Pläne beschreiben.

Danach ist die Gewohnheit angelegt, und die Anwendung fragt einmal, ob man sie mit jemandem aus dem eigenen Kreis angehen möchte, für einen einzelnen Tag. „Später“ steht gleichwertig daneben, niemand wird zu einer Verabredung gedrängt.




Abb. 8.7 und 8.8: Schritt 5 fasst den Vorsatz zusammen, danach bietet die Anwendung an, die Gewohnheit zu zweit anzugehen.

8.4 Verschieben, und die Kette rückt mit

Im Kalender ist ein Tag ein Zeitraster, und jede Gewohnheit ist ein Block darin. Blöcke lassen sich verschieben. Man hält einen Block kurz gedrückt, bis er sich löst, und zieht ihn an eine andere Stelle. Was dabei passiert, zeigt sich am besten an zwei Gewohnheiten, die aneinander hängen.

Vorher liegt „Essen vorkochen“ von 17:00 bis 17:40 und „Aufräumen“ direkt dahinter von 17:45 bis 18:00 (Abb. 8.9). Beim Ziehen zeigt eine Marke die Uhrzeit, an der der Block landen würde, hier 18:30, und „Aufräumen“ wandert schon während der Bewegung mit (Abb. 8.10). Nach dem Loslassen fragt die Anwendung nach und nennt dabei, was sich außerdem ändert, nämlich dass „Aufräumen“ mit auf 19:15 rutscht (Abb. 8.11). Erst dann entscheidet man, ob die Änderung **nur heute** oder **immer** gelten soll.

Nach „Nur heute“ liegen beide Blöcke an ihrer neuen Stelle, und „Essen vorkochen“ trägt den Hinweis „nur heute“ (Abb. 8.12). Auch die Übersicht ordnet sich neu. „Essen vorkochen“ steht dort um 18:30 mit dem Vermerk „nur an diesem Tag“, und „Aufräumen“ folgt mit dem vorbereiteten ersten Schritt (Abb. 8.13). Morgen gilt wieder der gewohnte Plan.

In diesem kleinen Ablauf steckt, was Align von einem Gewohnheitstracker unterscheidet. Eine Gewohnheit ist kein Eintrag in einer Liste, sondern ein Platz in einem echten Tag. Ändert sich der Tag, ändert sich der Plan mit, und die Anwendung sagt vorher, was dabei passiert.




Abb. 8.9 bis 8.11: Vor dem Ziehen, beim Ziehen und nach dem Loslassen.




Abb. 8.12 und 8.13: Nach der Entscheidung „Nur heute“, im Kalender und auf der Übersicht.

8.5 Der Stundenplan im Kalender




Abb. 8.14 und 8.15: Die Monatsansicht kündigt einen Konflikt mit dem Stundenplan an, die Tagesansicht zeigt den ersten Vorlesungstag.

Der Kalender hat zwei Ebenen. Die **Monatsansicht** zeigt für jeden Tag Punkte, einen je vorgesehener Gewohnheit, und markiert die laufende Woche. Oben steht ein Hinweis, der die Semesterlogik sichtbar macht:

„Eine Gewohnheit verliert ab dem 12. Oktober durch deinen Stundenplan ihren Platz. Bis dahin läuft alles wie bisher. Ein neuer Platz lässt sich schon jetzt finden.“

Die Anwendung weiß, dass zum Semesterbeginn eine Vorlesung in einen bereits belegten Platz fällt, und sagt es, bevor der Konflikt eintritt. Der Weg aus dem Konflikt wird direkt angeboten. Man springt zum betroffenen Tag oder lässt sich neue Zeiten von der KI vorschlagen.

Die **Tagesansicht** zeigt Montag, den 12. Oktober, den ersten Tag des Wintersemesters, und darin das Zusammenspiel von Stundenplan und Gewohnheiten:

- „**Analysis I**“, **07:00 bis 08:30**, ist ein Block aus dem Stundenplan. Er ist gefüllt dargestellt, weil er sich nicht verschieben lässt.
- „**Nach der Vorlesung · Vorlesung nachbereiten**“ hängt unmittelbar daran. Der gestrichelte

Rand kennzeichnet einen situativen Anker, die Gewohnheit hat also keine feste Uhrzeit, sondern folgt einem Ereignis.

- Die Gewohnheit, die zuvor um 07:30 lag, erscheint an diesem Tag nicht mehr im Raster, weil die Vorlesung sie verdrängt hat. Sie steht unter dem Tag im Bereich „Ohne festen Platz“ (Abb. 7.11). Genau darauf hatte die Monatsansicht hingewiesen.

8.6 Gewohnheiten im Wochenblick




Abb. 8.16: Alle Gewohnheiten mit den letzten sieben Tagen.

Die Gewohnheiten-Seite legt alle aktiven Gewohnheiten auf ein Blatt und zeigt für jede die letzten sieben Tage. Das Raster kennt drei Zustände, die unten erklärt werden: **erledigt** (gefüllt), **offen** (hohl) und **nicht vorgesehen** (gestrichelt). Ein Tag lässt sich antippen und damit nachtragen.

Die Zahl unter jedem Titel ist die entscheidende Gestaltungsentscheidung. „8 von 13 Tagen“ steht bei einer Gewohnheit, die nur montags, mittwochs und freitags läuft, denn gezählt werden ausschließlich Tage, an denen die Gewohnheit tatsächlich anstand. Eine Gewohnheit wird nicht dafür abgewertet, dass sie dienstags nicht vorgesehen war.

8.7 Schlafplan



Abb. 8.17: Der Tagesrahmen, für jeden Wochentag einzeln einstellbar.

Der Schlafplan spannt den Rahmen auf, in dem geplant werden kann. Er ist bewusst **keine Gewohnheit**, er wird nicht abgehakt und hat weder Serie noch Quote.

Die Wochenansicht zeigt für jeden Tag einen Balken. Werktags liegen acht Stunden Schlaf von 23:00 bis 07:00, am Wochenende verschiebt sich das Fenster nach hinten, in der App steht dazu „8 Stunden bis 9,5 Stunden Schlaf, je nach Tag“. Darunter lässt sich jeder Tag einzeln anpassen. Der Wecker ist werktags aktiv, am Wochenende nicht. Auf Wunsch erinnert die Anwendung außerdem 20 Minuten vor der Schlafenszeit daran, schlafen zu gehen (Abschnitt 7.9).

Bewegt sich dieser Rahmen, bewegen sich die Gewohnheiten an seinen Rändern mit.

8.8 Community



Abb. 8.18: Der Community-Bereich beginnt mit der Zusage, was nicht geteilt wird.

Der Community-Bereich setzt die Entscheidung aus Abschnitt 6.4 um, also Verabredung statt Rangliste. Wichtig ist der erste Satz der Seite:

„Was ihr tut, sieht niemand. Nur, dass ihr euch kennt.“

Die Seite beginnt mit dem, was **nicht** geteilt wird. Das ist die direkte Antwort auf den Interviewbefund, dass Vergleich als Kontrolle empfunden wird, und auf die Umfrage, in der eine Rangliste explizit nicht gewünscht war.

Verbindungen entstehen nur über einen exakt eingegebenen Namen. Die Anwendung schlägt keine Personen vor und sucht nicht nach Ähnlichem. Wer gar keine Anfragen mehr möchte, schaltet Verabredungen in den Einstellungen ab und behält seinen Kreis trotzdem.

Der Weg dorthin beginnt nicht in diesem Bereich, sondern auf der Übersicht. Unter jeder offenen Gewohnheit steht „Zu zweit?“ neben der Starthilfe (Abschnitt 8.1). Das Blatt fragt zwei Dinge und sonst nichts, nämlich wen und wann. Zur Auswahl stehen nur die Tage, an denen die Gewohnheit ohnehin ansteht, im Beispiel Mittwoch und Freitag.

Der Satz unter dem Knopf nimmt die Sorge vorweg, die aus den Interviews stammt:




Abb. 8.19: Eine Gewohnheit zu zweit angehen. Person und Tag stehen fest, bevor gefragt wird.

„Jonas Winkler bekommt eine Anfrage. Bei einer Absage siehst du nur das, ohne Grund und ohne Zähler.“

Eine Verabredung gilt für einen einzigen Tag. Sie verlängert sich nicht, sie wird nicht gezählt, und sie taucht in keiner Statistik auf.

Bei Jonas liegt die Anfrage oben auf der Übersicht, und sie bietet drei Antworten statt zwei. Neben „Passt mir“ und „Lieber nicht“ steht „Selbst übernehmen“. Wer nicht mitkommen kann, die Gewohnheit aber gut findet, nimmt sie in den eigenen Tag auf. Aus einer Absage wird dann eine Übernahme.

Die Absage ist die Stelle, an der sich entscheidet, ob die Anwendung ihr Versprechen hält. Sie nennt keinen Grund und führt keine Liste. Sie sagt „Passt Jonas Winkler diesmal nicht“ und stellt daneben die einzige Frage, die dann noch zählt, nämlich ob du es trotzdem machst. „Mach ich trotzdem“ trägt die Gewohnheit zurück in den Tag, „Alles gut“ schließt die Notiz. Ein rotes Kreuz gibt es auch hier nicht.




Abb. 8.20 und 8.21: Dieselbe Verabredung von beiden Seiten. Links, was Jonas bekommt. Rechts, was zurückkommt, wenn er ablehnt.

8.9 Dark Mode



Abb. 8.22: Die Übersicht im Dark Mode.

Alle Bereiche liegen in einem hellen und einem dunklen Modus vor, die derselben Designsprache folgen. Gold bleibt in beiden Modi die Akzentfarbe, im Dark Mode trägt es zusätzlich die Überschriften, weil ein reines Weiß auf dunklem Grund zu hart wirkt.




Abb. 8.23 und 8.24: Gewohnheiten und Kalender im Dark Mode. Das Sieben-Tage-Raster und die Monatsansicht behalten ihre Struktur, nur die Flächen kehren sich um.

8.10 Funktionsumfang im Überblick

Bereich	Umgesetzt
Gewohnheiten	Anlegen in fünf Schritten aus dem Katalog (vier Bereiche) · Anker über Situation, feste Uhrzeit oder Kette · Wochentage und Uhrzeiten je Tag · Bearbeiten und Beenden · Grenze von fünf aktiven Gewohnheiten
Tracking	Abhaken per Tippen oder Wischen · Sieben-Tage-Raster mit Nachtragen · Konsistenz über 30 Tage, die nur vorgesehene Tage zählt · Serien ohne Bestrafung bei Unterbrechung
Kalender	Monatsansicht mit Tagespunkten · Tagesansicht als Zeitraster · Verschieben per Ziehen, nur heute oder immer · verkettete Gewohnheiten rücken mit · Semesterplan mit Kursen, Kollisionsprüfung und Parken verdrängter Gewohnheiten
Tagesrahmen	Schlaf- und Aufstehzeit je Wochentag · tageweise Ausnahmen · Wecker und Erinnerung vor der Schlafenszeit innerhalb der Anwendung
KI-Assistenz	kleinster erster Schritt · neue Zeiten vorschlagen · Tag neu ordnen · Kontextwissen über Gewohnheiten, Rahmen und Stundenplan
Community	Kontakte über exakten Namen · Verabredungen zu zweit für einen einzelnen Tag · Absagen mit Weiterführung · Übernehmen fremder Gewohnheiten
Sonstiges	Auftakt vor dem Onboarding · Light und Dark Mode · Registrierung mit Passkeys und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Was wir bewusst nicht umgesetzt haben und wie sich Align weiterentwickeln ließe, beschreiben die Abschnitte 9.7 bis 9.10.

9 Reflexion und Ausblick

Dieses Kapitel blickt auf vier Monate Projektarbeit zurück. Es beschreibt, welche Entscheidungen getragen haben, an welchen Stellen wir umgekehrt sind, welche Rolle KI-Werkzeuge dabei gespielt haben und wo die Grenzen unseres Vorgehens liegen. Wir halten uns dabei an dieselbe Regel wie im übrigen Bericht. Wir berichten, was entschieden wurde und warum, nicht, was wir uns im Nachhinein gewünscht hätten. Der zweite Teil des Kapitels blickt nach vorn, auf das, was wir bewusst weggelassen haben, und darauf, wie sich Align weiterentwickeln ließe.

9.1 Was getragen hat

Die Reihenfolge der Nutzerforschung war die wichtigste Weichenstellung. Im ersten Betreuungsgespräch riet uns Anne, zuerst qualitative Interviews zu führen und erst daraus den Fragebogen zu entwickeln. Wir haben diesen Hinweis in Abschnitt 4.5 als „die folgenreichste Rückmeldung unseres gesamten Projekts“ bezeichnet, und die Rückschau bestätigt das. Hätten wir die Umfrage zuerst entworfen, wären ihre Fragen aus unseren eigenen Annahmen entstanden. So testete jede Frage etwas, das vorher jemand tatsächlich gesagt hatte. Jede spätere Feature-Entscheidung ruht auf dieser Grundlage.

Das Iterationsformat hat abstrakte Diskussionen verhindert. Alle drei Wochen brauchten wir ein vorzeigbares Ergebnis. Diese Terminstruktur hat mehr bewirkt als Planbarkeit. Weil jede Iteration etwas Sichtbares abliefern musste, blieben Konzeptfragen nie lange theoretisch. Die Ausgestaltung der Fortschrittsanzeige und der Wechsel der Farbwelt sind beides Korrekturen, die früh kamen und deshalb wenig gekostet haben.

Die Dokumentation lief mit, statt am Ende rekonstruiert zu werden. Von Anfang an haben wir Iterationsnotizen, Feedback und Entscheidungen festgehalten, zunächst in Notion, ab Phase 4 als Markdown im Projektverzeichnis. Ohne diese Gewohnheit wäre dieser Bericht deutlich lückenhafter ausgefallen, besonders bei der Nachzeichnung, warum eine Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt fiel.

Zwischen Konzeption und Umsetzung gab es keinen Bruch. Am Ende von Phase 3 hatten wir eine empirisch abgesicherte Feature-Auswahl, zwei Personas, eine Designsprache und gestaltete Screens für drei Kernfeatures. Nichts davon haben wir verworfen. Die Designsprache ist in der Implementierung nicht nachgebaut, sondern als Quelle im Code verankert. Farben, Abstände und Bewegungsregeln stehen an einer Stelle und gelten für die gesamte Anwendung. Dass ein Studienprojekt die Lücke zwischen Prototyp und lauffähigem Produkt ohne Konzeptverlust überbrückt, hat uns in der letzten Phase selbst überrascht.

9.2 Wo wir umgekehrt sind

Drei Stellen im Projekt haben wir revidiert, nachdem wir sie bereits entschieden hatten.

Die Umfrage hat eine unserer Interviewhypothesen widerlegt. Aus den Interviews stammte die Annahme, Streaks seien schädlich und demotivierend. In der Breite hielt das nicht. Nur 5 von 25 Befragten bevorzugten klar die Konsistenzrate, 9 tendierten zum Streak, 11 waren für beides offen. Das

ist der einzige Punkt, an dem die quantitative Erhebung einer qualitativen Hypothese widersprochen hat, und genau dafür war sie da. Statt uns für eine Seite zu entscheiden, haben wir die Spannung auseinandergenommen. Der Streak motiviert, aber sein Bruch darf nicht bestrafen (Abschnitt 5.10). Beide Ansichten sind in der fertigen Anwendung vorhanden.

Die freie Eingabe von Gewohnheiten mussten wir zurücknehmen. Anfangs konnte jede Gewohnheit frei formuliert werden. Beim wirklichen Benutzen zeigte sich, dass das nicht trägt. Einer frei formulierten Gewohnheit fehlt die Dauer, und ohne Dauer lässt sich nichts zuverlässig in einen Tag einplanen. Wir haben daraufhin auf einen Katalog mit festen Dauerangaben umgestellt. Diese Änderung ist der Wendepunkt unserer Umsetzung, weil aus einem Tracker ein Planungswerkzeug wurde, und zugleich unsere größte bewusste Einschränkung des Funktionsumfangs (Abschnitt 7.8).

Auch das Datenmodell ist gewachsen, nicht entworfen worden. Die Reihenfolge unserer Migrationen zeichnet den Weg der Anwendung nach; bemerkenswert sind dabei jene, die etwas entfernen. Punktuelle Gewohnheiten, geratene Situationen und eine überflüssige Kursart sind nach dem tatsächlichen Gebrauch wieder verschwunden (Abschnitt 7.15).

Die letzte Iteration hat uns die Grenzen dieses Vorgehens gezeigt. Wir wollten die Anwendung intuitiver machen und gleichzeitig das Bestehende härten. Beides zu vereinbaren war schwierig, weil jede Gewohnheit anders behandelt werden muss und der Kontext oft ein anderer ist. Nach Iteration 5 hatten wir viele Funktionen, aber sie griffen noch nicht ineinander. Wer in kurzen Zyklen Funktionen ergänzt, erzeugt Verbindungsarbeit, die selbst Zeit kostet.

9.3 Der Wechsel der Plattform

Geplant hatten wir eine native App, gebaut haben wir eine Mobile-First-Web-App mit Laravel. Die Gründe stehen in Abschnitt 7.1. Eine Web-App muss nicht getrennt für iOS und Android gebaut und über einen App-Store veröffentlicht werden, und in Laravel sind viele Grundfunktionen einer Webanwendung bereits enthalten.

Rückblickend war das für ein Projekt mit sechs dreiwöchigen Iterationen die richtige Entscheidung. Sie passt auch zu unserer eigenen Marktanalyse, die als zweite Lücke notiert hatte, dass Planen am Laptop stattfindet und fast alle spezialisierten Anwendungen das ignorieren (Abschnitt 2.3). In der Vergleichsmatrix stand Align von Anfang an mit voller Bewertung in der Spalte Web.

Offen bleiben muss allerdings, dass unsere Leitfrage weiterhin von „einer mobilen Applikation“ spricht. Der Wechsel ist eine Entwicklungsentscheidung, keine Produktentscheidung; die langfristige Produktidee bleibt die mobile Anwendung, und Abschnitt 9.10 kommt darauf zurück. Die Folgen zeigen sich vor allem an einer Stelle. Erinnerungen erscheinen nur, solange die Anwendung geöffnet ist, während das Konzept eine Benachrichtigung vor dem Auslöser vorsah.

9.4 KI als Werkzeug, und wo sie aufhört

KI kommt in diesem Projekt zweimal vor, und die beiden Fälle sind auseinanderzuhalten.

In der Anwendung ist sie eine eigene Ebene über den drei Kernfeatures. Sie formuliert den kleinsten nächsten Schritt, schlägt neue Zeiten vor und ordnet den Tag neu. Diese Rolle ist empirisch am besten abgesichert: „Starthilfe bei Überforderung“ erzielte mit $\bar{o}$ 4,16 die höchste Nützlichkeitsbewertung aller abgefragten Funktionen. Technisch ist jede Funktion eine eigene Agent-Klasse mit festem Prompt, Zeitlimit und einem Schema für die Antwort. Die wichtigste Entscheidung dabei war eine

Verzichtsentscheidung. Fällt ein Aufruf aus, antwortet Align mit einer ehrlichen Absage statt mit einem regelbasierten Ersatzvorschlag. Was wie ein KI-Vorschlag aussieht, muss auch einer sein (Abschnitt 7.4). Anzumerken ist, dass unser Konzept in Phase 3 von der Claude API ausging, während die Umsetzung über `laravel/ai` an die OpenRouter-API spricht; Anbieter und Modell stehen in der Umgebungskonfiguration und lassen sich ohne Codeänderung austauschen.

Bei der Entwicklung haben wir KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge eingesetzt. Sie haben uns geholfen, den Funktionsumfang in der verfügbaren Zeit umzusetzen. Die Konfiguration dieser Werkzeuge liegt offen im Repository und ist als Teil des Arbeitsprozesses gekennzeichnet.

Die Grenze verlief bei den Entscheidungen darüber, was die Anwendung tun soll und wie, und das lässt sich im Projektverlauf belegen. Die Umstellung auf den Katalog kam daher, dass wir die Anwendung selbst benutzt und dabei gemerkt haben, dass eine Gewohnheit ohne Dauer nicht planbar ist. Die Grenze von fünf aktiven Gewohnheiten geht auf Annes Frage nach einer Höchstzahl zurück und wurde mit Umfragedaten begründet. Der Verzicht auf einen simulierten KI-Fallback ist eine Haltungsentscheidung gegenüber dem Nutzer. Keine dieser drei Entscheidungen stammt aus einem Werkzeug. Ein Werkzeug kann eine Regel umsetzen, aber nicht bestimmen, welche Regel richtig ist; diese Arbeit bleibt vollständig bei uns, und sie ist der eigentliche Inhalt der Kapitel 5 bis 7.

9.5 Grenzen unseres Vorgehens

Unsere empirische Grundlage ist richtungsweisend, nicht repräsentativ. Drei Einschränkungen haben wir bereits in Abschnitt 5.11 benannt und wiederholen sie hier, weil sie die Reichweite aller Aussagen dieses Berichts begrenzen.

Die Stichprobe ist klein und schief. Angestrebt waren über 50 Antworten, erreicht wurden 25. Sie ist stark E-Commerce- und 5.-bis-6.-Semester-lastig, das Geschlechterverhältnis mit 16 zu 9 unausgewogen. Als Priorisierungshilfe ist sie belastbar, als Beweis nicht. Dass die 25 Antworten in rund zwei Stunden eingingen, zeigt zugleich, dass die Begrenzung an der Kapazität des Umfragewerkzeugs lag und nicht an der Bereitschaft der Zielgruppe.

Der ausgelieferte Fragebogen wich vom Leitfaden ab. Die ursprünglich geplanten Skalen zur Habit Journey und zum Konsistenzrate-Tracking fehlen als eigene Bewertung. Über zwei Konzepte, die wir anschließend verworfen beziehungsweise umgebaut haben, liegen damit keine direkten Daten vor.

Eine Auswertung nach Personas ist nicht belastbar. Eine Trennung nach Einsteigern und Selbstregulierten, die unseren beiden Personas entsprochen hätte, ist bei dieser Stichprobengröße nicht aussagekräftig.

Dazu kommt eine Grenze, die im Bericht bisher nur durch ihre Abwesenheit sichtbar wird. **Die fertige Anwendung ist nie mit Nutzern getestet worden.** Nach Abschluss der Nutzerforschung im Juni war die einzige Rückkopplung von außen das Betreuungsgespräch. Geprüft haben wir technisch, mit Tests, statischer Analyse und einer Pipeline, die bei jedem Push läuft. Ob die Anwendung ihren eigenen Anspruch erfüllt, nämlich nicht selbst zum Hindernis zu werden, ist damit begründet, aber nicht gemessen. Das ist die deutlichste Lücke unseres Vorgehens und der erste Punkt, den Abschnitt 9.9 aufgreift.

9.6 Was wir mitnehmen

Eine begründete Entscheidung ist mehr wert als eine gute Idee. Der Hinweis, dem roten Faden zu folgen, kam im dritten Betreuungsgespräch und hat unsere gesamte Konzeptionsphase bestimmt. Jeden Screen, der ab Juli entstand, haben wir mit einem Bezug zu einem Interview-, Umfrage- oder Literaturbefund versehen. Der Nutzen zeigte sich nicht beim Gestalten, sondern beim Streichen. Die Habit Journey ließ sich mit Daten aus der Diskussion nehmen, statt stillschweigend zu verschwinden.

Feedback wirkt nur, wenn es eine Adresse bekommt. Alle sechs Betreuungsgespräche lassen sich im Bericht bis zu einer konkreten Umsetzung verfolgen. Aus der Anregung zum sozialen Aspekt wurde das Community-Feature, aus der Frage nach einer Höchstzahl die Grenze von fünf aktiven Gewohnheiten, aus dem Hinweis auf Datenschutz die Entscheidung für LimeSurvey. Dass das durchgängig gelang, liegt an einer kleinen Gewohnheit. Wir haben die Folgerungen aus einem Gespräch festgehalten, solange es noch frisch war. Die erste Notion-Seite mit Feedback und weiterem Vorgehen entstand direkt im Anschluss an das erste Gespräch, und die Entscheidung, mit der technischen Umsetzung zu beginnen, fiel wenige Stunden nach dem vierten.

Für eine Dreiergruppe genügt wenig Organisation, solange die Termine stehen. Wir haben mit einem Gruppenchat für den Alltag und festen Terminen für inhaltliche Abstimmungen gearbeitet. Ein eigenes Projektmanagement-Werkzeug haben wir nie gebraucht. Getragen hat stattdessen die Regel, Aufgaben vor jeder Iteration ausdrücklich zu verteilen und zu jedem Gespräch eine kurze Präsentation zu erstellen. Beides zusammen hat dem Projekt eine Form gegeben, die im Nachhinein nachvollziehbar ist.

Umsetzbarkeit darf nicht am Anfang stehen. Anne hat uns zweimal geraten, gute Konzepte nicht aufzugeben, nur weil ihre technische Umsetzung aufwendig erscheint. Genau das ist eingetreten. Die Stundenplan-Integration war im Mai eine unbelegte Annahme aus der Marktanalyse und wirkte technisch am teuersten. Sie ist als Semesterplan der Gedanke, der unseren gesamten Projektverlauf überdauert hat, und zugleich das Merkmal, das Align von einem Gewohnheitstracker unterscheidet.

AUSBLICK

Ein Ausblick lässt sich als Wunschliste schreiben oder aus dem heraus, was bereits belegt ist. Wir wählen den zweiten Weg. Unsere Migrationen zeigen, dass wir Konzepte nicht nur ergänzt, sondern nach dem tatsächlichen Gebrauch auch zurückgenommen haben (Abschnitt 7.15). Jede dieser Rücknahmen trägt einen Grund, und jeder dieser Gründe beschreibt zugleich, was nötig wäre, um sie aufzuheben. Wir beginnen mit den Funktionen, die wir bei der Umsetzung bewusst weggelassen haben, ordnen danach die verworfenen Konzeptideen ein und benennen, was als Nächstes käme.

9.7 Was wir bewusst weggelassen haben, und der Weg zurück

Vier Funktionen fehlen in der fertigen Anwendung bewusst. Wir haben sie weggelassen, damit der Umfang beherrschbar bleibt und die übrigen Funktionen zuverlässig laufen. Drei davon passen nicht zu dem, was unser Planungsmodell voraussetzt, nämlich eine bekannte Dauer oder Uhrzeit. Für die vierte reichte die Zeit der Umsetzung nicht mehr.

Der dritte Punkt ist der wichtigste, weil er die spürbarste Einschränkung der fertigen Anwendung ist. Wer eine Gewohnheit vorhat, die im Katalog fehlt, kann sie derzeit nicht anlegen. Mit dem festen Katalog haben wir bewusst begonnen, damit die Planung zuverlässig funktioniert. Darauf lässt sich

Weggelassen	Warum	Was es bräuchte
Punktuelle Gewohnheiten wie „Treppe statt Aufzug“	haben keine Dauer und belegen kein Zeitfenster	ein zweiter Gewohnheitstyp, der ohne Platz im Tag auskommt und nur gezählt wird
Situative Anker ohne planbare Uhrzeit wie „nach dem Frühstück“	jede Person frühstückt oder isst zu einer anderen Zeit, die Anwendung müsste die Uhrzeit raten (Abschnitt 7.10)	eine Möglichkeit, die Uhrzeit eines solchen Moments je Wochentag einmal selbst festzulegen
Eigene Gewohnheiten eintragen	frei formulierte Gewohnheiten tragen keine Dauer, deshalb haben wir zunächst mit einem festen Katalog gearbeitet (Abschnitt 7.8)	ein eigener Eintrag, den die KI auswertet und dem sie Dauer, Bereich und eine passende Tageszeit zuordnet
Blocker als eigene Kategorie für feste Termine	im Rahmen dieser Umsetzung nicht mehr erreicht	ein dritter Blocktyp neben Kurs und Gewohnheit, der den Tag belegt, ohne abgehakt zu werden

aufbauen. Nutzer könnten wieder eigene Gewohnheiten eintragen, und die KI könnte einen solchen Eintrag auswerten und ihm eine Dauer, einen Bereich und eine passende Tageszeit zuordnen. Die Anwendung könnte die Gewohnheit dann genauso planen wie einen Eintrag aus dem Katalog. Das wäre kein Rückschritt zum alten Zustand, denn die freie Eingabe scheiterte nicht an der Freiheit, sondern an den fehlenden Angaben.

9.8 Verworfenen, das wiederkommen könnte

Die Habit Journey. Wir haben sie nach der Umfrage gestrichen und die Streichung bewusst in die Zwischenpräsentation aufgenommen, statt sie stillschweigend verschwinden zu lassen (Abschnitt 5.13). Die methodische Einordnung in Abschnitt 5.11 zwingt uns hier zu einer Einschränkung. Der ausgelieferte Fragebogen enthielt keine eigene Skala zur Habit Journey. Wir haben also ein Konzept gestrichen, ohne es je erhoben zu haben. Das Konzept selbst liegt vollständig ausgearbeitet vor und beruht unmittelbar auf Lally et al. (2010). Vorgesehen waren eine Automatisierungskurve pro Gewohnheit mit gemessenem und geschätztem Verlauf, eine Phasenanzeige von Aufbau über Festigung bis Gewohnheit und Erfolgsmarken nach 30, 66 und 100 Tagen. Die Zahl 66 ist dabei kein Spielelement, sondern der in der Studie gemessene Durchschnitt. Für eine Anwendung, die Gewohnheitsbildung als Prozess über Wochen versteht, schließt das eine Lücke, die unsere Fortschrittsanzeige heute offen lässt. Sie zeigt die letzten 30 Tage, aber nicht den Weg.

Das Freiwerden eines Platzes. Eng damit verbunden ist ein Mechanismus, den wir konzipiert und nicht gebaut haben. Läuft eine Gewohnheit über Wochen zuverlässig, könnte die Anwendung anbieten, sie als gefestigt zu markieren und damit einen der fünf aktiven Plätze freizugeben. Heute gibt es nur „Beenden“, und das liest sich wie ein Abbruch. Die Grenze von fünf Gewohnheiten ist unsere am besten begründete Produktregel; sie hat aber keinen vorgesehenen Ausgang nach oben.

Zurückhaltende Erweiterungen der Community. Gebaut ist die Verabredung für einen einzelnen Tag. Ausgearbeitet, aber nicht umgesetzt sind drei kleinere Bausteine. Der erste ist ein Signal, dass jemand heute aktiv ist, ohne zu zeigen, woran. Der zweite ist eine einzelne Reaktion auf eine erledigte Gewohnheit. Der dritte ist eine gemeinsame Gewohnheit für eine kleine Gruppe, etwa eine WG oder eine Lerngruppe. Alle drei folgen derselben Regel wie der bestehende Bereich, nach der Aussetzer für andere unsichtbar bleiben.

Was verworfen bleibt. Die Rangliste und das Community Dashboard nehmen wir nicht wieder auf. In den Interviews wurde Vergleich als Kontrolle beschrieben, in der Umfrage war eine Rangliste ausdrücklich nicht gewünscht, und beide Mechaniken widersprechen der Zusage, mit der der Community-Bereich beginnt. Ebenso bleiben der gemeinsame Kalender (ø 3,04) und Live-Bilder während einer Gewohnheit (ø 2,83) gestrichen. Sie waren die beiden schwächsten Bewertungen der gesamten Umfrage.

9.9 Was als Nächstes käme

Ein Modus für die Prüfungsphase. Das ist der stärkste Befund unserer Nutzerforschung, den die fertige Anwendung nicht bedient. Stress und Prüfungsphase sind mit 17 von 25 Nennungen der mit Abstand größte Grund, Gewohnheiten aufzugeben. Wichtiger noch ist die Reaktion darauf. 15 von 25 reduzieren in dieser Zeit, statt ganz aufzuhören (Abschnitt 5.9). Align kennt heute den Stundenplan, aber keine Prüfungsphase; es kann einen Tag umsortieren, aber nicht kleiner machen. Ein solcher Modus würde den Tag auf eine Kernroutine zusammenziehen und die übrigen Gewohnheiten sichtbar beiseitestellen, statt sie zu löschen, mit demselben Weg zurück. Reduzieren statt pausieren, als Funktion statt als Vorsatz. Von allen offenen Punkten hat dieser die beste Datengrundlage.

Erinnerungen, die die Anwendung verlassen. Unser Konzept sah eine Erinnerung vor dem Auslöser vor, nicht danach. Umgesetzt sind Erinnerungen und ein Wecker innerhalb der Anwendung, die nur wirken, solange sie geöffnet ist. Das ist eine direkte Folge der Plattformscheidung aus Abschnitt 7.1 und einer der Punkte, an denen sich ihr Preis zeigt.

Eine Erprobung mit Nutzern. Nach Abschnitt 9.5 ist dies die deutlichste Lücke unseres Vorgehens. Sinnvoll wäre beides. Ein Usability-Test des Einrichtungsflows und der Tagesansicht mit Studierenden, die das Projekt nicht kennen, würde zeigen, ob die Anwendung ihren ersten Anspruch einlöst. Eine Folgebefragung mit mindestens 50 Teilnehmenden über die eigene Fachrichtung hinaus würde die Befunde absichern, die wir bisher als richtungsweisend bezeichnen müssen, und zugleich die beiden Skalen nachholen, die im ausgelieferten Fragebogen fehlten. Besonders offen ist dabei die Frage, ob der Koordinationsaufwand einer Verabredung im Alltag tragbar ist. Das lässt sich nur mit echten Paaren prüfen, nicht mit Einzelpersonen.

9.10 Die langfristige Richtung

Gemessen an den vier Marktlücken, die unsere Analyse im Mai gefunden hat, fällt die Bilanz gemischt aus, aber nachvollziehbar.

Marktlücke	Stand
Lebensrealität Studierender als Produktlogik	halb geschlossen, der Semesterplan kennt Kurse und Kollisionen, aber keine Prüfungsphasen
Planen findet am Laptop statt	erfüllt, aber als Nebenwirkung der Entwicklungsentscheidung, nicht als Produktentscheidung
KI als Begleiter statt Content-Bibliothek	geschlossen, die KI kennt Gewohnheiten, Schlafrahmen und Stundenplan und macht Vorschläge für den tatsächlichen Tag
Subtile statt aggressiver Gamifizierung	geschlossen durch Konsistenzrate, neutrale Fehltag und fehlenden Verlustdruck

Von den sechs Ansprüchen aus Abschnitt 1.6 haben wir fünf erreicht und können sie belegen: klare Struktur, Verzicht auf Bestrafung, Konsistenz über Light und Dark Mode, kontextsensitive Personalisierung über Situations-Anker und eine Gestaltung, deren Entscheidungen auf Literatur zurückführbar sind. Beim ersten Anspruch, dass die Anwendung nicht selbst zum Hindernis werden darf, haben wir gute Gründe, aber keinen Beleg. Ihn zu erbringen, ist die eigentliche Aufgabe der nächsten Phase.

Die langfristige Produktidee bleibt die native mobile Anwendung. Sie löst einen der offenen Punkte unmittelbar, denn Erinnerungen erreichen den Nutzer dann auch außerhalb der Anwendung. Die Positionierung aus Abschnitt 2.4 bleibt dabei unverändert das Ziel, nämlich eine Anwendung zum Gewohnheitsaufbau, die die Lebensrealität Studierender versteht und ohne Druck zur Konsistenz führt. Align ist heute ein MVP aus einem Studienprojekt und kein marktfähiges Produkt. Es zeigt etwas anderes, das für den Zweck dieser Arbeit genauer passt. Eine solche Anwendung lässt sich aus Interviews, einer Umfrage und drei wissenschaftlichen Quellen begründen und in lauffähige Form bringen, ohne dass zwischen der Begründung und dem Gebauten eine Lücke entsteht.