Сведение барабанов BFD3 для рок-музыки в Cubase

Пошаговый чеклист: мультивыход → группы → Drum Bus

Все значения — стартовые точки. Финальное слово — за ушами и референсом.

0 Подготовка в BFD3

- [ ] Выбран рок-кит: бочка 22", металлический или глубокий деревянный рабочий
- [ ] Damping: бочка — побольше (убрать гул), рабочий — умеренно (не пересушить)
- [ ] Tuning: рабочий чуть вверх для панча; томы не конфликтуют между собой
- [ ] Bleed в микрофонах бочки и рабочего снижен до ~30–50% — но НЕ в ноль
- [ ] Встроенные эффекты BFD3 (EQ, компрессоры) выключены — всё делаем в Cubase
- [ ] Ambient-каналы (OH, Room, Amb) оставлены включёнными

1 Мультивыход BFD3 → Cubase

- [ ] В микшере BFD3 каналы разведены по выходам: Kick In→1, Kick Out→2, Snare Top→3, Snare Bottom→4, Hi-Hat→5, Toms→6–8, OH→St 9/10, Room→St 11/12, Amb→St 13/14
- [ ] Cubase: F11 → правый клик по BFD3 → Activate Outputs → включены все выходы
- [ ] Моно-источники выведены в моно, амбиент — в стерео
- [ ] Панорама: бочка/рабочий в центр, хэт ~30–40% вбок, томы веером; направление томов совпадает с картиной в OH

2 Структура групп в Cubase

- [ ] Созданы группы: KICK, SNARE, TOMS, ROOMS, DRUM BUS
- [ ] Все группы и прямые каналы (Hi-Hat, OH) направлены в DRUM BUS
- [ ] Созданы FX-каналы: Drum Verb (реверб) и Smash (параллельная компрессия)

Полная схема роутинга — на последней странице.

3 Gain staging и фаза

- [ ] Пики каналов около −18…−12 dBFS, фейдеры на 0
- [ ] Snare Bottom: полярность перевёрнута (MixConsole → Pre → ø) — проверено на слух вместе со Snare Top
- [ ] Kick In vs Kick Out: выбрана полярность, при которой больше низа
- [ ] Соло OH + бочка + рабочий: низ не «худеет» при добавлении OH

4 Поканальная обработка

Бочка (группа KICK)

- [ ] Kick In EQ: HPF 35–40 Гц · вырез −4…−6 дБ @ 300–450 Гц · +3…+5 дБ @ 3–5 кГц
- [ ] Kick In Gate — если мешает bleed
- [ ] Kick Out EQ: +2…+4 дБ @ 50–60 Гц · LPF 8–10 кГц
- [ ] Группа: Comp 4:1, Attack 20–30 мс (пропустить щелчок!), Release 50–100 мс/Auto, GR 3–5 дБ
- [ ] По вкусу: Magneto III, Saturation 20–30%

Рабочий (группа SNARE)

- [ ] Top EQ: HPF 70–90 Гц · +2…+4 дБ @ 150–250 Гц · −3…−5 дБ @ 400–600 Гц · +3 дБ @ 4–6 кГц
- [ ] Bottom: HPF 300–400 Гц (только пружина), фейдер на −6…−10 дБ ниже Top
- [ ] Группа: Comp 4:1, Attack 10–20 мс, Release 80–150 мс, GR 4–6 дБ
- [ ] Для агрессии: второй быстрый комп (1176-стиль), GR 2–3 дБ
- [ ] EnvelopeShaper: Attack +2…+4 дБ, если не хватает щелчка
- [ ] Send → Drum Verb

Томы (группа TOMS)

- [ ] Gate на каждом томе: Attack мин., Hold 100–200 мс, Release 200–400 мс
- [ ] EQ: HPF 50–60 Гц (флор) / 70–80 Гц (альты) · −4 дБ @ 300–500 Гц · +3 дБ @ 4–6 кГц
- [ ] Группа: Comp 4:1, Attack 20 мс, GR 3–4 дБ · Send → Drum Verb

Хэт

- [ ] HPF 200–300 Гц; при резкости — узкий вырез или динамический EQ @ 3–4 кГц

Оверхеды (OH)

- [ ] Выбран подход: «только тарелки» (HPF 400–500 Гц, плотный современный рок) или «полная картина» (HPF 100–150 Гц, живой винтажный рок)
- [ ] Шелф +1–2 дБ выше 10 кГц (воздух); при жёстких тарелках — динам. EQ 3–5 кГц
- [ ] Компрессия лёгкая (2:1, GR 1–2 дБ) или отсутствует

Room / Amb (группа ROOMS) — «размер» барабанов

- [ ] Компрессор: Ratio 8:1–20:1, Attack/Release быстрые, GR 10+ дБ — пусть качает
- [ ] По вкусу: Magneto III / Distortion для грязи
- [ ] Фейдер вкачен под микс: от «чуть воздуха» до «стадионного грохота»

5 Параллельная компрессия (Smash)

- [ ] Send'ы с KICK, SNARE, TOMS → FX Smash (пост-фейдер, 0 дБ)
- [ ] Комп: Ratio 10:1+, Attack минимальный, Release быстрый, GR 10–15 дБ
- [ ] EQ на Smash: +3 дБ @ 100 Гц и @ 8 кГц
- [ ] Фейдер Smash поднят с −∞ до плотности; обычно −10…−6 дБ от основного звука

6 Реверберация (Drum Verb)

- [ ] REVerence (Plate/Studio Room) или RoomWorks · plate 1.2–1.8 с (короче для быстрых темпов)
- [ ] На ревербе: HPF 300 Гц + LPF 8 кГц
- [ ] Pre-delay 20–40 мс — отделяет хвост от удара, панч сохраняется
- [ ] Бочка в реверб не идёт (или совсем чуть-чуть)

7 Драм-бас (DRUM BUS)

- [ ] Glue-комп (SSL-стиль): 2:1–4:1, Attack 10–30 мс, Release Auto/0.1 с, GR всего 1–3 дБ
- [ ] Сатурация: Magneto III, Saturation 15–25%
- [ ] Финальный EQ: лёгкая «улыбка» +1–1.5 дБ @ 60–80 Гц и @ 10 кГц — по необходимости
- [ ] Лимитер на пару дБ — если выпрыгивают пики томов

8 Финальные штрихи

- [ ] Автоматизация: ROOMS и Drum Verb +1.5–2 дБ в припевах — припев «раскрывается»
- [ ] Velocity/humanize в Groove-редакторе BFD3 (особенно на хэте)
- [ ] Баланс от бочки: бочка → рабочий (примерно поровну) → OH → остальное
- [ ] Сравнение с референсом на одинаковой громкости
- [ ] Проверка в моно (Control Room) — фазовые проблемы OH вылезут сразу

Типичные ошибки

✗ Сведение стереовыхода BFD3 вместо мультивыхода
✗ Забытая полярность Snare Bottom
✗ Слишком быстрая атака компрессора на бочке/рабочем — убивает панч
✗ Полностью вырезанный bleed — «мёртвый», пластиковый звук
✗ Реверб без HPF — каша в нижней середине

Схема роутинга

