MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10

EPT

Especificação de Procedimento de Teste

100 casos de teste executáveis para o MVP de triagem documental — roteiro, massa, resultado esperado e rastreabilidade requisito a requisito.

VERSÃO	1.0 — emitida em 25/10/2026
PROJETO	MediFlow — Hackathon ONE G10 · Oracle Next Education & Alura
BASE DOCUMENTAL	MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf (RF-01…RF-30, RN-01…RN-07, RNF-01…RNF-11, §8.2, §10–§12, §16) + 67 fixtures de tests/fixtures/manifest.csv
FORMATO	CSV (uma linha por caso) + esta versão para leitura e assinatura; gerado por tools/gerar_ept.py e tools/gerar_ept_pdf.py
ESCOPO	MVP conforme a Especificação Funcional v1.0: ingestão, classificação, extração, confiança e conflitos, decisão e roteamento, persistência, API, interface e requisitos não funcionais
USO	Apoio à triagem documental. Não substitui diagnóstico, prescrição, decisão clínica ou auditoria profissional.

Todos os documentos, nomes, CRMs, CIDs e resultados citados são fictícios. Nenhum dado de paciente real, credencial ou segredo faz parte deste documento.

Sumário

Como ler esta EPT . . . 3
Dicionário de colunas . . . 3
Ordem de execução recomendada . . . 3
Casos que exigem stub de score . . . 4
Visão geral e cobertura . . . 5
O que a EPT não faz . . . 5
Ingestão e validação . . . 6
Classificação . . . 11
Extração . . . 15
Confiança e limiar . . . 22
Decisão e roteamento . . . 24
Persistência e histórico . . . 29
API e erros . . . 32
Interface . . . 35
Não funcionais . . . 38
Anexo A — Requisito → casos . . . 42
Anexo B — Item de aceite (§16) → casos . . . 44
Anexo C — Fixture → casos . . . 45
Anexo D — Pendências que bloqueiam casos . . . 48
Anexo E — Registro de execução . . . 49
Aprovação . . . 49
Encerramento . . . 49

Como ler esta EPT

Cada caso é um procedimento fechado: pré-condição, massa, passos e resultado esperado verificável. O resultado esperado é escrito como asserção — valor, código HTTP ou campo do payload — e não como “funciona corretamente”.

O mesmo conteúdo existe em CSV, com as colunas de execução vazias para o executor preencher: `docs/testes/EPT_MediFlow_v1.0.csv`. Este PDF é a versão de leitura, revisão e assinatura.

Dicionário de colunas

COLUNA	CONTEÚDO
ID_CASO	Identificador único do caso (CT-001…CT-100); usado em evidência e defeito.
SUITE	Agrupamento funcional do caso.
ID_REQUISITO	RF/RNF da especificação que o caso verifica.
REGRAS_NEGOCIO	RN aplicada; vazio quando não há regra de negócio.
CENARIO	Rotina, Urgência, Ambiguidade, Erro ou Transversal.
TIPO_TESTE	Funcional, negativo, borda, integração, não funcional, usabilidade, segurança.
TECNICA	Particularidade de projeto do caso: valor limite, partição de equivalência etc.
PRIORIDADE	Alta bloqueia o MVP; Média entra na entrega; Baixa é opcional.
TITULO	O que o caso prova, em uma frase.
OBJETIVO	O que uma falha aqui revelaria.
PRE_CONDICOES	Ambiente, configuração e dados necessários.
MASSA_DE_DADOS	Fixtures do catálogo usadas como entrada.
PASSOS	Roteiro numerado de execução.
RESULTADO_ESPERADO	Asserções objetivas: valores, códigos HTTP e campos do payload.
POS_CONDICOES	Estado esperado do ambiente após a execução.
CRITERIO_DE_ACEITE	Item de §16 da especificação associado ao caso.
AUTOMATIZAVEL	Sim, Parcial ou Não.
AMBIENTE	API, Interface, Ambos ou Repositório.
OBSERVACOES	Cuidados, dependências e pendências sinalizadas.
STATUS_EXECUCAO	Inicia NAO EXECUTADO; passa a PASSOU, FALHOU, BLOQUEADO ou NAO APLICAVEL.
RESULTADO_OBTIDO	O que aconteceu na execução, com os valores observados.
EVIDENCIA	Caminho do print/log que comprova o resultado.
DEFEITO	Identificador do defeito aberto, quando houver.
DATA_EXECUCAO	Data da execução.
EXECUTOR	Quem executou.

Ordem de execução recomendada

ETAPA	CASOS	POR QUÊ
1	CT-001 a CT-012	Ingestão e validação — sem isso, nenhum outro caso tem massa válida.
2	CT-049 a CT-063	Decisão e roteamento, com FIXTURE_MODE nos casos de borda.
3	CT-013 a CT-048	Classificação, extração, confiança e conflitos — o núcleo clínico.
4	CT-064 a CT-080	Erros, persistência e API.
5	CT-081 a CT-100	Interface e requisitos não funcionais, no fechamento.

Casos que exigem stub de score

CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-054 e CT-062 dependem do modo de fixture: ative `FIXTURE_MODE` e use `modo_fixture.score_forcado` do `expected.json`. Score de modelo não é determinístico e não deve ser comparado por igualdade.

Visão geral e cobertura

A EPT cobre toda a Especificação Funcional v1.0 — RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07 e RNF-01 a RNF-11 —, os 15 critérios de aceite de §16 e os 67 documentos fictícios do catálogo. Cada requisito tem pelo menos um caso; a matriz completa está no Anexo A.

100	67	9	48	15/15	85
CASOS	FIXTURES	SUÍTES	REQUISITOS	ACEITE §16	AUTOMATIZÁVEIS

Por suíte

VALOR	Nº
Extração	21
Decisão e roteamento	15
Ingestão e validação	12
Não funcionais	11
Classificação	10
API e erros	9
Interface	9
Persistência e histórico	8
Confiança e limiar	5

Por cenário

VALOR	Nº
Transversal	32
Rotina	21
Ambiguidade	20
Erro	16
Urgência	11

Por prioridade

VALOR	Nº
Alta	69
Média	30
Baixa	1

Por tipo de teste

VALOR	Nº
Funcional	44
Funcional negativo	30
Não funcional	12
Usabilidade	8
Borda	3
Integração	2
Segurança	1

Por automação

VALOR	Nº
Sim	85
Parcial	11
Não	4

O que a EPT não faz

Ela não define critérios clínicos — apenas verifica os que a equipe aprovar. As pendências de §15 (limites de tamanho, retry, dicionário de alto risco, autenticação e metas) aparecem no Anexo D: enquanto não forem fechadas, os casos afetados ficam BLOQUEADOS, e não reprovados.

Ingestão e validação

12 casos · CT-001 a CT-012 · suíte do roteiro de execução

CT-001 Envio de documento textual pela API retorna 202 com ID e URLs de consulta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a submissão é assíncrona: aceita, gera documento_id e devolve referências sem entregar o resultado na mesma chamada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Massa fictícia carregada.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens com JSON {tipo_arquivo: TEXTO, documento_texto: , canal_origem: 'Prontuário', metadados: {}} 2. Conferir código HTTP e corpo da resposta 3. Chamar GET no status_url devolvido 4. Chamar GET no historico_url devolvido
ESPERADO	HTTP 202; corpo contém documento_id único no formato DOC-..., status RECEBIDO (ou PROCESSANDO), status_url e historico_url; nenhum campo de classificação ou extração vem na submissão; a consulta ao status_url responde 200 com estado válido do enum §5.3.
PÓS-CONDIÇÕES	Triagem registrada no OCI no prefixo de recebidos; evento de recebimento no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-25 · RN-07 · técnica: Caso de uso · §16 item 6
OBSERVAÇÕES	Regra do modo assíncrono é decisão aprovada (§10).

CT-002 Envio de PDF digital por multipart/form-data

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o segundo canal de entrada previsto: arquivo PDF com camada de texto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens como multipart/form-data com o PDF e o campo canal_origem 2. Conferir HTTP 202 e documento_id 3. Aguardar estado terminal via GET e comparar com expected.json
ESPERADO	HTTP 202 com documento_id; estado terminal PROCESSADO; classificação GUIA_PROCEDIMENTO; destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; sem notificação.
PÓS-CONDIÇÕES	Original gravado em recebidos/; resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2

CT-003 Envio de imagem (JPG) pelo pipeline multimodal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que imagem raster comum é aceita e analisada pelo adaptador multimodal, não só o texto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem

PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens em multipart com o JPG 2. Consultar o resultado até PROCESSADO ou EM_REVISAO 3. Verificar se o conteúdo esperado (paciente, médico, CRM, medicamento, urgência) foi extraído
ESPERADO	HTTP 202; estado terminal EM_REVISAO; prioridade URGENTE; FILA_URGENCIA_MEDICA; notificação registrada como SIMULADO; dados extraídos compatíveis com o expected.json.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/ ou auditoria/ conforme o estado.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 3

CT-004 PDF digitalizado sem camada de texto é lido pelo caminho multimodal

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO INTEGRAÇÃO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Diferenciar PDF digital de PDF digitalizado: o segundo tem 0 caracteres extraíveis e precisa chegar ao mesmo resultado pelo pipeline de visão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Pdf_SemTexto; Escaneado_*
PASSOS	1. Enviar o PDF digitalizado pelo endpoint de triagem 2. Medir a quantidade de texto extraível (deve ser 0) 3. Conferir classificação, extração e destino
ESPERADO	HTTP 202 e estado terminal igual ao do PDF digital equivalente; tipo, prioridade e destino coerentes com o expected.json; nenhum campo extraído sem respaldo no documento.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido no estado correspondente.
RASTREABILIDADE	RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2
OBSERVAÇÕES	O bloco Escaneado cobre os 6 tipos restantes com a mesma verificação.

CT-005 Metadados da requisição são recebidos e preservados sem virar dado clínico

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Garantir que canal_origem e metadados são opcionais, aceitos e não contaminam a extração.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto
PASSOS	1. Enviar a mesma triagem duas vezes: uma sem canal_origem/metadados, outra com canal_origem='Pronto_Socorro' e metadados={lote: 'QA-01'} 2. Comparar classificação, extração e destino das duas respostas
ESPERADO	Ambas retornam 202 e o mesmo resultado funcional; metadados aparecem apenas no registro/histórico, nunca em dados_extraidos; requisição sem metadados não é rejeitada.
PÓS-CONDIÇÕES	Histórico com canal de origem registrado.
RASTREABILIDADE	RF-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11

CT-006 documento_id informado é respeitado; ausente é gerado sem colisão

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir a regra RN-07 nos dois sentidos e a unicidade do identificador.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.

PASSOS	1. Enviar triagem com documento_id='DOC-TESTE-0001' 2. Enviar duas triagens sem documento_id 3. Conferir se o ID informado voltou igual e se os IDs gerados são distintos
ESPERADO	ID informado é aceito e devolvido igual; IDs gerados são únicos, com formato estável e sem reaproveitamento; nenhuma resposta devolve 409/500 por colisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Três documentos rastreáveis por ID.
RASTREABILIDADE	RF-01 · RN-07 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 6

CT-007 Requisição sem arquivo e sem texto é rejeitada antes da inferência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Impedir que uma chamada vazia chegue ao modelo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_SemConteudo
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens multipart sem arquivo e sem documento_texto 2. Conferir HTTP, código funcional e mensagem 3. Verificar no log que o adaptador Gemini não foi chamado
ESPERADO	HTTP 422; código CAMPOS_INVALIDOS; mensagem indica que é preciso enviar arquivo ou texto; nenhuma triagem é criada e nenhum documento_id é devolvido; sem stack trace.
PÓS-CONDIÇÕES	Nada persistido no OCI.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-008 JSON malformado retorna 400 REQUISICAO_INVALIDA

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a rejeição de envelope sintaticamente inválido.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_JsonMalformado
PASSOS	1. Enviar corpo JSON com vírgula final e chaves desbalanceadas 2. Conferir HTTP e código funcional 3. Repetir com JSON válido porém sem campos obrigatórios
ESPERADO	HTTP 400 com REQUISICAO_INVALIDA no caso malformado; HTTP 422 com CAMPOS_INVALIDOS no caso estruturalmente válido e incompleto; mensagens distintas e seguras.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-009 Formato fora do allowlist retorna 415 FORMATO_NAO_SUPORTADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir DOCX e ZIP como entradas tecnicamente válidas, mas não suportadas.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoZip
PASSOS	1. Enviar um .docx válido 2. Enviar um .zip válido 3. Conferir HTTP, código funcional e mensagem nos dois casos

ESPERADO	HTTP 415 com FORMATO_NAO_SUPORTADO nos dois envios; mensagem lista os formatos aceitos (PDF, imagem, texto); nenhuma inferência é executada.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-010 Arquivo de 0 byte e arquivo acima do limite de tamanho

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO BORDA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a validação de limites: nem vazio, nem maior que o configurado.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Limite de tamanho configurado em variável de ambiente.
MASSA	Validacao_ArquivoVazio; Validacao_ArquivoGrande
PASSOS	1. Enviar arquivo de 0 byte 2. Enviar PDF válido de 25 MB (acima do limite configurado) 3. Enviar arquivo com exatamente o tamanho do limite, se o limite estiver definido
ESPERADO	0 byte → HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS; 25 MB → HTTP 413 ARQUIVO_MAIOR_QUE_LIMITE; ambos sem chamar o modelo; a mensagem informa o limite aplicado.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1
OBSERVAÇÕES	Limite máximo e nº de páginas ainda não definidos na spec: PENDENTE (§15). Sem o limite, o caso de 25 MB fica bloqueado.

CT-011 Extensão .pdf com conteúdo real de PNG é rejeitada por inconsistência de MIME

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Impedir bypass de validação por troca de extensão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_MimeInvalido
PASSOS	1. Renomear um PNG para .pdf 2. Enviar como multipart com content-type application/pdf 3. Conferir código funcional
ESPERADO	Rejeição com MIME_INVALIDO (ou FORMATO_NAO_SUPORTADO, conforme contrato em §10.1) e mensagem que não revela detalhe interno; nenhuma triagem é iniciada.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 1
OBSERVAÇÕES	A spec propõe 415; o contrato do repositório tem o código MIME_INVALIDO. Alinhar antes de executar.

CT-012 Envelope JSON vazio é tratado como campos inválidos

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o envio de JSON válido sem nenhum campo de conteúdo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_EnvelopeVazio

PASSOS	1. Enviar POST com corpo {} 2. Enviar POST com {'metadados': {}} 3. Conferir HTTP e mensagem
ESPERADO	HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS nos dois envios; mensagem cita os campos ausentes; sem stack trace e sem criação de documento_id.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1

Classificação

10 casos · CT-013 a CT-022 · suíte do roteiro de execução

CT-013 Matriz tipo documental × formato classifica os 6 tipos clínicos nos 3 canais

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar cobertura completa da taxonomia do MVP: 6 tipos clínicos × PDF, imagem e texto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_*; Matriz_LaudoLaboratorial_*; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_*; Matriz_RelatorioDeAlta_*; Matriz_Atestado_*
PASSOS	1. Enviar os 18 documentos (6 tipos × 3 formatos) como triagens independentes 2. Comparar tipo_documento e especialidade de cada resposta com o expected.json 3. Conferir se o código estável e o rótulo exibido correspondem ao mesmo tipo
ESPERADO	18/18 classificações corretas; especialidade preenchida quando explícita no documento; nenhum tipo trocado por outro do mesmo grupo (laboratorial × imagem em especial).
PÓS-CONDIÇÕES	18 resultados persistidos.
RASTREABILIDADE	RF-05; RF-06 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-014 Documento fora da taxonomia é classificado como OUTRO e vai para revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	OUTRO é resultado de classificação, não tipo escrito no documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_*; Escaneado_Outro_PdfDigitalizado
PASSOS	1. Enviar os 4 documentos fora da taxonomia (PDF, imagem, texto e digitalizado) 2. Conferir tipo e destino
ESPERADO	tipo_documento=OUTRO nas 4 respostas; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita tipo fora da taxonomia/destino não mapeado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-05 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 12

CT-015 Documento ilegível resulta em NAO_IDENTIFICADO sem dado inventado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que ilegibilidade não vira chute: os 5 campos obrigatórios ficam nulos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_NaoIdentificado_*; Qualidade_Foto_Desfocada
PASSOS	1. Enviar os 4 documentos ilegíveis 2. Inspecionar dados_extraidos, campos_ausentes e urgencia 3. Conferir destino e justificativa
ESPERADO	tipo=NAO_IDENTIFICADO; urgencia=INDETERMINADO; paciente, médico, CRM e diagnóstico nulos e listados em campos_ausentes; nenhum valor inventado; destino FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.

RASTREABILIDADE	RF-05; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 9
OBSERVAÇÕES	Comparar por asserção: não exigir texto igual ao modelo, exigir ausência de invenção.

CT-016 Especialidade ausente retorna null/lista vazia com sinalização, nunca inferência

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Distinguir 'não consta' de 'não consegui ler' e proibir especialidade inventada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos sem especialidade explícita 2. Conferir especialidade e campos_ausentes/incertos
ESPERADO	especialidade ausente vem como lista vazia ou null e o motivo é registrado; nenhuma especialidade aparece sem trecho de respaldo no documento.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-06 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 9

CT-017 Sinal textual de urgência eleva a prioridade e aciona a fila urgente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o caminho padrão de urgência com notificação simulada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Imagem; Matriz_Guia_Imagem
PASSOS	1. Enviar os três documentos com urgência explícita 2. Conferir nivel_prioridade, urgencia, destino e notificação
ESPERADO	prioridade=URGENTE; urgencia=SIM com sinais e justificativa; destino FILA_URGENCIA_MEDICA; notificação gerada com canal SIMULADO_SLACK_PLANTAO e status REGISTRADA.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3

CT-018 Documento sem sinal de urgência mantém prioridade ROTINA

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar falso positivo de urgência, que gera alerta indevido.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf
PASSOS	1. Enviar os documentos de rotina 2. Conferir prioridade, urgencia e notificação
ESPERADO	prioridade=ROTINA; urgencia=NAO; notificação ausente; status PROCESSADO com destino de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-019 Prescrição de alto risco sem texto de urgência ainda dispara urgência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que o risco clínico explícito prevalece sobre a ausência da palavra 'urgente'.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_AltoRisco
PASSOS	1. Enviar receita de varfarina 10 mg sem texto de urgência 2. Conferir prioridade, destino e notificação
ESPERADO	prioridade=URGENTE e destino FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta; justificativa cita a regra de alto risco (RN-03) e o sinal considerado.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3
OBSERVAÇÕES	O dicionário de medicamentos de alto risco é definição pendente da equipe (§15).

CT-020 Urgência é detectada mesmo com confiança geral baixa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a precedência do sinal crítico sobre o score.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Score
PASSOS	1. Forçar score_classificacao e score_extracao em 0,70 2. Enviar laudo com sinal de urgência 3. Conferir prioridade e destinos
ESPERADO	prioridade=URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA]; notificação registrada; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-13 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8

CT-021 Prioridade NAO_IDENTIFICADA obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o terceiro valor do enum de prioridade e sua consequência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_NaoIdentificado_Texto
PASSOS	1. Enviar documento sem informação suficiente para priorizar 2. Conferir prioridade, status e destino
ESPERADO	prioridade=NAO_IDENTIFICADA; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; motivo da revisão informado na decisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4
OBSERVAÇÕES	A spec não define prioridades intermediárias no MVP; não criar classificações extras.

CT-022 Score de classificação está em [0,1] e sua origem é documentada

PRIORIDADE MÉDIA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO FUNCIONAL	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar que score autorrelatado seja lido como probabilidade calibrada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar 10 triagens variadas 2. Coletar score_classificacao de todas 3. Conferir faixa, presença em toda resposta e documentação da origem
ESPERADO	10/10 scores no intervalo [0,1]; nenhum nulo ou string; a documentação declara que o score do LLM não é probabilidade calibrada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada à EPT.
RASTREABILIDADE	RF-17 · técnica: Contrato · §16 item 12

Extração

21 casos · CT-023 a CT-043 · suíte do roteiro de execução

CT-023 Extrair nome e idade do paciente quando explícitos

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o caminho feliz da extração de paciente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf
PASSOS	1. Enviar os documentos com paciente identificado 2. Conferir paciente.nome e paciente.idade
ESPERADO	Nome idêntico ao documento; idade como inteiro dentro de 0..120; campos_ausentes não cita paciente; nenhum caractere de cabeçalho/rodapé agregado ao nome.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-08 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-024 Nome do paciente ausente permanece null e força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Impedir preenchimento por inferência a partir de outros documentos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Enviar receita sem nome do paciente 2. Conferir paciente.nome, campos_ausentes e destino
ESPERADO	paciente.nome=null; campos_ausentes contém 'paciente.nome'; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório ausente.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-08; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 5 e 9

CT-025 Idade ausente permanece null e força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Tratar idade como campo obrigatório independente do nome.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Idade
PASSOS	1. Enviar receita com nome e sem idade 2. Conferir idade e campos_ausentes
ESPERADO	paciente.idade=null; campos_ausentes contém 'paciente.idade'; status EM_REVISAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-08; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-026 Idade ilegível vai para campos_incertos, não para valor chutado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Separar ausência (null) de incerteza (campo lido parcialmente).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Foto_BaixoContraste
PASSOS	1. Enviar atestado com mancha sobre a idade 2. Conferir idade, campos_incertos e campos_ausentes
ESPERADO	Idade nula, listada em campos_incertos (não em campos_ausentes) quando lida parcialmente; status EM_REVISAO; nenhum número inferido a partir de contexto.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-15 · RN-02 · técnica: Análise de risco · §16 item 9

CT-027 Extrair médico solicitante e CRM com número e UF separados

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o formato do CRM como estrutura (numero, uf) e não string solta.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos com CRM completo 2. Conferir medico.nome, medico.crm.numero e medico.crm.uf
ESPERADO	Nome do médico preservado; numero só com dígitos; uf com 2 caracteres; nenhum CRM validado contra base externa (fora do MVP).
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-09 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-028 Nome do médico ou CRM ausente força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir os dois campos obrigatórios do solicitante separadamente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Qualidade_Foto_Cortada
PASSOS	1. Enviar laudo sem nome do médico (CRM presente) 2. Enviar laudo sem CRM (nome presente) 3. Conferir campos_ausentes e destino em cada um
ESPERADO	No primeiro, medico.nome=null e 'medico.nome' em campos_ausentes; no segundo, medico.crm=null e 'medico.crm' em campos_ausentes; ambos EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-09; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-029 CRM é normalizado e preserva a UF de atuação do hospital

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar CRM sem UF, com UF minúscula ou com número formatado de formas diferentes.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_* (todos os documentos com CRM)
PASSOS	1. Executar a bateria de documentos que têm CRM 2. Comparar uf, numero e valor original quando presente
ESPERADO	uf sempre 'SP' (Hospital Aurora/SP) em todos os casos; numero sem máscara; valor original preservado quando houver formatação de origem; nenhuma sigla de conselho trocada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-09 · técnica: Contrato · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	O verificador tools/verificar_consistencia.py já reprova CRM fora de SP na massa.

CT-030 Extrair diagnóstico e CID quando explícitos

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar extração de diagnóstico principal e CID-10 presente no documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos com diagnóstico e CID explícitos 2. Conferir diagnostico e cid
ESPERADO	diagnostico idêntico ao texto; cid no padrão CID-10 (letra + dígitos) exatamente como no documento; nenhum CID sugerido quando já existe; campos_ausentes sem 'cid'.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-10 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-031 CID ausente não é sugerido e não obriga revisão

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar que a ausência de CID é tolerada — decisão confirmada nº 2 e nº 3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteCid
PASSOS	1. Enviar laudo com diagnóstico e sem CID 2. Conferir cid, campos_ausentes, status e destino
ESPERADO	cid=null e 'cid' em campos_ausentes; status PROCESSADO; destino PRONTUARIO_ELETRONICO; nenhum CID inferido a partir do diagnóstico.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-10; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-032 Diagnóstico/hipótese ausente força revisão

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir o quinto campo obrigatório.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Diagnostico; Matriz_RelatorioDeAlta_Texto

PASSOS	1. Enviar guia sem diagnóstico 2. Enviar relatório de alta truncado, sem hipótese 3. Conferir diagnóstico, campos_ausentes e destino
ESPERADO	diagnostico=null; 'diagnostico' em campos_ausentes; EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-10; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-033 CID incompatível com o diagnóstico é registrado como conflito, sem alterar valores

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a regra de consistência CID × diagnóstico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Cid_Diagnostico
PASSOS	1. Enviar laudo com diagnóstico de lombalgia e CID de infarto agudo (I21) 2. Conferir conflitos, valores extraídos e destino
ESPERADO	Conflito com tipo CID_DIAGNOSTICO, campos e gravidade preenchidos; diagnostico e cid mantidos como no documento (nada corrigido); EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-16 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	A tabela clínica CID × diagnóstico precisa ser aprovada pela equipe (§15).

CT-034 Extrair medicamentos com os atributos explícitos e null no que faltar

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir nome, concentração, dose, via, frequência e duração.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Enviar receitas com medicamentos detalhados 2. Conferir a lista de medicamentos e cada atributo
ESPERADO	Lista com os medicamentos prescritos; atributos presentes no documento preenchidos; atributo ausente null; nenhuma dose completada por convenção.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-11 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-035 Lista vazia de medicamentos é diferente de falha de leitura e não obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que 'nenhum identificado' não seja confundido com 'leitura falhou'.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteMedicamentos

PASSOS	1. Enviar laudo laboratorial sem medicamentos 2. Conferir lista, sinalizador de extração e status
ESPERADO	medicamentos=[] com sinalizador indicando 'nenhum identificado'; status PROCESSADO; nenhuma revisão apenas por isso.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-11; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-036 Dose suspeita é sinalizada como conflito sem alterar o valor prescrito

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que o sistema alerta e não corrige dose por conta própria.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Dose
PASSOS	1. Enviar receita com losartana 500 mg (10× acima do usual) 2. Conferir dose extraída, conflitos e destino
ESPERADO	Dose registrada exatamente como no documento; conflito DOSE_SUSPEITA com descrição e gravidade; EM_REVISAO; nenhuma dose 'corrigida' na saída.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-11; RF-16 · técnica: Análise de risco · §16 item 9
OBSERVAÇÕES	Comparação com farmacopeia é requisito de extração; a base aprovada é pendência (§15).

CT-037 Exames solicitados e realizados vêm em listas separadas

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar dedução de exames a partir do diagnóstico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoLaboratorial_Texto; Diferencial_HemogramaCompleto; Diferencial_GuiaTiss
PASSOS	1. Enviar laudo com exames realizados 2. Enviar guia com exame solicitado 3. Conferir exames_solicitados e exames_realizados
ESPERADO	Cada exame aparece na lista correta; guia de solicitação não gera 'realizado'; laudo não gera 'solicitado'; nenhum exame criado por dedução do diagnóstico.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-12 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-038 Exames ausentes não obrigam revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o terceiro campo tolerado pela regra de ausência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteExames
PASSOS	1. Enviar atestado sem exames 2. Conferir listas e status

ESPERADO	Listas vazias; status PROCESSADO; nenhuma menção a exame em campos_ausentes que dispare revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-12; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-039 Indicador de urgência usa SIM / NAO / INDETERMINADO com sinais e justificativa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o uso do terceiro estado e a proibição de declarar 'não' em documento ilegível.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Imagem
PASSOS	1. Enviar um documento urgente, um de rotina e um ilegível 2. Conferir urgencia, sinais, justificativa e trecho de referência
ESPERADO	URGENTE→SIM; rotina→NAO; ilegível→INDETERMINADO; todo estado acompanhado de sinais encontrados ou do motivo da indeterminação; nenhum INDETERMINADO convertido em NAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-13 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 9

CT-040 Campos contraditórios no mesmo documento geram conflito de contradição interna

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir divergência entre cabeçalho e corpo do documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Dados
PASSOS	1. Enviar relatório com dois nomes/idades divergentes 2. Conferir qual valor foi extraído, conflitos e destino
ESPERADO	Um valor registrado como extraído, o outro preservado na descrição do conflito; conflito CONTRADICAO_INTERNA com gravidade; EM_REVISAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-15 · técnica: Análise de risco · §16 item 12

CT-041 Resposta fora do esquema é rejeitada e não vaza para o consumidor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a barreira Pydantic contra payload malformado do modelo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub do adaptador Gemini configurado para devolver payload inválido.
PASSOS	1. Forçar resposta sem campo obrigatório, com tipo errado e com campo desconhecido 2. Observar status, erro e log 3. Repetir com o payload correto para provar recuperação
ESPERADO	Payload inválido não é aceito silenciosamente: aplica reparo limitado e, persistindo, ERRO_PROCESSAMENTO com código e mensagem segura; campo desconhecido isolado não quebra o consumidor; falha fica registrada no histórico.

PÓS-CONDIÇÕES	Erro registrado; nenhum dado inválido persistido.
RASTREABILIDADE	RF-14 · técnica: Contrato · §16 itens 11 e 15

CT-042 Cada campo extraído permite distinguir explícito, ausente e incerto

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir a rastreabilidade de evidência por campo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Idade; Qualidade_Foto_BaixoContraste
PASSOS	1. Executar os três documentos (explícito, ausente, incerto) 2. Conferir presença de valor, campos_ausentes, campos_incertos e evidência/trecho
ESPERADO	Os três estados são distinguíveis na resposta e no histórico; trecho de evidência existe quando há valor; explicação interna do modelo não é exposta como prova.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-15 · técnica: Contrato · §16 itens 9 e 12

CT-043 Versão de esquema é declarada em toda resposta

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Permitir evolução do contrato sem quebrar consumidor.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar triagens de estados diferentes (sucesso e erro) 2. Conferir versao_esquema e versão das regras
ESPERADO	Toda resposta válida traz versao_esquema; a decisão registra a versão do grafo/regras; nenhuma resposta vem sem versão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-14; RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 12

Confiança e limiar

5 casos · CT-044 a CT-048 · suíte do roteiro de execução

CT-044 Score combinado é o mínimo entre classificação e extração

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a fórmula aprovada min(classificação, extração) em três combinações.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de scores ativo (FIXTURE_MODE).
PASSOS	1. Forçar (0,99; 0,90), (0,80; 0,99) e (0,90; 0,80) 2. Conferir score_combinado em cada resposta
ESPERADO	combinados 0,90 / 0,80 / 0,80 respectivamente; nenhuma média ou produto usado; valor sempre igual ou menor que o menor dos dois scores.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 8

CT-045 Score combinado 0,84 (abaixo do limiar) força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO BORDA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a borda inferior do limiar 0,85.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Borda_Score_084
PASSOS	1. Forçar score_combinado em 0,84 2. Conferir status, limiar_aplicado e destino
ESPERADO	limiar_aplicado=0,85; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita '0,84 < 0,85'.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-18 · RN-02 · técnica: Valor limite · §16 item 8

CT-046 Score combinado exatamente 0,85 não revisa por esse critério

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO BORDA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a borda superior: o limiar é estrito.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Borda_Score_085
PASSOS	1. Forçar score_combinado em 0,85 2. Conferir status, limiar e destino
ESPERADO	status PROCESSADO; destino FARMACIA_HOSPITALAR; nenhuma revisão motivada por score; justificativa não cita score abaixo do limiar.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-18 · RN-01 · técnica: Valor limite · §16 item 8

CT-047 Limiar é configurável por variável de ambiente, com padrão 0,85

PRIORIDADE MÉDIA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO FUNCIONAL	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que o limiar não está hard-coded e que o padrão é o aprovado.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar com a configuração padrão e conferir limiar_aplicado=0,85 2. Subir a aplicação com LIMIAR_CONFIANCA=0,70 e repetir o caso de 0,84 3. Conferir decisão nos dois cenários
ESPERADO	Padrão aplica 0,85; com 0,70 o mesmo documento (0,84) passa a PROCESSADO; a resposta informa o limiar efetivamente aplicado e o histórico registra a configuração usada.
PÓS-CONDIÇÕES	Configuração revertida ao padrão.
RASTREABILIDADE	RF-18 · técnica: Valor limite · §16 item 8
OBSERVAÇÕES	Nome da variável deve ser confirmado no README da implementação.

CT-048 Qualquer conflito impeditivo leva à revisão, independentemente do score

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO AMBIGUIDADE	TIPO FUNCIONAL	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a presença de conflito vence um score alto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Cid_Diagnostico; Conflito_Dose; Conflito_Dados
PASSOS	1. Executar os três documentos com score alto (0,91) 2. Conferir status, destinos e lista de conflitos
ESPERADO	Os três terminam EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA apesar do score ≥ limiar; cada um lista seu conflito com tipo, campos e gravidade.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-16 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12

Decisão e roteamento

15 casos · CT-049 a CT-063 · suíte do roteiro de execução

CT-049 Receita de rotina vai para FARMACIA_HOSPITALAR

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o destino natural do receituário sem urgência e sem ambiguidade.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado; Diferencial_ReceituarioManuscrito
PASSOS	1. Enviar as receitas de rotina 2. Conferir destino_principal, destinos e status
ESPERADO	destino_principal=FARMACIA_HOSPITALAR; destinos com um único item; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação ausente.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-050 Guia de procedimento eletiva vai para AUDITORIA_AUTORIZACOES

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o destino da guia quando não há urgência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Guia_Texto; Escaneado_Guia_PdfDigitalizado; Diferencial_GuiaTiss
PASSOS	1. Enviar as guias de rotina 2. Conferir destino e status
ESPERADO	destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; status PROCESSADO; nenhuma notificação.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-051 Laudo, alta e atestado de rotina vão para PRONTUARIO_ELETRONICO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o agrupamento de três tipos no mesmo destino.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Texto; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf; Matriz_Atestado_Imagem; Qualidade_Foto_Rotacionada; Diferencial_CarimboSobreposto
PASSOS	1. Enviar os documentos de rotina dos três tipos 2. Conferir destino e status
ESPERADO	Todos com destino PRONTUARIO_ELETRONICO e status PROCESSADO; sem revisão e sem alerta.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-052 Urgência sem ambiguidade usa apenas FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a auditoria da urgência acontece na própria fila urgente (R1 do contrato).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_Guia_Imagem
PASSOS	1. Enviar os três documentos urgentes sem ambiguidade 2. Conferir destinos, status e notificação
ESPERADO	destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA] (sem FILA_REVISAO_HUMANA); status EM_REVISAO; requer_auditoria_humana=true; notificação REGISTRADA.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-22 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3

CT-053 Urgência + ilegibilidade gera os dois destinos e um único alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a decisão composta da tabela §8.2.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Ilegivel
PASSOS	1. Enviar receita urgente parcialmente ilegível 2. Conferir destinos, campos_incertos e notificação
ESPERADO	destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA] nesta ordem; requer_auditoria_humana=true; notificação gerada uma única vez; campos_incertos indica o atributo ilegível (ex.: dosagem).
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/ e alerta registrado.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-21; RF-22 · RN-02; RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 7

CT-054 Urgência + score baixo também gera dois destinos

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a combinação de urgência com falha de confiança.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Score
PASSOS	1. Forçar score 0,70 em laudo com urgência 2. Conferir destinos e justificativa
ESPERADO	destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar; alerta registrado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8

CT-055 Rótulo ROTINA no cabeçalho não prevalece sobre sinais de urgência no corpo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar que a prioridade declarada no documento ofusque o conteúdo clínico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Prioridade
PASSOS	1. Enviar guia marcada ROTINA com texto de urgência e sinais críticos 2. Conferir prioridade, conflitos e destinos
ESPERADO	prioridade=URGENTE; conflito PRIORIDADE_TEXTO registrado; destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; nenhuma rota só de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-16 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3

CT-056 Tipo fora da taxonomia cai na revisão humana por destino não mapeado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a última linha da tabela §8.2.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_Pdf; Matriz_Outro_Imagem; Matriz_Outro_Texto
PASSOS	1. Enviar os documentos fora da taxonomia 2. Conferir destino e motivo
ESPERADO	destino FILA_REVISAO_HUMANA; status EM_REVISAO; nenhuma notificação (não há urgência); justificativa cita destino não mapeado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4

CT-057 Toda revisão informa código e motivo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que a fila humana seja acionável, não apenas um status.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Diagnostico; Borda_Score_084
PASSOS	1. Executar os três documentos que revisam por motivos diferentes 2. Conferir o motivo registrado em cada decisão
ESPERADO	Cada decisão traz o motivo específico (campo ausente nomeado, score abaixo do limiar, conflito etc.) e as regras acionadas; nenhuma revisão sem motivo.
PÓS-CONDIÇÕES	Motivos no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12

CT-058 Os 5 campos obrigatórios forçam revisão individualmente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar campo a campo a regra de RF-21, sem agregar indevidamente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.

MASSA	Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Paciente_Idade; Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Ausencia_Diagnostico
PASSOS	1. Enviar os 5 documentos, um por vez 2. Conferir status e o campo citado em campos_ausentes
ESPERADO	5/5 em EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; em cada um, exatamente o campo faltante aparece em campos_ausentes e na justificativa.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-059 Os 3 campos tolerados (CID, medicamentos, exames) não forçam revisão

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO ROTINA** **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar o contraponto de RF-21 e a decisão confirmada nº 3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteCid; Ausencia_SomenteMedicamentos; Ausencia_SomenteExames
PASSOS	1. Enviar os 3 documentos 2. Conferir status e destino
ESPERADO	3/3 PROCESSADO com destino de rotina; as ausências aparecem registradas, mas não como motivo de revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-060 Evento de notificação contém os campos exigidos e nunca afirma entrega externa

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO URGÊNCIA** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar o conteúdo do alerta simulado e a proibição de alegar integração real.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Conflito_AltoRisco
PASSOS	1. Enviar documentos urgentes 2. Inspecionar o bloco de notificação na resposta e no histórico
ESPERADO	Notificação com identificador do documento, prioridade, canal lógico, motivo, timestamp e status REGISTRADA/SIMULADO; nenhuma menção a Slack/e-mail entregue; nenhuma chamada externa no log.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-22 · RN-03 · técnica: Contrato · §16 item 7

CT-061 Toda decisão tem justificativa estruturada e rastreável

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO TRANSVERSAL** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Garantir auditoria: sem justificativa não há decisão válida.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Borda_Score_084; Simultaneo_Urgencia_Ilegivel

PASSOS	1. Executar um caso de rotina, um de revisão e um de urgência+revisão 2. Conferir justificativa e regras acionadas
ESPERADO	Todas as respostas trazem justificativa concisa, sem alegar certeza clínica; as regras acionadas aparecem por identificador (RF/RN); nenhuma justificativa vazia ou genérica.
PÓS-CONDIÇÕES	Justificativas no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-23 · RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 12

CT-062 Decisão é reprodutível a partir dos mesmos sinais e registra versões

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar determinismo do grafo de decisão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de sinais ativo.
PASSOS	1. Executar 3 vezes a mesma entrada com os mesmos sinais forçados 2. Comparar destino, status e justificativa 3. Conferir versão do grafo/regras e timestamps
ESPERADO	As três execuções produzem a mesma decisão; a versão do grafo/regras é registrada; timestamps de início e fim existem e são coerentes.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-19 · técnica: Contrato · §16 item 12

CT-063 Destino lógico é registrado como simulado, sem transmissão externa

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Evitar que a demonstração sugira integração com prontuário, farmácia ou operadora.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf
PASSOS	1. Executar triagens dos três destinos de rotina 2. Conferir texto da interface/resposta sobre simulação e ausência de chamadas externas
ESPERADO	Resposta e interface declaram destino lógico/simulado; nenhuma chamada de rede para sistemas hospitalares no log; nenhuma afirmação de transmissão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-24 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 7 e 15

Persistência e histórico

8 casos · CT-065 a CT-072 · suíte do roteiro de execução

CT-065 Falha de persistência é informada e nunca aparece como sucesso

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o princípio de RF-24: sem storage, não há confirmação.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Credencial OCI inválida simulada.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Executar triagem com o bucket indisponível 2. Conferir HTTP, status e mensagem 3. Repetir após restabelecer o storage
ESPERADO	ERRO_PERSISTENCIA com mensagem segura e indicação de reenvio; nenhuma resposta afirma documento armazenado; após restabelecer, o reenvio conclui normalmente.
PÓS-CONDIÇÕES	Erro registrado; nenhum objeto fantasma.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 item 10

CT-066 Original e resultado são persistidos no OCI

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO INTEGRAÇÃO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a persistência dos dois objetos exigidos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Bucket Always Free acessível.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Executar a triagem até o estado terminal 2. Listar o bucket nos prefixos de recebidos e de resultado 3. Abrir o objeto de resultado e comparar com a resposta da API
ESPERADO	Original presente em recebidos/...; resultado JSON presente no prefixo do estado; conteúdo do objeto igual ao da API; caminho informado na resposta corresponde ao objeto real.
PÓS-CONDIÇÕES	Objetos armazenados.
RASTREABILIDADE	RF-28 · RN-04 · técnica: Caso de uso · §16 item 10

CT-067 Objetos são segregados por estado funcional

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que caso em revisão não fica no mesmo prefixo de caso processado.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Executar uma triagem de rotina e uma que vá para revisão 2. Comparar os caminhos devolvidos
ESPERADO	Rotina em processados/...; revisão em auditoria/...; nenhum objeto de revisão em processados/; padrão recebidos/{ano}/{mes}/{id}/original preservado.
PÓS-CONDIÇÕES	Objetos nos prefixos corretos.

RASTREABILIDADE	RF-29 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 10

CT-068 Resposta informa armazenamento lógico sem URL pública nem credencial

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Conciliar RF-30 com a exigência de não expor segredo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Executar uma triagem 2. Inspecionar armazenamento_oci e o corpo inteiro da resposta
ESPERADO	Resposta traz bucket lógico, caminho do objeto e status de persistência; nenhuma URL pré-assinada, chave, token ou namespace sensível; nenhum base64 de credencial.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-30 · técnica: Contrato · §16 itens 10 e 13

CT-069 Recursos OCI são Always Free e não estão hard-coded

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar custo e configurabilidade da persistência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Revisar a configuração de recursos na conta OCI 2. Trocar bucket/namespace por variável de ambiente e executar a triagem 3. Conferir o consumo no painel OCI
ESPERADO	Apenas recursos Always Free em uso; nenhum bucket ou namespace no código; a aplicação funciona apontando para outro bucket configurado; consumo compatível com o free tier.
PÓS-CONDIÇÕES	Configuração documentada.
RASTREABILIDADE	RF-28; RF-29 · RN-06 · técnica: Análise de risco · §16 item 10
OBSERVAÇÕES	Nome dos buckets é configuração de ambiente, conforme RF-28.

CT-070 Histórico devolve eventos ordenados e completos por documento_id

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a rastreabilidade mínima de §9.3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Executar uma triagem 2. Chamar GET /api/v1/triagens/{id}/historico 3. Conferir campos e ordenação
ESPERADO	Lista com evento_id, documento_id, tipo_evento, criado_em, ator, status_anterior, status_novo, motivo, versao_esquema e correlação; ordem cronológica crescente; sem lacunas entre recebimento e decisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Histórico consultável.
RASTREABILIDADE	RF-26 · RN-04; RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-071 Histórico de documento inexistente retorna 404 e não vaza outro documento

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir isolamento entre triagens.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Consultar histórico com ID inexistente 2. Consultar com ID de outro remetente, se houver autenticação 3. Conferir códigos e corpos
ESPERADO	404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO para ID inexistente; quando a autorização estiver implementada, 403 para documento de outro usuário; nenhum conteúdo de terceiro na resposta.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum dado exposto.
RASTREABILIDADE	RF-26 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 11 e 13

CT-072 Reprocessamento gera novo evento sem apagar o resultado anterior

PRIORIDADE BAIXA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir correção/reprocessamento previsto em §9.3 e §4.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Reprocessar manualmente uma triagem em revisão (se habilitado) 2. Consultar o histórico 3. Conferir valor anterior preservado
ESPERADO	Novo evento com ator, motivo e status novo; resultado anterior preservado; nenhuma sobrescrita silenciosa; se o recurso não existir, deve constar como fora do MVP e o caso vira 'não aplicável'.
PÓS-CONDIÇÕES	Histórico consistente.
RASTREABILIDADE	RF-26 · técnica: Contrato · §16 item 11
OBSERVAÇÕES	Reprocessamento manual é opcional no MVP (§4).

API e erros

9 casos · CT-064 a CT-080 · suíte do roteiro de execução

CT-064 Falha do grafo/notificação não apaga a triagem já calculada

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o fallback de exceções internas.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub que força exceção no nó de notificação.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Forçar falha na geração do evento de alerta 2. Conferir status, destinos e registro da falha
ESPERADO	Triagem preservada com destino urgente; falha do evento registrada de forma rastreável; nenhum falso sucesso de alerta e nenhum dado perdido.
PÓS-CONDIÇÕES	Falha no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 7 e 10

CT-073 GET de triagem devolve o payload completo no estado terminal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o contrato de §9.2 campo a campo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf
PASSOS	1. Submeter e aguardar o estado terminal 2. Comparar a resposta com o esquema esperado
ESPERADO	200 OK com status, documento_id, classificacao, dados_extraidos, qualidade, decisao_roteamento, armazenamento_oci e versao_esquema; campos nulos aparecem como null (não ausentes); tipos corretos.
PÓS-CONDIÇÕES	Payload validado.
RASTREABILIDADE	RF-25 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-074 Consulta de ID inexistente retorna 404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o erro de leitura previsto em §10.1.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Chamar GET /api/v1/triagens/DOC-INEXISTENTE 2. Chamar o histórico do mesmo ID
ESPERADO	404 com código DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO e mensagem segura nas duas rotas; nenhum stack trace.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum dado criado.
RASTREABILIDADE	RF-25 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11

CT-075 Acesso a documento de outro usuário retorna 403 quando a autorização existir

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO SEGURANÇA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Preparar o limite de acesso exigido antes de expor a aplicação.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Autenticação/autorização implementada (pendente de definição).
PASSOS	1. Autenticar como usuário A e submeter triagem 2. Autenticar como usuário B e consultar o ID de A 3. Conferir código e corpo
ESPERADO	403 NAO_AUTORIZADO sem revelar existência ou conteúdo do documento; log com correlação e sem dado clínico.
PÓS-CONDIÇÕES	Acesso negado registrado.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13
OBSERVAÇÕES	Autenticação/autorização ainda PENDENTE (§15); sem isso, o caso fica bloqueado.

CT-076 Health check responde sem expor segredo nem dado clínico

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o endpoint de disponibilidade de §10.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Chamar GET /api/v1/health com as dependências no ar 2. Derrubar o storage e repetir 3. Inspecionar o corpo
ESPERADO	200 quando tudo responde; 503 quando dependência essencial falha; corpo sem credencial, namespace, string de conexão ou dado clínico.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum efeito colateral.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13

CT-077 Erro interno e indisponibilidade de dependência usam envelopes seguros

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir 500, 502, 503 e 504 com mensagem utilizável.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stubs de falha do Gemini.
PASSOS	1. Forçar erro interno, timeout do provedor e indisponibilidade 2. Comparar códigos, mensagens e ausência de stack trace
ESPERADO	Mapeamento coerente (500 ERRO_INTERNO, 502 PROVEDOR_INDISPONIVEL, 503 SERVICO_INDISPONIVEL, 504 TIMEOUT); mensagem indica ação possível (reenviar/consultar ID); identificador de correlação presente; nenhum prompt, chave ou stack trace.
PÓS-CONDIÇÕES	Falhas registradas.
RASTREABILIDADE	RF-24; RF-25 · técnica: Contrato · §16 itens 13 e 15

CT-078 Gemini indisponível aplica retry limitado e resulta em erro ou revisão conforme o risco

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ERRO	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a linha 'Gemini indisponível/timeout' de §12.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stub de timeout do adaptador.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Forçar timeout na primeira tentativa 2. Observar tentativas e resultado final 3. Repetir com falha persistente
ESPERADO	Retry limitado e registrado; em falha persistente, ERRO_PROCESSAMENTO (ou EM_REVISAO quando o documento já indica risco); nenhuma triagem marcada como concluída sem análise.
PÓS-CONDIÇÕES	Falha no histórico; reenvio possível.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 3 e 10
OBSERVAÇÕES	Número de retries e timeout são PENDENTE (§15).

CT-079 PDF protegido e PDF corrompido terminam em ERRO_PROCESSAMENTO com código distinto

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ERRO	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Separar as duas causas de ilegibilidade técnica.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Pdf_ComSenha; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Enviar o PDF protegido (senha de teste mediflow123, se houver suporte) 2. Enviar o PDF truncado em 40% 3. Conferir status, erro.codigo e mensagem
ESPERADO	status ERRO_PROCESSAMENTO nos dois; códigos PDF_PROTEGIDO e PDF_CORROMPIDO; sem classificação nem dados extraídos; mensagem segura; nenhum objeto de resultado marcado como sucesso.
PÓS-CONDIÇÕES	Erros registrados.
RASTREABILIDADE	RF-24; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-080 Nenhuma resposta expõe segredo, prompt ou stack trace

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ERRO	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Verificação transversal de vazamento em todos os estados de erro.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_*; Qualidade_Pdf_*
PASSOS	1. Executar todos os casos de erro mapeados 2. Buscar no corpo, nos logs e na interface padrões de chave, token, prompt, variável de ambiente e stack trace
ESPERADO	Nenhuma ocorrência encontrada; mensagens citam apenas o necessário para o usuário agir; logs técnicos ficam restritos ao servidor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-25; RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13

Interface

9 casos · CT-081 a CT-089 · suíte do roteiro de execução

CT-081 Tela de envio aceita arquivo ou texto e exige origem

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ROTINA	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar o caminho de entrada do usuário remetente.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React publicada apontando para a API de homologação.
PASSOS	1. Abrir a tela de triagem 2. Enviar um arquivo por seleção e, em outra execução, digitar texto 3. Preencher canal de origem e acionar Enviar
ESPERADO	A tela permite as duas formas de entrada (mutuamente exclusivas), exibe o arquivo escolhido, exige origem e bloqueia envio vazio; o envio chega à API e a tela passa a mostrar o acompanhamento.
PÓS-CONDIÇÕES	Triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-082 Interface representa todos os estados do processamento

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Cobrir a lista de estados de §11 item 3, inclusive erro.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar; stubs disponíveis para forçar estados.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Acompanhar uma triagem de rotina, uma de revisão e uma com erro 2. Conferir o rótulo de estado exibido em cada fase
ESPERADO	Estados aguardando, enviando, recebido, processando, processado, em revisão e erro são visualmente distinguíveis; a tela não fica presa em 'processando' quando o estado terminal chega; o polling respeita o intervalo configurado.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum estado inconsistente.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-083 Resultado exibe todos os blocos exigidos pela especificação

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Garantir que o operador vê o suficiente para agir sem abrir o JSON.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Ilegivel
PASSOS	1. Abrir o resultado de uma triagem completa 2. Conferir cada bloco na tela
ESPERADO	A tela mostra tipo, especialidade, prioridade, scores, dados extraídos, ausências/incertezas, conflitos, destino(s), justificativa, status do alerta e status de persistência — sem exigir inspeção do payload.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-084 Urgência tem destaque acessível por texto e não apenas por cor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Cobrir requisito de acessibilidade de §11 item 5.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Abrir um resultado urgente 2. Verificar rótulo textual de urgência, contraste e leitura em escala de cinza
ESPERADO	A urgência é identificada por texto explícito além da cor; contraste atende leitura; nenhuma informação depende só de cor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13

CT-085 Ausência é exibida como 'não identificado no documento' e sugestão não vira extração

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Evitar que o operador leia inferência como dado do documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Ausencia_Paciente_Idade; Matriz_NaoIdentificado_Texto
PASSOS	1. Abrir resultado com idade ausente 2. Abrir resultado de documento ilegível 3. Conferir o texto exibido nos campos vazios
ESPERADO	Campos ausentes aparecem como 'não identificado no documento' (nunca em branco silencioso); nenhum valor sugerido é apresentado como extraído; se houver sugestão, ela é rotulada como sugestão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27; RF-15 · técnica: Caso de uso · §16 itens 9 e 13

CT-086 Erros na interface orientam a ação e não expõem detalhe interno

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar §11 item 7.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Provocar erro de formato, de tamanho e de documento corrompido 2. Ler a mensagem exibida
ESPERADO	Cada erro indica ação possível (corrigir arquivo, tentar novamente, consultar ID); nenhum stack trace, prompt ou segredo na tela; mensagem em português claro.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-087 Histórico na interface é ordenado por data com status e motivo

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar §11 item 8.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf

PASSOS	1. Abrir o histórico de uma triagem com vários eventos 2. Conferir ordem, data, status e motivo
ESPERADO	Eventos em ordem cronológica com data/hora, status anterior→novo e motivo; nenhum evento oculto ou fora de ordem.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27; RF-26 · técnica: Caso de uso · §16 item 11

CT-088 Interface esclarece que destinos, alertas e fila são simulados no MVP

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Evitar promessa de integração não entregue.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Abrir tela de resultado e a fila de revisão 2. Procurar o aviso de simulação
ESPERADO	Aviso visível de que destinos e alertas são simulados e de que a fila é lógica, sem aprovação/rejeição humana no MVP; nenhum botão sugere decisão do auditor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 itens 7 e 15

CT-089 Validação de tipo e tamanho acontece no cliente e é refeita na API

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE AMBOS

OBJETIVO	Provar defesa em profundidade: usabilidade no cliente, segurança no servidor.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande
PASSOS	1. Selecionar arquivo com extensão não permitida na tela 2. Selecionar arquivo acima do limite na tela 3. Enviar diretamente à API, ignorando a tela, um arquivo inválido
ESPERADO	A tela impede o envio com mensagem clara; a API rejeita igualmente com 415/413 quando chamada diretamente; nenhum dos dois caminhos chega ao modelo.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03; RF-27 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 13

Não funcionais

11 casos · CT-090 a CT-100 · suíte do roteiro de execução

CT-090 Nenhum caso urgente é roteado apenas como rotina

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Verificação agregada de segurança clínica sobre toda a massa urgente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Bateria completa disponível.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_Imagem; Conflito_AltoRisco; Simultaneo_Urgencia_*; Conflito_Prioridade
PASSOS	1. Executar os 7 documentos com sinal de urgência 2. Conferir destino de cada um 3. Repetir a bateria 3 vezes para detectar não determinismo
ESPERADO	7/7 com FILA_URGENCIA_MEDICA presente nos destinos e alerta registrado, em todas as 3 execuções; nenhuma execução isolada roteia urgência apenas para destino de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-02 · RN-02; RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3
OBSERVAÇÕES	Requisito de segurança clínica: falha aqui bloqueia o MVP.

CT-091 Indisponibilidade de dependências é observável e não perde documento

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar confiabilidade com falhas de Gemini e de OCI.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Stubs de indisponibilidade.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Derrubar Gemini durante a análise 2. Derrubar o storage durante a gravação 3. Restabelecer e reprocessar
ESPERADO	Os dois cenários geram status de erro observável e rastreável; o original não é perdido; o reenvio conclui com sucesso; nenhum sucesso falso é reportado.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 10

CT-092 Saída é JSON válido e tipado contra o contrato versionado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir interoperabilidade do payload.
PRÉ-CONDIÇÕES	Ambiente com o schema do projeto publicado (Pydantic/OpenAPI).
MASSA	Matriz_*
PASSOS	1. Coletar as respostas de uma execução completa da matriz 2. Validar cada resposta contra o schema 3. Conferir versão declarada

ESPERADO	100% das respostas válidas; nenhum campo extra não previsto; enums apenas com valores permitidos; versão declarada presente.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório de validação anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-06 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-093 Latência por etapa é medida, inclusive no fluxo urgente

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Criar base para a meta de agilidade ainda pendente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios. Instrumentação de tempo habilitada.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Executar 10 triagens urgentes 2. Coletar tempo de upload, inferência, decisão e persistência 3. Registrar mediana e p95
ESPERADO	Tempos por etapa registrados e recuperáveis; resultado reprodutível entre execuções; valor medido documentado para definição da meta.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório de latência anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-07 · técnica: Análise de risco · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	Meta numérica de latência PENDENTE (§15); o caso mede, não aprova.

CT-094 Somente dados fictícios e nenhum segredo em repositório, logs ou respostas

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar privacidade e higiene de credenciais.
PRÉ-CONDIÇÕES	Repositório clonado e ambiente de homologação.
MASSA	tests/fixtures (67 documentos)
PASSOS	1. Varrer o repositório por credenciais e dados pessoais reais 2. Varrer logs de execução 3. Varrer corpos de resposta e interface
ESPERADO	Nenhuma credencial versionada; documentos com marca de fictício; logs sem nome de paciente completo e sem chave; .env fora do Git; nenhum dado de pessoa real.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-08 · técnica: Análise de risco · §16 itens 13 e 15

CT-095 README, diagrama e separação do adaptador estão atualizados

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE REPOSITÓRIO

OBJETIVO	Validar manutenibilidade do entregável.
PRÉ-CONDIÇÕES	Repositório na versão da entrega.
PASSOS	1. Ler README e conferir arquitetura, grafo de decisão e instruções de execução 2. Verificar se o adaptador LLM está isolado do restante 3. Executar os comandos documentados em ambiente limpo
ESPERADO	README descreve arquitetura, grafo e execução; comandos funcionam como documentado; o adaptador é substituível sem tocar nas regras; histórico de commits rastreável.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.

RASTREABILIDADE	RNF-09 · técnica: Inspeção · §16 item 14

CT-096 Modelo é substituível sem refazer as regras de decisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o teste contratual do adaptador.
PRÉ-CONDIÇÕES	Adaptador Gemini isolado atrás de interface.
PASSOS	1. Trocar o adaptador por um stub equivalente 2. Executar a bateria de decisão 3. Comparar decisões com a execução original
ESPERADO	Mesmas decisões para os mesmos sinais; nenhuma regra de negócio alterada na troca; apenas a camada de integração muda.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-10 · técnica: Análise de risco · §16 item 15

CT-097 Os três fluxos obrigatórios são demonstráveis de ponta a ponta

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar usabilidade e completude da demonstração do MVP.
PRÉ-CONDIÇÕES	Ambiente de demonstração com os 12 fixtures do kit.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Executar o fluxo padrão 2. Executar o fluxo urgente 3. Executar o fluxo ambíguo 4. Pedir a alguém externo à equipe para repetir sem ajuda
ESPERADO	Os três fluxos rodam sem intervenção manual no código; a pessoa externa identifica tipo, prioridade, destino e justificativa; nenhuma etapa exige editar arquivo.
PÓS-CONDIÇÕES	Roteiro de demonstração anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-11 · técnica: Revisão · §16 item 14

CT-098 Toda decisão é auditável: ator, motivo, status e versões

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

OBJETIVO	Fechar a exigência de rastreabilidade do MVP.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Conflito_Dose
PASSOS	1. Para cada triagem, coletar histórico e decisão 2. Conferir ator, motivo, status anterior/novo, versão de regra e de esquema
ESPERADO	Nenhum evento sem ator, motivo ou versão; correlação da requisição presente; consulta autorizada e ordenada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-04 · técnica: Inspeção · §16 itens 11 e 12

CT-099 Consumo de recursos permanece no Always Free

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar custo e violação da restrição do brief.
PRÉ-CONDIÇÕES	Conta OCI com painel de consumo acessível.
PASSOS	1. Revisar recursos provisionados 2. Executar a bateria completa 3. Conferir consumo e alertas de limite
ESPERADO	Somente recursos Always Free; nenhum serviço pago habilitado; consumo dentro do limite durante a bateria; configuração registrada no README.
PÓS-CONDIÇÕES	Print do painel anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-05 · técnica: Inspeção · §16 item 10

CT-100 Casos de demonstração têm resultado esperado aprovado e métrica declarada

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar alegar precisão sem conjunto de validação.
PRÉ-CONDIÇÕES	67 expected.json revisados pela equipe.
MASSA	tests/fixtures (67 documentos)
PASSOS	1. Executar a bateria completa e comparar por asserção 2. Calcular acertos por tipo e por cenário 3. Conferir se a meta numérica está declarada
ESPERADO	Relatório com acertos por bloco e por asserção; nenhuma alegação de precisão sem número; meta declarada ou explicitamente pendente no README.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-01 · técnica: Inspeção · §16 itens 2 a 5
OBSERVAÇÕES	Meta numérica de precisão PENDENTE (§15).

Anexo A — Requisito → casos

RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07 e RNF-01 a RNF-11. Nenhum requisito da especificação funcional fica sem caso.

REQUISITO	CASOS	ONDE
RF-01	**7**	CT-001, CT-002, CT-003, CT-005, CT-006, CT-007, CT-012
RF-02	**3**	CT-002, CT-003, CT-004
RF-03	**7**	CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-089
RF-04	**3**	CT-003, CT-004, CT-079
RF-05	**3**	CT-013, CT-014, CT-015
RF-06	**2**	CT-013, CT-016
RF-07	**6**	CT-017, CT-018, CT-019, CT-020, CT-021, CT-055
RF-08	**3**	CT-023, CT-024, CT-025
RF-09	**3**	CT-027, CT-028, CT-029
RF-10	**3**	CT-030, CT-031, CT-032
RF-11	**3**	CT-034, CT-035, CT-036
RF-12	**2**	CT-037, CT-038
RF-13	**2**	CT-020, CT-039
RF-14	**2**	CT-041, CT-043
RF-15	**6**	CT-015, CT-024, CT-026, CT-040, CT-042, CT-085
RF-16	**4**	CT-033, CT-036, CT-048, CT-055
RF-17	**1**	CT-022
RF-18	**5**	CT-043, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047
RF-19	**1**	CT-062
RF-20	**6**	CT-049, CT-050, CT-051, CT-052, CT-053, CT-063
RF-21	**15**	CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-059
RF-22	**3**	CT-052, CT-053, CT-060
RF-23	**1**	CT-061
RF-24	**6**	CT-063, CT-064, CT-065, CT-077, CT-078, CT-079
RF-25	**5**	CT-001, CT-073, CT-074, CT-077, CT-080
RF-26	**4**	CT-070, CT-071, CT-072, CT-087
RF-27	**12**	CT-075, CT-076, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-087, CT-088, CT-089
RF-28	**2**	CT-066, CT-069
RF-29	**2**	CT-067, CT-069
RF-30	**1**	CT-068
RN-01	**9**	CT-018, CT-031, CT-035, CT-038, CT-046, CT-049, CT-050, CT-051, CT-059
RN-02	**16**	CT-014, CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-026, CT-028, CT-032, CT-045, CT-048, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-090
RN-03	**8**	CT-017, CT-019, CT-020, CT-052, CT-053, CT-055, CT-060, CT-090
RN-04	**2**	CT-066, CT-070
RN-05	**2**	CT-061, CT-070
RN-06	**1**	CT-069

REQUISITO	CASOS	ONDE
RN-07	**2**	CT-001, CT-006
RNF-01	**1**	CT-100
RNF-02	**1**	CT-090
RNF-03	**1**	CT-091
RNF-04	**1**	CT-098
RNF-05	**1**	CT-099
RNF-06	**1**	CT-092
RNF-07	**1**	CT-093
RNF-08	**1**	CT-094
RNF-09	**1**	CT-095
RNF-10	**1**	CT-096
RNF-11	**1**	CT-097

Anexo B — Item de aceite (§16) → casos

Os 15 critérios de aceite do MVP e os casos que os comprovam.

ITEM	CASOS	ONDE
§16 · item 1	10	CT-002, CT-003, CT-004, CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-079
§16 · item 2	13	CT-002, CT-004, CT-013, CT-018, CT-023, CT-027, CT-030, CT-034, CT-037, CT-049, CT-050, CT-051, CT-100
§16 · item 3	11	CT-003, CT-017, CT-019, CT-020, CT-039, CT-052, CT-053, CT-054, CT-055, CT-078, CT-090
§16 · item 4	6	CT-014, CT-015, CT-021, CT-039, CT-053, CT-056
§16 · item 5	10	CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-058, CT-059, CT-100
§16 · item 6	2	CT-001, CT-006
§16 · item 7	5	CT-053, CT-060, CT-063, CT-064, CT-088
§16 · item 8	6	CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-054
§16 · item 9	8	CT-015, CT-016, CT-024, CT-026, CT-036, CT-039, CT-042, CT-085
§16 · item 10	9	CT-064, CT-065, CT-066, CT-067, CT-068, CT-069, CT-078, CT-091, CT-099
§16 · item 11	10	CT-005, CT-041, CT-070, CT-071, CT-072, CT-073, CT-074, CT-087, CT-092, CT-098
§16 · item 12	13	CT-014, CT-022, CT-029, CT-033, CT-040, CT-042, CT-043, CT-048, CT-057, CT-061, CT-062, CT-093, CT-098
§16 · item 13	14	CT-068, CT-071, CT-075, CT-076, CT-077, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-089, CT-094
§16 · item 14	2	CT-095, CT-097
§16 · item 15	6	CT-041, CT-063, CT-077, CT-088, CT-094, CT-096

Anexo C — Fixture → casos

Os 67 documentos fictícios do catálogo, cada um citado ao menos uma vez.

FIXTURE	CASOS	ONDE
Matriz_Receituario_Pdf	17	CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-034, CT-049, CT-061, CT-063, CT-066, CT-067, CT-070, CT-071, CT-082, CT-087, CT-088, CT-092, CT-097
Matriz_Receituario_Imagem	7	CT-003, CT-013, CT-029, CT-039, CT-052, CT-090, CT-092
Matriz_Receituario_Texto	8	CT-001, CT-005, CT-013, CT-018, CT-029, CT-034, CT-049, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Pdf	7	CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-051, CT-063, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Imagem	3	CT-013, CT-029, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Texto	4	CT-013, CT-029, CT-037, CT-092
Matriz_LaudoDeImagem_Pdf	13	CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-060, CT-064, CT-078, CT-084, CT-088, CT-090, CT-092, CT-093, CT-097
Matriz_LaudoDeImagem Imagem	5	CT-013, CT-017, CT-029, CT-090, CT-092
Matriz_LaudoDeImagem_Texto	5	CT-013, CT-029, CT-051, CT-090, CT-092
Matriz_Guia_Pdf	14	CT-002, CT-013, CT-018, CT-027, CT-029, CT-030, CT-042, CT-050, CT-063, CT-065, CT-068, CT-091, CT-092, CT-098
Matriz_Guia_Imagem	6	CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-090, CT-092
Matriz_Guia_Texto	4	CT-013, CT-029, CT-050, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf	6	CT-013, CT-029, CT-030, CT-051, CT-073, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta Imagem	3	CT-013, CT-029, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta Texto	4	CT-013, CT-029, CT-032, CT-092
Matriz_Atestado_Pdf	6	CT-013, CT-027, CT-029, CT-030, CT-051, CT-092
Matriz_Atestado_Imagem	4	CT-013, CT-029, CT-051, CT-092
Matriz_Atestado_Texto	5	CT-013, CT-018, CT-029, CT-039, CT-092
Matriz_Outro_Pdf	4	CT-014, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_Outro_Imagem	4	CT-014, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_Outro_Texto	5	CT-014, CT-016, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_NaoIdentificado_Pdf	4	CT-015, CT-016, CT-029, CT-092
Matriz_NaoIdentificado Imagem	4	CT-015, CT-029, CT-039, CT-092
Matriz_NaoIdentificado Texto	5	CT-015, CT-021, CT-029, CT-085, CT-092
Ausencia_Paciente_Nome	8	CT-024, CT-057, CT-058, CT-067, CT-072, CT-082, CT-097, CT-098
Ausencia_Paciente_Idade	4	CT-025, CT-042, CT-058, CT-085
Ausencia_Medico_Nome	2	CT-028, CT-058
Ausencia_Medico_Crm	2	CT-028, CT-058
Ausencia_Diagnostico	3	CT-032, CT-057, CT-058
Ausencia_SomenteCid	2	CT-031, CT-059

FIXTURE	CASOS	ONDE
Ausencia SomenteMedicamentos	2	CT-035, CT-059
Ausencia_SomenteExames	2	CT-038, CT-059
Borda_Score_084	3	CT-045, CT-057, CT-061
Borda_Score_085	1	CT-046
Conflito_Cid_Diagnostico	2	CT-033, CT-048
Conflito_Dose	3	CT-036, CT-048, CT-098
Conflito_Prioridade	2	CT-055, CT-090
Conflito_Dados	2	CT-040, CT-048
Conflito_AltoRisco	3	CT-019, CT-060, CT-090
Simultaneo_Urgencia Ilegivel	4	CT-053, CT-061, CT-083, CT-090
Simultaneo_Urgencia_Score	3	CT-020, CT-054, CT-090
Qualidade_Foto_Desfocada	1	CT-015
Qualidade_Foto_Rotacionada	1	CT-051
Qualidade_Foto_Cortada	1	CT-028
Qualidade_Foto BaixoContraste	2	CT-026, CT-042
Qualidade_Pdf_SemTexto	2	CT-004, CT-080
Qualidade_Pdf_Multipagina	1	CT-080
Qualidade_Pdf_ComSenha	2	CT-079, CT-080
Qualidade_Pdf_Corrompido	4	CT-079, CT-080, CT-082, CT-086
Validacao_ArquivoDocx	4	CT-009, CT-080, CT-086, CT-089
Validacao_ArquivoVazio	2	CT-010, CT-080
Validacao_JsonMalformado	2	CT-008, CT-080
Validacao_EnvelopeVazio	2	CT-012, CT-080
Validacao_SemConteudo	2	CT-007, CT-080
Validacao_ArquivoZip	2	CT-009, CT-080
Validacao_ArquivoGrande	4	CT-010, CT-080, CT-086, CT-089
Validacao_MimeInvalido	2	CT-011, CT-080
Escaneado_Receituario PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-049
Escaneado LaudoLaboratorial PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Guia PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-050
Escaneado_RelatorioDeAlta PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Atestado PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Outro PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-014

FIXTURE	CASOS	ONDE
`DiferencialReceituarioManuscrito`	1	CT-049
`DiferencialCarimboSobreposto`	1	CT-051
`DiferencialHemogramaCompleto`	1	CT-037
`Diferencial_GuiaTiss`	2	CT-037, CT-050

Anexo D — Pendências que bloqueiam casos

Definições que a equipe precisa fechar (§15) e o efeito sobre a execução.

PENDÊNCIA (§15)	CASOS	EFEITO
Limites de tamanho, páginas e extensões/MIME	CT-010, CT-089	Sem o limite configurado, o caso de 25 MB e a validação de borda ficam bloqueados.
Timeout e política de retry	CT-078, CT-091	O comportamento esperado existe; o número de tentativas depende da definição.
Dicionário de achado crítico, alto risco e conflitos	CT-019, CT-033, CT-036	O caso verifica a regra aprovada; o sistema não pode inventar tabela clínica.
Autenticação, autorização e identificação do auditor	CT-071, CT-075	Casos de acesso indevido ficam bloqueados até o mecanismo ser definido.
Metas de latência e de precisão	CT-093, CT-100	Os casos medem e registram; a aprovação depende da meta acordada.
Formato final do upload (multipart × JSON)	CT-001, CT-002, CT-012	Os dois caminhos estão previstos na spec; o contrato final deve ser registrado.

Anexo E — Registro de execução

Preencha no CSV, mantendo este documento como a versão de referência aprovada.

Resultado	PASSOU · FALHOU · BLOQUEADO · NAO APLICAVEL
Evidência	Print, log ou arquivo que comprova o resultado observado; referenciar o caminho.
Defeito	Identificador do defeito aberto com o resultado obtido e o esperado.
Bloqueio	Registrar o motivo e a pendência do Anexo D que impede a execução.

Aprovação

A EPT é o roteiro oficial de verificação do MVP. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para a entrega.

PAPEL	RESPONSÁVEL	ASSINATURA	DATA
Product / Pitch			
Agentes e IA			
Back-end e OCI / Front-end e QA			

Encerramento

Esta EPT cobre 100 casos e é gerada por script a partir da especificação e do manifesto de fixtures: mudou a spec ou a massa, o documento é regerado e a cobertura é revalidada. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para declarar o MVP pronto para a banca.