

Házifeladat (HF2)

Harness-összehasonlítás: ugyanazt a kis backend projektet építed meg **kétszer**, két különböző agentic harness-szel, két külön branchen, majd összeveted, melyikkel milyen volt dolgozni.

A cél nem az, hogy "melyik gyorsabb", hanem hogy megérezd, **melyik eszköz mire való**, és ezt indokolni is tudd. A projektet a **B) rövid brief** vezeti fel, a pontos specifikáció a **C) részletes prompt**; a seed adatot a mellékelt `seed-customers.json` tartalmazza.

A hangsúly nem a méreten van, hanem azon, hogy a betöltési (enrichment) lépés és a távolságszámítás **tiszta, tesztelt és újrafuttatható** legyen, és hogy a két harness-szel végigvitt **folyamatot** össze tudd hasonlítani.

A) A FELADAT

- Építsd meg a lenti projektet **kétszer, két külön branchen**: ne ugyanabban a branchben dolgozz, külön szülessen a két megoldás.
- Alapból: az egyik branch **Superpowers**-szel, a másik **BMAD**-del készül.
- Választható csere: a kettő közül **az egyiket** lecserélheted egy **általad hozott harmadik harness-re** (bármilyen, amit ismersz vagy ki akarsz próbálni). A dolgozatban indokold, mit és miért.
- Mindkét branchen **ugyanaz a feladat** fut le, ugyanezekkel a követelményekkel.

A két harness: Superpowers (github.com/obra/superpowers), BMAD-METHOD (github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD). A telepítés és a használat az adott repo README-je szerint.

B) A MEGÉPÍTENDŐ PROJEKT (RÖVID BRIEF)

Kicsi, önálló REST szolgáltatás Postgres fölött, seedelt ügyféladattal és két GET végponttal. A csavar: betöltéskor minden ügyfélhez a településéből lat/lon készül, és az egyik végpont Budapesthez viszonyított távolság szerint rendezi az ügyfeleket.

Benne: adatmodell + migráció, idempotens seed geokódolással, 2 GET végpont, unit teszt a távolságszámításra. **Nincs benne:** auth, write végpontok (a seeden túl), frontend, külső geokódoló API, LLM. **Offline kell futnia.**

A pontos specifikáció (adatmodell, követelmények, elfogadási feltételek) a lenti **C) részletes promptban** van.

Olvasd el te is: ez nem csak az AI-nak szól, ez maga a feladatleírás. Ugyanezt a promptot add be mindkét harness-nek a saját indító folyamatuk szerint; a seed fájl legyen a repóban.

C) RÉSZLETES PROMPT (A FELADAT SPECIFIKÁCIÓJA)

// PROMPT: MÁSSOLD BE A HARNESS-NEK, ÉS OLVASD EL TE IS

Építs egy kicsi, önálló REST szolgáltatást Postgres fölött. Offline kell futnia: nincs külső geokódoló API, nincs LLM-hívás futásidőben.

ADAT

A seed adat a repóban lévő seed-customers.json fájlban van (15 ügyfél: name, budget, location.city, location.countryCode, note). A location.city a település.

ADATMODELL (minimum)

customers: id, name, telepules, lat (nullable), lon (nullable). A budget és a note eltárolható, de nem kötelező.

BETÖLTÉS (idempotens seed + geokódolás)

- Töltsd be a seed-customers.json-t. Kétszer lefuttatva ne duplázzon (idempotens legyen).
- Minden ügyfél településéhez rendelj lat/lon-t egy lokális, a repóba bundle-olt telepules -> lat/lon referenciából. A referenciát te állítod elő a seedben előforduló városokra, ismert koordinátákkal. NINCS külső hívás.
- A település-egyeztetés robusztus: ékezet- és kis/nagybetű-független, trimmelt whitespace. A "Budapest" (és opcionálisan a kerületei) a fővárosra esik.
- Ha egy település nincs a referenciában: lat/lon = null. Ez nem hiba, ne crasheljen. Logold, és menj tovább.

VÉGPONTOK

- GET /customers/count -> { "count": <egesz> } (a tényleges sorszámmal egyezik).
- GET /customers/by-distance -> ügyféllista NÖVEKVŐ távolság szerint Budapesthez képest. Minden elem tartalmazza a distanceKm mezőt (1 tizedesre kerekítve). Budapesti ügyfelek előtt (0 km). Ismeretlen koordinátájú ügyfelek a lista végén, distanceKm: null. Holtverseny esetén name szerint.

TESZT

- Unit teszt a távolságszámításra (haversine): egy ismert táv (pl. Budapest-Bécs kb. 214 km), a 0 km-es eset (Budapest), és a null-koordináta kezelése.

MINŐSÉG

- Kis, fókuszált commitok, hogy a folyamat is látszódjon.
- README a futtatáshoz: Postgres indítás, migráció, seed, szerver, tesztek.
- Kösd be a Postgres MCP-t, hogy fejlesztés közben lásd a sémát és az adatot.

LEADANDÓ

1. **Két branch** a repóban, felcommitolva, hogy a **folymat** is látszódjon (a commit history-ból is olvasok).
Javasolt elnevezés: harness/superpowers , harness/bmad (vagy harness/<sajat-eszkoz>).
2. **Rövid dolgozat** (markdown, nagyjából fél-1 oldal): melyik eszközzel milyen volt a munka, melyiket használnád hosszú távon fejlesztésre, **pro-kontra**. Tedd a repóba (például dolgozat.md).

A dolgozat térjen ki (legalább) ezekre

- **Setup és tanulási görbe:** mennyi idő volt beüzemelni, mennyire volt átlátható.
- **Steering:** mennyit kellett terelni vagy javítani manuálisan, hány iteráció.
- **Tervezési fázis:** volt-e értelmes terv a kód előtt, mennyire tartotta magát hozzá.
- **Kód minősége:** elsöre működött-e, írt-e magától tesztet, kezelte-e az edge case-eket (ismeretlen település, null-koordináta).
- **Kontroll:** mennyire kellett kézzel átvinni az irányítást.
- **Összegzés:** hosszú távú fejlesztésre melyiket választanád, és miért.

BEADÁS

A beadás egy **GitHub repo link** (triage-meghívás: github.com/sajtosistvan), plusz ZIP export az LMS-be. A repo tartalmazza a két branchet, a működő projektet és a dolgozatot.

Harness-ek: Superpowers (github.com/obra/superpowers), BMAD-METHOD (github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD).
Melléklet: seed-customers.json (a seed ügyféladat).