

Komitent (from entiteti)
<div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idK: Integer</div> <div>-naziv: String</div> <div>-adresa: String</div>
«constructor»+Komitent() «constructor»+Komitent(idK: Integer) «constructor»+Komitent(idK: Integer, naziv: String, adresa: String) +getIdK(): Integer +setIdK(idK: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Mesto +setIdM(idM: Mesto): void +getRacunList(): Racun[*] +setRacunList(racunList: Racun[*]): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String

Mesto (from entiteti)
<div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idM: Integer</div> <div>-pb: String</div> <div>-naziv: String</div>
«constructor»+Mesto() «constructor»+Mesto(idM: Integer) «constructor»+Mesto(idM: Integer, pb: String, naziv: String) +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void +getPb(): String +setPb(pb: String): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getFilijalaList(): Filijala[*] +setFilijalaList(filijalaList: Filijala[*]): void +getKomitentList(): Komitent[*] +setKomitentList(komitentList: Komitent[*]): void +getRacunList(): Racun[*] +setRacunList(racunList: Racun[*]): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String

Filijala (from entiteti)
<div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idF: Integer</div> <div>-naziv: String</div> <div>-adresa: String</div>
«constructor»+Filijala() «constructor»+Filijala(idF: Integer) «constructor»+Filijala(idF: Integer, naziv: String, adresa: String) +getIdF(): Integer +setIdF(idF: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Mesto +setIdM(idM: Mesto): void +getTransakcijaList(): Transakcija[*] +setTransakcijaList(transakcijaList: Transakcija[*]): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String

InfoFilijala (from komunikacija)
<div>~idF: Integer</div> <div>~naziv: String</div> <div>~adresa: String</div> <div>~idM: Integer</div>
«constructor»+InfoFilijala(idF: Integer, naziv: String, adresa: String, idM: Integer) +getIdF(): Integer +setIdF(idF: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void

InfoMesto (from komunikacija)
<div>~idM: Integer</div> <div>~pb: String</div> <div>~naziv: String</div>
«constructor»+InfoMesto(idM: Integer, pb: String, naziv: String) +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void +getPb(): String +setPb(pb: String): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void

InfoKomitent (from komunikacija)
<div>~idK: Integer</div> <div>~naziv: String</div> <div>~adresa: String</div> <div>~idM: Integer</div>
«constructor»+InfoKomitent(idK: Integer, naziv: String, adresa: String, idM: Integer) +getIdK(): Integer +setIdK(idK: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void

Main (from podsistem_tri)	Paket (from komunikacija)
<div>-emf: EntityManagerFactory</div> <div>-em: EntityManager</div> <div>-connFactory: ConnectionFactory</div> <div>-qP3CS: Queue</div> <div>-qCSP3: Queue</div> <div>-qP1P3: Queue</div> <div>-qP3P1: Queue</div> <div>-qP2P3: Queue</div> <div>-qP3P2: Queue</div>	<div>-valueInt: int</div> <div>-valueFloat: float</div> <div>-valueChar: char</div> <div>-valueBoolean: Boolean</div> <div>-valueString: String</div> <div>-valueList: List</div>
<div>+dohvatiKopiju(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoMesto(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoFilijala(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoKomitent(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoRacun(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoTransakcija(): Paket</div> <div>+main(args: String[*]): void</div>	<div>+getValueInt(): int</div> <div>+setValueInt(valueInt: int): void</div> <div>+getValueFloat(): float</div> <div>+setValueFloat(valueFloat: float): void</div> <div>+getValueChar(): char</div> <div>+setValueChar(valueChar: char): void</div> <div>+getValueBoolean(): Boolean</div> <div>+setValueBoolean(valueBoolean: Boolean): void</div> <div>+getValueString(): String</div> <div>+setValueString(valueString: String): void</div> <div>+getValueList(): List</div> <div>+setValueList(valueList: List): void</div>

Racun (from entiteti)
<div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idR: Integer</div> <div>-status: String</div> <div>-stanje: double</div> <div>-dozvoljenMinus: double</div> <div>-datumVreme: Date</div> <div>-brojTransakcija: int</div>
«constructor»+Racun() «constructor»+Racun(idR: Integer) «constructor»+Racun(idR: Integer, status: String, stanje: double, dozvoljenMinus: double, datumVreme: Date, brojTransakcija: int) +getIdR(): Integer +setIdR(idR: Integer): void +getStatus(): String +setStatus(status: String): void +getStanje(): double +setStanje(stanje: double): void +getDozvoljenMinus(): double +setDozvoljenMinus(dozvoljenMinus: double): void +getDatumVreme(): Date +setDatumVreme(datumVreme: Date): void +getBrojTransakcija(): int +setBrojTransakcija(brojTransakcija: int): void +getTransakcijaList(): Transakcija[*] +setTransakcijaList(transakcijaList: Transakcija[*]): void +getTransakcijaList1(): Transakcija[*] +setTransakcijaList1(transakcijaList1: Transakcija[*]): void +getIdK(): Komitent +setIdK(idK: Komitent): void +getIdM(): Mesto +setIdM(idM: Mesto): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String

Transakcija (from entiteti)
<div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idT: Integer</div> <div>-tip: String</div> <div>-iznos: double</div> <div>-svrha: String</div> <div>-redniBrojRacunSa: Integer</div> <div>-redniBrojRacunNa: Integer</div> <div>-datumVreme: Date</div>
«constructor»+Transakcija() «constructor»+Transakcija(idT: Integer) «constructor»+Transakcija(idT: Integer, tip: String, iznos: double, svrha: String, datumVreme: Date) +getIdT(): Integer +setIdT(idT: Integer): void +getTip(): String +setTip(tip: String): void +getIznos(): double +setIznos(iznos: double): void +getSvrha(): String +setSvrha(svrha: String): void +getRedniBrojRacunSa(): Integer +setRedniBrojRacunSa(redniBrojRacunSa: Integer): void +getRedniBrojRacunNa(): Integer +setRedniBrojRacunNa(redniBrojRacunNa: Integer): void +getDatumVreme(): Date +setDatumVreme(datumVreme: Date): void +getIdF(): Filijala +setIdF(idF: Filijala): void +getIdRNa(): Racun +setIdRNa(idRNa: Racun): void +getIdRSa(): Racun +setIdRSa(idRSa: Racun): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String

InfoRacun (from komunikacija)
<div>~idR: Integer</div> <div>~idK: Integer</div> <div>~idM: Integer</div> <div>~status: String</div> <div>~stanje: double</div> <div>~dozvoljenMinus: double</div> <div>~brojTransakcija: Integer</div> <div>~datumVreme: Date</div>
«constructor»+InfoRacun(idR: Integer, idK: Integer, idM: Integer, status: String, stanje: double, dozvoljenMinus: double, brojTransakcija: Integer, datumVreme: Date) +getIdR(): Integer +setIdR(idR: Integer): void +getIdK(): Integer +setIdK(idK: Integer): void +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void +getStatus(): String +setStatus(status: String): void +getStanje(): double +setStanje(stanje: double): void +getDozvoljenMinus(): double +setDozvoljenMinus(dozvoljenMinus: double): void +getBrojTransakcija(): Integer +setBrojTransakcija(brojTransakcija: Integer): void +getDatumVreme(): Date +setDatumVreme(datumVreme: Date): void

InfoTransakcija (from komunikacija)
<div>~idT: Integer</div> <div>~idRSa: Integer</div> <div>~idRNa: Integer</div> <div>~idF: Integer</div> <div>~tip: String</div> <div>~iznos: double</div> <div>~svrha: String</div> <div>~redniBrojRacunSa: Integer</div> <div>~redniBrojRacunNa: Integer</div> <div>~datumVreme: Date</div>
«constructor»+InfoTransakcija(idT: Integer, idRSa: Integer, idRNa: Integer, idF: Integer, tip: String, iznos: double, svrha: String, redniBrojRacunSa: Integer, redniBrojRacunNa: Integer, datumVreme: Date) +getIdT(): Integer +setIdT(idT: Integer): void +getIdRSa(): Integer +setIdRSa(idRSa: Integer): void +getIdRNa(): Integer +setIdRNa(idRNa: Integer): void +getIdF(): Integer +setIdF(idF: Integer): void +getTip(): String +setTip(tip: String): void +getIznos(): double +setIznos(iznos: double): void +getSvrha(): String +setSvrha(svrha: String): void +getRedniBrojRacunSa(): Integer +setRedniBrojRacunSa(redniBrojRacunSa: Integer): void +getRedniBrojRacunNa(): Integer +setRedniBrojRacunNa(redniBrojRacunNa: Integer): void +getDatumVreme(): Date +setDatumVreme(datumVreme: Date): void

Osluskivanje (from podsistem_tri)
<div>-emf: EntityManagerFactory</div> <div>-em: EntityManager</div> <div>-connFactory: ConnectionFactory</div> <div>-qP3P1: Queue</div> <div>-qP3P2: Queue</div> <div>-qP1P3: Queue</div> <div>-qP2P3: Queue</div>
«constructor»+Osluskivanje(emf_: EntityManagerFactory, em_: EntityManager, connFactory_: ConnectionFactory, qP1P3_: Queue, qP3P1_: Queue, qP2P3_: Queue, qP3P2_: Queue) +run(): void