

Prozor (from klijent)
-dohvRacunKomitentLabel: JLabel -dohvRacunKomitentTextField: JTextField -dohvRacunPokreniButton: JButton -dohvatiFilijalePokreniButton: JButton -dohvatiKomitentePokreniButton: JButton -dohvatiMestaPokreniButton: JButton -filijalaAdresaLabel: JLabel -filijalaAdresaTextField: JTextField -filijalaMestoLabel: JLabel -filijalaMestoTextField: JTextField -filijalaNazivLabel: JLabel -filijalaNazivTextField: JTextField -filijalaPokreniButton: JButton -glavnaTextArea: JTextArea -isplataFilijalaLabel: JLabel -isplataFilijalaTextField: JTextField -isplatalznosLabel: JLabel -isplatalznosTextField: JTextField -isplataPokreniButton: JButton -isplataRacunLabel: JLabel -isplataRacunTextField: JTextField -isplataSvrhaLabel: JLabel -isplataSvrhaTextField: JTextField -jPanel1: JPanel -jPanel10: JPanel -jPanel11: JPanel -jPanel12: JPanel -jPanel13: JPanel -jPanel14: JPanel -jPanel15: JPanel -jPanel16: JPanel -jPanel2: JPanel -jPanel3: JPanel -jPanel4: JPanel -jPanel5: JPanel -jPanel6: JPanel -jPanel7: JPanel -jPanel8: JPanel -jPanel9: JPanel -jScrollPane2: JScrollPane -komitentAdresaLabel: JLabel -komitentAdresaTextField: JTextField -komitentMestoLabel: JLabel -komitentMestoTextField: JTextField -komitentNazivLabel: JLabel -komitentNazivTextField: JTextField -komitentPokreniButton: JButton -kopijaPokreniButton: JButton -mestoNazivLabel: JLabel -mestoNazivTextField: JTextField -mestoPBLabel: JLabel -mestoPBTextField: JTextField -mestoPokreniButton: JButton -ocistiTekstButton: JButton -panelTabbedPane: JTabbedPane -popupMenu1: PopupMenu -prenoslznosLabel: JLabel -prenoslznosTextField: JTextField -prenosPokreniButton: JButton -prenosRacunNaLabel: JLabel -prenosRacunNaTextField: JTextField -prenosRacunSaLabel: JLabel -prenosRacunSaTextField: JTextField -prenosSvrhaLabel: JLabel -prenosSvrhaTextField: JTextField -racunDozvoljenMinusLabel: JLabel -racunDozvoljenMinusTextField: JTextField -racunKomitentLabel: JLabel -racunKomitentTextField: JTextField -racunMestoLabel: JLabel -racunMestoTextField: JTextField -racunPokreniButton: JButton -racunZatPokreniButton: JButton -racunZatRacunLabel: JLabel -racunZatRacunTextField: JTextField -razlikePokreniButton: JButton -sedisteKomitentLabel: JLabel -sedisteKomitentTextField: JTextField -sedisteNovoMestoLabel: JLabel -sedisteNovoMestoTextField: JTextField -sedistePokreniButton: JButton -transakcijaPokreniButton: JButton -transakcijaRacunLabel: JLabel -transakcijaRacunTextField: JTextField -uplataFilijalaLabel: JLabel -uplataFilijalaTextField: JTextField -uplatalznosLabel: JLabel -uplatalznosTextField: JTextField -uplataPokreniButton: JButton -uplataRacunLabel: JLabel -uplataRacunTextField: JTextField -uplataSvrhaLabel: JLabel -uplataSvrhaTextField: JTextField -method: String -urlAddress: String
«constructor»+Prozor() -initComponents(): void -mestoPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -ocistiTekstButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -komitentPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -dohvatiMestaPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -filijalaPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -dohvatiFilijalePokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -dohvatiKomitentePokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -sedistePokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -racunPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -racunZatPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -dohvRacunPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -uplataPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -isplataPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -prenosPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -transakcijaPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -kopijaPokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void -razlikePokreniButtonMouseClicked(evt: MouseEvent): void <b>+main(args: String): void</b>