

| Main (from podsystem_jedan) |
|---|
| <div>-emf: EntityManagerFactory</div> <div>-em: EntityManager</div> <div>-connFactory: ConnectionFactory</div> <div>-qP1CS: Queue</div> <div>-qCSP1: Queue</div> <div>-qP1P3: Queue</div> <div>-qP3P1: Queue</div> |
| <div>+napraviMesto(mesto: Mesto): Paket</div> <div>+napraviFilijalu(filijala: Filijala, mesto: String): Paket</div> <div>+napraviKomitenta(naziv: String, adresa: String, mesto: String): Paket</div> <div>+promenaSedista(komitent: String, mesto: String): Paket</div> <div>+dohvatiMesta(): Paket</div> <div>+dohvatiFilijale(): Paket</div> <div>+dohvatiKomitente(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoMesto(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoFilijala(): Paket</div> <div>+dohvatiInfoKomitent(): Paket</div> <div>+main(args: String[*]): void</div> |

| Paket (from komunikacija) |
|--|
| <div>-valueInt: int</div> <div>-valueFloat: float</div> <div>-valueChar: char</div> <div>-valueBoolean: Boolean</div> <div>-valueString: String</div> <div>-valueList: List</div> |
| <div>+getValueInt(): int</div> <div>+setValueInt(valueInt: int): void</div> <div>+getValueFloat(): float</div> <div>+setValueFloat(valueFloat: float): void</div> <div>+getValueChar(): char</div> <div>+setValueChar(valueChar: char): void</div> <div>+getValueBoolean(): Boolean</div> <div>+setValueBoolean(valueBoolean: Boolean): void</div> <div>+getValueString(): String</div> <div>+setValueString(valueString: String): void</div> <div>+getValueList(): List</div> <div>+setValueList(valueList: List): void</div> |

| Osluskivanje (from podsystem_jedan) |
|--|
| <div>-emf: EntityManagerFactory</div> <div>-em: EntityManager</div> <div>-connFactory: ConnectionFactory</div> <div>-qP1P3: Queue</div> <div>-qP3P1: Queue</div> |
| «constructor»+Osluskivanje(emf_: EntityManagerFactory, em_: EntityManager, connFactory_: ConnectionFactory, qP1P3_: Queue, qP3P1_: Queue) +run(): void |

| InfoMesto (from komunikacija) |
|--|
| <div>~idM: Integer</div> <div>~pb: String</div> <div>~naziv: String</div> |
| «constructor»+InfoMesto(idM: Integer, pb: String, naziv: String) +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void +getPb(): String +setPb(pb: String): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void |

| InfoKomitent (from komunikacija) |
|--|
| <div>~idK: Integer</div> <div>~naziv: String</div> <div>~adresa: String</div> <div>~idM: Integer</div> |
| «constructor»+InfoKomitent(idK: Integer, naziv: String, adresa: String, idM: Integer) +getIdK(): Integer +setIdK(idK: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void |

| InfoFilijala (from komunikacija) |
|--|
| <div>~idF: Integer</div> <div>~naziv: String</div> <div>~adresa: String</div> <div>~idM: Integer</div> |
| «constructor»+InfoFilijala(idF: Integer, naziv: String, adresa: String, idM: Integer) +getIdF(): Integer +setIdF(idF: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void |

| Filijala (from entiteti) |
|---|
| <div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idF: Integer</div> <div>-naziv: String</div> <div>-adresa: String</div> |
| «constructor»+Filijala() «constructor»+Filijala(idF: Integer) «constructor»+Filijala(idF: Integer, naziv: String, adresa: String) +getIdF(): Integer +setIdF(idF: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Mesto +setIdM(idM: Mesto): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String |

| Mesto (from entiteti) |
|---|
| <div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idM: Integer</div> <div>-pb: String</div> <div>-naziv: String</div> |
| «constructor»+Mesto() «constructor»+Mesto(idM: Integer) «constructor»+Mesto(idM: Integer, pb: String, naziv: String) +getIdM(): Integer +setIdM(idM: Integer): void +getPb(): String +setPb(pb: String): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getFilijalaList(): Filijala[*] +setFilijalaList(filijalaList: Filijala[*]): void +getKomitentList(): Komitent[*] +setKomitentList(komitentList: Komitent[*]): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String |

| Komitent (from entiteti) |
|---|
| <div>-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}</div> <div>-idK: Integer</div> <div>-naziv: String</div> <div>-adresa: String</div> |
| «constructor»+Komitent() «constructor»+Komitent(idK: Integer) «constructor»+Komitent(idK: Integer, naziv: String, adresa: String) +getIdK(): Integer +setIdK(idK: Integer): void +getNaziv(): String +setNaziv(naziv: String): void +getAdresa(): String +setAdresa(adresa: String): void +getIdM(): Mesto +setIdM(idM: Mesto): void +hashCode(): int +equals(object: Object): boolean +toString(): String |

