



Atividade de Fixação

POO | Construtores | Encapsulamento



15 questões



~20 minutos



Temas 7, 8 e 9

Responda as questões

1 Sobre POO: V ou F (3 itens)

- a) Uma classe é um molde para criar objetos ☒ V ☐ F
- b) Objeto é uma instância de uma classe ☒ V ☐ F
- c) Herança é um dos pilares da POO ☒ V ☐ F

2 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

3 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ public
- ☒ private
- ☐ protected
- ☐ static
- ☐ final

4 Sobre Construtores: V ou F (3 itens)

- a) O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☐ V ☒ F
- b) O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F
- c) Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

5 Qual a função do `this` em um construtor? MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Chamar o construtor da superclasse☐ Referenciar o próprio objeto☐ Criar um novo objeto☐ Destruir o objeto☐ Definir a classe como final**6 O que significa sobrecarga de construtores?** MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes☐ Vários construtores com nomes diferentes☐ Um único construtor com muitos parâmetros☐ Construtores que não têm parâmetros☐ Construtores privados**7 Sobre Encapsulamento:** V ou F (3 itens)**a) Encapsulamento protege os dados internos da classe** ☒ V ☐ F**b) Getters são usados para modificar atributos** ☐ V ☒ F**c) Setters podem validar valores antes de atribuir** ☒ V ☐ F**8 Qual é a principal vantagem do encapsulamento?** MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Código mais rápido☐ Proteção dos dados☐ Menos código☐ Mais variáveis☐ Herança múltipla

9 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Criar mais objetos
- ☐ Reutilizar código e evitar repetição
- ☐ Aumentar a velocidade do programa
- ☐ Permitir herança
- ☐ Definir a classe como abstrata

10 Sobre Modificadores de Acesso: V ou F (3 itens)

- a) **public** permite acesso de qualquer classe ☒ **V** ☐ **F**
- b) **protected** é o modificador mais restritivo ☒ **V** ☐ **F**
- c) **default** permite acesso apenas no mesmo pacote ☒ **V** ☐ **F**

11 Qual é a função dos métodos setters? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Obter valores dos atributos
- ☒ Modificar valores dos atributos
- ☐ Criar novos atributos
- ☐ Destruir objetos
- ☐ Importar pacotes

12 Qual a convenção de nomenclatura para um método getter?

MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ `getNomeAtributo()`
- ☐ `atributoGet()`
- ☐ `obterAtributo()`
- ☐ `acessarAtributo()`
- ☐ `pegarAtributo()`

13 Sobre Getters e Setters: V ou F (3 itens)

- a) Getters são usados para ler valores ☒ V ☐ F
- b) Setters começam com a palavra "set" ☐ V ☒ F
- c) Getters podem ter validações ☒ V ☐ F

14 Qual dos pilares da POO está diretamente relacionado ao uso de getters e setters? MÚLTIPLA ESCOLHA☐ Herança☒ Polimorfismo☐ Encapsulamento☐ Abstração☐ Nenhuma das anteriores**15 Se você definir apenas o método setter sem getter, o atributo se torna:**

MÚLTIPLA ESCOLHA

☒ Somente leitura☐ Somente gravação☐ Leitura e gravação☐ Inacessível☐ Nenhuma das anteriores



Resultado da Atividade

8.666666666666666 / 15

Respostas corretas:

✓ Q1 - 3/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - Correta

✗ Q4 - 2/3 acertos (esperado: V, V, V)

✗ Q5 - Incorreta (resposta: B)

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✗ Q8 - Incorreta (resposta: B)

✗ Q9 - Incorreta (resposta: B)

✗ Q10 - 2/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q11 - Correta

✓ Q12 - Correta

✗ Q13 - 1/3 acertos (esperado: V, V, F)

✗ Q14 - Incorreta (resposta: C)

✗ Q15 - Incorreta (resposta: B)



Continue praticando! Você acertou 8.666666666666666/15. Reveja os conceitos para fixar!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.