

Documentação de APIs

Módulo lym_pos

API REST (FastAPI) — Ponto de Venda Lym

Odoo 19 • Lymtech • Versão 1.0.0

Sumário

Sumário	2
1. Visão geral	3
1.1. Características principais	3
1.2. Stack técnica	3
2. Autenticação e convenções	4
2.1. Base URL	4
2.2. Obtenção do token	4
2.3. Cabeçalhos obrigatórios	4
2.4. Isolamento por tenant	4
2.5. Códigos de status	4
3. Índice de endpoints	6
4. Endpoints — Catálogo	7
5. Endpoints — Clientes e endereços	8
6. Endpoints — Cotação e pedidos	10
7. Ciclo de vida do pedido	13
7.1. Auto-rejeição	13
7.2. Notificação em tempo real	13
8. Modelos de dados (schemas)	14
8.1. Comuns	14
8.2. PDV (pos.config)	15
8.3. Produtos	16
8.4. Clientes	18
8.5. Cotação	20
8.6. Pedidos	22

1. Visão geral

O lym_pos é um addon do Odoo 19 que estende o módulo nativo point_of_sale e expõe uma API REST construída sobre o framework FastAPI. A API permite que sistemas externos — automações N8N, aplicativos mobile, kiosks de autoatendimento ou robôs de WhatsApp — consultem o catálogo de pontos de venda e produtos, gerenciem clientes e endereços, cotem valores e criem pedidos que entram no Odoo em estado de aguardando aceite.

Este documento descreve exclusivamente a superfície de API do módulo: autenticação, convenções, endpoints, modelos de requisição e resposta (schemas Pydantic), códigos de erro e o ciclo de vida dos pedidos. Detalhes da interface de usuário, instalação e operação interna estão fora de escopo aqui.

1.1. Características principais

- **Cálculo nativo:** preços, impostos, combos e atributos são resolvidos reaproveitando a engine do Odoo (pricelists, posições fiscais e extra_price de combos).
- **Multi-tenant:** cada empresa possui sua própria credencial e enxerga apenas seus próprios recursos. Acesso cruzado retorna 404.
- **Stateless quote:** é possível cotar um pedido completo sem persistir nada no banco.
- **Fluxo de aceite:** pedidos criados via API entram como pending e aguardam aceite manual (ou auto-rejeição por inatividade).

1.2. Stack técnica

Camada	Tecnologia
Plataforma	Odoo 19 (Community)
API HTTP	FastAPI (addon fastapi / rest-framework-19.0)
Autenticação	Bearer JWT emitido pelo addon lym_auth
Persistência	PostgreSQL (modelo pos.order estendido)
Tempo real	bus.bus do Odoo + serviço OWL no frontend
Agendado	ir.cron (auto-rejeição de pendentes)

Dependências de addon: point_of_sale, pos_restaurant, fastapi, lym_auth.

2. Autenticação e convenções

2.1. Base URL

Todos os endpoints ficam sob o prefixo `/lym/pos/pointofsales`. Esse prefixo combina o `root_path` do registro `fastapi.endpoint (/lym/pos)` com o prefixo do `APIRouter (/pointofsales)`.

2.2. Obtenção do token

A autenticação usa um Bearer token JWT emitido pelo módulo `lym_auth` com validade de 24 horas. O token é obtido enviando a credencial da empresa (`api-key` + `api-secret`) ao endpoint de autenticação:

```
POST /lym-auth/auth/token
X-Odoo-Database: pdvzap01
api-key: <API_KEY>
api-secret: <API_SECRET>

→ 200 OK
{
  "access_token": "39b6ec528ff14a2f8ad966090b725f99",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 86400
}
```

2.3. Cabeçalhos obrigatórios

A partir da emissão do token, toda requisição à API do `lym_pos` deve enviar:

```
Authorization: Bearer <access_token>
X-Odoo-Database: <nome_da_base>
Content-Type: application/json
```

O endpoint FastAPI roda como usuário público, mas a dependência `authenticated_client` valida o Bearer antes de qualquer rota. Sem token válido, nenhum endpoint é acessível.

2.4. Isolamento por tenant

Cada endpoint resolve a empresa autenticada a partir de `client.company_id` (extraído do token) e valida que o recurso solicitado pertence a essa empresa. Recursos de outra empresa retornam **HTTP 404** (e não 403), para evitar vaziar a existência do recurso. Exemplo: um token da empresa 3 acessando `/companies/1/pos` recebe “Empresa 1 não encontrada”.

2.5. Códigos de status

Código	Significado
200 OK	Requisição bem-sucedida.
400 Bad Request	Regra de negócio violada (ex.: combo inconsistente, falta de sessão aberta, flag de confirmação ausente).
401 Unauthorized	Token ausente, inválido ou expirado.
404 Not Found	Recurso inexistente ou pertencente a outra empresa.

Código	Significado
422 Unprocessable Entity	Corpo da requisição inválido (validação do schema Pydantic).

3. Índice de endpoints

Resumo de todos os endpoints disponíveis. Os caminhos são relativos ao prefixo base `/lym/pos/pointofsales`.

Catálogo

Método	Caminho	Função
GET	/companies/{company_id}/pos	Lista os PDVs da empresa
GET	/pos/{pos_id}	Detalhe de um PDV
GET	/companies/{company_id}/products	Lista o catálogo de produtos
GET	/products/{product_id}	Detalhe de um produto

Clientes e endereços

Método	Caminho	Função
GET	/customers/search	Busca clientes por phone e/ou nome
GET	/customers/{customer_id}	Detalhe do cliente + endereços
PATCH	/customers/{customer_id}	Atualiza dados do cliente
DELETE	/customers/{customer_id}	Arquiva o cliente e os endereços
POST	/customers/{customer_id}/restore	Restaura cliente arquivado
PATCH	/customers/{id}/addresses/{address_id}	Atualiza um endereço de entrega
DELETE	/customers/{id}/addresses/{address_id}	Arquiva um endereço de entrega
POST	/customers/{id}/addresses/{address_id}/restore	Restaura endereço arquivado

Cotação e pedidos

Método	Caminho	Função
POST	/orders/quote	Cota um pedido sem persistir
POST	/orders	Cria um pedido (estado pending)
GET	/orders	Lista pedidos da empresa
GET	/orders/{order_id}	Detalhe de um pedido
POST	/orders/{order_id}/accept	Aceita pedido: pending → draft
POST	/orders/{order_id}/reject	Rejeita pedido: pending → rejected
POST	/orders/{order_id}/checkout	Finaliza: draft → paid ou cancel

4. Endpoints — Catálogo

GET /companies/{company_id}/pos

Lista os pontos de venda (pos.config) de uma empresa. Retorna, para cada PDV, os tipos de pedido disponíveis, os presets e o estado da sessão atual.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
company_id	int	sim	Path. Deve coincidir com a empresa do token.
name	string	não	Query. Filtro por nome do PDV (ilike).
only_active	bool	não	Query. Default true; filtra PDVs ativos.

Resposta: lista de PosConfigSummary (ver seção 8).

GET /pos/{pos_id}

Retorna os detalhes completos de um ponto de venda específico, incluindo moeda, lista de preços, tipo de operação de estoque, categorias disponíveis e configurações de impressão de recibo.

Resposta: PosConfigDetail (ver seção 8). Retorna 404 se o PDV não existir ou for de outra empresa.

GET /companies/{company_id}/products

Lista os produtos do catálogo de uma empresa. Inclui produtos da empresa e produtos compartilhados (sem empresa).

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
company_id	int	sim	Path. Deve coincidir com a empresa do token.
name	string	não	Query. Filtro por nome, código interno ou código de barras.
available_in_pos	bool	não	Query. Default true; só produtos disponíveis no PDV.
limit	int	não	Query. Default 100, entre 1 e 500.
offset	int	não	Query. Default 0; paginação.

Resposta: lista de ProductSummary (ver seção 8).

GET /products/{product_id}

Detalhe de um produto, com combos (combo_ids) e linhas de atributos (attribute_line_ids) totalmente resolvidos — útil para montar a tela de personalização antes de cotar.

Resposta: ProductDetail (ver seção 8).

5. Endpoints — Clientes e endereços

No Odoo, cada endereço é um `res.partner` filho do cliente principal. O `lym_pos` segue essa convenção: o cliente é um `partner` do tipo `contact`, e seus endereços de entrega são `partners` filhos do tipo `delivery`. Exclusões são feitas por arquivamento (`active=False`), nunca por `hard-delete`, pois pedidos podem referenciar o registro.

GET /customers/search

Busca clientes da empresa autenticada por telefone (`match` tolerante a formatação) e/ou nome (`ilike`). Pelo menos um dos dois parâmetros é obrigatório. Retorna o `partner` principal com seus endereços de entrega.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
phone	string	não*	Query. Busca por dígitos; aceita +55 11 95555-0001 ≡ 11955550001.
name	string	não*	Query. Busca parcial por nome (<code>ilike</code>).
limit	int	não	Query. Default 20, entre 1 e 100.
include_archived	bool	não	Query. Default false; quando true, inclui clientes arquivados.

* Pelo menos um entre `phone` e `name` deve ser informado, ou a API retorna 400.

Resposta: lista de `CustomerOutput`.

GET /customers/{customer_id}

Retorna o cliente e seus endereços de entrega cadastrados. Aceita `include_archived` (bool) para consultar clientes arquivados.

Resposta: `CustomerOutput`.

PATCH /customers/{customer_id}

Atualização parcial do cliente principal: somente os campos enviados são alterados (`name`, `phone`, `email`, `mobile`). Enviar um campo com valor `null` limpa o campo correspondente.

Corpo: `CustomerUpdateInput` • **Resposta:** `CustomerOutput`.

DELETE /customers/{customer_id}

Arquiva o cliente (`active=False`) e todos os endereços filhos. Não faz exclusão permanente.

```
→ 200 OK
{ "id": 51, "active": false, "archived_children": 2 }
```

POST /customers/{customer_id}/restore

Restaura um cliente arquivado (`active=True`). O parâmetro de query `restore_addresses` (default true) também reativa os endereços filhos que estavam arquivados.

Resposta: `CustomerOutput`.

PATCH /customers/{customer_id}/addresses/{address_id}

Atualiza um endereço de entrega (filho do cliente, `type='delivery'`). Aceita também o campo `is_default` para promover o endereço a padrão.

Corpo: AddressUpdateInput • **Resposta:** AddressOutput.

DELETE /customers/{customer_id}/addresses/{address_id}

Arquiva um endereço de entrega (active=False e remove a marca de padrão). Não faz exclusão permanente.

```
→ 200 OK
{ "id": 52, "active": false }
```

POST /customers/{customer_id}/addresses/{address_id}/restore

Restaura um endereço arquivado. Exige que o cliente pai esteja ativo; se estiver arquivado, restaure o cliente primeiro (retorna 400 caso contrário).

Resposta: AddressOutput.

6. Endpoints — Cotação e pedidos

POST /orders/quote

Cota um pedido completo sem persistir nada. Aplica a lista de preços, os impostos (respeitando a posição fiscal) e os acréscimos de combos e atributos, retornando o detalhamento por linha e os totais.

Corpo: QuoteInput • **Resposta:** QuoteOutput (ver seção 8).

Exemplo de requisição

```
POST /lym/pos/pointofsales/orders/quote
```

```
{
  "pos_config_id": 7,
  "lines": [
    {
      "product_id": 101,
      "quantity": 2,
      "combo_selections": [
        { "combo_item_id": 14 },
        { "combo_item_id": 23 }
      ]
    }
  ]
}
```

POST /orders

Cria um pos.order no estado pending (aguardando aceite), no PDV informado. Exige uma sessão aberta no PDV (state='opened'), caso contrário retorna 400.

Resolução do cliente: a requisição pode informar partner_id (precedência) ou um objeto customer. Quando customer é enviado, o sistema busca um cliente existente pelo telefone e o atualiza, ou cria um novo. Para endereços de entrega, use o objeto delivery_address.

Corpo: OrderCreateInput • **Resposta:** OrderOutput.

Exemplo — cliente novo com endereço inline

```
POST /lym/pos/pointofsales/orders
```

```
{
  "pos_config_id": 7,
  "order_type": "delivery",
  "source": "n8n",
  "external_ref": "PEDIDO-N8N-00123",
  "customer": {
    "phone": "11987654321",
    "name": "João da Silva",
    "email": "joao@example.com",
    "address": { "street": "Rua Augusta, 100", "city": "São Paulo" }
  },
  "lines": [
    {
      "product_id": 101,
      "quantity": 1,
      "combo_selections": [
        { "combo_item_id": 14 },

```

```
{ "combo_item_id": 23 }
  ]
}
]
```

Exemplo — cliente existente + novo endereço de entrega

```
{
  "pos_config_id": 7,
  "customer": { "phone": "11987654321", "name": "João da Silva" },
  "delivery_address": {
    "new": { "street": "Av. Paulista, 999", "city": "São Paulo", "label": "Trabalho" },
    "add_new_address": true
  },
  "lines": [ ... ]
}
```

A flag `add_new_address` é uma confirmação obrigatória para criar um endereço novo — sem ela, a API retorna 400. Para reutilizar um endereço já cadastrado, envie `delivery_address: { "id": 52 }`.

GET /orders

Lista os pedidos da empresa autenticada, ordenados por data de recebimento (mais recentes primeiro).

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
state	string	não	Query. Filtra por estado (pending, draft, paid, rejected...).
source	string	não	Query. Filtra pela origem externa.
pos_config_id	int	não	Query. Filtra por PDV.
limit	int	não	Query. Default 50, entre 1 e 200.
offset	int	não	Query. Default 0; paginação.

Resposta: lista de `OrderOutput`.

GET /orders/{order_id}

Detalhe de um pedido da empresa autenticada. Retorna 404 se for de outra empresa.

Resposta: `OrderOutput`.

POST /orders/{order_id}/accept

Aceita um pedido que esteja em `pending`, movendo-o para `draft`. Pedidos em outro estado retornam 400.

Resposta: `OrderOutput`.

POST /orders/{order_id}/reject

Rejeita um pedido em `pending`, movendo-o para `rejected`. O corpo aceita um motivo opcional.

```
POST /lym/pos/pointofsales/orders/42/reject
```

```
{ "reason": "Fora da área de entrega" }
```

Corpo: `RejectInput` (opcional) • **Resposta:** `OrderOutput`.

POST /orders/{order_id}/checkout

Finaliza um pedido que esteja em *draft*. Com `paid=true`, registra o pagamento (primeiro método de pagamento do PDV) e marca o pedido como pago. Com `paid=false`, cancela o pedido (`state='cancel'`). Pedidos fora de *draft* retornam 400.

```
POST /lym/pos/pointofsales/orders/42/checkout
```

```
{ "paid": true }
```

Corpo: CheckoutInput • **Resposta:** CheckoutOutput.

7. Ciclo de vida do pedido

Um pedido criado via API entra em pending e segue a máquina de estados abaixo. A transição entre estados acontece via endpoints (accept, reject, checkout) ou automaticamente pelo cron de auto-rejeição.

Transição	Estado origem → destino	Disparado por
Criação	(novo) → pending	POST /orders
Aceite	pending → draft	POST /orders/{id}/accept
Rejeição	pending → rejected	POST /orders/{id}/reject
Auto-rejeição	pending → rejected	Cron (após ~5 min sem resposta)
Pagamento	draft → paid	POST /orders/{id}/checkout (paid=true)
Cancelamento	draft → cancel	POST /orders/{id}/checkout (paid=false)

7.1. Auto-rejeição

Pedidos que permanecem em pending por mais de 5 minutos (constante `PENDING_AUTO_REJECT_MINUTES`) são rejeitados automaticamente por um job `ir.cron` que roda a cada minuto, com o motivo “Auto-rejeitado: sem resposta em 5 minutos.” A granularidade real fica entre 5 e 6 minutos, dependendo do alinhamento com o tick do cron.

7.2. Notificação em tempo real

Ao criar um pedido em pending, o backend publica uma mensagem no canal `pos_lym_orders_<company_id>` do `bus.bus` do Odoo. O operador logado na empresa correspondente recebe uma notificação fixa na interface, com botão para abrir o pedido. O canal é exclusivo por empresa, garantindo o isolamento entre tenants também no tempo real.

8. Modelos de dados (schemas)

Os modelos abaixo são os schemas Pydantic usados nos corpos de requisição e resposta. Campos opcionais são marcados como tal; os demais são obrigatórios.

8.1. Comuns

CompanyInfo

Representação leve de qualquer relacionamento many2one.

Campo	Tipo	Descrição
id	<code>int</code>	Identificador do registro.
name	<code>string</code>	Nome de exibição.

AddressInput

Endereço enviado na criação de cliente ou de endereço de entrega.

Campo	Tipo	Descrição
street	<code>string?</code>	Logradouro.
street2	<code>string?</code>	Complemento.
city	<code>string?</code>	Cidade.
zip	<code>string?</code>	CEP.
state_id	<code>int?</code>	ID do estado (res.country.state).
country_id	<code>int?</code>	ID do país (res.country).
label	<code>string?</code>	Rótulo do endereço quando filho (ex.: Casa, Trabalho).

AddressOutput

Campo	Tipo	Descrição
id	<code>int</code>	ID do partner de endereço.
name	<code>string</code>	Rótulo/nome.
type	<code>string</code>	Tipo do partner (delivery, contact...).
street, street2, city, zip	<code>string?</code>	Campos do endereço.
state_id, country_id	<code>CompanyInfo?</code>	Estado e país.
is_default	<code>bool</code>	Se é o endereço de entrega padrão.
active	<code>bool</code>	Se está ativo (não arquivado).

8.2. PDV (pos.config)

PosConfigSummary

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do PDV.
name	string	Nome do PDV.
company_id	CompanyInfo?	Empresa dona do PDV.
active	bool	Se o PDV está ativo.
self_ordering_mode	string?	Modo de autoatendimento, se houver.
default_order_type	string?	Tipo de pedido padrão (dine_in, takeaway, delivery).
available_order_types	string[]	Tipos de pedido disponíveis.
available_presets	PosPresetInfo[]	Presets de serviço disponíveis.
current_session_id	int?	ID da sessão atual, se houver.
current_session_state	string?	Estado da sessão (opening_control, opened, closing_control).
can_receive_orders	bool	True quando há sessão em state='opened'.

PosConfigDetail

Estende PosConfigSummary com os campos abaixo.

Campo	Tipo	Descrição
currency_id	CompanyInfo?	Moeda do PDV.
pricelist_id	CompanyInfo?	Lista de preços padrão.
picking_type_id	CompanyInfo?	Tipo de operação de estoque.
module_pos_restaurant	bool	Se o modo restaurante está ativo.
limit_categories	bool	Se limita categorias exibidas.
iface_available_categ_ids	CompanyInfo[]	Categorias disponíveis na interface.
iface_print_via_proxy	bool	Impressão via proxy.
iface_cashdrawer	bool	Gaveta de dinheiro.
receipt_header	string?	Cabeçalho do recibo.
receipt_footer	string?	Rodapé do recibo.

PosPresetInfo

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do preset.
name	string	Nome do preset.
order_type	string?	dine_in, takeaway, delivery (ou null).

8.3. Produtos

ProductSummary

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do produto (product.template).
name	string	Nome de exibição.
default_code	string?	Código interno (SKU).
barcode	string?	Código de barras.
list_price	float	Preço de venda.
available_in_pos	bool	Se está disponível no PDV.
categ_id	CompanyInfo?	Categoria do produto.
image_url	string?	URL relativa da imagem (com cache-busting).

ProductDetail

Estende ProductSummary com os campos abaixo.

Campo	Tipo	Descrição
description	string?	Descrição interna.
description_sale	string?	Descrição de venda.
standard_price	float	Custo padrão.
qty_available	float	Quantidade disponível em estoque.
uom_id	CompanyInfo?	Unidade de medida.
pos_categ_ids	CompanyInfo[]	Categorias de PDV.
company_id	CompanyInfo?	Empresa dona, se específica.
taxes_id	CompanyInfo[]	Impostos aplicáveis.
active	bool	Se está ativo.
type	string?	Tipo do produto.
combo_ids	ComboInfo[]	Combos do produto.
attribute_line_ids	AttributeLineInfo[]	Linhas de atributos selecionáveis.

ComboInfo / ComboItemInfo

Estrutura de combos retornada no detalhe do produto.

Campo	Tipo	Descrição
ComboInfo.id	int	ID do combo.
ComboInfo.name	string	Nome do combo.
ComboInfo.qty_max	int?	Quantidade máxima de itens.
ComboInfo.qty_free	int?	Quantidade gratuita.
ComboInfo.base_price	float	Preço base do combo.
ComboInfo.combo_item_ids	ComboItemInfo[]	Itens do combo.
ComboItemInfo.id	int	ID do item do combo.
ComboItemInfo.product_id	CompanyInfo?	Produto do item.

Campo	Tipo	Descrição
ComboItemInfo.extra_price	float	Acréscimo de preço do item.

AttributeLineInfo / AttributeValueInfo

Campo	Tipo	Descrição
AttributeLineInfo.id	int	ID da linha de atributo.
AttributeLineInfo.attribute_id	CompanyInfo?	Atributo (ex.: Tamanho).
AttributeLineInfo.display_type	string?	Tipo de exibição (radio, select...).
AttributeLineInfo.values	AttributeValueInfo[]	Valores possíveis.
AttributeValueInfo.id	int	ID do PTAV (product.template.attribute.value).
AttributeValueInfo.name	string	Nome do valor.
AttributeValueInfo.price_extra	float	Acréscimo do valor.

8.4. Clientes

CustomerInput

Enviado dentro de *OrderCreateInput* (campo *customer*).

Campo	Tipo	Descrição
phone	<code>string</code>	Obrigatório. Chave de busca (comparado contra phone e mobile).
name	<code>string</code>	Obrigatório. Nome do cliente.
mobile	<code>string?</code>	Chave de busca extra; gravado em phone.
email	<code>string?</code>	E-mail.
company_id	<code>int?</code>	Se enviado, valida que coincide com a empresa do PDV.
address	<code>AddressInput?</code>	Gravado no partner principal apenas na criação.

CustomerUpdateInput

Atualização parcial — só os campos enviados mudam.

Campo	Tipo	Descrição
name	<code>string?</code>	Nome.
phone	<code>string?</code>	Telefone.
email	<code>string?</code>	E-mail.
mobile	<code>string?</code>	Telefone móvel.

AddressUpdateInput

Atualização parcial de endereço de entrega.

Campo	Tipo	Descrição
name	<code>string?</code>	Rótulo do endereço.
street, street2, city, zip	<code>string?</code>	Campos do endereço.
state_id, country_id	<code>int?</code>	Estado e país.
is_default	<code>bool?</code>	Promove este endereço a padrão.

CustomerOutput

Campo	Tipo	Descrição
id	<code>int</code>	ID do cliente.
name	<code>string</code>	Nome.
phone, email	<code>string?</code>	Contato.
company_id	<code>CompanyInfo?</code>	Empresa.
street, street2, city, zip	<code>string?</code>	Endereço principal.
state_id, country_id	<code>CompanyInfo?</code>	Estado e país.
delivery_addresses	<code>AddressOutput[]</code>	Endereços de entrega (filhos type='delivery').
active	<code>bool</code>	Se está ativo.

8.5. Cotação

QuoteInput

Campo	Tipo	Descrição
pos_config_id	int	Obrigatório. PDV usado para moeda/pricelist.
pricelist_id	int?	Sobrepõe a pricelist do PDV.
fiscal_position_id	int?	Posição fiscal para mapear impostos.
partner_id	int?	Cliente, para preços específicos.
lines	OrderLineInput[]	Obrigatório. Linhas a cotar.

OrderLineInput

Linha de cotação (também base de OrderLineCreateInput).

Campo	Tipo	Descrição
product_id	int	Obrigatório. product.template.
quantity	float	Default 1.0.
attribute_value_ids	int[]	PTAVs selecionados do produto principal.
combo_selections	ComboSelectionInput[]	Itens de combo escolhidos.
note	string?	Observação da linha.

ComboSelectionInput

Campo	Tipo	Descrição
combo_item_id	int	Obrigatório. Item do combo escolhido.
attribute_value_ids	int[]	PTAVs do produto desse item.
combo_id	int?	Opcional; quando enviado, a consistência é validada.

QuoteOutput

Campo	Tipo	Descrição
pos_config_id	CompanyInfo?	PDV.
currency_id	CompanyInfo?	Moeda.
pricelist_id	CompanyInfo?	Lista de preços aplicada.
partner_id	CompanyInfo?	Cliente.
lines	QuoteLineOutput[]	Linhas cotadas.
amount_untaxed	float	Total sem impostos.
amount_tax	float	Total de impostos.
amount_total	float	Total com impostos.

QuoteLineOutput

Campo	Tipo	Descrição
product_id	CompanyInfo?	Variante do produto.
quantity	float	Quantidade.

Campo	Tipo	Descrição
unit_price_base	float	Preço unitário base (via pricelist).
price_extras	float	Acréscimos de atributos e combos.
unit_price	float	Preço unitário final (base + extras).
subtotal_untaxed	float	Subtotal sem impostos.
subtotal_taxed	float	Subtotal com impostos.
taxes	TaxBreakdown[]	Detalhamento de impostos.
selected_attributes	SelectedAttributeOutput[]	Atributos escolhidos.
combo_components	ComboComponentOutput[]	Componentes de combo escolhidos.
note	string?	Observação da linha.

TaxBreakdown

Campo	Tipo	Descrição
tax_id	CompanyInfo?	Imposto.
amount	float	Valor do imposto.
base	float	Base de cálculo.

8.6. Pedidos

OrderCreateInput

Campo	Tipo	Descrição
pos_config_id	int	Obrigatório. PDV de destino (precisa de sessão aberta).
order_type	string?	dine_in, takeaway ou delivery. Default: preset do PDV.
pricelist_id	int?	Sobrepõe a pricelist do PDV.
fiscal_position_id	int?	Posição fiscal.
partner_id	int?	Cliente existente (tem precedência sobre customer).
customer	CustomerInput?	Cria/atualiza cliente. Ignorado se partner_id vier.
delivery_address	DeliveryAddressInput?	Endereço de entrega.
table_id	int?	Mesa (restaurant.table).
note	string?	Observação geral do pedido.
source	string?	Origem externa (ex.: n8n, app).
external_ref	string?	Referência no sistema de origem.
lines	OrderLineCreateInput[]	Obrigatório. Itens do pedido.

DeliveryAddressInput

Resolução do endereço de entrega.

Campo	Tipo	Descrição
id	int?	Usa endereço existente (filho do cliente, type='delivery').
new	AddressInput?	Dados de um novo endereço.
add_new_address	bool	Confirmação obrigatória para criar endereço novo.
set_as_default	bool	Marca o endereço como padrão do cliente.

RejectInput

Campo	Tipo	Descrição
reason	string?	Motivo da rejeição.

CheckoutInput

Campo	Tipo	Descrição
paid	bool	true: paga e finaliza; false: cancela.

OrderOutput

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do pedido.
name	string	Número/nome do pedido.
state	string	Estado atual (pending, draft, paid, rejected...).

Campo	Tipo	Descrição
pos_config_id, session_id	CompanyInfo?	PDV e sessão.
partner_id	CompanyInfo?	Cliente.
delivery_partner_id	CompanyInfo?	Endereço de entrega.
table_id, preset_id	CompanyInfo?	Mesa e preset.
order_type	string?	Tipo do pedido.
amount_total, amount_tax, amount_paid	float	Totais.
source, external_ref	string?	Origem e referência externas.
received_at	string?	Data/hora de recebimento (ISO).
rejection_reason	string?	Motivo da rejeição, se houver.
lines	OrderLineOutput[]	Linhas do pedido.

OrderLineOutput

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID da linha.
product_id	CompanyInfo?	Produto.
qty	float	Quantidade.
price_unit	float	Preço unitário.
price_subtotal	float	Subtotal sem impostos.
price_subtotal_incl	float	Subtotal com impostos.
note	string?	Observação.

CheckoutOutput

Campo	Tipo	Descrição
id	int	ID do pedido.
name	string	Número/nome.
state	string	Estado após o checkout (paid ou cancel).
amount_total	float	Total.
amount_paid	float	Valor pago.

Documento gerado a partir do código-fonte do módulo lym_pos (routers/routers.py e schemas/). Lymtech — Odo 19.