

ZABBIX

Web Monitoring, HTTP Agent, Browser ou Script Items?
Como escolher a melhor opção para meu cenário?

Bernardo Lankheet
JLCP - DevOps Sr



Qual escolha?

- Web Monitoring;
- HTTP Agent;
- Browser Item;
- Script Item;

Formas de Monitorar?

Como podemos escolher o tipo de monitoria conforme a demanda?

1. Entendimento do tipo de demanda;
 1. Conversar com o Solicitante;
2. Entendimento do fluxo que compõe o processo a ser monitorado;
 1. Banco de Dado;
 2. API;
 3. Cli
 4. etc
3. Conhecer os protocolos envolvidos;
4. Conhecer o ecossistema do que será monitorado;
5. Conhecer as funcionalidades da ferramenta (Zabbix).

Fluxo de Escolha de uma forma...

O gestor chega com a demanda: "Precisamos criar uma monitoria para o equipamento OLT Nokia."

1. cli;
2. XML;
3. OID dinâmica;
4. telnet;



Formas de Monitoramento Web

Origem do Monitoramento:

- ▶ Web Monitoring;
- ▶ HTTP Agent;
- ▶ Browser Item;
- ▶ Script Item;
- ▶ Key `web.page.get` `web.page.perf` `web.page.regex`;

Quem é o Responsável?

Responsáveis

Origem do Monitoramento:

- ▶ Web Monitoring;
 - Server ou Proxy;
- ▶ HTTP Agent;
 - Server ou Proxy;
- ▶ Browser Item;
 - Server ou Proxy;
- ▶ Script Item;
 - Server ou Proxy;
- ▶ Key `web.page.get` `web.page.perf` `web.page.regex`;
 - Zabbix Agent;

Onde devo realizar liberação para acesso?

Responsáveis

Pollers:

Arquivo config Zabbix Server ou Zabbix Proxy;

- ▶ Web Monitoring;
 - http poller;
- ▶ HTTP Agent;
 - http agent poller;
- ▶ Browser Item;
 - browser poller;
- ▶ Script Item;
 - poller;
- ▶ Key `web.page.get` `web.page.perf` `web.page.regexp`;
 - trapper – active;
 - poller - passive;

Quando utilizar?

Cenário 1:

Preciso monitorar a disponibilidade da minha aplicação, pagina de login e pagina consulta de produto, realizando apenas um GET nas paginas, e se está retornando HTTP Code 200;

Nesta monitoria preciso apenas do status code, tempo de resposta e falhas, partindo do server ou proxy da rede xyz.



Web Monitoring

Utiliza cenários Web, onde consiste em uma ou várias solicitações HTTP ou "Steps". As etapas são executadas periodicamente pelo Zabbix Server em uma ordem pré-definida, utiliza cURL (libcurl).

As seguintes informações são coletadas em qualquer cenário da web:

- average download speed per second for all steps of whole scenario
- number of the step that failed
- last error message

As seguintes informações são coletadas em qualquer etapa do cenário da web:

- download speed per second
- response time
- response code

Laboratório

Cenário 2:

Preciso extrair o **numero de carrinhos abandonados** no meu ERP, a requisição para esta informação é a seguinte:

```
curl -X GET 'https://fakestoreapi.com/carts'
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "date": "2020-03-02T00:00:00.000Z",
    "products": [
      {
        "productId": 1,
        "quantity": 4
      },
      {
        "productId": 2,
        "quantity": 1
      },
      {
        "productId": 3,
        "quantity": 6
      }
    ],
    "_v": 0
  }
]
```



HTTP Agent

- AgentLess
- Permite coleta de dados via protocolo HTTP/HTTPS.
- Suporta redirecionamentos HTTP/HTTPS (máximo 10).
- Verificações HTTP são feitas pelo servidor Zabbix ou proxy
- Requer suporte a cURL (libcurl) no servidor/proxy.
- Verificações são assíncronas, incluindo resolução DNS.
- Pollers HTTP configurável via StartHTTPAgentPollers.
- Suporte a conexões persistentes cURL desde Zabbix 7.0.
- Suporta trap via Zabbix sender ou history.push API.

Laboratório

Cenário 3:

Preciso extrair todas as URLs dos posts do blog da JLCP para ser utilizado em um LLD, também preciso pegar indicadores de performance da url do blog e tirar uma printscreen.

<https://blog.jlcp.com.br>



Browser Item - Teste

- Browser items permitem monitorar sites e aplicações web complexas usando um navegador.
- Browser items coletam dados executando um código JavaScript definido pelo usuário e recuperando dados via HTTP/HTTPS.
- Podem simular ações típicas de navegador, como:
 - clicar,
 - digitar texto,
 - navegar entre páginas,
 - e outras interações do usuário com sites ou aplicações web.
- O item implementa parcialmente o padrão W3C WebDriver, usando:
 - Selenium Server;
 - WebDriver simples (exemplo: ChromeDriver) como navegador
- Parametro WebDriverURL;
- Sevidor ou Container dedicado par ao Selenium;
- BrowserPollers do Zabbix server ou proxy.
 - StartBrowserPollers
- Website by Browser.

Laboratório

Cenário 4:

Precisamos **extrair** a cotação do Dollar em uma API, e **atualizar uma macro** de Host do Zabbix para ser utilizado na Monitoria XYZ.



Script Item

- Permitem coletar dados executando um código JavaScript definido pelo usuário.
- Possuem a capacidade de recuperar dados via HTTP/HTTPS.
- São úteis para cenários de coleta de dados que exigem múltiplas etapas ou lógica complexa.
- Exemplo de uso:
 - Fazer uma chamada HTTP;
 - processar os dados recebidos;
 - transformar o valor;
 - e passar para uma segunda chamada HTTP.
- Poller - Zabbix server ou proxy.

Laboratório

Cenário 5:

Precisamos capturar IP externo de uma instancia da AWS, a partir do host/agent, para ter uma documentação de cada IP publico na rede.

Ex:

```
$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

54.232.200.77



Zabbix Agent

Requisições partem do Zabbix Agent;

► Chaves:

- web.page.get;
- web.page.perf;
- web.page.regex;

☐	Name ▲	Triggers	Key	Interval	History	Trends	Type	Status	Tags
☐	... Web Page Get		web.page.get[http://169.254.169.254,latest/meta-data/public-ipv4,80]	10m	31d		Zabbix agent	Enabled	
☐	... Web Page Perf		web.page.perf[http://169.254.169.254,latest/meta-data/public-ipv4,80]	10m	31d	0	Zabbix agent	Enabled	
☐	... Web Page Regex - Status Code		web.page.regex[http://169.254.169.254,latest/meta-data/public-ipv4,80,HTTP.*,,]	10m	31d		Zabbix agent	Enabled	
Displaying 3 of 3 found									

Laboratório

Obrigado!

Duvidas?

@bernardolankheet

@jlcptecnologia

<https://github.com/bernardolankheet/presentations/>