ESTILO DE ELEMENTOS MODALES (EJERCICIO 25)

Los complementos pueden incluirse individualmente (utilizando el archivo "modal.js" individual de Bootstrap), o todos a la vez (usando "bootstrap.js" o "bootstrap.min.js"). necesita usar un botón o un enlace.

Luego incluya los dos atributos data- *:

- data-toggle="modal" abre la ventana modal
- data-target="#myModal" señala la identificación del modal

La parte "modal":

El padre <div>del modal debe tener un ID que sea el mismo que el valor del atributo de destino de datos utilizado para activar el modal ("myModal").

La .modalclase identifica el contenido de <div>como modal y lo enfoca.

La .fadeclase agrega un efecto de transición que desvanece la entrada y salida modal. Elimine esta clase si no desea este efecto.

El atributo role="dialog"mejora la accesibilidad para las personas que usan lectores de pantalla.

La .modal-dialogclase establece el ancho y el margen adecuados del modal.

La parte "Contenido modal":

El <div>con class="modal-content" estilos el modal (borde, color de fondo, etc.). Dentro de esto <div>, agregue el encabezado modal, el cuerpo y el pie de página.

La .modal-headerclase se usa para definir el estilo del encabezado del modal. El
button>interior del encabezado tiene un datadismiss="modal"atributo que cierra el modal si hace clic en él. La .closeclase le da un estilo al botón de cerrar, y la .modaltitleclase le da un estilo al encabezado con una altura de línea adecuada.

La .modal-bodyclase se usa para definir el estilo del cuerpo del modal. Agregue cualquier marca HTML aquí; párrafos, imágenes, videos, etc.

La .modal-footer clase se usa para definir el estilo para el pie de página del modal. Tenga en cuenta que esta área está alineada a la derecha por defecto.