

EJERCICIO PRACTICO 1

Tenemos un bloque de php con tres lineas de echo, tenemos que hacer una funcion que se llame edad e imprima el resultado detrás de la segunda linea de echo.

Nombre

apellido

direccion

EJERCICIO PRACTICO 2

Ahora quiero obtener el mismo resultado pero la funcion debe estar en un documento a parte llamado edad.php

EJERCICIO PRÁCTICO 3

En mi bloque de php partimos de una variable llamada curso, con valor “ Desarrollo de aplicaciones con tecnología web” de ámbito global.

Después una función que se llama datos_curso donde habrá una variable local llamada fecha. El valor de la variable fecha será 21 de septiembre.

Y otra variable local llamada empresa, con valor Core

Dentro de esta función habrá un texto concatenado con las tres variables que me de el valor de cada una de ellas

el texto: “ el curso llamado (concatena con variable curso), de la empresa (concatena con la variable empresa), finaliza el día (concatena con la variable fecha)

EJERCICIO PRÁCTICO 4

Hacer la tabla de multiplicar del 2 mediante una funcion a la que llamaremos multiplicar.

partimos de una variable local contador , con valor 0 para que empiece desde el 0. ¿como conseguir que esta variable se anule en la segunda iteracion para que pueda incrementar hasta 9, y así poder hacer la tabla del 0 al 10?

EJERCICIO PRÁCTICO 5

una agencia de viajes quiere promocionar un viaje a las islas canarias.

El viaje de 5 dias cuesta 600€.

Si se apunta en el día de hoy y tiene mas de 50 años le sale al 50%

si lo hace en el día de hoy y tiene menos de 15 años le sale gratis

para el resto su precio normal

(ojo! Hacerlo con variable local, simplemente cambia el valor de la misma a ver si sale bien)

EJERCICIO PRÁCTICO 6

completar el ejercicio anterior creando un formulario que me pida esos datos de la variable anterior (crear así una variable superglobal