

El sistema de cuadrícula de Bootstrap permite hasta 12 columnas en toda la página.

Si no desea usar las 12 columnas individualmente, puede agrupar las columnas para crear columnas más amplias:

lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1	lapso 1
lapso 4				lapso 4				lapso 4			
lapso 4				lapso 8							
lapso 6						lapso 6					
span 12											

El sistema de cuadrícula de Bootstrap es receptivo y las columnas se reorganizarán automáticamente dependiendo del tamaño de la pantalla.

Clases de cuadrícula

El sistema de grilla Bootstrap tiene cuatro clases:

- **xs** (para teléfonos - pantallas de menos de 768px de ancho)
- **sm** (para tabletas - pantallas iguales o mayores que 768px de ancho)
- **md** (para laptops pequeñas - pantallas iguales o mayores a 992px de ancho)
- **lg** (para computadoras portátiles y de escritorio: pantallas de un ancho igual o superior a 1200 px)

Las clases anteriores se pueden combinar para crear diseños más dinámicos y flexibles.



TABLA CON RELLENO Y DIVISIONES HORIZONTALES (EJERCICIO 1 `.table`.)

TABLA CON ESTADO DE DESPLAZAMIENTO EN LAS FILAS (EJERCICIO 4. `.table-hover`.)

TABLA CON CLASES CONTEXTUALES (EJERCICIO 5 clases `.success`, `.danger` y `.warning`.)

Use las clases contextuales para agregar lo siguiente:

Color verde a la fila de la tabla que contiene a John.

Color rojo a la fila de la tabla que contiene a María.

Color naranja a la última fila de la tabla.