## **CARRUSEL**

Tenemos la posibilidad de utilizar el Carrusel, con el plugin completo de BOOTSTRAP o con el archivo independiente carrusel.js

**Nota: Los** carruseles no se admiten correctamente en Internet Explorer 9 y anteriores (porque usan transiciones CSS3 y animaciones para lograr el efecto de diapositiva)

Los carruseles requieren el uso de identificador único id="myCarousel" para que los controles del carrusel funcionen correctamente.

El class="carousel" especifica que este <div>contiene un carrusel.

La clase .slide agrega un efecto de transición y animación CSS, que hace que los artículos se deslicen cuando se muestra un nuevo elemento. Omita esta clase si no quiere este efecto.

El data-ride="carousel" atributo le dice a Bootstrap que para.

## La parte de "Indicadores":

Los indicadores son los pequeños puntos en la parte inferior de cada diapositiva (que indica cuántas diapositivas hay en el carrusel y qué diapositiva está viendo el usuario actualmente).

Los indicadores se especifican en una lista ordenada con clase .carousel-indicators.

El data-targetatributo apunta a la identificación del carrusel.

El data-slide-toatributo especifica a qué diapositiva dirigirse, al hacer clic en el punto específico.

## La parte "Wrapper for slides":

Las diapositivas se especifican en a <div>con clase .carousel-inner.

El contenido de cada diapositiva se define en a <div>con clase .item. Esto puede ser texto o imágenes.

La clase.active necesita ser agregada a una de las diapositivas. De lo contrario, el carrusel no estará visible.

## La parte "Controles izquierdo y derecho":

Este código agrega los botones "izquierda" y "derecha" que permiten al usuario ir y venir entre las diapositivas de forma manual.

El data-slide atributo acepta las palabras clave "prev" o "next", lo que altera la posición de la diapositiva en relación con su posición actual.