

Especificación detallada de Agentes

Esta carpeta contiene la spec funcional de cada uno de los **11 agentes** del sistema multiagente. Es complementaria al diseño de workflow (carpeta [../workflow/](#)) y al inventario conceptual de agentes ([../workflow/00-inventario-agentes.md](#)).

Estructura de cada archivo

Cada agente está documentado con las 7 secciones que pediste:

- 1. **Rol / Persona** — quién es el agente, cómo se posiciona en el sistema.
- 2. **Contexto** — qué información tiene a su disposición en cada turno (entradas, beliefs).
- 3. **Instrucción (system prompt)** — el prompt operativo del agente.
- 4. **Guardrails** — restricciones duras, alineadas con los límites globales del enunciado.
- 5. **Formato de salida** — schema JSON o estructura esperada.
- 6. **Ejemplos** — 3-5 few-shots cubriendo casos típicos y de frontera.
- 7. **User input esperado** — schema de la entrada que el agente debe poder procesar.

Índice

#	Agente	Carácter	Archivo
A1	Frontier Agent	reactivo + social	01-frontier-agent.md
A2	Theory Agent	reactivo	02-theory-agent.md
A3	Practice Agent	reactivo + social	03-practice-agent.md
A4	Scaffolding Agent	social (política pedagógica)	04-scaffolding-agent.md
A5	Evaluative Guard Agent	reactivo	05-evaluative-guard-agent.md
A6	Admin Info Agent	reactivo (contraste con A9)	06-admin-info-agent.md
A7	Quiz Agent	reactivo	07-quiz-agent.md
A8	Memory Agent	reactivo	08-memory-agent.md
A9	Follow-up Agent	proactivo (contraste con A6)	09-followup-agent.md
A10	Feedback Agent	reactivo + social	10-feedback-agent.md
A11	KB Curator Agent	reactivo + algo proactivo	11-kb-curator-agent.md

Convenciones de los formatos de salida

- Todos los outputs son **JSON estricto** salvo el campo de respuesta al usuario, que se entrega en **markdown**.
- Cada agente especifica si su output va **directo al Discord Gateway** (publicar al alumno) o pasa por otro agente (typically **A4 Scaffolding** revisa borradores de **A3 Practice**).

- Los campos `metadata.subject_id` y `metadata.channel_type` viajan con todos los pedidos: el aislamiento por materia y la visibilidad por canal son invariantes que ningún agente puede violar.

Mapeo agente ↔ feature

Para ver en qué features participa cada agente, ver [../workflow/README.md](#).

Para ver los flujos completos (un C4 Container por feature, con agentes + infraestructura), ver los 18 archivos en `../workflow/01..18-*.md`.