

# Intro

---

El objetivo de este ejercicio es el que te familiarizes con Angular.

Tomaremos como punto de entrada una aplicación que muestra una lista de miembros que pertenece a la organización Lemoncode de Github (esto está harcodeado), añadiremos un *input* que permite al usuario cambiar dicho nombre de grupo y elegir el que quiera, por ejemplo *quiero ver los miembros de la organización Microsoft*

## Ejercicio

---

- Arranca con el proyecto que se encuentra en la carpeta *00\_start*.
- Instala las dependencias.

```
npm install
```

- Arranca la aplicación y comprueba que funciona correctamente..

```
npm start
```

- La implementación actual muestra una lista de miembros que pertenecen a la organización *lemoncode*, esta no esta mal, pero nos gustaría que el usuario pudiera teclear el nombre de organización que quisiera, y al pulsar el botón pudiera ver la lista de miembros de la organización que hubiera tecleado (ejemplo de organizacines validas: microsoft, facebook)
- Pistas:
  - Create una nueva propiedad en *MembersTableComponent* y que por defecto valga *lemoncode*.
  - Crea un input al lado del botón de carga, este botón mostrarar la orgainzación actual elegida (propiedad creada en paso anterior).
  - Enlaza la propiedad organización. Utiliza la directiva *ngModel* (two way binding) para tal fin.
  - Cuando el usuario pulso en el botón de cargar, en vez de pasar el valor harcodeado *lemoncode* que pase el valor de la propiedad.