BOM Preventiva (Labs 5 y 6) — Lista para Comunicación[cite: 11]

Contexto Operativo: Basado en borrador preventivo fechado el 28/10/2026. Especifica cantidades **por equipo, no por estudiante**. La presencia de valores de Lab 6 (ej. 15 kΩ) **no prueba sintonía ni respuesta de cuarto orden** para Hito 3 sin diseño del grupo.

1. Priorización de Componentes y Responsabilidades (Por Equipo)[cite: 11]

Prioridad y Propósito	Ítem de la BOM Fuente	Cant. / Equipo	Tratamiento Técnico Docente
P1 · Prep. Lab 5	IC LM358N, DIP-8	**2**	Confirmar marca/rango en datasheet y no asumir rail-to-rail ideal.
P1 · Prep. Lab 5	Diodo señal 1N4148	**4**	Identificar polaridad y V_f en datasheet.
P1 · Prep. Lab 5 (Banco)	Res. 1k, 4.7k, 10k, 22k, 47k, 100kΩ (1/4 W)	**4 c/u** (24)	Banco preventivo; la carga R_L real se define según diseño.
P2 · Reserva Lab 6	Res. 15 kΩ y 16 kΩ (1/4 W)	**2 c/u**	No demuestran sintonía o Q de Sallen-Key por sí solas.
P2 · Reserva Lab 6	Cap. 10 nF, 100 nF, 1 μF **(no polarizados)**	**4 c/u**	El 1 μF exige confirmación dimensional/coste en stock.
P2 · Reserva Alimentación	Cap. electrolítico 10 μF	**2**	El límite $\geq$ 16 V sugerido debe validarse contra rieles reales.
P1 · Reutilizables	Protoboard y Jumpers (15-20)	**1 kit**	Inspeccionar estado, ruidos y cortos.
Resp. Universidad	Fuente regulada, osciloscopio, multímetro, generador.	**1 kit/mesa**	Comprobar limitación de corriente, masas y operación real.

2. Borrador de Mensaje Propuesto para LMS[cite: 11]

Mensaje Propuesto (Validar antes de enviar)

Para preparar Lab 5 (rectificador de precisión) y anticipar Lab 6 (filtro activo), comparto una **lista preventiva por equipo**; pueden reutilizar materiales que ya tengan. Prioridad Lab 5: **2 LM358N DIP-8**, **4 diodos 1N4148**, **4 resistencias de cada valor** 1 **k**Ω, 4.7 **k**Ω, 10 **k**Ω, 22 **k**Ω, 47 **k**Ω **y** 100 **k**Ω (1/4 **W**), **1 protoboard** y **15–20 jumpers**. Reserva para Lab 6: **2 resistencias de** 15 **k**Ω **y 2 de** 16 **k**Ω, **4 capacitores de** 10 **nF**, **4 de** 100 **nF** y **4 de** 1 μ**F no polarizados**. La lista docente también contempla **2 electrolíticos de** 10 μ**F** para alimentación, cuyo voltaje nominal y necesidad deben confirmarse para el montaje real. La universidad confirmará instrumentos, fuente regulada y materiales en inventario. Los valores definitivos y el esquema se validarán en la guía; **no compren componentes especiales para Labs 7 u 8** con base en esta lista. Dado que esta lista no se comunicó anticipadamente, **no se exigirá haberla traído el 4 de noviembre ni se penalizará su ausencia**. Si no hay componentes/equipos verificados, trabajaremos la ruta de simulación y mantendremos pendiente la ejecución física. Las actividades del 9 y 11 de noviembre permanecen propuestas hasta confirmación.

Control: Stock univ. verificado Datasheets auditados **Fecha Envío LMS:** _____