


Colinha de comandos

Detector de voz sintética · TCC — Ciência da Computação, UNIP · todos os comandos são para o PowerShell, rodados de dentro da pasta `ml\`

Como o sistema funciona, em uma linha



- **Score:** 0 = voz humana, 1 = voz sintética. É um **indício**, nunca prova.
- **Modelo padrão:** `baseline_v2` (LFCC + CNN), treinado na ASVspoof 2019 LA.
- **Limiar escolhido sozinho pelo tipo de áudio:** 0,654 para arquivo nativo de 16 kHz (o formato da base); 0,686 (aparece como 0,69) para captura ao vivo e arquivos gravados a 44,1/48 kHz, que passam pela conversão de taxa.
- **Peso da janela:** janela com pouca fala (o resto é silêncio) pesa menos na média, porque o modelo a completa por repetição e ela sai do padrão do treino.

1. Preparar o ambiente

```
git pull
```

O que faz: baixa as últimas mudanças da branch para o seu computador. Rode antes de testar, para não usar uma versão antiga.

```
cd ml
pip install -r requirements.txt -r web\requirements.txt
```

O que faz: entra na pasta do código e instala as bibliotecas do modelo e da interface (FastAPI, Uvicorn, Jinja2). Só na primeira vez ou quando o arquivo de requisitos mudar. Para captura ao vivo, também é preciso o soundcard (`pip install soundcard`).

2. Interface web

```
uvicorn web.app:app
```

O que faz: sobe o servidor da interface. Abra `http://127.0.0.1:8000` no navegador. Para parar: **Ctrl+C** no terminal.

```
uvicorn web.app:app --reload
```

O que faz: igual ao anterior, mas reinicia sozinho quando um arquivo do código é salvo. Útil para desenvolver; na apresentação, use o comando sem `--reload`. Rode **só um** dos dois.

As quatro abas

Aba	O que faz
Enviar arquivo	Analisa um áudio (WAV, MP3, M4A, FLAC, OGG, Opus, AAC, até 25 MB). O arquivo é apagado logo depois da análise; só o resultado fica guardado.
Resultado	Score médio, limiar usado, decisão e um gráfico com uma barra por janela (verde abaixo do limiar, vermelha acima, apagada = pouca fala). Botão para baixar o relatório em JSON.
Ao vivo	Escolhe a fonte (som do computador ou microfone) e o dispositivo, inicia e para a captura. Ao parar, a sessão vai para o Histórico.
Histórico	Lista as análises. Excluir uma sessão ao vivo apaga também a gravação dela; "Limpar todo o histórico" apaga tudo.

Trocar o modelo (opcional)

```
$env:DETECTOR_CONFIG = "configs\baseline_v2.yaml"
$env:DETECTOR_CHECKPOINT = "checkpoints\baseline_lfcc_cnn_v2.pt"
uvicorn web.app:app
```

O que faz: define qual modelo o servidor carrega (os valores acima já são o padrão). As variáveis valem só para aquele terminal. Outras: `DETECTOR_DEVICE` (cpu ou cuda), `DETECTOR_BANCO` (arquivo do histórico), `DETECTOR_PASTA_AO_VIVO` (onde ficam as gravações).

3. Monitor no terminal (sem a página)

É o mesmo analisador da aba Ao vivo, mas mostrando cada janela numa linha. Bom para explicar o funcionamento passo a passo.

```
python monitor.py --listar-dispositivos
```

O que faz: mostra os nomes exatos das saídas de som e dos microfones, com o padrão do Windows marcado. Use o nome em `--dispositivo-audio`.

```
python monitor.py --config configs\baseline_v2.yaml --checkpoint
checkpoints\baseline_lfcc_cnn_v2.pt
```

O que faz: analisa ao vivo o **som do computador** (o que sai no alto-falante: chamada, vídeo, player). Para encerrar: **Ctrl+C**; no fim aparece o resumo.

```
python monitor.py --config configs\baseline_v2.yaml --checkpoint
checkpoints\baseline_lfcc_cnn_v2.pt --fonte microfone
```

O que faz: analisa ao vivo o **microfone padrão** do Windows.

```
python monitor.py --config configs\baseline_v2.yaml --checkpoint
checkpoints\baseline_lfcc_cnn_v2.pt `
--fonte microfone --dispositivo-audio "Nome do microfone" --gravar teste_mic.wav
```

O que faz: usa um microfone específico e salva o que ouviu em `teste_mic.wav`, para analisar de novo depois. A crase no fim da linha continua o comando na linha de baixo (PowerShell).

```
python monitor.py --config configs\baseline_v2.yaml --checkpoint
checkpoints\baseline_lfcc_cnn_v2.pt --arquivo teste_mic.wav
```

O que faz: analisa um arquivo com o mesmo caminho do ao vivo. Dá sempre o mesmo resultado para o mesmo arquivo; se ele for da ASVspoof, mostra também o rótulo verdadeiro.

Outras opções úteis

Opção	O que faz
--segundos 30	Encerra sozinho depois de 30 s.
--json saida.json	Grava os scores de cada janela num arquivo (é o que a página lê).
--hop 1	Passo entre janelas em segundos (padrão: 2).
--device cuda	Usa a GPU, se houver (padrão: o do config).

Como ler a tabela do monitor

Coluna	Significado
t	Instante de início da janela, em segundos.
score	Probabilidade de síntese daquela janela (0 a 1).
média	Média ponderada das janelas mais recentes: o valor que decide.
canal	Quanto da energia está acima de 4 kHz. Perto de 0% por várias janelas indica áudio de banda estreita (telefone), e essas janelas ficam fora da média.
peso	Fração de fala na janela (1,00 = cheia). Abaixo de 0,95 aparece "janela parcial".
sinal	Barra do score; o marca o limiar. "(silêncio)" = nada captado.

4. Demonstração com áudios da base

```
python scripts\montar_demo.py --config configs\baseline_v2.yaml
```

O que faz: monta, em `outputs\demo\`, três playlists com áudios do conjunto de avaliação da ASVspoof 2019: `reais.wav` (3 vozes humanas), `falsos.wav` (3 sintéticas, ataques A09, A11 e A19) e `misto.wav` (alternados). Cada uma vem com uma "cola" `.txt` com o rótulo e o score esperado de cada trecho.

```
python scripts\canal_real.py tocar --arquivo outputs\demo\reais.wav
python scripts\canal_real.py tocar --arquivo outputs\demo\falsos.wav
```

O que faz: toca a playlist no alto-falante sem alterar o áudio. Ele espera um **Enter** para começar: inicie a análise ao vivo antes, espere ela carregar e só então aperte Enter. Alternativa: o Reprodutor de Mídia do Windows. **Não use o VLC:** ele altera o áudio (o mesmo arquivo de vozes reais foi de 0,33 para 0,98).

Playlist	Enviada como arquivo	Ao vivo, som do computador	Pelo celular → microfone
reais	0,03	0,33 — sem indício	0,07 a 0,19
falsos	1,00	1,00 — indício	0,15 a 0,35 (não separa)

5. Testes com a própria voz

```
python scripts\gerar_sintetico.py --entrada gravacoes\ --saida outputs\demo_propria
```

O que faz: pega suas gravações e refaz cada uma com dois vocoders usados nos ataques da base: Griffin-Lim (ataque A11) e WORLD (A02, A03, A05, A07). Original e falso têm a mesma voz, microfone e frase; só muda o vocoder. Gera também `pareado.wav`, com tudo em sequência. O WORLD precisa de `pip install pyworld "setuptools<81"`.

```
python scripts\avaliar_arquivos.py outputs\demo_propria
python scripts\avaliar_arquivos.py teste_mic.wav outputs\demo\reais.wav
```

O que faz: mostra o score de cada arquivo numa tabela, pelo mesmo caminho da página. Numa pasta do `gerar_sintetico`, compara original, Griffin-Lim e WORLD de cada frase.

6. Conferir que está tudo certo

```
python -m pytest tests -q
```

O que faz: roda os testes automatizados (cerca de 680). No fim deve aparecer "passed" sem "failed". O GitHub roda os mesmos testes a cada envio.

7. Antes de testar ao vivo

- **Desligue os aprimoramentos de áudio** da saída e do microfone: Configurações > Som > (dispositivo) > Aprimoramentos de áudio. Na saída, eles levam todo score para perto de 1,0; no microfone, sobem o score da voz humana.
- Toque os áudios pelo Reprodutor do Windows ou pelo `canal_real.py` tocar, nunca pelo VLC.
- Ensaie na mesma sala e com o mesmo microfone da apresentação.

Problemas comuns

Sintoma	Causa e solução
Tudo aparece como "(silêncio)" no som do computador	Nada estava tocando, ou o som sai por outro dispositivo (fone). Rode <code>--listar-dispositivos</code> e escolha a saída certa.
Tudo em silêncio no microfone	Microfone mudo, sem permissão no Windows (Privacidade > Microfone) ou dispositivo errado.
Todos os scores perto de 1,0, até de voz humana	Aprimoramentos de áudio ligados, ou o áudio passou pelo VLC.
"Já há uma sessão ao vivo em andamento"	Uma sessão ficou aberta: clique em "Parar análise" ou reinicie o servidor.
Aviso de "amostras perdidas" no fim	O computador ficou sobrecarregado. Feche outros programas de áudio e grave de novo.
Erro ao iniciar o servidor (porta em uso)	Já há um servidor rodando em outro terminal. Feche-o com Ctrl+C ou use <code>uvicorn web.app:app --port 8001</code> .

Respostas rápidas para a banca

Pergunta	Resposta curta
Por que um filtro FIR na conversão?	O conversor padrão apagava a faixa de 7,6–8 kHz, que o modelo usa: a captura custava 5,68 pontos de EER. Com o FIR, custa 0,39 (19,41% contra 19,02%).
Por que dois limiares?	Áudio que passa por 44,1/48 kHz chega diferente ao modelo. O segundo limiar foi calibrado na partição de desenvolvimento com a mesma conversão, sem tocar no conjunto de avaliação.
Por que a página não grava pelo navegador?	O navegador não tem acesso ao som do sistema. A página inicia o <code>monitor.py</code> como processo e para ele criando um arquivo que o monitor vigia.
Funciona com vozes de IA atuais?	Não de forma confiável. O modelo conhece ataques de 2018–2019 e, com vozes fora da base, reage às condições de gravação. Isso foi medido e está no trabalho.
O que fica guardado?	Só os resultados, num banco SQLite local. O arquivo enviado é apagado; a gravação ao vivo fica no computador até a sessão ser excluída.

Números de RESUMO_TCC.md (seções 10.2.1 a 10.2.7). Modelo padrão: baseline_v2.