梅州五华天王扑克 —— 完整规则清单

生成时间 2026/9/1 14:41:11 · 源文件 docs/RULES.md · 由源码逐条核对生成

> 本文档由源码核对生成，是规则的**唯一书面口径**。改规则时必须同步改这里，对应源码位置已在每节标注。

1. 牌与主牌

> 源码：`server/src/logic/compare.ts`

- **常主**（任何时候都算主牌）：主花色的 3（= **天王**）、大王、小王、**四个花色的 7**、**四个花色的 2**
- **主牌** = 常主 + 主花色的所有牌
- **牌力从大到小**：

天王（主花色3） > 大王 > 小王 > 主7 > 副7 > 主2 > 副2 > 主花色 A~4 > 副牌 A K Q J 10 9 8 6 5 4 3

- 同级别不同花色（例如两个不同花色的副 7）视为**等大**，先出的赢

2. 记分

> 源码：`server/src/logic/score.ts`

牌	分值
5	5 分
10	10 分
K	10 分
其余所有牌	0 分

- 两副牌全场共 200 分；三副牌全场共 300 分

3. 叫主 / 叫分

> 源码：`server/src/logic/bidding.ts`

- **叫主**：亮出手上该花色的 7 即可定主，亮出的 7 **仍留在手牌里**
- **抢主**：必须比前一家**多亮一张**同花色的 7（前家亮 1 张，你要亮 2 张）。系统只帮你亮到刚好够的张数，多余的 7 不暴露
- **无人叫主**：翻底牌第 6 张定主 —— 翻到**大王算红桃**、**小王算黑桃**，其余按翻出的花色

- **叫分**：两副牌从 125 起叫、三副牌从 145 起叫；最低 40，步长 5；**后叫必须更低**；叫到 40 立即结束
- **叫分最低者坐庄**，并获得底牌
- **全员不叫分 = 流局**：手上主牌最多的人视为庄家，输一级（并列时取座位最靠前者）

4. 底牌分 与 挖底

> 源码：`server/src/logic/levels.ts`
> **这是两件独立的事，最容易搞混，请重点核对。**

底牌分归属

- 只要**闲家赢下最后一墩**，底牌分就计入闲家 —— **用普通牌赢也算**
- 庄家赢下最后一墩，底牌分**不计入**闲家

挖底保底级（额外奖励，必须用大牌）

- 闲家要用**天王或大小王**赢下最后一墩，才拿得到保底级数：

赢最后一墩用的牌	保底级数
2 张及以上天王	4 级（封顶）
1 张天王	3 级
只有大王/小王，没有天王	1 级
普通牌	0 级（没有保底）

- 用普通牌赢最后一墩**没有保底级**，仍要靠总分（已含底牌分）达到叫分才算赢
- 保底级与分数级 **取高，不叠加**

5. 级数（一局输赢几级）

> 源码：`server/src/logic/levels.ts`、`server/src/logic/settlement.ts`

- **满一级分**：两副牌 125 分，三副牌 145 分
- **闲家赢**（总分 ⩾ 庄家叫分）：1 级起，之后每多 45 分 加 1 级，**封顶 4 级**
- **庄家赢**：

闲家总分	庄家赢几级
0 分	4 级
1 ~ 40 分	2 级
超过 40 分	1 级

- **零和结算**：4 人局中闲家每人 +N 级，庄家 −3N 级

6. 合法牌型

> 源码：`server/src/logic/compare.ts`（客户端镜像：`client/src/utils/pattern.ts`）

牌型	要求
单张	—
对子	两张**花色和点数完全相同**
三张	三张**花色和点数完全相同**（只有三副牌才凑得出）
连对（拖拉机）	同花色连续对子，2 组起，组数不限；允许 K-A-2-3 跨接
连三张	同花色连续三张，2 组起
王组合	大王组 + 小王组，两组张数相同；能压同张数的连对/连三张
甩牌	每墩先出牌的人专用，详见第 8 节

关键限制：主牌和副牌不能凑在同一组里。

7 和 2 是常主（主牌），所以副花色的连对不能含 7 或 2，也不能跨过它们接续：

- 主是 ♠ 时，`♦6♦6 + ♦7♦7` **不成立**（♦7 是主牌、♦6 是副牌，混组）
- 主是 ♦ 时，`♦6♦6 + ♦7♦7` **成立**（整手都是主牌，不存在混组）
- `♦6♦6 + ♦8♦8` **在任何主牌下都不成立** —— 中间跳过了 7，点数本身就不连续，

这一条和主牌是什么无关

组合牌型按牌面点数比大小。 主花色的 3 是天王，但在连对/连三张里只按点数 3 参与；只有单出、出对子、出三张时才体现它的最大牌力。

不支持顺子。

注意「三条」的口径：本游戏的「三张」要求三张牌**花色也相同**，所以 `♠A + ♥A + ♦A` 这种不同花色的三个 A **不是合法牌型**，出不出去。

7. 出牌与跟牌

> 源码：`server/src/logic/validate.ts`、`server/src/logic/round.ts`

> 「首家」指**本墩第一个出牌的人**，每墩都会换（上一墩赢家领出下一墩）。

- 首家出**主牌** → 其他家**有主必须跟主**
- 首家出某**副花色** → 其他家**有该花色副牌必须跟该花色**

- 该类别的牌不够时：先把手里该类别的牌**全部跟出**，再用任意牌补齐张数
- 跟牌**不强制**匹配对子/三张/拖拉机的结构，只要**张数正确 + 类别跟足**就是合法出牌
- 但**想赢墩**必须打出与首家**相同牌型的完整一套**；该副牌缺门时，可以用**同结构的整套主牌**杀牌
- 有人打完最后一张牌**不中断本墩**，整墩打完后整局才结束

8. 甩牌

> 源码：`server/src/logic/toss.ts`

- **每一墩先出牌的人**都可以甩牌，**至少 2 张**；跟牌的人不能甩

-「先出牌的人」每墩都会换：上一墩的赢家领出下一墩。所以**不是只有开局那个人能甩**

- 必须**同属一门**：主牌统一算一门（含天王/大小王/常主/主花色）；副牌按花色各成一门
- 不要求成对或成拖拉机，同门任意多张即可
- **不看你自己手里的大小**：想留着 A 只甩 K+Q 完全可以，等大的也不必一起甩

- 这里的「最大」指的是**别人压不起**，不是"自己手里最大"。甩牌的意义只是**提高出牌效率** —— 这一门反正已经通吃了，一次打出去让大家跟完，不用一墩一墩磨

- **失败条件**：其他任意一家手上该门只要有**一张大于**「你甩出的最小那张」，甩牌即失败
- **失败惩罚**：收回甩牌，**强制只打出那张最小的**，本墩按普通单张继续，**不额外罚分**
- 甩牌成立后：同门跟牌**永远压不过**；只有该副牌**缺门**的玩家用**整手主牌**才能杀掉；甩的是主牌则**无人可压**

9. 场次档次与金币

> 源码：`server/src/data/economy.ts`

场次	底分（每级）	入场门槛
初级场	100	1,000
中级场	500	5,000
高级场	2,000	20,000
大师场	10,000	100,000

- 入场门槛恒为底分 × 10（约等于「能连输 10 把」）

一局输赢金币 = 底分 × 级数 × 身份系数

- 闲家系数 ×1.0，庄家系数 ×1.5（坐庄赢多拿、输也多掏）
- 闲家**挖底成功**额外 +1 倍底分
- **输家**按同一公式算出的额度扣 0.8 倍（刻意不做完全零和，因为本游戏无充值渠道）

- 一局**最少结算 50 金币**
- **同桌真人少于 2 人时，输赢都 ×0.5**（防止带 AI 反复刷币）
- **逃跑惩罚**：按当前级数判负，罚金为判负额度的 1.5 倍，最少扣 200

10. 段位

> 源码：`server/src/data/economy.ts`、`client/src/utils/rank.ts`

段位	累计积分门槛
青铜	0
白银	500
黄金	1,000
钻石	2,000

11. 支持的对局模式

> 源码：`server/src/logic/config.ts`

模式	总牌数	每人手牌	底牌	全场总分	满一级分
3 人 · 两副牌	108	32	12	200	125
3 人 · 三副牌	162	48	18	300	145
4 人 · 两副牌	108	24	12	200	125
4 人 · 三副牌	162	36	18	300	145
5 人 · 三副牌	162	29	17	300	145
6 人 · 三副牌	162	24	18	300	145

- 庄家扣底张数 = 底牌张数
- 两副牌只支持 3 / 4 人；5 / 6 人必须用三副牌