

ME315A_Lista04-222793

Rafael Bertagna da Silva

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

Lista 4

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1 - Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um número de reserva no conjunto C.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO IN (2, 4, 6, 8, 10)
```

Table 2: 3 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

2 - Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME NOT IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON')
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

3 - Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO entre e incluindo 3 e 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO BETWEEN 3 AND 10
```

Table 4: 6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

4 - Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO menor que 3 ou maior que 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO NOT BETWEEN 3 AND 10
```

Table 5: 8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

5 - Exiba o estado, o número da reserva e o tamanho de qualquer reserva natural que não esteja em Montana e não esteja no Arizona e seja menor que 50 acres ou maior que 800 acres. Ordene o resultado pelo número da reserva em sequência decendente.

```
SELECT STATE, PNO, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE NOT IN ('MT', 'AZ') AND ACRES NOT BETWEEN 50 AND 800
ORDER BY PNO DESC
```

Table 6: 3 records

STATE	PNO	ACRES
MA	13	40
MA	11	4
MA	9	830

6 - Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que comece com a letra 'D'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE 'D%'
```

Table 7: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH

7 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'TOWN' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%TOWN%'
```

Table 8: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

8 - Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que termine com PRAIRIE.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

Table 9: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

9 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a string 'ING' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ING%'
```

Table 10: 1 records

PNAME
DANCING PRAIRIE

10 - Exiba o nome de qualquer reserva natural cujo nome termine com a letra 'E'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%E'
```

Table 11: 2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

11 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' imediatamente após a letra 'M' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ME%'
```

Table 12: 2 records

PNAME
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE

12 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘E’ em qualquer lugar após a letra ‘M’ em seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%M%E%'
```

Table 13: 6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
MULESHOE RANCH
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE
RAMSEY CANYON

13 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘A’ na segunda posição.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '_A%'
```

Table 14: 6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
TATKON
DAVID H. SMITH
RAMSEY CANYON
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

14 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha um espaço em branco em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '% %'
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
RAMSEY CANYON

15 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'FARM', 'SWAMP' ou 'PRAIRIE' em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%FARM%' OR PNAME LIKE '%SWAMP%' OR PNAME LIKE '%PRAIRIE%'
```

Table 16: 4 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
HOFT FARM

16 - Exiba o nome de qualquer reserva natural com um ponto ou um hífen em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%.%' OR PNAME LIKE '%-%'
```

Table 17: 3 records

PNAME
MCELWAIN-OLSEN
DAVID H. SMITH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

17 - Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'R' na quinta posição e termine com 'PRAIRIE'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '____R%' AND PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

Table 18: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 19: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

18 - Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE DNO IN (10, 40)
```


Table 20: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

19 - Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO que não esteja na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE DNO NOT IN (10, 40)
```

Table 21: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20

20 - Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja maior ou igual a \$500,00 e menor ou igual a \$2.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY BETWEEN 500 AND 2000
```

Table 22: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40

21 - Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja menor que \$500,00 ou maior que \$2.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY NOT BETWEEN 500 AND 2000
```

Table 23: 3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-03 10:59:04 -03"
```