■ APOSTILA COMPLETA DE ESTUDOS: DESENVOLVIMENTO WEB I (HTML5) & GITHUB PAGES

Componente Curricular: Desenvolvimento de Sistemas I — Agenda 12

Instituição: Centro Paula Souza (ETEC / CPS) — Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Estudante: Iraci Berto Gomes

Material de Base: Apostila Oficial CETEC/GEEaD (*agenda_12_web_i_dsi_i_atualizada1_251.pdf*) e Guia Oficial (*como_hospedar_um_site_no_github_pages1.pdf*)

Projeto Prático Integrado: *Meus Sites Favoritos* (`IraciBertoGomes_Ag12_DS_I.html` / `index.html`)

■ Apresentação e Objetivo deste Guia

Esta apostila foi elaborada especialmente para você, **Iraci**, consolidar com extrema clareza e profundidade **100% dos conceitos teóricos e práticos** ensinados na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas I (Agenda 12) e no guia de publicação no GitHub Pages.

Aqui você encontrará:

1. Explicações detalhadas de cada conceito com linguagem simples e didática.
2. Todas as tags, atributos e regras oficiais ensinadas pelos professores Sandro Valérius e Paulo Eduardo Cardoso Andrade.
3. Como o seu projeto prático ("Meus Sites Favoritos") foi estruturado linha por linha.
4. Um **Simulado Preparatório com 15 Questões Comentadas** para você revisar e gabaritar a sua prova!

MÓDULO 1: O Que É HTML e Como a Web Funciona?

1.1 O que significa a sigla HTML?

A sigla **HTML** significa **HyperText Markup Language** (em português: *Linguagem de Marcação de Hipertexto*).

- **HyperText (Hipertexto):** É o texto que contém conexões (links) para outros documentos, imagens ou recursos na web. É o que nos permite "navegar" de uma página para outra clicando com o mouse.
- **Markup (Marcação):** O HTML não é uma linguagem de programação (ele não possui variáveis matemáticas, cálculos lógicos ou laços de repetição). Ele é uma **linguagem de marcação**. Isso significa que ele usa marcadores especiais chamados **tags** para informar ao navegador o papel de cada pedaço de conteúdo (se é um título, parágrafo, imagem, link, etc.).
- **Language (Linguagem):** Conjunto padronizado de regras e termos compreendidos por todos os navegadores do mundo (Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc.).

  ■ ***Pergunta clássica de prova:***

  O HTML é uma linguagem de programação?

  Resposta: NÃO! *O HTML é uma **linguagem de marcação de texto**. Quem executa a lógica de programação na web é o JavaScript, e quem cuida do estilo visual é o CSS. O HTML é responsável apenas pela **estrutura e pelo conteúdo** da página.*

1.2 O papel do Navegador Web (Browser)

O navegador (Chrome, Edge, Firefox) é um programa leitor e tradutor (interpretador).

- Ele lê o arquivo de texto puro `.html`.
- Ele **não mostra as tags** para a pessoa que está usando a página.
- Ele **renderiza** o resultado visual na tela com base no que cada tag ordenou.

MÓDULO 2: A Estrutura Básica Obrigatória do HTML5

Todo documento HTML5 profissional deve conter uma estrutura padrão. Se você abrir o Visual Studio Code em um arquivo vazio `.html` e digitar o atalho `html:5` pressionando Enter, ele criará exatamente esta base:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Título da Página</title>
</head>
<body>
<!-- Aqui entra todo o conteúdo visível -->
</body>
</html>
```

Vamos dissecar cada uma dessas linhas:

2.1 A Declaração `<!DOCTYPE html>`

- **O que é:** É uma **instrução** (declaração de tipo de documento) enviada ao navegador.
- **Atenção:** `<!DOCTYPE html>` **NÃO é uma tag HTML!** Não possui fechamento (`</...>`).
- **Função:** Informa ao navegador qual a versão do HTML deve ser utilizada para renderizar a página. Ao escrever apenas `<!DOCTYPE html>`, estamos dizendo: *"Navegador, use o padrão moderno **HTML5**"*.
  - ■ ***Comparativo histórico cobrado em provas (Página 9 da apostila):***
  - *- **HTML5:** `<!DOCTYPE html>` *(simples, curto e universal)**
  - *- **HTML 4.01 Strict:** `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">`*
  - *- **HTML 4.01 Transitional:** `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">`*
  - *- **HTML 4.01 Frameset:** `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">`*

>

  *Hoje a regra oficial do W3C é usar sempre a versão mais recente: HTML5.**

2.2 A Tag Raiz `<html>` e o Atributo `lang`

- A tag `<html>` é o elemento **raiz** (root) de todo o documento. Todas as outras tags da página ficam dentro dela.
- Fecha no final do arquivo: `</html>`.
- **Atributo `lang="pt-br"`:** Define o idioma predominante do texto como **Português do Brasil**.
- Serve para que leitores de tela para pessoas com deficiência visual saibam a pronúncia correta das palavras.
- Serve para que navegadores não fiquem perguntando se você quer traduzir a página.

- Serve para que motores de busca (Google) entreguem a página a pessoas que buscam em português.

■ ***Conceito de Atributos:***

Os atributos adicionam propriedades às tags. Ficam sempre dentro da tag de abertura `<tag atributo="valor">`*.*

- ***Atributos Globais:*** *Podem ser usados em qualquer tag HTML (ex.:* `id`*,* `class`*,* `title`*).*

- ***Atributos Específicos:*** *Pertencem exclusivamente a certas tags (ex.:* `src` *e* `alt` *na tag* `<img>`*;* `href` *e* `target` *na tag* `<a>`*).*

2.3 A Tag <head> (Cabeçalho Técnico / Metadados)

- Funciona como o cabeçalho técnico de um trabalho escolar.
- O que é colocado entre `<head>` e `</head>` **não aparece diretamente na janela branca do site**.
- Guarda **metadados** (dados sobre os dados da página), configurações técnicas e o título da aba.

Dentro do `<head>` encontramos as seguintes tags essenciais:

1. `<meta charset="UTF-8">`

- Define a codificação universal de caracteres para a tabela **UTF-8** (Unicode).
- **Para que serve:** Garante que caracteres especiais do português, como acentos (`á`, `é`, `õ`, `ê`) e cedilha (`ç`), sejam exibidos perfeitamente sem virar símbolos estranhos ou corrompidos.
- *Outras tabelas mais antigas:* ASCII, ANSI, ISO-8859-1 (Latin-1). O UTF-8 é o padrão moderno da Web mundial.

2. `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

- Configuração de responsividade da área visível (*viewport*).
- `width=device-width`: Faz a largura do site se ajustar automaticamente à largura da tela do aparelho (seja um monitor grande, um notebook ou um celular pequeno).
- `initial-scale=1.0`: Define o nível de zoom inicial normal (100%) quando a página é aberta.
- Sem essa tag, no celular o site pareceria uma versão minúscula e distante de tela de computador.

3. `<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">`

- Instrução de compatibilidade que força navegadores antigos da Microsoft (como Internet Explorer) a utilizarem seu motor de renderização mais recente.

4. `<title>Título</title>`

- É **obrigatória** dentro do `<head>`.
- O texto colocado entre `<title>` e `</title>` aparece na **aba (guia) do navegador** e quando o usuário salva o site nos Favoritos.
- Na atividade da Agenda 12, a exigência oficial foi: `<title>Meus sites favoritos</title>`.

2.4 A Tag <body> (Corpo Visível da Página)

- Tudo o que o usuário enxerga, lê e clica na janela do navegador fica obrigatoriamente dentro de `<body>` e `</body>`.
- É o coração da nossa página web!

MÓDULO 3: Dicionário das Tags Ensinadas na Agenda 12

A apostila da Agenda 12 ensina um conjunto específico de tags essenciais. Veja cada uma delas:

3.1 Títulos e Subtítulos: <h1> até <h6>

- A letra **H** vem da palavra inglesa **Heading** (cabeçalho / título).
- Existem 6 níveis hierárquicos:
- **<h1>**: Título de maior nível, maior destaque visual e maior importância semântica.
- **<h2>**: Subtítulo principal.
- **<h3>** até **<h6>**: Subdivisões menores sucessivas.
- **Importância para os Motores de Busca (Google/Bing):** O Google usa o conteúdo das tags **<h1>** para saber qual é o assunto principal da página.
- **Na sua atividade:** O enunciado pediu para usar **<h1>** para o título principal e para o nome de cada um dos 5 sites favoritos.

3.2 Parágrafos:

- Usado para delimitar blocos de texto comuns.
- Abertura ** ** e fechamento ** **.
- O navegador adiciona automaticamente um espaçamento antes e depois de cada parágrafo para organizar a leitura.

3.3 Quebra de Linha:

- Abreviação de *Break* (quebra).
- **Característica essencial:** É uma **tag vazia** (*void element*). Ela **NÃO possui fechamento** (não existe **</br>**).
- Força o texto seguinte a pular para a linha de baixo sem criar o espaço duplo de um novo parágrafo.

3.4 Inserção de Imagens: <img>

- Abreviação de *Image*.
- Também é uma **tag vazia** que **não possui fechamento**.
- **Atributos essenciais:**

1. **src** (*source* / origem): Caminho ou link onde a foto está salva.
   - Se a imagem estiver na mesma pasta do arquivo HTML: basta colocar o nome do arquivo com a extensão: **src="site1_shopee.png"**.
   - Se estiver na web: coloca-se o endereço completo (URL): **src="https://exemplo.com/foto.jpg"**.
2. **alt** (*alternative text* / texto alternativo):
   - Descreve a imagem para pessoas cegas que utilizam leitores de tela (acessibilidade).
   - Se a imagem falhar ao carregar ou a internet cair, o navegador exibe o texto do **alt** no lugar da foto.
3. **width** e **height**: Largura e altura da imagem em pixels (ex.: **width="700"**).

3.5 Imagens Semânticas: <figure> e <figcaption>

Introduzidas no **HTML5** (Páginas 25 e 26 da apostila):

- **<figure>**: Tag semântica que encapsula uma unidade visual autônoma (imagem, gráfico, diagrama).
- **<figcaption>**: Tag semântica que define a **legenda explicativa** da imagem contida na **<figure>**.
- **Por que são importantes:** Mecanismos de busca e leitores de tela entendem que aquela imagem e aquela legenda estão diretamente conectadas.

Exemplo da apostila:

```
<figure>
<img src="site1_shopee.png" alt="Página inicial da Shopee">
<figcaption>Figura 1: Página inicial da Shopee Brasil</figcaption>
</figure>
```

3.6 Links e Hiperligações: `<a>`

- A letra **a** significa **Anchor** (âncora).
- É a tag que cria os links clicáveis que nos levam para outras páginas.
- **Atributos essenciais:**

1. `href` (*Hypertext Reference*): Endereço de destino para onde o usuário será levado ao clicar.
   - Exemplo: `href="https://www.mercadolivre.com.br/"`.
2. `target`: Onde a página de destino será aberta:
   - `target="_blank"`: **Abre o link em uma nova aba/guia** do navegador (muito útil para não fazer o usuário perder a sua página).
   - `target="_self"`: Abre o link na **mesma aba** (é o comportamento padrão).

Como transformar uma imagem em link clicável?

Basta envolver a tag `<img>` dentro da tag `<a>`:

```
<a href="https://www.mercadolivre.com.br/" target="_blank">
<img src="site2_mercadolivre.png" alt="Mercado Livre">
</a>
```

3.7 Multimídia no HTML5: `<video>`, `<audio>` e `<source>`

Apostila, páginas 28 a 30:

- Antes do HTML5, para rodar vídeos na web era obrigatório instalar plug-ins externos (como o Adobe Flash Player).
- O HTML5 criou suporte nativo direto pelo navegador com a tag `<video>` e a tag `<audio>`.
- **Atributo `controls`:** Não precisa de valor. Faz o navegador exibir a barra com botão play, pause, volume, barra de progresso e botão de tela cheia.
- **Tag `<source>`:** Indica o caminho do vídeo/áudio (`src`) e o formato (`type="video/mp4"`).

Exemplo:

```
<video controls>
<source src="geeadIntro.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

3.8 Comentários no Código: `<!-- ... -->`

Apostila, páginas 30 e 31:

- **Sintaxe:** Inicia com `<!--` e termina com `-->`.
- **Regra:** O ponto de exclamação `!` fica apenas no início.
- **Funções dos comentários:**

1. **Documentação:** Explicar o que uma parte do código faz para outros desenvolvedores ou para você mesma lembrar no futuro.

2. **Depuração / Testes:** Desativar temporariamente uma tag sem apagá-la, para verificar se ela é a causa de algum erro na página.

- **Visualização:** Os comentários **NUNCA são renderizados na tela do site** para o visitante. No Visual Studio Code, eles aparecem destacados na cor **verde**.

3.9 ■ A REGRA DE OURO: Como Salvar Arquivos no Visual Studio Code e a Extensão `.html`

Apostila, páginas 14 a 20:

1. Qual é a extensão obrigatória?

Ao digitar seu código no Visual Studio Code (ou Sublime Text), você deve salvar o arquivo obrigatoriamente com a extensão:

■ `.html`

2. Por que a extensão `.html` é indispensável?

- **Para o Navegador:** Se você esquecer de colocar o `.html` (ou deixar como `.txt`), o navegador não entenderá que se trata de uma página web e exibirá as tags de texto puro na tela em vez de desenhar a página visual.
- **Para o Visual Studio Code:** Enquanto o arquivo for um documento sem nome ou `.txt`, o VS Code não sabe qual linguagem você está escrevendo. No instante em que você salva como `.html`, ele ativa:
- O destaque colorido da sintaxe (*Syntax Highlighting*).
- O fechamento automático das tags (você digita `<p>` e ele fecha `</p>`).
- O **IntelliSense** (você digita `html:5` e aperta Enter, e ele cria a estrutura completa em 1 segundo!).

3. Como salvar no teclado (Passo a Passo):

1. Pressione o atalho: `Ctrl + S` (ou menu **File** > **Save As...**).

2. Na caixa *Nome do arquivo*, digite o nome seguido de `.html` (exemplo: `index.html`).

3. Clique no botão **Salvar**.

4. As Proibições da Regra de Ouro nos Nomes de Arquivos (Página 20):

- ■ **NUNCA use espaços em branco:** Na internet, servidores Linux transformam espaços no código estranho `%20`, que quebra links.
- ■ **NUNCA use acentuação (`á`, `é`, `õ`) ou cedilha (`ç`):** Podem corromper a URL dependendo do servidor.
- ■ **NUNCA use caracteres especiais (`@`, `#`, `$`, `!`, `&`):** Esses símbolos têm funções reservadas nos navegadores.
- ■ **SEMPRE USE:** Letras minúsculas ou formato *camelCase*, separadas por sublinhado _ ou traço `-`.
- *Correto:* `index.html`, `IraciBertoGomes_Ag12_DS_I.html`, `site1_shopee.png`.
- *Incorreto:* `minha página!.html`, `meu site favorito 1.html`.

3.10 Comparativo de Ferramentas: Bloco de Notas vs Sublime Text vs VS Code

Apostila, páginas 14 a 16:

- **Bloco de Notas (Windows):** Editor de texto simples. Dá para fazer um site inteiro nele? **SIM!** Porém é tudo em preto e branco, não avisa erros de digitação e não possui numeração de linhas.
- **Sublime Text:** Editor de código-fonte profissional, famoso por ser extremamente rápido e leve. Deixa o código colorido, numera as linhas e tem fechamento inteligente de tags.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Editor moderno e completo adotado oficialmente pelo Centro Paula Souza / ETEC. Possui IntelliSense avançado, controle de versão (Git integrado) e atalhos de alta produtividade (como `html:5`).

MÓDULO 4: Guia Passo a Passo do GitHub e GitHub Pages

O guia oficial do Centro Paula Souza (*como_hospedar_um_site_no_github_pages1.pdf*) ensina a colocar um site estático no ar gratuitamente. Veja o resumo completo:

4.1 O que é o GitHub?

O **GitHub** é uma plataforma mundial em nuvem para hospedar projetos de software, controlar versões de código e compartilhar trabalhos em equipe.

4.2 O que é o GitHub Pages?

É um serviço gratuito oferecido pelo GitHub que transforma o código HTML, imagens e estilos do seu repositório em um **site de verdade acessível na internet** por qualquer pessoa, no celular ou computador.

4.3 A Regra do `index.html`

- Quando alguém digita um endereço web (exemplo: `https://seunome.github.io/projeto/`), o servidor web procura automaticamente na raiz da pasta um arquivo com o nome exato: `index.html`.
- O arquivo `index.html` é, por padrão universal, a **página principal de entrada de qualquer site na internet**.
- Por isso, no projeto da Agenda 12, nós mantemos tanto o arquivo com o nome exigido no enunciado (`IraciBertoGomes_Ag12_DS_I.html`) quanto a cópia idêntica chamada `index.html` na raiz do repositório.

4.4 Os 4 Passos Oficiais para Publicar no GitHub Pages:

1. **Preparar os arquivos:** Garantir que o `index.html` e todas as fotos estejam na mesma pasta raiz.
2. **Criar o Repositório no GitHub:**
   - Acessar `github.com` e entrar na sua conta.
   - Clicar no botão `+` (canto superior direito) > `New repository`.
   - Dar um nome (ex.: `AGENDA_12`).
   - Marcar obrigatoriamente a opção **Public** (Público), pois o GitHub Pages gratuito exige que seja público.
   - Clicar em `Create repository`.
3. **Enviar os arquivos:** Fazer o upload dos arquivos (arrastando e soltando ou via comandos `git push`).
4. **Ativar o GitHub Pages:**
   - Entrar na aba **Settings** (Configurações) do repositório.
   - No menu lateral esquerdo, clicar em **Pages**.
   - Em *Build and deployment*, no campo **Branch**, mudar de `None` para `main` e manter a pasta **/ (root)**.
   - Clicar em **Save**.
   - O site estará no ar no endereço: `https://seu-usuario.github.io/nome-do-repositorio/`.

MÓDULO 5: Como o Seu Projeto "Meus Sites Favoritos" Foi Construído

Vamos analisar exatamente como o seu código `IraciBertoGomes_Ag12_DS_I.html` atendeu a **todas as exigências do professor**:

Tabela de Correspondência entre Requisitos e Código

| Requisito do Enunciado | Como foi implementado no seu código | Linha / Exemplo |

| :--- | :--- | :--- |

| **Nome do arquivo** | Salvo como **`IraciBertoGomes_Ag12_DS_I.html`** | Na pasta **`AGENDA_12`** |

| **Título da aba** | **`<title>Meus sites favoritos</title>`** | Dentro da tag **`<head>`** |

| **Título do corpo** | **`<h1>Meus sites favoritos: Iraci Berto Gomes</h1>`** | Logo no início do **`<body>`** |

| **5 Sites favoritos** | Shopee, Mercado Livre, Correios, Casas Bahia, Amazon | 5 seções bem estruturadas |

| **Nome acima da foto** | **`<h1>Nome do Site</h1>`** | Acima de cada bloco |

| **Foto local** | **`<img src="site1_shopee.png" alt="..." width="700">`** | Imagens na mesma pasta |

| **Legenda da foto** | **`<figure>`** e **`<figcaption>`** | Tags semânticas do HTML5 |

| **Link abaixo da foto** | **`<p><a href="..." target="_blank">Clique aqui...</a></p>`** | Abre o site oficial em nova aba |

| **Opcional da atividade** | Imagem clicável: **`<a href="..."><img ...></a>`** | Clicar na foto abre o site |

| **Comentários nas linhas** | **`<!-- Tag semântica ... -->`** | Explicando a função de cada tag |

| **Linha divisória** | **`<hr>`** | Separa visualmente cada um dos 5 sites |

Exemplo de um Bloco Completo do seu Código:

<!-- Nome do site usando a tag <h1> conforme a dica da atividade -->

<h1>Shopee</h1>

<!-- Tag semântica do HTML5 <figure> estudada na página 25 da apostila -->

<figure>

<!-- Opcional da atividade: link clicável também na imagem através da tag <a> -->

<!-- Tag <img> com atributos src e alt para inserção da imagem local -->

<img src="site1_shopee.png" alt="Página inicial da Shopee Brasil" width="700">

<!-- Tag semântica do HTML5 <figcaption> para legenda da imagem conforme a apostila -->

<figcaption>Figura 1: Página inicial da Shopee Brasil (shopee.com.br)</figcaption>

</figure>

<!-- Parágrafo explicativo da importância do site -->

A Shopee é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico...

<!-- Link para o site abaixo da imagem usando a tag <a> com o atributo target="_blank" -->

Clique aqui para acessar o site da Shopee

<!-- Linha divisória horizontal entre os sites -->

<hr>

MÓDULO 6: Simulado com 15 Questões Comentadas para a Prova

Treine respondendo a estas 15 questões que cobrem todo o conteúdo cobrado na Agenda 12 e nas provas do Centro Paula Souza:

Questão 1

O que significa a sigla HTML e qual a sua classificação no desenvolvimento web?

- **Resposta:** Significa *HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto). Ela é classificada como uma **linguagem de marcação de texto e estrutura**, e **não** uma linguagem de programação.

Questão 2

A instrução `<!DOCTYPE html>` é uma tag HTML? Qual a sua finalidade?

- **Resposta: Não é uma tag!** É uma declaração de instrução especial para o navegador web saber qual especificação seguir. Ao declarar `<!DOCTYPE html>`, indicamos que a página deve ser interpretada de acordo com os padrões do **HTML5**.

Questão 3

Qual a diferença entre o conteúdo colocado dentro da tag `<head>` e o conteúdo colocado dentro da tag `<body>`?

- **Resposta:** O `<head>` guarda o cabeçalho técnico e metadados da página (como charset, viewport, título da aba), que não aparecem no corpo visual do site. Já o `<body>` guarda todo o conteúdo visível que o usuário enxerga e interage na janela do navegador (textos, títulos, imagens, links).

Questão 4

Para que serve a tag `<meta charset="UTF-8">` inserida dentro do `<head>`?

- **Resposta:** Define o conjunto universal de caracteres (Unicode) para que o navegador exiba corretamente acentos (`á`, `é`, `õ`) e cedilha (`ç`) em português, evitando caracteres ilegíveis e erros de codificação.

Questão 5

Explique a função da meta tag de viewport: `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`.

- **Resposta:** Ela configura a responsividade da página para dispositivos móveis. O parâmetro `width=device-width` ajusta a largura da página à tela do aparelho (celular, tablet ou computador), e `initial-scale=1.0` define o zoom inicial padrão (100%).

Questão 6

Qual a diferença fundamental entre as tags de título `<h1>` e `<h6>`?

- **Resposta:** Hierarquia e tamanho. `<h1>` é o título de nível 1, de maior destaque visual e de maior relevância semântica para motores de busca (como o Google). `<h6>` é o título de menor nível e menor destaque.

Questão 7

A tag `<br>` necessita de tag de fechamento (`</br>`)? Qual a sua função?

- **Resposta: Não necessita de fechamento.** Ela é uma tag vazia (*void element*). Sua única função é realizar uma quebra de linha no texto, fazendo o conteúdo seguinte descer para a próxima linha.

Questão 8

Na tag `<img src="foto.jpg" alt="Logo da empresa">`, quais são as funções dos atributos `src` e `alt`?

- **Resposta:**
- `src` (*source*): Indica o caminho ou URL onde a imagem está localizada.
- `alt` (*alternative*): Fornece um texto alternativo para leitores de tela de pessoas com deficiência visual e é exibido na tela caso a imagem não carregue.

Questão 9

Por que o HTML5 introduziu as tags `<figure>` e `<figcaption>` em vez de usar apenas a tag `<img>`?

- **Resposta:** Para dar significado semântico à relação entre uma imagem e a sua respectiva legenda explicativa. Isso ajuda a estruturar melhor o documento para motores de busca e ferramentas de acessibilidade.

Questão 10

Qual a diferença de comportamento entre os atributos `target="_blank"` e `target="_self"` na tag `<a>`?

- **Resposta:**
- `target="_blank"` abre a página de destino em uma **nova aba (guia)** do navegador.
- `target="_self"` abre a página de destino na **mesma aba** em que o usuário já se encontra (comportamento padrão).

Questão 11

Como podemos transformar uma imagem em um link clicável no HTML?

- **Resposta:** Envolvendo a tag `<img>` dentro da tag de link `<a>`, como em: `<a href="https://site.com"><img src="foto.png" alt="Descrição"></a>`.

Questão 12

Qual é a sintaxe correta para inserir um comentário no código HTML? O comentário aparece na tela para o usuário?

- **Resposta:** A sintaxe é `<!-- seu comentário aqui -->`. O ponto de exclamação fica somente no início. Os comentários **não aparecem na tela para o usuário**, servindo apenas para anotações do programador e testes no código.

Questão 13

Quais as principais vantagens de usar o Visual Studio Code em vez do Bloco de Notas para programar em HTML?

- **Resposta:** O Visual Studio Code oferece destaque colorido da sintaxe (*syntax highlighting*), auxílio inteligente de código (*IntelliSense* para autocompletar tags), atalhos rápidos como `html:5` e ferramentas integradas de produtividade.

Questão 14

Por que, no serviço GitHub Pages, o arquivo principal do site deve obrigatoriamente se chamar `index.html`?

- **Resposta:** Porque `index.html` é o nome universalmente padronizado que os servidores web procuram automaticamente como página inicial de entrada de qualquer site quando a raiz do domínio é acessada.

Questão 15

No GitHub Pages, para ativar a publicação de um site, quais opções devem ser selecionadas no menu Settings > Pages?

- **Resposta:** Em *Build and deployment* (origem), deve-se selecionar a **Branch:** `main` e a pasta **/ (root)**, e em seguida clicar no botão **Save**.

■ Dica Final de Estudos da Antigravity para a Dona Iraci:

"Revise este material com calma. Preste atenção no par de abertura e fechamento das tags (ex: `<h1>` e `</h1>`), nos atributos (`src`, `href`, `alt`, `target`) e na estrutura padrão (`<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`). Com esses conceitos bem fixados na mente, você terá total segurança e confiança para tirar nota máxima na sua avaliação técnica!"