1)Fazer um algoritmo leia 20 valores inteiros com uma estrutura de repetição. Acumule e mostre a soma dos valores digitados.

2) Algoritmo que leia a idade dos 11 jogadores do IFRS Futebol Clube e ao final informe a média de idade do time.

3) Escrever um algoritmo que leia 50 valores para uma variável A. A seguir, conte quantos valores informados são positivos, quantos são negativos e quantos são zero. Imprimir essas informações.

4) Elabore um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de valores inteiros. A leitura deve continuar até que o usuário digite o valor 0 (zero), que funcionará como condição de parada. Ao final, o algoritmo deve:

a) Calcular e exibir a **soma** de todos os valores (desconsiderando o zero);
b) Calcular e exibir a **multiplicação** de todos os valores (desconsiderando o zero) ;
c) Informar a quantidade de números válidos digitados;

5)Escrever um algoritmo que leia um valor para uma variável n e, calcule a tabuada de 1 até n. Mostre a tabuada na forma:
1 x n = n
2 x n = 2n
3 x n = 3n
...
n x n = n^2
6) A partir do algoritmo anterior, faça uma nova versão que permita calcular diversas tabuadas. Após exibir cada tabuada, o programa deve perguntar ao usuário se deseja calcular outra, repetindo o processo até que a resposta seja negativa.

7)A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. A prefeitura deseja saber:
a) média do salário da população;
b) média do número de filhos;
c) maior salário;
O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo.

8) Escrever um programa que lê um par de valores m, n, todos inteiros e positivos e, calcule e escreva a soma dos n inteiros consecutivos a partir de m, inclusive. Exemplo: m=5 e n=3 (soma dos 3 inteiros consecutivos a partir de 5 inclusive):
5+6+7= 18