

```

////////////////////////////////////
//////////                          //////////
////////// Documentation Treeview  //////////
//////////                          //////////
////////////////////////////////////

```

\*Le plus (+) signifie que les valeurs "DOIVENT" être définie.

\*Le moins (-) Signifie que les valeurs peuvent ne pas être définie.

\*Valeur par défaut "" Signifie que les valeur sont vide par défaut

Utilisation :

MyInterface.js

lvar MyConf = {}

lvar MySource = {}

lvar MyTheme = {}

lvar MyExemple = {conf:MyConf, source:MySource, theme:MyTheme}

Exemple.html

l<!DOCTYPE html>

l<html>

l <head>

l <title>Exemple Utilisation</title>

l <script src="MyInterface.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

l <script src="src/FW\_PluginName/JS/PluginName.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

l </head>

l <body>

l <script>FW\_PLUGINNAME(MyExemple);</script>

l </body>

l </html>

Conf = {name:, width:}

I	I Option	I Description	I Valeur possible	I Valeur par défaut
I +	I <b>name</b>	I Id du TreeView	I 'MyGrid'	I ""
I -	I <b>width</b>	I Largeur du TreeView	I [0-9] +	I ""
#####				

Source = [ {name:, type:, subfolder:}, ...]      ||      Theme = [ {name:, state:, items:, editable:}, ...]

I	I Option	I Description	I Valeur possible	I Valeur par défaut
I +	I <b>name</b>	I Définit le nom de l'item (id)	I ex."Folder1"	I A définir a la création
I +	I <b>type</b>	I Définit le type de l'item	I folder,file	I A définir a la création
I -	I <b>items</b>	I Définit les items contenus dans l'item courant	I [ {name:} ] +	I ""
I -	I <b>subfolder</b>	I Définit les sous dossiers contenus dans le dossier courant	I [ {name: , type:} ]	I ""
I -	I <b>state</b>	I Définit l'état de base de l'item	I opened, closed	I ?closed?
#####				