```
Documentation Formation
                                *Le plus
                     signifie que les valeurs "DOIVENT" être définie.
                (+)
*Le moins
                Signifie que les valeurs peuvent ne pas être définie.
*Valeur par défaut "" Signifie que les valeur sont vide par défaut
Utilisation:
                MyInterface.js
                 lvar MyConf = {}
                 Ivar MySource = {}
                 lvar MyTheme = {}
                 Ivar MyExemple = {conf:MyConf, source:MySource, theme:MyTheme}
                Exemple.html
                 I<!DOCTYPE html>
                 I<html>
                 I <head>
                   <title>Exemple Utilisation</title>
                   <script src="MyInterface.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
                   <script src="src/FW_PluginName/JS/PluginName.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
                  </head>
                  <body>
                   <script>FW PLUGINNAME(MyExemple);</script>
                   </body>
                  I </html>
```

## Conf = {name:, width:, action:, method:}

I I Option	l Description	I Valeur possible	l Valeur par de
+	l Définit le nom du formulaire (id)	l 'MyForm'	""
   -   width	l Définit la largeur du formulaire	l [0-9]+	""
   -	l Définit la Hauteur du formulaire	l [0-9]+	""
+   action	l Définit l'action du formulaire	l 'ex. email.php'	""
		 I POST, GET   "" ################	

 $Source = [\{name:, type:\}, \{name:, type:\}] \ II \ Theme = [\{name:, display:, ...\}, \{name:, display:, ...\}]$ 

I I Option I Description	I Valeur possible	l Valeur par défaut
+   <b>name</b>   Définit le nom du champs (id)	l ex. "my_input"	l A définir a la création
+   <b>type</b>   Définit le type du champ         	I string, captcha, I checkbox, radios, I int, textarea, I select, button	I A définir a la création I I I
I - I <b>type</b> ( <i>button</i> ) I Définit le type du bouton	I reset, submit	l submit
-   <b>validation</b>   Définit la validation du champ	l number, phone, l url, email, zip	"" 
I - I <b>display</b> I Définit la désignation du champ (Nom d'affichage)	l string	""

I - I <b>required</b> I Définit si le champ et obligatoire(true) ou non(false) I true, false I false	
I - I <b>DefaultValue</b> I Définit la valeur par défaut du champ I string I ""	
I - I <b>errorMessage</b> I Définit le message d'erreur pour la validation I string I Message Définit par la valid	lation
I - I <b>legend</b> I Définit la légende pour les types "checkbox" et "radios" I Any string I ""	
-   choices(checkbox)  JSON contenant les choix.   {value1:name1,value2:name2,}  {}	
-   choices(radios)  Tableau contenant les choix.   [choix1, choix2,]   []	
- I <b>rows</b> ( <i>textarea</i> )  Nombres de lignes   "#"   "5"	
I - I <b>cols</b> (textarea)l Nombres de colonnes   "#"   "30"	