

		№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
								на изделие	в комплекты	на регулир.	Всего	
Перв. примен.		1										
		2										
		3	0.1W 0603 11k, 1%					1			1	
		4	0.1W 0603 3.3k, 1%					1			1	
Справ. №		5	0.1W 0603 4.7k, 1%					1			1	
		6	10uF X7R 10% 50V 1210					1			1	
		7	15uH, 1.53A, 7X7					1			1	
		8	220pF NPO 50V 5% 0603					1			1	
		9	22nF X7R 50V 10% 0603					1			1	
		10	5.84mm Pitch MX150L Right-Angle PCB Header,					1			1	
		11	Dual Row, without PCB Flange, 8 Circuits									
		12	Coil voltage: 24V; 6A max					1			1	
		13	Connector XT30PW-Male					1			1	
		14	Diode Schottky 3A 40V					1			1	
		15	ECAP SMD, 16V, 105°C, 20%					1			1	
		16	ESD Suppressor TVS 30KV,130W,					1			1	
		17	SOD-323									
		18	Header, 5-Pin					1			1	
		19	Micro-Fit 30 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Single Row, 2 Circuits,					1			1	
Подп. и дата		20	with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Glow-Wire Capable, Black									
		21	PCB Mount Header, Right					3			3	
		22	Angle, Wire-to-Board									
		23	PCB terminal block, bushing, M5					4			4	
		24										
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Нач. отд.

И.контр.

Утв.

№ докум.

Подп.

Дата

Ведомость покупных изделий

Лит.

Лист

Листов

1

4

Копировал

Формат А3

№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на из- делие	в комп- лекты	на ре- гулир.	Всего	
1										
2	PLS-2 (DS1021-1x2)					2			2	
3	The LS9734D is a step down monolithic power switching regulator with a switch current limit of 2 A so					1			1	
4	it is able to deliver more than 15 A DC current to the load depending on the application conditions									
5										
6	Выключатели									
7	NPN low VCEsat transistor in					3			3	
8	a SOT223 plastic package									
9										
10	Выключатели кнопочные									
11	Circuit Breaker					1			1	
12										
13	Диоды									
14	SMF26A 200W					1			1	
15										
16	Конденсаторы									
17	10pF NPO 50V 5% 0603					2			2	
18	0.1uF X7R 16V 10% 0603					9			9	
19	1uF 100V 10%					1			1	
20	1uF X5R 25V 10% 0603					4			4	
21	4.7uF X5R 25V 10% 0603					1			1	
22	CERAMIC CAPACITOR 0.1uF,					2			2	
23	100V, 10%, 1206									
24	ECAP SMD, 16V, 105°C, 20%					1			1	
25	ECAP SMD, 35V, 105°C					2			2	
26	X7R 10nF 100V 10% 0603					6			6	
27										
28										
29										
										Лист
										2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Копировал

Формат А3

№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на из- делие	в комп- лекты	на ре- гулир.	Всего	
1										
2	Микросхемы									
3	LTC6810					1			1	
4										
5	Модуляторы									
6	A family of CMOS low dropout (LDO) voltage regulators that can deliver up to 250mA of current while consuming					1			1	
7	only 16µA of quiescent current (typical). The input operating range is specified from 2.3V to 6.0V									
8	Cortex™-M3 32-bit RISC core operating					1			1	
9	at a 72 MHz frequency									
10	High-speed CAN, fault-tolerant device that serves as the interface					1			1	
11	between a CAN protocol controller and the physical bus.									
12	LTV-817S, 5000 Vrms, SMD-4,					1			1	
13	4-pin, -30...+110 degC									
14										
15	Преобразователи									
16	Button 2 Conn SMD					1			1	
17										
18	Резисторы									
19	603 10R 75V					1			1	
20	603 100R 1% 0.1W					7			7	
21	0603 300R 1%					2			2	
22	1206 100R 1%					1			1	
23	2512 47R 1%					7			7	
24	0.1W 0603 1k, 1%					2			2	
25	0.1W 0603 10k, 1%					9			9	
26	0.1W 0603 62R, 1%					1			1	
27	0.1W 0603 3.9k, 1%					1			1	
28	0.1W 0603 0R, 5%					1			1	
29										
										Лист
										3
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
										Копировал
										Формат А3

№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на из- делие	в комп- лекты	на ре- гулир.	Всего	
1										
2	Резисторы									
3	0.125W 0805 75R, 1%					7			7	
4	0.125W 0805 1 MR, 5%					1			1	
5	0.1W 0603 5.1 kOhm, 1%					1			1	
6										
7	Схемы интегральные									
8	0.5 A, Low Forward Voltage less than 385					1			1	
9	mV, 400 mW Power Dissipation Package									
10	Diode Schottky 2 x 20A 45V					1			1	
11	Diode Schottky 3A 40V					2			2	
12	Diode Schottky 5A 40V					1			1	
13	High peak pulse power:					1			1	
14	200 W (10/1000 μs)									
15	Led Green SMD 1608, 120°, 525nM					1			1	
16	SMD 1608, 112mcd, 120°, 630nM					6			6	
17	(Ultra Bright Red)									
18	TVS Diode Arrays					1			1	
19										
20	Трансформаторы									
21	Common mode filters					1			1	
22	line (for power train/safety)									
23										
24	Устройства механические с									
25	Crystal. HC-49SM (US)					1			1	
26										
27										
28										
29										
										Лист
										4

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Копировал

Формат А3

Подп. и дата	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.